

RAPPORTO DI PROVA N. 25G213
rev. 0 del 08/08/2025

COMMITTENTE	Acquacampania spa				
INDIRIZZO COMMITTENTE	Centro direzionale Torre 8				
PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE	6765250631				
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO	Acquedotto Della Campania Occidentale				
(\$) PUNTO DI CAMPIONAMENTO	<u>Comune Di Celiole - 41°11'07.24"N 13°49'08.01"E</u>				
(\$) MATRICE	Acqua Potabile				
PIANO DI CAMPIONAMENTO	A CURA DEL CLIENTE				
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO	*ISO 5667-5:2006; *UNI EN ISO 19458:2006				
DATA CAMPIONAMENTO	17/07/2025	ORA	10:40	TEMPERATURA AL CAMPIONAMENTO °C	13.8
DATA RICEZIONE	17/07/2025	CAMPIONAMENTO	A CURA DEL LABORATORIO LAC Domenico Muselli		
DATA ACCETTAZIONE	17/07/2025	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE	25G213		
TIPO DI ANALISI	VERIFICA 31/01				
DATA INIZIO PROVA	17/07/2025	DATA FINE PROVA	06/08/2025		

PROVA	METODO	U.M.	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Temperatura (Cat. III)	APAT CRN IRSA 2100 Man 29 2003	°C	13,8	-	
* Cloro Residuo (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0,21	-	
* Cloro residuo libero (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	mg/l	0,17	-	
* Cloro residuo combinato (Cat. III)	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 da calcolo	mg/l	0,04	-	
* Biossido di cloro (Cat. III)	STANDARD METHODS DPD 4500-Cl D:2005	mg/l	0,1	-	
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	7,2	6,5 - 9,5	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 0,4	Accettabile senza variazioni anomale	
Ricerca e conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Ricerca e conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0	0	
Conduttività elettrica (a 20°C)	UNI EN 27888:1995	µS/cm	711	2500	
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
* Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	

RAPPORTO DI PROVA N. 25G213
rev. 0 del 08/08/2025

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile senza variazioni anomale	
* Fluoruri	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,64	1,5	
* Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 A1 Man 29 2003	mg/l	21,5	250	
* Nitrati	APAT CNR IRSA 4040 A1 Man 29 2003	mg/l	4	50	
Azoto nitroso (come NO ₂)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	
Solfati	# APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	8,51	250	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0,05	0,5	
Ossidabilità	# UNI EN ISO 8467:1997	mg O ₂ /l	< 0.1	5	
Solidi totali disciolti (RESIDUO A 180 °C)	# APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	mg/l	320	-	
* Bromato (come BrO ₃)	# EPA 300.0 1993	µg/l	< 5	10	
Arsenico	# EPA 6020B:2014	µg/l	1,56	10	
Ferro	# EPA 6020B:2014	µg/l	16,9	200	
Manganese	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	50	
Boro	# EPA 6020B:2014	µg/l	75,9	1500	
Cadmio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	5	
Cromo totale	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	25	
Nichel	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	20	
Piombo	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	10	
Selenio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	-	
Antimonio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	10	
Vanadio	# EPA 6020B:2014	µg/l	3,21	140	
Mercurio	# UNI EN ISO 17852:2008	µg/l	< 0.1	1	
Alluminio	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 50	200	
Rame	# EPA 6020B:2014	µg/l	< 1	2000	

RAPPORTO DI PROVA N. 25G213
rev. 0 del 08/08/2025

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Carbonio organico totale (TOC)	# ISO 8245:1999	mg/l	< 1	Senza variazioni anomale	
* Benzo(b)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(g,h,i)perilene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(k)fluorantene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Indeno(1,2,3-c,d)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Benzo(a)pirene	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0,01	
Idrocarburi policiclici aromatici (SOMMA)	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	0,1	
* Antiparassitari	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.005	0,1	
* Antiparassitari totali	# APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	µg/l	< 0.005	0,5	
Aldrin	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Dieldrin	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Eptacloro	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Atrazina	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Alfa-endosulfan	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Beta-endosulfan	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Endosulfan solfato	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
* Fenitrotione	# EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	µg/l	< 0.005	-	
Cianuri	# M.U. 2251:08	µg/l	< 1	50	
1,2-dicloroetano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	3	
Benzene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	1	
Cloruro di Vinile	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	0,5	
Tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0106	-	
Tetracloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	-	
Somma Tetracloroetilene, tricloroetilene	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0106	10	

RAPPORTO DI PROVA N. 25G213
rev. 0 del 08/08/2025

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
Cloriti	# UNI EN ISO 10304-4:2004	mg/l	< 0.02	0,7	
* Calcio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	71	-	
* Magnesio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	25,3	-	
* Durezza totale (da calcolo)	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	°F	28,4	-	
* Sodio	# APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	38,5	200	
Tribromometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,193	-	
Dibromoclorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0589	-	
Bromodichlorometano	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0177	-	
Trihalometani Totali (somma)	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,295	30	
* Acrilamide	# EPA 8032 1996	µg/l	< 0.01	0,1	
* Epicloridina	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	< 0.01	0,1	
Cloroformio	# EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/l	0,0252	-	
Conta di Clostridium perfringens	UNI EN ISO 14189 2016	UFC/100 ml	0	0	

Legenda:

UM – Unità di misura

LIMITI – La colonna si riferisce ai valori limite utilizzati per la dichiarazione di conformità confrontando il valore della prova con il limite al netto dell'incertezza.

L.D.R. – Limite di rivelabilità

U – Incertezza espressa come limiti fiduciali ($p=95\%$, $K=2$)

* – Prova non accreditata ACCREDIA

\$ - Informazioni fornite dal cliente per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità

(Cat. III) - Prova eseguita da personale del Laboratorio in siti posti fuori dalla sede del Laboratorio di Prova

- La prova è stata eseguita dal laboratorio Natura srl - Via Gioacchino, 16 - Casoria (NA) Numero di accreditamento 0562 L Sede A

La prova Conduttività elettrica è stata condotta ad una temperatura del campione di 16,2°C, il risultato a 20°C è stato ottenuto per calcolo

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il campione risulta conforme ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativamente ai parametri analizzati. La colonna 'LIMITI' si riferisce ai limiti stabiliti dal medesimo decreto.

RAPPORTO DI PROVA N. 25G213
rev. 0 del 08/08/2025

PROVA	METODO	UM	VALORE	LIMITI	L.D.R.
-------	--------	----	--------	--------	--------

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Carlo Ferone

