

1 of 2

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctata cu câte 2 puncte pentru fiecare cerința ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma `cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern`, `cts.nume.prenume.gNrGrupa.main` (studenții din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unui restaurant.

- 5p.** Realizati o aplicatie care are rolul de a agrega rezultatele in urma procesului de votare in cadrul unui referendum. Voturile sunt inregistrate la nivel de sectii de votare iar sectiile de votare sunt incadrate in judetele de care apartin. Sa se implementeze solutia care permite la nivel de fiecare entitate sa se specifice daca referendumul a fost aprobat sau nu prin majoritate. Agregările se realizeaza tinand cont de interfata AbstractRezultat.
- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Să se testeze soluția prin crearea unui numar de minim 2 judete cu sectii aferente la care participa votanti. Sa se afiseze centralizat rezultatul referendumului.
- 5p.** In sectia de votare, persoana este verificata pe baza buletinului. Persoana primeste un buletin de vot. Daca adresa de pe buletin nu apartine sectiei de votare, atunci persoana primeste un buletin de vot dedicat listelor suplimentare (LS). Sa se modeleze acest proces cunoscandu-se ca procedura este aceeași pentru toate persoanele, insa unele etape pot fi diferite in functie de sectia de votare (strainatate sau in tara). Pe baza metodelor expuse in interfata AbstractVotare sa se construiasca un sablon cu sens in care unii pasi sunt aceeași iar altii difera de la o sectie de votare la alta.

- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.
- 3p.** Să se testeze soluția prin crearea unei sectii de votare in tara precum si una in strainatate. Sa se simuleze procesul de votare.