Pachete software, Tip-C, Sem-2, Zi (2023-2024)

Început pe	sâmbătă, 15 iunie 2024, 11:30
Status	Finalizate
Completat pe	sâmbătă, 15 iunie 2024, 11:50
Timp de parcurgere test	19 min 58 secunde

1 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Procedura FREQ din codul SAS de mai jos:

```
PROC FREQ DATA=sem4.angajati ;
      TABLES Salariu /nocum ;
      FORMAT Salariu nivel.;
TITLE "Raport privind nivelul salariului anual";
RUN;
```

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Calculează distribuțiile de frecvențe pentru valorile inițiale ale nivelului
- ○ b. Creează o tabelă de frecvențe cu doua dimensiuni
- ○ c. Creează o tabelă de frecvențe unidimensionale
- ● d. Calculează distribuțiile de frecvențe pentru valorile salariului inainte de aplicarea formatului de afișare
- ○ e. Calculează distribuțiile de frecvențe pentru valorile salariului fara sa tina seama de format

2 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

cursor.prepare(comanda SQL)

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. executa comanda SQL
- ○ b. inchide cursorul si elibereaza zona de memorie
- ○ c. incarca inregistrarile din cursor in variabile locale
- ● d. transmite comanda SQL catre cursor fara a o executa
- ○ e. returneaza tipul de date

3 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Instructiunea SET

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Permite realizarea unei jonctiuni
- ● b. Precizeaza setul/seturile de date de intrare in format SAS
- ○ c. Seteaza optiunile prin care este posibila citirea datelor
- ○ d. Permite sortarea setului de date
- ○ e. Niciuna dintre variantele enuntate

4 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

RENAME in MERGE in limbajul SAS are rolul de a:

Selectați răspunsul corect:
- ● a. permite redenumirea setului obtinut in urma jonctiunii
- ○ b. evita suprascrierea unor valori
- ○ c. indica anumite variabile care se regasesc in jonctiune
- ○ d. este obligatoriu pentru a crea o jonctiune in care sa nu existe inregistrari duplicat

5 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Care dintre urmatoarele metode de mai jos permit scalarea datelor in Python?

Selectați unul sau mai multe:
- ☐ a. mice
- ☐ b. LabelEncoder
- ☐ c. QuantileTransformer
- ☐ d. Normalizer
- ☑ e. MinMaxScaler

6 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce metode pot fi aplicate tuplurilor in Python?

Selectați unul sau mai multe:
- ☑ a. difference
- ☑ b. update
- ☐ c. count
- ☐ d. index
- ☐ e. append

7 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

DO WHILE si DO UNTIL in limbajul SAS

Selectați răspunsul corect:
- ● a. Sunt structuri repetitive care permit conditionarea
- ○ b. Niciuna dintre variantele enuntate
- ○ c. Sunt structuri repetitive care nu permit conditionarea
- ○ d. Sunt structuri repetitive cu un numar cunoscut de iteratii
- ○ e. Sunt structuri repetitive cu numar fix de iteratii

8 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Referitor la functia COMPRESS din limbajul SAS:

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. converteste o valoare numerica la o data calendaristica
- ○ b. extrage un subsir dintr-un sir
- ○ c. elimina spatii sau alte caractere
- ● d. comprima sirurile de caractere astfel incat sirurile vor avea o anumita lungime impusa

9 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce va face drop in Python?

df = df.drop(**"Inginer"**, axis=0)

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Va sterge coloana Inginer din setul de date df
- ○ b. Nu va sterge nimic deoarece lipseste optiunea inplace
- ○ c. Va sterge toate celelalte valori din coloana 0 mai putin Inginer
- ○ d. Va genera o eroare deoarece lipseste set_index pentru a seta indexul pe coloana de care apartine valoarea Inginer
- ● e. Va sterge inregistrarile care contin valoarea Inginer

10 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Codul sursă SAS de mai jos

```
DATA date3;
  SET date1 date2;
 RUN;
```

realizează:

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Interclasare
- ○ b. Jonctiune
- ● c. Concatenare
- ○ d. Fuziune
- ○ e. Adaugare

11 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Optiunea Tables din procedura FREQ in SAS:

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Permite alocarea unor formate definite in prealabil de utilizator
- ○ b. Trebuie utilizata in combinatie cu optiunea FORMAT
- ○ c. Nu exista o astfel de optiune in cadrul unei proceduri FREQ
- ● d. Indica variabila sau variabilele pentru care se determina frecventa de aparitie
- ○ e. Duce la realizarea unui set de date in format SAS

12 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Bifati variantele corecte referitoare la codul SAS de mai jos:

proc print data=ad_data.angajati;

if Tara eq 'USA';

var DataAngajare Nume;

run;

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Afiseaza inregistrarile din setul angajati conform conditiei din IF
- ○ b. Genereaza o eroare deoarece VAR nu se utilizeaza in cadrul procedurilor
- ○ c. Genereaza o eroare deoarece IF nu se utilizeaza in cadrul unei proceduri
- ○ d. Genereaza o eroare deoarece IF este incomplet
- ● e. Afiseaza toate coloanele setului si toate inregistrarile facand abstractie de IF

13 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce va afisa secventa urmatoare?

```
print(data.loc[data['company_name'].apply(lamb
x: len(x.split(' ')) == 2), 'company_name'])
```

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. companiile care apar de 2 ori;
- ○ b. companiile care au denumirea formata din 3 cuvinte.
- ● c. companiile care au denumirea formata din 2 cuvinte;
- ○ d. primele 2 companii;
- ○ e. o eroare;

14 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Fie urmatoarea lista in Python:

```
seq = [7, 2, 3, 7, 5, 6, 0, 1]
seq[3:] = [6, 3]
print(seq[::-1])
```

Ce va afisa?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. [7,2,3,6,3]
- ○ b. [1,0,6,5,7]
- ○ c. [7,2,3,3,6]
- ● d. [3,6,3,2,7]

15 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Care este optiunea prin care se stabileste tipul de jonctiune in Python?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. in
- ○ b. right_on
- ○ c. indicator
- ● d. how
- ○ e. on

16 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Prin ce se caracterizeaza un ARRAY in SAS?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. metode asociate
- ● b. nume, dimensiune si elemente
- ○ c. nume, vector sau matrice
- ○ d. stabilirea unor valori

17 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Secventa Python urmatoare:
data.loc[data['VENIT_ANUAL_RON'] > 10000, "PRESCORING"] = 7

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. afiseaza inregistrarile care indeplinesc cele doua conditii
- ○ b. apare o eroare de sintaxa
- ○ c. modifica prescoring = 7 pentru toate inregistrarile
- ● d. modifica prescoring pentru toare inregistrarile care au venit_anual_ron > 10000
- ○ e. modifica venit_anual_ron pentru toate inregistrarile care au prescoring = 7

18 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Declarația SAS:

```
DATA date.studenti (KEEP=ID);
SET stud;
RUN;
```

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Creează un set de date cu o linie
- ○ b. Creează un set de date temporar
- ● c. Creează un set de date cu o coloană
- ○ d. Modifica coloana ID
- ○ e. Creează un set de date cu oricâte coloane

19 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce afiseaza urmatorul print in SAS

print(df.groupby(**'month'**)[**'duration'**].sum())?

Selectați răspunsul corect:
- ● a. O eroare, deoarece sintaxa nu e corecta
- ○ b. Insumeaza valoarea totala a duratelor si a lunilor corespunzatoare
- ○ c. Grupeaza mai intai dupa luna, apoi dupa durata si insumeaza duratele
- ○ d. Numarul total de luni (MONTH) grupat in functie de DURATION
- ○ e. Valoarea insumata pe coloana DURATION grupat pe luni (MONTH)

20 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

PROC si DATA din limbajul SAS

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. sunt 2 sectiuni procedurale pentru analiza datelor
- ● b. sunt 2 sectiuni specifice SAS pentru citirea si prelucrarea datelor
- ○ c. sunt metode ale SAS prin care putem afisa datele
- ○ d. nu au legatura cu limbajul SAS

21 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Fie lista de liste Python, formata din elementele denumire produs, pret si cantitate. Care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata?

```
lista = [['telefon', 1000,2], ['laptop', 4500, 4],
['tableta',2000,5],['tv',2500,3],
['tableta',1500,5],['tv',6500,3]]
for r in lista:
valoare=r[1]*r[2]
print (valoare)
r.append(valoare)
lista.sort(key=(lambda x: (x[0], x[3])))
print (lista)
```

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Afisarea se realizeaza ordonat descrescator dupa denumirea produsului, apoi dupa cantitate;
- ○ b. Genereaza o eroare.
- ○ c. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa cantitate;
- ○ d. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa denumirea produsului;
- ● e. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa denumirea produsului, apoi dupa valoare;

22 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Pentru a realiza o jonctiune totala in SAS, bifati variantele corecte:

Selectați unul sau mai multe:
- ☐ a. Se utilizeaza variabilele temporare in optiunea IN care se seteaza cu valoarea 0, respectiv 1
- ☐ b. Se utilizeaza variabilele temporare in optiunea IN care se seteaza cu valoarea 1
- ☑ c. Se utilizeaza o PROC SQL prin intermediul sintaxei SQL care include FULL JOIN
- ☐ d. Se utilizeaza variabilele temporare in optiunea IN care se seteaza cu valoarea 1, respectiv 0
- ☑ e. Este nevoie sa se sorteze seturile dupa coloana comuna dupa care se realizeaza jonctiunea

23 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Optiunea indicator=**True** dintr-o jonctiune:

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. Indica both, left_only sau right_only
- ○ b. Nu este optional pentru a realiza o jonctiune
- ○ c. Indica o jonctiune totala
- ● d. Este True pentru tipul de jonctiune interna
- ○ e. Nu este o optiune valida pentru jonctiune

24 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce este un dataframe din pandas?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. niciuna dintre variante
- ● b. o structura de date formata din vectori unidimensionali
- ○ c. o biblioteca
- ○ d. o metoda pandas

25 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce va contine filtered_list din Python daca filtered_list = list(filter(lambda x: (x//2 < 3), my_list)) si my_list = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. [1, 2, 3]
- ○ b. Niciun element
- ● c. [1, 2, 3, 4, 5]
- ○ d. [6, 7]
- ○ e. [8, 9, 10]

26 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Bifati optiunile corecte referotoare la MERGE in SAS

Selectați unul sau mai multe:
- ☑ a. Necesita sortarea in prealabil a seturilor implicate in jonctiune
- ☐ b. Realizeaza implicit o jonctiune interna
- ☐ c. Realizeaza implicit o jonctiune externa
- ☑ d. Realizeaza implicit o jonctiune totala
- ☐ e. Nu necesita sortarea in prealabil a seturilor implicate in jonctiune

27 Întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Care dintre urmatoarele metode ale cursorului permit incarcarea datelor din cursor intr-o variabila Python?

Selectați răspunsul corect:
- ○ a. cursor.fetchall()
- ○ b. cursor.prepare()
- ○ c. cursor.setinputsizes()
- ○ d. cursor.bindarraysize