Pachete software, Tip-C, Sem-2, Zi (2019-2020)

Început la	miercuri, 17 iunie 2020, 12:00
State	Terminat
Completat la	miercuri, 17 iunie 2020, 12:35
Timp luat	34 min 45 secs
Notează	**7,74** din maxim 10,00 (**77**%) posibil

1 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Codul sursă SAS de mai jos

DATA date3;
  SET date1 date2;
  BY ID;
RUN;

realizează:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Adăugare
- ☐ b. Joncţiune
- ☑ c. Interclasare✓
- ☐ d. Concatenare
- ☐ e. Fuziune

Răspunsul corect este: Interclasare

2 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Funcţia PUT din limbajul SAS are întotdeauna ca rezultat o valoare de tip:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Numeric
- ☐ b. Întreg
- ☐ c. Data/Timp
- ☐ d. Boolean
- ☑ e. Caracter✓

Răspunsul corect este: Caracter

3 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce funcţie folosim în Python Pandas pentru tratarea valorilor nule?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. fillna✓
- ☐ b. fill
- ☐ c. drop
- ☐ d. clear
- ☐ e. delete

Răspunsul corect este: fillna

4 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Codul SAS de mai jos

```
DATA _null_;
a=5;
SELECT (a);
  WHEN (2) Valoare=3;
  WHEN (5) Valoare=4;
  OTHERWISE Valoare=7;
END;
RUN;
```

reprezintă:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a.
  Procesare condiţională cu expresie de selectare✓
- ☐ b.
  Procesare iterativă cu contor
- ☐ c.
  Procesare condiţională fără expresie de selectare
- ☐ d.
  Procesare iterativă cu două variabile contor
- ☐ e.
  Procesare iterativă fără contor

Răspunsul corect este:
Procesare condiţională cu expresie de selectare

5 Întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Punctul din oficiu

Pentru a obţine punctul din oficiu, selectaţi "**True**" daca sustineti in acest moment examenul la disciplina "Pachete software".

Selectaţi o opţiune:
- ● Adevărat ✓
- ○ Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

6 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Declaraţia LIBNAME:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. defineşte o bibliotecă✓
- ☐ b. defineşte un set de date SAS
- ☐ c. este parte a unei secţiuni de date
- ☐ d. se foloseşte numai pentru biblioteca WORK
- ☐ e. defineşte un raport SAS

Răspunsul corect este: defineşte o bibliotecă

7 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Avem ca intrare două seturi de date SAS referitoare la produse şi la comenzile plasate pe baza acestora. Care dintre următoarele programe va genera un raport ce conţine produsele care au fost comandate?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a.
  DATA rezultat;
  MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
  BY IDProdus;
  IF P and C;
  RUN;✓
- ☑ b.
  DATA rezultat;
  MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
  BY IDProdus;
  IF P=1 and C=1;
  RUN;✓
- ☐ c.
  DATA rezultat;
  MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
  BY IDProdus;
  IF P and NOT C;
  RUN;
- ☐ d.
  DATA rezultat;
  MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
  BY IDProdus;
  IF P=1 and C=0;
  RUN;
- ☐ e.
  DATA rezultat;
  MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
  BY IDProdus;
  IF NOT P and NOT C;
  RUN;

The correct answers are:
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P=1 and C=1;
RUN;,
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P and C;
RUN;

8 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Următoarele enunţuri nu caracterizează secţiunile de proceduri SAS:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. definesc o succesiune de operaţii asupra datelor
- ☐ b. produc ca ieşiri informaţii
- ☐ c. folosesc seturi de date definite în secţiunea de date
- ☑ d. au ca intrări fişiere de date în orice format✓
- ☑ e. au întotdeauna ca ieşiri rapoarte în format PDF✓

The correct answers are: au ca intrări fişiere de date în orice format , au întotdeauna ca ieşiri rapoarte în format PDF

9 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Un format de afişare SAS:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. se aplică unei variabile✓
- ☐ b. se aplică unei înregistrări
- ☐ c. se aplică unui fişier
- ☑ d. trebuie să conţină punctul zecimal (.)✓
- ☐ e. indică modul în care trebuie să se citească datele

The correct answers are: trebuie să conţină punctul zecimal (.), se aplică unei variabile

10 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,05 din 0,30
Întrebare cu flag

Codul SAS de mai jos:

```
PROC FORMAT;
VALUE $oras 'BU'='Bucuresti'
            'BZ'='Buzau'
            'CJ'= 'Cluj'
            other='Gresit';

VALUE nivel low-<100000='Nivel1'
            100000-200000='Nivel2'
            200000<-high='Nivel3';
RUN;
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. Defineşte un format de afişare de tip caracter✓
- ☐ b. Defineşte un format de citire de tip numeric
- ☑ c. Foloseşte un format de afişare de tip caracter✗
- ☐ d. Foloseşte un format de afişare de tip numeric
- ☐ e. Defineşte un format de afişare de tip numeric

The correct answers are: Defineşte un format de afişare de tip numeric, Defineşte un format de afişare de tip caracter

11 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Fişierele temporare SAS:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. se salvează automat în librăria SASTEMP
- ☑ b. au numele pe un singur nivel✓
- ☐ c. nu se pot crea
- ☑ d. se salvează automat în librăria WORK✓
- ☐ e. se salvează automat în librăria SASUSER

The correct answers are: au numele pe un singur nivel, se salvează automat în librăria WORK

12 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

În Python Pandas, data.iloc[:, 0:3] selectează:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. Primele 3 coloane✓
- ☐ b. Primele 5 coloane
- ☐ c. Primele 4 coloane
- ☐ d. Primele 4 înregistrări
- ☐ e. Primele 3 înregistrări

Răspunsul corect este: Primele 3 coloane

13 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

In codul SAS de mai jos:

```
DATA _NULL_;
   c_data= "2/24/2019";
   c_num= "1234";
   Data_SAS= INPUT(c_data,mmddyy10.);
   Numar = INPUT(c_num,10.);
   PUT Data_SAS= Numar=;
RUN;
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. c_num este o variabilă de tip caracter✓
- ☑ b. c_data este o variabilă de tip caracter✓
- ☐ c. c_num este o variabilă de tip numeric
- ☐ d. c_num este o variabilă de tip vector
- ☐ e. c_data este o variabilă de tip numeric

The correct answers are: c_data este o variabilă de tip caracter, c_num este o variabilă de tip caracter

14 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,23 din 0,30
Întrebare cu flag

În Python Pandas selecţia coloanelor poate fi realizată folosind:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. df["column_name"]
- ☑ b. df['column_name']✓
- ☑ c. df.column_name✓
- ☐ d. df.iloc[column_index]
- ☑ e. df.iloc[:, column_index]✓

The correct answers are: df.column_name, df['column_name'], df["column_name"], df.iloc[:, column_index]

15 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Următorul cod SAS calculează:

```
PROC MEANS DATA=auto;
  CLASS provenienta;
  VAR pret;
RUN;
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Indicatori statistici pentru variabila provenienta
- ☐ b. Indicatori statistici pentru variabila auto
- ☐ c. Indicatori statistici pentru variabila class
- ☐ d. Indicatori statistici pentru variabila data
- ☑ e. Indicatori statistici pentru variabila pret✓

Răspunsul corect este: Indicatori statistici pentru variabila pret

16 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Următorul cod SAS:

```
DATA perisabile (DROP = Pret_achizitie) neperisabile;
   SET produse;
   Profit_unitar=Pret_vanzare-Pret_achizitie;
   if Categorie NOT IN ("cosmetice", "curatenie") then
   output perisabile;
   else output neperisabile;
RUN;
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a.
  Creează un set de date temporar✗
- ☐ b.
  Creează două seturi de date permanente
- ☐ c.
  Nu creează un set de date
- ☐ d.
  Creează două seturi de date temporare
- ☐ e.
  Creează un set de date permanent

Răspunsul corect este:
Creează două seturi de date temporare

17 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

În limbajul SAS declaraţia DATALINES permite:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. introducerea de date în codul sursă✓
- ☐ b. crearea de formate de afişare
- ☐ c. crearea de joncţiuni
- ☐ d. introducerea de date în fişiere text
- ☐ e. introducerea de date în fişiere MS Excel

Răspunsul corect este: introducerea de date în codul sursă

18 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Codul Python de mai jos:

```
import pandas
df = pandas.read_csv('clienti_leasing20.csv', nrows=6, usecols = ['NAME_CLIENT','VENIT_PER_YEAR', 'AGE'])
print(df['AGE'][3] + df['VENIT_PER_YEAR'][7])
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. Genereaza o eroare deoarece tipul de data al coloanelor nu permite insumarea✗
- ☐ b. Genereaza o eroare deoarece tipul de data al liniilor nu permite insumarea
- ☐ c. Genereaza o eroare deoarece nu este posibila insumarea valorilor din coloane diferite
- ☐ d. Genereaza o eroare ca urmare a modului in care este citit fisierul
- ☐ e. Insumeaza varsta si venitul pentru clienti diferiti

Răspunsul corect este: Genereaza o eroare ca urmare a modului in care este citit fisierul

19 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,23 din 0,30
Întrebare cu flag

În Python, ***x is y***, este un exemplu de utilizare a unui operator:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. de comparaţie
- ☐ b. de atribuire
- ☑ c. de apartenenţă✗
- ☐ d. de clasificare
- ☑ e. de identitate✓

Răspunsul corect este: de identitate

20 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Avem ca intrare două seturi de date SAS referitoare la clienti şi la comenzile plasate de aceştia. Ce raport se poate realiza pe baza setului de date rezultat din următoarea fuziune?

DATA raport;

MERGE clienti (in=CL) comenzi (in=CO);

BY IDClient;

IF CL=0 and CO=1;

RUN;

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a.
  Raportul comenzilor care lipsesc
- ☐ b.
  Raportul comenzilor multiple
- ☐ c.
  Raportul clientilor care nu au plasat comenzi
- ☑ d. Raportul comenzilor care nu au asociate clienţi✓
- ☐ e.
  Raportul clientilor care lipsesc

Răspunsul corect este: Raportul comenzilor care nu au asociate clienţi

21 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,24 din 0,30
Întrebare cu flag

Identificaţi enunţurile adevărate referitoare la limbajul Python.

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a.
  Pandas lucreaza cu date tabelare, eterogene
  ✓
- ☐ b.
  Pandas adaopta stilul de calcul bazat pe vectori
- ☑ c. NumPy este adecvat pentru vectori de date numerice, omogene✓
- ☑ d. Matplotlib este o biblioteca Python pentru realizarea reprezentarilor grafice✓
- ☑ e.
  Dataframe este un container de vectori unidimensionali
  ✓

The correct answers are:
Dataframe este un container de vectori unidimensionali
,
Pandas lucreaza cu date tabelare, eterogene
, NumPy este adecvat pentru vectori de date numerice, omogene,
Pandas adaopta stilul de calcul bazat pe vectori
, Matplotlib este o biblioteca Python pentru realizarea reprezentarilor grafice

22 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Listele în limbajul Python au următoarele caracteristici:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. permit elemente identice✓
- ☑ b. neomogene✓
- ☑ c. sunt reprezentate utilizând [ ]✓
- ☑ d. ordonate✓
- ☑ e. modificabile✓

The correct answers are: neomogene, ordonate, modificabile, permit elemente identice, sunt reprezentate utilizând [ ]

23 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Următorul cod Python va afişa:

```
lengths = {len(x) for x in strings}
print(lengths)
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. Valori ale elementelor din string✗
- ☐ b. Valori neduplicate pentru lungimile elementelor din x
- ☐ c. Valori neduplicate pentru lungimile elementelor din strings
- ☐ d. Valori duplicate pentru lungimile elementelor din strings
- ☐ e. Valori duplicate pentru lungimile elementelor din x

Răspunsul corect este: Valori neduplicate pentru lungimile elementelor din strings

24 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Prin IN=variabila în instrucţiunea MERGE din SAS este definită o variabilă:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☑ a. Temporară✓
- ☐ b. Care poate fi folosită în expresii condiţionale
- ☐ c. Permanentă
- ☐ d. Persistentă
- ☐ e.
  Continuă

The correct answers are: Temporară, Care poate fi folosită în expresii condiţionale

25 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Următorul cod SAS:

```
LIBNAME surse 'C:\proiecte\verificare\produse.txt';
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Creează un fişier text
- ☑ b. Nu este corect✓
- ☐ c. Creează un fişier temporar
- ☐ d. Creează un set de date SAS
- ☐ e. Creează o bibliotecă SAS

Răspunsul corect este: Nu este corect

26 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

În Python care metode nu sunt specifice seturilor:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. difference()
- ☑ b. keys()✓
- ☐ c. intersection()
- ☑ d. values()✓
- ☐ e. symmetric_difference()

The correct answers are: keys(), values()

27 Întrebare
Parţial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Metoda de citire bazată pe intrări formatate în limbajul SAS:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a.
  Se aplică bazelor de date
- ☐ b.
  Se aplică fişierelor Excel
- ☐ c.
  Se aplică fişierelor text delimitate
- ☑ d.
  Se aplică fişierelor text cu lăţime fixă✓
- ☐ e.
  Poate citi diferite tipuri de formate

The correct answers are:
Se aplică fişierelor text cu lăţime fixă,
Poate citi diferite tipuri de formate

28 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce va afişa următorul cod Python?

```
print(data.loc[data['company_name'].apply(lambda x: len(x)> 7), 'company_name'])
```

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Companiile a caror denumire contine de doua ori cifra 7
- ☐ b. Companiile a caror denumire contine cifra 7
- ☐ c. Companiile a caror denumire este formata din 7 cuvinte
- ☑ d. Companiile care au denumirea de lungime mai mare de 7 caractere✓
- ☐ e.
  Companiile care au denumirea de lungimea a 7 caractere

Răspunsul corect este: Companiile care au denumirea de lungime mai mare de 7 caractere

29 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Se dă următorul cod SAS:

```
data copaci;
input @1 Nume $6.
             @8 Pret dollar3.
             @12 Categorie $7.;
datalines;
brad   $40 conifer
molid  $25 conifer
fag    $42 foioase
stejar $27 foioase
liliac $33 arbusti
alun   $38 arbusti
;
run;
data grup;
      set copaci;
      where Categorie ne ("conifer");
run;
```

Care dintre variante va include aceleaşi observaţii în setul de date "grup"?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

☑ a.
```
data grup;
      set copaci;
      where Categorie NOT IN ("foioase", "arbusti");
run;
```
✗

☑ b.
```
data grup;
      set copaci;
      if Categorie IN ("foioase", "arbusti") then delete;
run;
```
✗

☐ c.
```
data grup;
      set copaci;
where Categorie IN ("foioase", "arbusti");
run;
```

☑ d.
```
data grup;
      set copaci;
      if Categorie = "conifer";
run;
```
✗

☑ e.
```
data grup;
      set copaci;
      if Categorie eq "conifer";
run;
```
✗

Răspunsul corect este:
```
data grup;
      set copaci;
where Categorie IN ("foioase", "arbusti");
run;
```

30 Întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Declaraţia SAS:

DATA fuziune_inaltime (DROP=ID);

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Creează un set de date temporar
- ☑ b. Creează un set de date cu cel mult o coloană✗
- ☐ c. Variabila ID nu apare în setul de date de ieşire
- ☐ d. Variabila ID apare în setul de date de ieşire
- ☐ e. Creează un set de date cu cel puţin o coloană

The correct answers are: Creează un set de date temporar, Variabila ID nu apare în setul de date de ieşire

31 Întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Procedura APPEND din SAS:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
- ☐ a. Creează un set de date nou
- ☐ b. Citeşte datele din setul de date de bază
- ☐ c. Se aplică fişierelor de tip text
- ☐ d. Foloseşte oricâte fişiere
- ☑ e. Nu creează un set de date nou✓

Răspunsul corect este: Nu creează un set de date nou

Finalizare verificare

QUIZ NAVIGATION

VICIU MIRUNASTEFANIA

1	2	3	4	5
✓	✓	✓	✓	✓
6	7	8	9	10
✓	✓	✓	✓	◐
11	12	13	14	15
✓	✓	✓	◐	✓
16	17	18	19	20
🟥	✓	🟥	◐	✓
21	22	23	24	25
◐	✓	🟥	◐	✓
26	27	28	29	30
✓	◐	✓	🟥	🟥
31				
✓				

Show one page at a time

Finalizare verificare