

# 图算法篇：所有点对最短路径问题

童咏昕

北京航空航天大学  
计算机学院

中国大学MOOC北航《算法设计与分析》

问题定义

算法思想

算法设计



算法实例

算法分析

# 问题背景



- 航班价格



如何求出所有城市之间的最低航班价格？

## 所有点对最短路径问题

### All Pairs Shortest Paths

#### 输入

- 带权图  $G = \langle V, E, W \rangle$ ,  $W$  为边权

#### 输出

- $\forall u, v \in V$ , 从  $u$  到  $v$  的最短路径

问题定义

算法思想

算法设计


算法实例

算法分析

# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点




$v \backslash u$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2					
3					
4					
5					

# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点




$v \backslash u$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3					
4					
5					

# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点




$v \backslash u$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4					
5					



# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点




$v \backslash u$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5					

# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点




$v \backslash u$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

# 直观思路



- 使用Dijkstra算法依次求解所有点
- 存在重叠子问题




从1到5的最短路径: 1→3→4→5

从3到5的最短路径: 3→4→5

# 观察松弛过程




- 从1到4的路径更新
  - 可从**前1个点**中选择点经过：500



# 观察松弛过程



- 从1到4的路径更新
  - 可从**前1个点**中选择点经过：500
  - 可从**前2个点**中选择点经过：500




# 观察松弛过程



- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过：500
- 可从**前2个点**中选择点经过：500
- 可从**前3个点**中选择点经过：300




# 观察松弛过程



- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过：500
- 可从**前2个点**中选择点经过：500
- 可从**前3个点**中选择点经过：300
- 可从**前 $k$ 个点**中选择点经过：...





# 观察松弛过程



- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过: 500
- 可从**前2个点**中选择点经过: 500
- 可从**前3个点**中选择点经过: 300
- 可从**前 $k$ 个点**中选择点经过: ...

可经过的中间点越多  
距离逐渐变短







# 观察松弛过程



- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过: 500
- 可从**前2个点**中选择点经过: 500
- 可从**前3个点**中选择点经过: 300
- 可从**前 $k$ 个点**中选择点经过: ...

可经过的中间点越多  
距离逐渐变短



重叠子问题、最优子结构启发使用动态规划求解

问题定义

算法思想

算法设计

算法实例

算法分析

# 动态规划：问题结构分析





- 给出问题表示

- $D[k, i, j]$ : 可从**前 $k$ 个点**选点经过时,  $i$ 到 $j$ 的最短距离

- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过:  $D[1, 1, 4] = 500$
- 可从**前2个点**中选择点经过:  $D[2, 1, 4] = 500$
- 可从**前3个点**中选择点经过:  $D[3, 1, 4] = 300$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：问题结构分析



- 给出问题表示



- $D[k, i, j]$ : 可从**前 $k$ 个点**选点经过时,  $i$ 到 $j$ 的最短距离

- 从1到4的路径更新

- 可从**前1个点**中选择点经过:  $D[1, 1, 4] = 500$
- 可从**前2个点**中选择点经过:  $D[2, 1, 4] = 500$
- 可从**前3个点**中选择点经过:  $D[3, 1, 4] = 300$

- 明确原始问题

- $D[|V|, i, j]$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：递推关系建立




- 如果不选第 $k$ 个点经过
  - $D[k, i, j] = D[k - 1, i, j]$

本例中

$$k = 2, i = 1, j = 4$$

$$D[2, 1, 4] = D[1, 1, 4] = 500$$



问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

# 动态规划：递推关系建立

- 如果不选第 $k$ 个点经过

- $D[k, i, j] = D[k - 1, i, j]$

- 如果选择第 $k$ 个点经过


- $D[k, i, j] = D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]$

表示松弛成功

本例中

$$k = 3, i = 1, j = 4$$

$$\begin{aligned} D[3, 1, 4] &= D[2, 1, 3] + D[2, 3, 4] \\ &= 100 + 200 = 300 \end{aligned}$$



问题结构分析


递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：递推关系建立

- 如果不选第 $k$ 个点经过
  - $D[k, i, j] = D[k - 1, i, j]$
- 如果选择第 $k$ 个点经过
  - $D[k, i, j] = D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪


# 动态规划：递推关系建立

- 如果不选第 $k$ 个点经过

- $D[k, i, j] = D[k - 1, i, j]$

- 如果选择第 $k$ 个点经过

- $D[k, i, j] = D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]$



- $D[k, i, j] = \min\{D[k - 1, i, j],$   
 $D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]\}$

问题结构分析

递推关系建立


自底向上计算

最优方案追踪



# 动态规划：递推关系建立

- 如果不选第 $k$ 个点经过
  - $D[k, i, j] = D[k - 1, i, j]$
- 如果选择第 $k$ 个点经过
  - $D[k, i, j] = D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]$



- $D[k, i, j] = \min\{D[k - 1, i, j], D[k - 1, i, k] + D[k - 1, k, j]\}$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

- 初始化

- $D[0, i, i] = 0$ ：起终点重合，路径长度为0

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0				
2		0			
3			0		
4				0	
5					0

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪


# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



## ● 初始化

- $D[0, i, i] = 0$ : 起终点重合，路径长度为0
- $D[0, i, j] = e[i, j]$ : 任意两点直达距离为边权

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$

最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...			?		
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



- 递推公式

- $$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...					
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式


$$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$

最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...			?		
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算


最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



- 递推公式

- $$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...					
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算


最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



- 递推公式

- $$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...					
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算


最优方案追踪



# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



最终的表格：  $k = |V|$

$i \backslash j$	1	...	...	...	...
1					
...					
...					
...					
...					

初始化的表格：  $k = 0$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算


最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



- 递推公式

- $$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算


最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）



- 递推公式

- $$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min\{D[k-1, i, j], D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j]\}$$



$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[k-1, i, j] \\ D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j] \end{array} \right\}$$

$0 + D[k-1, i, j] = D[k-1, i, j]$

## 若 $k = i$ 或 $k = j$

$D[k, i, j] = D[k-1, i, j]$   
值相同，可以直接覆盖

$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[k-1, i, j] \\ D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j] \end{array} \right\}$$

$0 + D[k-1, i, j] = D[k-1, i, j]$

## 若 $k = i$ 或 $k = j$

$$D[k, i, j] = D[k-1, i, j]$$

值相同，可以直接覆盖

## 若 $k \neq i$ 且 $k \neq j$

$D[k-1, i, j]$  和  $D[k-1, i, k], D[k-1, k, j]$  不是相同子问题  
 求出  $D[k, i, j]$  后， $D[k-1, i, j]$  不再被使用  
 可直接覆盖

$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

$i \backslash j$	1	...	$k$	...	...
1					
...					
$k$					
...					
...					

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

## 递推公式

$$D[k, i, j] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[k-1, i, j] \\ D[k-1, i, k] + D[k-1, k, j] \end{array} \right\}$$

$0 + D[k-1, i, j] = D[k-1, i, j]$

## 若 $k = i$ 或 $k = j$

$$D[k, i, j] = D[k-1, i, j]$$

值相同，可以直接覆盖

## 若 $k \neq i$ 且 $k \neq j$

$D[k-1, i, j]$  和  $D[k-1, i, k], D[k-1, k, j]$  不是相同子问题  
 求出  $D[k, i, j]$  后， $D[k-1, i, j]$  不再被使用  
 可直接覆盖

求出新值可直接在原位置覆盖  
 只需存储一层表格

$i \backslash j$	1	...	k	...	...
1					
...					
k					
...					
...					

$i \backslash j$	1	...	k	...	...
1					
...					
k					
...					
...					

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：自底向上计算（确定计算顺序）

- 递推公式

- $$D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

求出新值可直接在原位置覆盖  
只需存储一层表格



# 动态规划：最优方案追踪

- 递推公式

- $D_k[i, j] = \min\{\mathbf{D}_{k-1}[\mathbf{i}, \mathbf{j}], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

- 追踪数组  $Rec$ ，记录经过的中间点

- $D_k[i, j] = D_{k-1}[i, j]$ : 0 表示没有中间点

$Rec$

$i \backslash j$	1	...	$j$	...	$V$
1					
...					
$i$			0		
...					
$V$					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪

## 递推公式

- $$D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], \mathbf{D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]}\}$$

## 追踪数组 $Rec$ ，记录经过的中间点

- $D_k[i, j] = D_{k-1}[i, j]$ : 0 表示没有中间点
- $D_k[i, j] = D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]$ :  $k$  表示经过中间点  $k$

松弛时使用的点

$Rec$

$i \backslash j$	1	...	$j$	...	$V$
1					
...					
$i$			$k$		
...					
$V$					

问题结构分析

递推关系建立


自底向上计算

最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪



- 根据数组 $Rec$ ，输出最短路径



$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1			0		3
2					
3				0	4
4					0
5					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪



- 根据数组  $Rec$ ，输出最短路径



$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1			0		3
2					
3				0	4
4					0
5					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪



- 根据数组 $Rec$ ，输出最短路径



$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1			0		3
2					
3				0	4
4					0
5					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪



- 根据数组 $Rec$ ，输出最短路径



$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1			0		3
2					
3				0	
4					
5					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算




最优方案追踪

# 动态规划：最优方案追踪



- 根据数组  $Rec$ ，输出最短路径



$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1			0		3
2					
3				0	4
4					0
5					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

问题定义

算法思想

算法设计

算法实例


算法分析



# 算法实例



- $D_0[i, i] = 0, D_0[i, j] = W[i, j]$



$D$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

$k = 0$

所有点对都没有经过其他点

$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

**D**

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	1200	1000
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

**Rec**

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0


$k = 1$

# 算法实例




- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

从2到4路径得到松弛




$D$		1000				
$i \backslash j$	1	2	3	4	5	
1	0	200	100	500	500	
2	200	0	200	700	700	
3	100	200	0	200	600	
4	500	1200	200	0	100	
5	500	1000	600	100	0	

从2到5路径得到松弛



Rec



$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

$k = 1$

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	1200	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

$k = 1$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	1000	600	100	0

$k = 1$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 1$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 2$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 2$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0



# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 2$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 2$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	500	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0


$k = 2$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$



$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	500
2	200	0	200	700	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 3$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	500
2	200	0	200	400	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 3$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	0
2	0	0	0	3	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	500
2	200	0	200	400	700
3	100	200	0	200	600
4	500	700	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 3$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	0
2	0	0	0	3	1
3	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	500
2	200	0	200	400	700
3	100	200	0	200	600
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 3$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	0
2	0	0	0	3	1
3	0	0	0	0	0
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	500
2	200	0	200	400	700
3	100	200	0	200	600
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 3$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	0
2	0	0	0	3	1
3	0	0	0	0	0
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0



# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	700
3	100	200	0	200	600
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 4$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	1
3	0	0	0	0	0
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	600
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 4$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	0
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 4$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	500	700	600	100	0

$k = 4$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	0	0	0	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 4$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 5$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 5$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 5$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0



# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 5$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0


$k = 5$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$
- 查询从1到5的最短路



$D$					
$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0


$Rec$					
$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

$k = 5$

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$
- 查询从1到5的最短路



$D$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$Rec$


$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

$k = 5$

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$
- 查询从1到5的最短路



$D$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$Rec$


$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

$k = 5$

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$
- 查询从1到5的最短路



$D$					
$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$Rec$					
$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0

$k = 5$

# 算法实例



- $D_k[i, j] = \min\{D_{k-1}[i, j], D_{k-1}[i, k] + D_{k-1}[k, j]\}$
- 查询从1到5的最短路


$D$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	200	100	300	400
2	200	0	200	400	500
3	100	200	0	200	300
4	300	400	200	0	100
5	400	500	300	100	0

$k = 5$

$Rec$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	0	0	0	3	4
2	0	0	0	3	4
3	0	0	0	0	4
4	3	3	0	0	0
5	4	4	4	0	0



问题定义

算法思想

算法设计

算法实例

算法分析



- All-Pairs-Shortest-Paths( $G$ )

输入: 图  $G = \langle V, E, W \rangle$

输出: 任意两点最短路径

新建二维数组  $D[1..|V|, 1..|V|]$ ,  $Rec[1..|V|, 1..|V|]$

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
  for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
     $Rec[i, j] \leftarrow 0$ 
    if  $i = j$  then
       $D[i, j] \leftarrow 0$ 
    end
    else
       $D[i, j] \leftarrow W[i, j]$ 
    end
  end
end
end
```

初始化

- All-Pairs-Shortest-Paths( $G$ )

输入: 图  $G = \langle V, E, W \rangle$

输出: 任意两点最短路径

新建二维数组  $D[1..|V|, 1..|V|]$ ,  $Rec[1..|V|, 1..|V|]$

for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do

    for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do

$Rec[i, j] \leftarrow 0$

        if  $i = j$  then

$D[i, j] \leftarrow 0$

        end

        else

$D[i, j] \leftarrow W[i, j]$

        end

    end

end

起终点相同，距离为0

起终点不同，距离为边权

- All-Pairs-Shortest-Paths( $G$ )

```
for  $k \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
  for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
    for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
      if  $D[i, j] > D[i, k] + D[k, j]$  then
         $D[i, j] \leftarrow D[i, k] + D[k, j]$ 
         $Rec[i, j] \leftarrow k$ 
      end
    end
  end
end
return  $D, Rec$ 
```

按照 $k$ 增大的顺序

- All-Pairs-Shortest-Paths( $G$ )

```
for  $k \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
  for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
    for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
      if  $D[i, j] > D[i, k] + D[k, j]$  then
         $D[i, j] \leftarrow D[i, k] + D[k, j]$ 
         $Rec[i, j] \leftarrow k$ 
      end
    end
  end
end
return  $D, Rec$ 
```

松弛操作

# 伪代码



- Find-Path( $Rec, u, v$ )

输入: 备忘数组  $Rec$ , 起点  $u$ , 终点  $v$

输出: 最短路径(逆序)

```
if  $Rec[u, v] = 0$  then  
    print  $v$   
    return
```

```
end
```

```
 $k \leftarrow Rec[u, v]$ 
```

```
Find-Path( $Rec, u, k$ )
```

```
Find-Path( $Rec, k, v$ )
```

没有中间点, 直接输出

# 伪代码



- Find-Path( $Rec, u, v$ )

输入: 备忘数组  $Rec$ , 起点  $u$ , 终点  $v$

输出: 最短路径(逆序)

if  $Rec[u, v] = 0$  then

    | print  $v$

    | return

end

$k \leftarrow Rec[u, v]$

Find-Path( $Rec, u, k$ )

Find-Path( $Rec, k, v$ )

有中间点，递归查找

- All-Pairs-Shortest-Paths( $G$ )

```
for  $k \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
  for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
    for  $j \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
      if  $D[i, j] > D[i, k] + D[k, j]$  then
         $D[i, j] \leftarrow D[i, k] + D[k, j]$ 
         $Rec[i, j] \leftarrow k$ 
      end
    end
  end
end
return  $D, Rec$ 
```

$O(|V|)$   $O(|V|^2)$   $O(|V|^3)$

时间复杂度:  $O(|V|^3)$

# 算法小结



- 该算法由Floyd和Warshall于1962年分别提出
- 也被称为Floyd-Warshall算法



**Robert Floyd**  
1936-2001



**Stephen Warshall**  
1935-2006



# 算法小结



- 直观思路：使用Dijkstra算法依次求解所有点

输入: 图 $G$

输出: 任意两点最短路径

for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do

$Paths[i] \leftarrow Dijkstra - PriQueue(G, i)$

end

return  $Paths$

$O(|E|\log|V|)$

$O(|V||E|\log|V|)$

回顾

//执行单源最短路径算法

while 优先队列 $Q$ 非空 do

$v \leftarrow Q.ExtractMin()$

  for  $u \in G.adj[v]$  do

    if  $dist[v] + w(v, u) < dist[u]$  then

$dist[u] \leftarrow dist[v] + w(v, u)$

$pred[u] \leftarrow v$

$Q.DecreaseKey((u, dist[u]))$

    end

  end

$color[v] \leftarrow BLACK$

end

时间复杂度 $O(|E| \cdot \log|V|)$

# 算法小结



- 直观思路：使用Dijkstra算法依次求解所有点

输入: 图 $G$

输出: 任意两点最短路径

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
```

```
   $Paths[i] \leftarrow Dijkstra - PriQueue(G, i)$ 
```

```
end
```

```
return  $Paths$ 
```

$--- O(|E|\log|V|) \quad O(|V||E|\log|V|)$

- Floyd-Warshall算法时间复杂度:  $O(|V|^3)$

# 算法小结



- 直观思路：使用Dijkstra算法依次求解所有点

输入: 图 $G$

输出: 任意两点最短路径

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
```

```
   $Paths[i] \leftarrow Dijkstra - PriQueue(G, i)$ 
```

```
end
```

```
return  $Paths$ 
```

$O(|E|\log|V|)$   $O(|V||E|\log|V|)$

针对稠密图  
 $|E| = O(|V|^2)$

- Floyd-Warshall算法时间复杂度:  $O(|V|^3)$

$O(|V|^3\log|V|)$

# 算法小结



- 直观思路：使用Dijkstra算法依次求解所有点

输入: 图 $G$

输出: 任意两点最短路径

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $|V|$  do
```

```
   $Paths[i] \leftarrow Dijkstra - PriQueue(G, i)$ 
```

```
end
```

```
return  $Paths$ 
```

$--- O(|E|\log|V|) \quad O(|V||E|\log|V|)$

针对稠密图  
 $|E| = O(|V|^2)$

- Floyd-Warshall算法时间复杂度:  $O(|V|^3)$  优于  $O(|V|^3\log|V|)$

# 最短路径算法小结

