信号与系统

第11讲 离散时间信号基础与抽样定理

郭红星
华中科技大学计算机学院



本讲内容

- **离散时间信号的描述及有关概念**
  - 离散时间信号的定义与表示
  - 序列的移序
  - 常见的离散时间信号
  - 序列的分类
  - 离散信号的简单运算
- **抽样定理**
  - 信号的时域抽样
  - 抽样定理
  - 连续信号的恢复(内插公式)

学习方法：联系连续时间信号与系统进行类比

- 学习目标
  - 掌握离散时间信号的基本概念和基础知识
  - 通过抽样定理，理解从连续到离散的转换过程
  - 运用抽样定理，解释物理现象，并初步认识其工程应用价值

6.1 离散时间信号基础

信号的分类



信号：从连续到离散





从$f(t)$到$f(n)$

离散时间信号的表示

例题1：已知某序列的集合表示为：$f(k)=\{1,2,4,8,\ldots\}$,试用闭合表达式、图形和表格等形式表示之。

解： 1.闭合形式 $f(k)=2^k, k=0,1,2,\cdots)$

2.图形形式



3.表格形式

k	0	1	2	3	...j...
$f(k)$	1	2	4	8	...2^j...

序列的移序(位)

- **右移：** $Df(k)=f(k-1)\therefore f(k-m)=D^m f(k)$

- **左移：** $Ef(k)=f(k+1)\therefore f(k+m)=E^m f(k)$



D：滞后算子；$E(1/D)$：超前算子

序列的移序(位)

k	0	1	2	3...	j	...
$f(k)$	1	2	4	8...	2^j	...



k	0	1	2	3...	j	...	
$f(k\text{-}2)$	0	0	1	2...	2^{j-2}	...	



k	-1	0	1	2	3...	j	...
$f(k+1)$	1	2	4	8	16...	2^{j+1}	...



几种常见的离散信号

■ 单位样值序列(Unit Sample)

$$\delta(n)=\begin{cases}1 & (n=0)\\ 0 & (n\neq 0)\end{cases}$$



$$\delta(n-n_0)=\begin{cases}1 & (n=n_0)\\ 0 & (n\neq n_0)\end{cases}$$



■ 单位直流序列(Unit Constant)

$$\delta_T(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(n-m)$$



几种常见的离散信号

- 单位阶跃序列

$$u(n)=\begin{cases}1 & (n\geq 0)\\ 0 & (n<0)\end{cases}$$



- 单位矩形序列

$$G_N(n)=\begin{cases}1 & (0\leq n\leq N-1)\\ 0 & (n<0\, or\, n\geq N)\end{cases}$$

$$=u(n)-u(n-N)$$



几种常见的离散信号

- 斜变序列

$$R(n) = nu(n)$$



$$r(n) = n^2 u(n)$$



几种常见的离散信号

- **指数序列** $x(n)=a^{n}u(n)$



几种常见的离散信号

- 正弦序列

$$x(n) = A\sin(\Omega_0 n T_s) = A\sin(\omega_0 n)$$

$$x(t) = A\sin\Omega_0 t$$



$$\omega_0 = \Omega_0 T_s = \frac{\Omega_0}{f_s}$$

$$\boxed{y(n) = A\cos\omega_0 n}$$

注意：这里的ω_0已经不是物理的频率

任意离散信号的单位样值序列的组合表示

■ 任意离散序列





$$\delta_T(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(n-m)$$

$$x(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\delta(n-m)$$

任意序列可以表示(分解)为**单位样值序列移序线性组合**

序列的分类

① 双边序列：$f(k)$对所有的k都有取值

- ➢ $f(k)=f(-k)$ —偶对称
- ➢ $f(k)=-f(-k)$ —奇对称
- ➢ $f(k)=f(k+N)$ —周期序列



② 单边序列：$f(k)$对部分k(无穷个)有取值

- ➢ 若 $k\geqslant N_1$，为右边序列

  其中当$N_1\geqslant 0$时，为因果序列



- ➢ 若 $k\leqslant N_2$，为左边序列



③ 时限(有限长)序列：$f(k)$仅在$N_1\leqslant k\leqslant N_2$内取值

- ➢ 例如单位矩形序列



例题2

判断以下两序列是否周期序列，并确定周期序列的周期。

$$1.x(n)=A\cos(\frac{3\pi}{7}n-\frac{\pi}{8})$$

$$2.x(n)=e^{j(n/8-\pi)}$$

若存在正整数N，有$x(n+N)=x(n)$，则$x(n)$为周期序列。

解： $1.\because x(n+N)=A\cos[\frac{3\pi}{7}(n+N)-\frac{\pi}{8}]=A\cos(\frac{3\pi}{7}n+\frac{3\pi}{7}N-\frac{\pi}{8})$

当$\frac{3\pi}{7}N$判是2π的整数倍时，$x(n+N)=x(n)$，可知周期为$N=14$.

$$2.x(n+N)=e^{j(\frac{n}{8}+\frac{N}{8}-\pi)}=e^{j(\frac{n}{8}-\pi)}e^{j\frac{N}{8}}=x(n)e^{j\frac{N}{8}}$$

若$x(n+N)=x(n)$,则$e^{j\frac{N}{8}}=1,\frac{N}{8}=2k\pi$ $\therefore$不是周期序列

离散信号（序列）的差分

- 序列$x(n)$的(一阶)前向差分

$$\Delta x(n) = x(n+1) - x(n)$$

- 序列$x(n)$的(一阶)后向差分

$$\nabla x(n) = x(n) - x(n-1)$$

- 序列$x(n)$的二阶后向差分

$$\nabla^2 x(n) = \nabla x(n) - \nabla x(n-1) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$$

- 序列$x(n)$的三阶后向差分

$$\nabla^3 x(n) = \nabla^2 x(n) - \nabla^2 x(n-1) = x(n) - 3x(n-1) - 3x(n-2) - x(n-3)$$

典型序列的差分

$$\nabla u(n)=u(n)-u(n-1)=\delta(n) \qquad \rightarrow \frac{du(t)}{dt}$$

$$\nabla n=n-(n-1)=1 \qquad \rightarrow \frac{dt}{dt}=1$$

$$\nabla n^2=n^2-(n-1)^2=2n-1 \qquad \rightarrow \frac{dt^2}{dt}=2t$$

$$\nabla \sin\pi n=\sin\pi n-\sin\pi(n-1)=2\cos\frac{\pi(2n-1)}{2} \qquad \rightarrow \frac{d\sin\pi t}{dt}=\pi\cos\pi t$$

注意与对应连续信号微分间的联系与区别

序列的反褶与压扩



序列间的简单运算

- **相加** $$f(k) = f_1(k) + f_2(k)$$

- **相乘** $$p(k) = h(k)x(k)$$

- **乘累加** $$y(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i)x(i)$$

6.2 连续时间信号的离散化

信号抽样：从连续到离散

pulse code modulation(PCM)



计算机声卡的功能

连续信号被抽样后，是否保留了原信号的所有信息？即能否从抽样的信号还原成原始信号？

① 单从时域看，看起来是不可能的！

② 抽样后离散信号的频谱是什么样的？它与抽样前的连续信号频谱的关系？

矩形脉冲时域抽样（自然抽样）

- 抽样信号$f_s(t)$是原连续信号$f(t)$和一个抽样脉冲$p(t)$的乘积

$$f_s(t) = f(t)p(t)$$



从自然抽样到冲激抽样

- 当$\tau \to 0$时，矩形脉冲→冲激信号



抽样脉冲 → 冲激序列

冲激脉冲抽样(理想抽样)



时域
频域
$f(t)$
0
t
$f(t)$模拟带限信号，
傅里叶变换为$F(\omega)$
FT
$F(\omega)$
$-\omega_m$ 0 ω_m
ω
×
*
$P(t)$
$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$
周期抽样脉冲序列的傅里叶变换为$p(t)\leftrightarrow P(\omega)$
$p(\omega)=\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$
T_s
$-\omega_s$ 0 ω_s ω
||
$f_s(t)$
$F_s(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(\omega-n\omega_s)$
$1/T_s$

冲激抽样的频谱分析

- 上面的分析表明：由于冲激序列的傅里叶系数P_n为常数，所以$F_s(\omega)$ 是以ω_s为周期等幅地重复，如下图所示：



抽样前信号频谱　　　　抽样后信号频谱

连续信号被抽样后，是否保留了原信号的所有信息？能否从抽样信号恢复抽样前的原始连续时间信号？

时域抽样定理



① f_m是信号本身所固有的最高频率，采样周期T_s是根据模数转换需要选择的
② $2f_m$为Nyquist sampling rate；$1/2f_m$为Nyquist space
③ 为了保留信号最高频率分量的全部信息，一个周期间隔内，至少抽样两次，即$f_s \geq 2f_m$

- 由于$f(t)$的频带有限,而时域抽样对应频域周期。在频谱周期重复时，为保证｜ω_m｜内为$F(\omega)$，则重复周期应满足$\omega_s > 2\ \omega_m$，即抽样间隔满足$T_s < \frac{\pi}{\omega_m}$
- 在此条件下，将抽样信号通过截止频率为$\omega_s - \omega_m > \omega_c > \omega_m$ 的理想低通滤波器，便能从$F_s(\omega)$中恢复$F(\omega)$,也就是说，能从抽样信号$f_s(t)$中恢复$f(t)$—奈奎斯特抽样定理

由抽样信号恢复原连续信号



系统的观点：理想低通滤波器的冲激响应$h(t)$是Sa函数。$f_s(t)$由一系列的冲激组成，其通过理想低通滤波器，则每一个抽样值在对应的时刻产生一个冲激响应$f(nT_s)h(t-nT_s)$，叠加便得到$f(t)$，从而恢复原信号

不满足抽样定理时产生频率混叠效应





频率混叠现象的解释与利用





混叠现象



混叠的应用

值得进一步思考的问题

① 奈奎斯特是如何想到抽样定理的？

② 用到的理想低通滤波器能实现吗？

③ 理想抽样在实际中能做到吗？

④ 实际应用中如何实现模数转换？

小结

- 离散时间信号的定义和基本运算
- 抽样在连续(时间)信号与离散(时间)信号之间架起了一座沟通之桥
- 时域的抽样(离散化)对应频域的周期
- 根据抽样信号可以无失真重构原来的连续时间信号。抽样定理为连续时间信号离散化奠定了理论基础

课外作业

- 阅读:7.1，7.2节; 预习:7.3节
- 作业:7.2，7.8两题

- 每个星期一23:59前上传上星期的作业
  - 在A4纸上完成，每张拍照保存为一个JPG图像，文件名为：学号+姓名+hw+周次+P图片序号.jpg。如张三（学号U2019148xx）第一周作业第一题图片名为： U2019148xx U2019148xx hw1P1.JPG，如此题有两张或多张图片，则第一张图片名为： U2019148xx张三hw1P1-1.JPG，第二张图片名为： U2019148xx张三hw1P1-2.JPG，以此类推，上传超星课堂系统。具体见“作业提交操作指南”文档。

均匀冲激序列频谱推导

- 设抽样为均匀抽样，周期为T_s，则抽样角频率为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 2\pi f_s$$

- 由于$p(t)$是周期信号，可知$p(t)$的傅里叶变换为：

$$p(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_s)$$

参见课本p123

其中，p_n为周期信号$\delta_T(t)$的傅里叶级数展开系数：

$$P_n = \frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t)e^{-jn\omega_s t}dt = \frac{1}{T_s}$$

抽样信号频谱推导

- 由频域卷积定理得，时域相乘的傅里叶变换等于它们的频谱在频域里相卷积。

$$F_s(\omega)=\frac{1}{2\pi}F(\omega)*P(\omega)$$

- 把计算出的 $p(\omega)$ 代入上式得：

$$F_s(\omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(\omega-n\omega_s)$$