Linux — Erabiltzailearen oinarrizko komandoak

- Fitxategien izenak (. laneko direktorio edo karpeta / fitxategi-sistemaren erroa)

`./f1.c` edo `f1.c`	Laneko direktorioan dagoen `f1.c` fitxategia.
`arik/ka/f1.c`	Laneko direktoriotik abiatuta, `arik` karpetako `ka` karpetako `f1.c` fitxategia. (tabuladoreak izenak osatzen ditu)

- Karpeten edukia aztertu

`ll, ls (ls -a)`	Erakutsi direktorioko fitxategiak. `ls *.c` → `.c` motakoak.

- Karpetak sortu

`mkdir arik`	Sortu `arik` izeneko karpeta, zauden direktorioan.

- Karpeten arteko nabigazioa

`cd`	Joan hasierako karpetara (*home*).
`cd arik`	Joan laneko direktorioan dagoen `arik` karpetara.
`cd ..`	Joan aurreko direktoriora.
`cd ../azter`	Joan aurreko direktorioan dagoen `azter` karpetara.
`pwd`	Erakutsi zein den uneko direktorioa.

- Fitxategiak kopiatu

`cp f1.c f2.c`	Kopiatu `f1.c` fitxategia `f2.c` fitxategian.
`mv f1.c f2.c`	Aldatu `f1.c` fitxategiaren izena, `f2.c` fitxategira.
	Bigarren izena direktorio bat bada, fitxategia direktoriora kopiatzen edo mugitzen da.
`cp -r dir1 dir2`	Kopiatu `dir1` direktorioaren edukia `dir2` direktoriora.
`mv f1.c dir1`	Mugitu `f1.c` fitxategia `dir1` direktoriora.

- Fitxategiak eta karpetak ezabatu (kontuz!)

`rm f1.c`	Ezabatu `f1.c` fitxategia, bertako direktorioan.
`rm -r ariketak`	Ezabatu `ariketak` direktorioa, haren fitxategi guztiekin.

- Fitxategien edukia pantailaratu edo konparatu

`cat f1.c`	Pantailaratu `f1.c` fitxategiaren eduki osoa.
`more f1.c`	Pantailaratu fitxategia zatika (espazio-barra hurrengo zatia ikusteko)
`diff f1.c f2.c`	Konparatu bi fitxategiak, eta pantailaratu desberdintasunak.

- Programak konpilatu eta exekutatu (konpiladorearen arabera: `gcc`, `icc`..)

`gcc -o f1 f1.c`	Konpilatu `f1.c` fitxategia, eta `f1` exekutagarria sortu. Izena adierazten ez bada, `a.out` fitxategia sortzen da.
`f1, ./f1`	Exekutatu `f1`.
`f1 > d1`	Exekutatu `f1` eta eraman irteera `d1` fitxategira (>>, gehitu).
`f1 < d1`	Exekutatu `f1`, eta erabili sarrera-datu gisa `d1` fitxategiko datuak.
`time f1`	Exekutatu `f1` programa, eta exekuzio-denbora(k) eman.
`<ctrl> C`	Abortatu exekuzioa.

Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saila IF - EHU

Linux — Erabiltzailearen oinarrizko komandoak

- Prozesuak kudeatu

`history`	Zerrendatu aurretik exekutatutako komando guztiak.
`!kom`	Exekutatu berriz aurreko `kom` komandoa (izenaz edo historiako zenbakiaz).
`ps, ps au`	Erakutsi exekuzioan dauden prozesuak.
`top`	Erakutsi dinamikoki exekuzioan dauden prozesuak (q, ateratzeko).
`kill pid`	Amatatu `pid` identifikadorea duen prozesua (`kill -9`, fitxategia eta ondorengoak).
`clear`	Ezabatu pantaila.

- Konexioak, kontuak

`ssh kontua@makina`	Konektatu makina eta kontura; `ssh -X`: konexio grafikoa.
`passwd`	Pasahitza aldatu.
`who`	Erakutsi makinan dauden erabiltzaileak.
`exit`	Lan-saioa utzi eta sistematik atera.

- Sistemari buruzko informazioa

`uname -a`	Sistemari buruzko informazioa.
`free`	Memoria nagusiari buruzko informazioa.
`df -h`	Diskoari buruzko informazioa.
`cat /proc/cpuinfo`	Prozesadoreari buruzko informazioa.
`cat /proc/meminfo`	Memoriari buruzko informazioa.

- Bestelakoak

`man, info`	Komando bati buruzko informazioa.
`chmod d1d2d3 f1`	Ezarri `f1` fitxategiaren baimenak: `d1`, erabiltzailea; `d2`, taldea; `d3`, gainerakoak. Baimena: irakurri (4), idatzi (2), exekutatu (1). Ad., fitxategi bat exekutagarri bihurtzeko: 777 (`rd=1, wr=1, ex=1`).
`|`	Komandoak kateatzeko: ad. `ls | sort`
`<, >`	sarrera-estandarra (teklatua) edo irteera estandarra (pantaila) esleitzeko. Ad., `ls > fitx` (>>, gehitzeko)
`grep`	Bilaketak, fitxategietan edo beste komando baten irteeran. Ad., `grep pid f1.c` bilatzen du `pid` hitza `f1.c` fitxategian; `ps au | grep mark` `ps` komandoaren irteeran `mark` bilatu.
`sort`	Irteera ordenatu.
`whereis f1`	Bilatu non dagoen `f1`.
`tar`	Fitxategiak konprimatu (ikus ezaugarriak `man` komandoarekin).
...	