

# Inserir Equações

Nightwind

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

4 de outubro de 2021



# Sumário

- 1 Pacotes
- 2 Ambientes
  - Alinhamento
- 3 Símbolos
- 4 Delimitadores
- 5 Operadores
- 6 Fontes
- 7 Novos comandos
- 8 Novos Operadores
- 9 Rótulo



# Pacotes

Sugestão dos pacotes:

- `mathtools`: complementa, corrige e substitui o pacote `amsmath`.
- `xfrac`: para inserir frações inclinadas.
- `subtack`: para limites com mais de uma linha.
- `amsfonts`: para ter acesso a mais fontes matemáticas (e.g. Fraktur, Blackboard bold).
- `mathrsfs`: para ter acesso a mais fontes matemáticas (e.g. Script).



# Ambientes

Os ambientes de equações no  $\text{\LaTeX}$  são:

**Tabela:** Ambientes para equações.

Comando	Apresentação	Numerada
<code>\( ... \)</code>	corpo de texto	não
<code>\$ ... \$</code>	corpo de texto	não
<code>\[ ... \]</code>	em destaque	não
<code>\begin{equation} ...</code> <code>\end{equation}</code>	em destaque	sim

Sendo que somente o último pode receber o comando `\label{<text>}` pois é o único numerado.



# Ambientes: alinhamento I

- Existem ambientes específicos para gerarem equações rigidamente alinhadas. Ou para equações que ocupem mais que uma linha. São eles:
  - `\begin{split} ... \end{split}`: só pode ser chamado dentro do ambiente `equation`. Ele possui um nível obrigatório de alinhamento. E infinitas linhas. Toda a equação será numerada uma única vez.
  - `\begin{align} ... \end{align}`: substitui o ambiente `equation`. Possui infinitos níveis de alinhamento. Cada linha da equação é numerada individualmente, consequentemente, cada linha pode ser referenciada através do comando `label`.
  - `\begin{gather} ... \end{gather}`: substitui o ambiente `equation`. Centraliza todas as equações citadas no ambiente. Não possui nenhum nível de alinhamento. Cada linha da equação é numerada individualmente, consequentemente, cada linha pode ser referenciada através do comando `label`.



# Ambientes: alinhamento II

- `\begin{multiline} \dots \end{multiline}`: substitui o ambiente `equation`. Permite a quebra de linha, fazendo com que a equação ocupe duas linhas, mas não dê a impressão que é mais de uma equação.
- Em todos os ambiente acima descritos (exceto `split`) é só adicionar um `*` depois do comando, por exemplo, `align*`, `gather*`, `multiline*`, para que a numeração seja desconsiderada e não exibida. Portanto, não se pode referenciar esse tipo de ambiente porque não tem contador.



# Símbolos Básicos

Símbolo	Comando
+	<code>+</code>
-	<code>-</code>
=	<code>=</code>
$\times$	<code>\times</code>
$\div$	<code>\div</code>
$\neq$	<code>\neq</code>
$\approx$	<code>\approx</code>
$\pm$	<code>\pm</code>



# Símbolos Relacionais

Símbolo	Comando
$<$	<code>&lt;</code>
$>$	<code>&gt;</code>
$\leq$	<code>\leq</code>
$\geq$	<code>\geq</code>





## Setas

Símbolo	Comando
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>
$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>



# Letras gregas

Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\alpha$	<code>\alpha</code>		
$\beta$	<code>\beta</code>		
$\gamma$	<code>\gamma</code>	$\Gamma$	<code>\Gamma</code>
$\delta$	<code>\delta</code>	$\Delta$	<code>\Delta</code>
$\epsilon$	<code>\epsilon</code>		
$\varepsilon$	<code>\varepsilon</code>		
$\zeta$	<code>\zeta</code>		
$\eta$	<code>\eta</code>		
$\theta$	<code>\theta</code>	$\Theta$	<code>\Theta</code>
$\iota$	<code>\iota</code>		
$\kappa$	<code>\kappa</code>		
$\lambda$	<code>\lambda</code>	$\Lambda$	<code>\Lambda</code>
$\mu$	<code>\mu</code>		
$\nu$	<code>\nu</code>		
$\xi$	<code>\xi</code>	$\Xi$	<code>\Xi</code>
$\pi$	<code>\pi</code>	$\Pi$	<code>\Pi</code>
$\varpi$	<code>\varpi</code>		
$\rho$	<code>\rho</code>		
$\varrho$	<code>\varrho</code>		
$\sigma$	<code>\sigma</code>	$\Sigma$	<code>\Sigma</code>
$\varsigma$	<code>\varsigma</code>		
$\tau$	<code>\tau</code>		
$\upsilon$	<code>\upsilon</code>	$\Upsilon$	<code>\Upsilon</code>
$\phi$	<code>\phi</code>	$\Phi$	<code>\Phi</code>
$\varphi$	<code>\varphi</code>		
$\chi$	<code>\chi</code>		
$\psi$	<code>\psi</code>	$\Psi$	<code>\Psi</code>
$\omega$	<code>\omega</code>	$\Omega$	<code>\Omega</code>



# Acentos

Símbolo	Comando
$\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>
$\dot{a}$	<code>\dot{a}</code>
$\check{a}$	<code>\check{a}</code>
$\ddot{a}$	<code>\ddot{a}</code>
$\tilde{a}$	<code>\tilde{a}</code>
$\breve{a}$	<code>\breve{a}</code>
$\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>
$\bar{a}$	<code>\bar{a}</code>
$\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>
$\vec{a}$	<code>\vec{a}</code>



# Delimitadores

Delimi- tador	Comando
$ a $	<code>\left\lvert a\right\rvert</code>
$\ a\ $	<code>\left\lVert a\right\rVert</code>
$(a)$	<code>\left(a\right)</code>
$[a]$	<code>\left[a\right]</code>
$\{a\}$	<code>\left\{a\right\}</code>
$\langle a \rangle$	<code>\left\langle a\right\rangle</code>
$\lfloor a \rfloor$	<code>\left\lfloor a\right\rfloor</code>
$\lceil a \rceil$	<code>\left\lceil a\right\rceil</code>
$\lfloor a \rfloor$	<code>\left\lfloor a\right\rfloor</code>



# Delimitadores

- Os delimitadores acima expostos são substituíveis por seus equivalentes sem necessitar `\left . . . \right` quando o conteúdo interno não for maior que uma linha, por exemplo.
- Caso o intuito seja adaptar manualmente o tamanho do delimitador de acordo com o conteúdo é só substituir `\left . . . \right` por: `\big( \Big( \bigg( \Bigg(`.

`((((`



# Operadores

Operador	Comando
arccos	<code>\arccos</code>
cos	<code>\cos</code>
arcsin	<code>\sin</code>
tan	<code>\arctan</code>
sec	<code>\sec</code>
cosh	<code>\cosh</code>
sinh	<code>\sinh</code>
lim	<code>\lim</code>
ln	<code>\ln</code>
lg	<code>\lg</code>



# Fontes

Letra	Comando	Só para	Pacote
$\mathcal{AB}$	<code>\mathcal{AB}</code>	Maiúsculas	
$\mathbb{AB}$	<code>\mathbb{AB}</code>	Maiúsculas	<code>amssymb</code>
$\mathscr{AB}$	<code>\mathscr{AB}</code>	Maiúsculas	<code>mathrsfs</code>
$\mathfrak{AaBb}$	<code>\mathfrak{AaBb}</code>		<code>amssymb</code>
$\mathsf{AaBb}$	<code>\mathsf{AaBb}</code>		
$\mathrm{AaBb}$	<code>\mathrm{AaBb}</code>		
$\mathbf{AaBb}$	<code>\mathbf{AaBb}</code>		
$\mathit{AaBb}$	<code>\mathit{AaBb}</code>		



# Novos Comandos

- Determinadas partes nas equações podem se tornar repetitivas e inconvenientes de serem repetidas.
- Por isso, o  $\text{\LaTeX}$  oferece um meio de tornar a escrita mais simplificada.
- $\text{\newcommand}\{<\text{cmd}>\} [ <\text{args}> ] [ <\text{def}> ] \{ <\text{definition}> \}$
- Em que o primeiro campo é preenchido pelo nome do comando, não pode ser repetido.
- O segundo campo diz respeito à quantidade de campos o futuro comando irá receber.
- O terceiro campo serve para estabelecer o padrão do primeiro campo preenchível no pelo futuro comando. Se ele for omitido, significa que nenhum campo é opcional. Se ele for preenchido, ocupa o calor no primeiro campo.





# Exemplo

```

1 \newcommand{\edp}[3][ ]{%
2   \ensuremath{%
3     \frac{\partial^{#1}\left[#2\right]}{\partial^{#3}^{#1}}}
4   }
5 }

```

$\backslash[\backslash\text{edp}][ ]\{3x\}\{x\}\backslash$

$$\frac{\partial [3x]}{\partial x}$$

$\backslash[\backslash\text{edp}[3]\{3y^2\}\{y\}\backslash$

$$\frac{\partial^3 [3y^2]}{\partial y^3}$$



# Novos Operadores

- Para novos operadores, precisamos do pacote `amsmath`, no mínimo.

```
\DeclareMathOperator{<cmd>}{<text>}
```



# Referências

