

Mapa Guadalajara

Ciudad de las Rosas

Manual de continuidad y edición

Documento para quien reciba el repositorio y necesite mantener, actualizar anunciantes, sitios históricos, logos o coordenadas del mapa interactivo.

Repositorio: <https://github.com/Roberto-rgb-code/Mapa-ciudad-de-las-rosas>

Sitio publicado (GitHub Pages): <https://roberto-rgb-code.github.io/Mapa-ciudad-de-las-rosas/mapa.html>

Entrada alternativa: index.html (mismo contenido funcional que mapa.html)

1. Qué es este proyecto

Aplicación web estática (HTML + CSS + JavaScript) que muestra un mapa interactivo de Guadalajara con Google Maps. Incluye:

- Sidebar izquierdo: anunciantes numerados 1-25 (mapa impreso jun-jul).
- Sidebar / seccion historica: sitios con letras A-I visibles en lista.
- Pins en el mapa: números crema (empresas) e iconos ilustrados (históricos).
- Carrusel inferior de logos (25 paneles, uno por anunciante).
- Tooltips con dirección, teléfono, galería, Street View y rutas.
- Traducción parcial al inglés (botón en sidebar).

2. Estructura del repositorio

```
Mapa GDL Rosas/  
  index.html          Mapa completo (mantener sincronizado con mapa.html)  
  mapa.html           Versión embebible / producción  
  assets/             Imágenes, logos, iconos de monumentos  
  geocode_lugares.py  Geocodificar direcciones vía Google API  
  geocode_abril2026.py Geocodificación puntual (utilidad)  
  README.md           Resumen breve del proyecto  
  MANUAL-CONTINUIDAD.pdf Este manual  
  generar_manual.py   Regenera el PDF  
  node_modules/       Dependencias opcionales (PSD/sharp); no necesarias para el mapa
```

IMPORTANTE: index.html y mapa.html deben editarse juntos. Hoy solo difieren en un comentario HTML; todo lo demás (datos, carrusel, estilos, scripts) es el mismo.

3. Dónde viven los datos

Todo el contenido editable está dentro de index.html / mapa.html, en el objeto JavaScript `const lugares = { historicos: [...], empresas: [...] }` (aprox. línea 3922).

3.1 Sitios históricos (lugares.historicos)

Cada objeto puede incluir:

```
nombre, lat, lng, categoria, descripcion, direccion, imagen,  
streetViewLat, streetViewLng, streetViewHeading, streetViewPitch,  
ocultoEnSidebar: true // pin en mapa, sin fila en sidebar  
sinMarcadorEnMapa: true // solo datos, sin pin (raro en históricos)
```

Los históricos visibles en sidebar reciben letras A, B, C... en orden del array. CALANDRIAS eléctricas se excluye de la lista. Los marcados `ocultoEnSidebar` conservan su letra interna pero no aparecen en el sidebar.

3.2 Anunciantes / empresas (lugares.empresas)

```
nombre, lat, lng, categoria, descripcion, direccion,
```

```
telefono, facebook, instagram, web, email, horario, galeria: [...],
sinMarcadorEnMapa: true // en datos pero sin pin rojo/crema
streetViewLat, streetViewLng, streetViewHeading, ...
```

4. Numeración 1–25 (mapa impreso)

La numeración visible NO sigue el índice del array empresas. Se controla con ordenAnunciantes y etiquetasAnunciantes (aparecen 3 veces: sidebar, mapa y deben coincidir con el carrusel).

```
var ordenAnunciantes = [
  'GUARDIÁN CAFÉ-GALERÍA', 'TORTAS AHOGADAS Las Famosas', ...
];
var etiquetasAnunciantes = [1,2,3,...,25];
```

Reglas importantes:

- Mismo nombre repetido = sucursales (ej. Casa Dolores #5 y #6, Ragazza #10 y #11).
- CASA San Matías tiene dos pins en mapa (#12) pero una sola entrada en ordenAnunciantes; el código asigna número 12 a ambas empresas con ese nombre.
- Empresas en el array pero NO en ordenAnunciantes quedan ocultas del mapa si son duplicados de nombre; o sin número si son extras.
- sinMarcadorEnMapa oculta el pin aunque exista en datos (Pilón, Paceños, El Mesón, etc.).

5. Cómo agregar o cambiar un anunciante

Paso A — Datos en lugares.empresas

Agregar o editar el objeto con nombre exacto, lat/lng y direccion.

Paso B — Orden y número

Actualizar ordenAnunciantes y etiquetasAnunciantes en:

- fillSidebarListFromLugares (sidebar)
- ordenAnunciantesMap (pins del mapa)

Paso C — Carrusel HTML

Buscar <section class="anunciantes-strip">. Cada panel es un con data-marker-index = historicos.length + índice en lugares.empresas.

Ejemplo: si hay 25 históricos y la empresa está en empresas[33], el índice del marcador es 25 + 33 = 58. El carrusel muestra solo la imagen (anuncio-img-wrap); sin imagen el cuadro queda vacío.

Paso D — Traducciones (opcional)

En window.T.en.sidebarLeftNames y bloques de traducción del tooltip (~línea 3300).

6. Coordenadas (lat/lng)

Usar Google Maps: clic derecho en el lugar → coordenadas, o los scripts Python incluidos.

geocode_lugares.py

```
set GOOGLE_MAPS_API_KEY=tu_clave (Windows)
py -3 geocode_lugares.py
```

Lee mapa.html, geocodifica direcciones y puede actualizar lat/lng automáticamente.

geocode_abril2026.py

Script simple para probar direcciones puntuales editando la lista addrs al final.

7. API Key de Google Maps

La clave está al final de index.html / mapa.html en la URL del script de Maps.

APIs necesarias: Maps JavaScript API, Geocoding API, Places (opcional), Street View.

Para GitHub Pages, en Google Cloud Console → Credenciales → Restricciones HTTP:

```
https://roberto-rgb-code.github.io/*  
http://localhost/*
```

Si el mapa carga en blanco en producción, casi siempre es restricción de referir o facturación desactivada en el proyecto de Google Cloud.

8. Assets e imágenes

Carpetas habituales:

- assets/Logos/ — logos de anunciantes para carrusel y tooltips
- assets/iconos-monumentos/ — iconos de sitios históricos en el mapa
- assets/Anuncios/ — material promocional / galerías
- assets/neuvos logos v2/ — logos recientes
- assets/fotos-anunciantes/ — galerías por negocio

Usar rutas relativas con %20 para espacios (ej. assets/Logos/Alma%20Jalisco.png). Formatos: PNG/JPEG/WebP. Mantener proporción cuadrada ~100×100 px para carrusel.

9. Probar en local

```
cd "Mapa GDL Rosas"  
py -3 -m http.server 8000  
Abrir: http://localhost:8000/mapa.html
```

No abrir el HTML con doble clic (file://) si quieres probar geolocalización o evitar problemas de rutas; usa siempre un servidor local.

10. Publicar cambios

Flujo recomendado:

- Editar index.html
- Copiar index.html → mapa.html (o usar el script de sync del repo)
- Probar en localhost
- git add, commit, push a master
- GitHub Pages actualiza en 1–3 minutos

Embeber en otro sitio:

```
<iframe src="https://roberto-rgb-code.github.io/Mapa-ciudad-de-las-rosas/mapa.html"  
width="100%" height="600" frameborder="0"  
title="Mapa Guadalajara Ciudad de las Rosas"></iframe>
```

11. Casos especiales documentados

- #5 y #6 Casa Dolores: Paseo Alcalde 22 (centro) e Independencia 151 El Parián (Tlaquepaque).
- #12 Casa San Matías: dos pins (Alberta 1509 y Chapultepec 256-B), un panel en carrusel.
- #13 Alma Jalisco y #20 Rosticerías Rizo: juntos en Mercado Corona, 1er piso.
- #22 Raspados Jalisco: esquina Juan Manuel y Calz. Independencia Nte., frente Parque Morelos.
- Anunciantes fuera del mapa impreso: sinMarcadorEnMapa (no borrar datos, solo ocultar pin).

12. Errores frecuentes

- Pin con número incorrecto → revisar ordenAnunciantesMap y nombre exacto en empresas.
- Clic en carrusel no centra el mapa → data-marker-index desincronizado con índice real.
- Cuadro vacío en carrusel → falta <div class="anuncio-img-wrap"> con .
- Dos pins duplicados sin número → empresa extra con mismo nombre sin entrada en orden.
- Mapa en blanco en producción → restricción API key o cuota Google Cloud.

13. Checklist antes de entregar cambios

- 25 paneles en carrusel con logo visible
- Sidebar 1–25 coincide con mapa impreso
- index.html y mapa.html sincronizados
- Pins probados visualmente vs mapa impreso o Google Maps
- Commit con mensaje claro; push a origin/master

14. Regenerar este manual

```
py -3 generar_manual.py
```

Genera MANUAL-CONTINUIDAD.pdf en la raíz del proyecto.

Manual generado automáticamente. Proyecto: Guadalajara Ciudad de las Rosas. Para dudas técnicas sobre Google Maps: console.cloud.google.com