

Class DNI

[java.lang.Object](#)

com.mycompany.pruebavehiculo.DNI

```
public class DNI
```

```
extends Object
```

Representa un DNI/NIF español: un número de 7 u 8 cifras más una letra de control.

La letra se calcula como el carácter que ocupa la posición número % 23 en la cadena "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE".

Ejemplo de uso:

```
DNI dni = new DNI();
dni.establecer("12345678Z");
System.out.println(dni.obtenerDNI()); // 12345678
System.out.println(dni.obtenerNIF()); // 12345678Z
```

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
DNI()	Crea un DNI vacío (valor 0).

Method Summary

All Methods

Instance Methods

Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
void	establecer (int dni)	Establece el DNI a partir de su número (sin letra).
void	establecer (String nif)	Establece el DNI a partir de un NIF completo (número + letra).
int	obtenerDNI ()	Devuelve el número del DNI, sin la letra.
String	obtenerNIF ()	Devuelve el NIF completo: el número del DNI seguido de su letra de control.
String	toString ()	Devuelve el NIF completo como texto, de modo que el objeto se pueda

[imprimir directamente.](#)**Methods inherited from class [Object](#)**

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Constructor Details

DNI

```
public DNI()
```

Crea un DNI vacío (valor 0). Hay que darle valor después con [establecer\(int\)](#) o [establecer\(String\)](#).

Method Details

obtenerDNI

```
public int obtenerDNI()
```

Devuelve el número del DNI, sin la letra.

Returns:

el número del DNI, o 0 si todavía no se ha establecido ninguno

obtenerNIF

```
public String obtenerNIF()
```

Devuelve el NIF completo: el número del DNI seguido de su letra de control.

Returns:

el NIF completo, por ejemplo "12345678Z"

establecer

```
public void establecer(String nif)
```

Establece el DNI a partir de un NIF completo (número + letra). Se comprueba que la letra sea la correcta para ese número; las minúsculas se aceptan.

Parameters:

nif - el NIF completo, por ejemplo "12345678Z"

Throws:

[IllegalArgumentException](#) - si el NIF es nulo, no tiene el formato correcto o la letra no coincide con el número

establecer

```
public void establecer(int dni)
```

Establece el DNI a partir de su número (sin letra).

Parameters:

dni - el número del DNI, entre 1.000.000 y 99.999.999 (ambos incluidos)

Throws:

[IllegalArgumentException](#) - si el número está fuera de ese rango

toString

```
public String toString()
```

Devuelve el NIF completo como texto, de modo que el objeto se pueda imprimir directamente.

Overrides:

[toString](#) in class [Object](#)

Returns:

el mismo valor que [obtenerNIF\(\)](#)