



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO



DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

**SIMULACIÓN DEL SPECKLE ÓPTICO MEDIANTE REDES  
NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA: FORMULACIÓN MODAL  
DE HELMHOLTZ**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:  
**MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

PRESENTA:  
**ROBERTO HERNÁNDEZ ESTRADA**

BAJO LA DIRECCIÓN DE:  
**DR. JOSÉ ADÁN HERNÁNDEZ NOLASCO**

COASESOR:  
**DR. NOEL ZACARÍAS MORALES**

CUNDUACÁN, TABASCO, A: JUNIO 2026



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO



DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

**SIMULACIÓN DEL SPECKLE ÓPTICO MEDIANTE REDES  
NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA: FORMULACIÓN MODAL  
DE HELMHOLTZ**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:  
**MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

PRESENTA:  
**ROBERTO HERNÁNDEZ ESTRADA**

BAJO LA DIRECCIÓN DE:  
**DR. JOSÉ ADÁN HERNÁNDEZ NOLASCO**

COASESOR:  
**DR. NOEL ZACARÍAS MORALES**

CUNDUACÁN, TABASCO, A: JUNIO 2026

## **Declaración de Autoría y Originalidad**

En la Ciudad de Cunduacán el día Siete del mes de Junio del año 2026, el que suscribe **Roberto Hernández Estrada**, alumno del Programa de la **Maestría en Ciencias de la Computación** con número de matrícula **252H21004**, adscrito a la **División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información**, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como autor de la Tesis presentada para la obtención del Grado de Maestría y titulada **Simulación del speckle óptico mediante Redes Neuronales Informadas por Física: formulación modal de Helmholtz**, dirigida por el Dr. José Adán Hernández Nolasco.

**DECLARO QUE:** La Tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor del 01 de Julio de 2020 regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita. Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad o contenido de la Tesis presentada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Cunduacán, Tabasco a 07 de Junio de 2026.

---

Estudiante: Roberto Hernández Estrada



UNIVERSIDAD JUÁREZ  
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"



DIVISIÓN ACADÉMICA DE  
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN



Cunduacán, Tabasco a 30 de septiembre de 2024

Oficio No. 1220/DACYTI/CP/2024

Asunto: Autorización de impresión de Tesis

**C. Fernando Contreras Pérez**

Egresado de la Maestría en Ciencias de la Computación

En virtud de que cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente en la Universidad, informo a Usted que se autoriza la impresión del trabajo recepcional **"Identificación automática de vehículos empleando aprendizaje profundo"**, para presentar examen y obtener el Grado de Maestro en Ciencias de la Computación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

**MTE. Óscar Alberto González González**  
Director

UNIVERSIDAD JUÁREZ  
AUTÓNOMA DE TABASCO



DIVISIÓN ACADÉMICA DE  
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN

C.c.p. Dr. Eddy Arquímedes García Alcocer. - Encargado del Despacho de la Coordinación de Posgrado DACYTI  
Archivo.  
Consecutivo.

M.T.E. OAGG/EAGA X

Carretera Cunduacán-Jalpa Km. 1, Colonia Esmeralda, C.P. 86690.  
Cunduacán, Tabasco, México.  
Tel: (993) 358 1500 ext. 6727; (914) 336 0616; Fax: (914) 336 0870  
E-mail: direccion.dacyti@ujat.mx

www.ujat.mx

## Carta de Cesión de Derechos

Cunduacán, Tabasco a 07 de Junio de 2026.

Por medio de la presente manifiesto haber colaborado como AUTOR en la producción, creación y/o realización de la obra denominada: **Simulación del speckle óptico mediante Redes Neuronales Informadas por Física: formulación modal de Helmholtz.**

Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor y toda vez que, la creación y/o realización de la obra antes mencionada se realizó bajo la comisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; entendemos y aceptamos el alcance del artículo en mención de que tenemos el derecho al reconocimiento como autores de la obra, y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mantendrá en un 100 % la titularidad de los derechos patrimoniales por un período de 20 años sobre la obra en la que colaboramos, por lo anterior, cedemos el derecho patrimonial exclusivo en favor de la Universidad.

### COLABORADOR

---

Estudiante: Roberto Hernández Estrada

### TESTIGOS

---

Dr. José Adán Hernández Nolasco

---

Dr. Óscar Alberto Chávez Bosquez

# Índice general

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice de Figuras</b>                                        | <b>IV</b>  |
| <b>Índice de Tablas</b>                                         | <b>VI</b>  |
| <b>Resumen</b>                                                  | <b>VII</b> |
| <b>Abstract</b>                                                 | <b>IX</b>  |
| <b>1. Generalidades</b>                                         | <b>1</b>   |
| 1.1. Introducción . . . . .                                     | 1          |
| 1.2. Planteamiento del problema . . . . .                       | 2          |
| 1.2.1. Definición del problema . . . . .                        | 2          |
| 1.2.2. Delimitación de la investigación . . . . .               | 3          |
| 1.3. Preguntas de investigación e hipótesis . . . . .           | 4          |
| 1.4. Objetivo general . . . . .                                 | 5          |
| 1.5. Objetivos específicos . . . . .                            | 5          |
| 1.6. Justificación . . . . .                                    | 6          |
| 1.7. Metodología . . . . .                                      | 7          |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                         | <b>9</b>   |
| 2.1. Conceptos y teorías fundamentales . . . . .                | 9          |
| 2.1.1. Ecuación de onda de Helmholtz . . . . .                  | 9          |
| 2.1.2. Speckle óptico completamente desarrollado . . . . .      | 10         |
| 2.1.3. Redes Neuronales Informadas por Física (PINNs) . . . . . | 11         |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.4. Redes SIREN y sesgo espectral . . . . .                                      | 11        |
| 2.1.5. Diferenciación automática . . . . .                                          | 12        |
| 2.1.6. Muestreo Latino Hipercúbico (LHS) . . . . .                                  | 13        |
| 2.1.7. Optimización híbrida Adam + L-BFGS . . . . .                                 | 13        |
| 2.2. Literatura relacionada . . . . .                                               | 14        |
| 2.3. Marco tecnológico . . . . .                                                    | 16        |
| 2.3.1. Infraestructura de hardware . . . . .                                        | 16        |
| 2.3.2. Ecosistema de software . . . . .                                             | 16        |
| <b>3. Modelo e implementación</b>                                                   | <b>17</b> |
| 3.1. Formulación del problema . . . . .                                             | 17        |
| 3.1.1. Experimento 1 (NB01): Validación 1D . . . . .                                | 18        |
| 3.1.2. Experimento 2 (NB02): Validación 2D con campo complejo . . . . .             | 18        |
| 3.1.3. Experimento 3 (NB03): Simulación de speckle óptico . . . . .                 | 18        |
| 3.2. Arquitectura SIREN . . . . .                                                   | 24        |
| 3.3. Función de pérdida y calibración de pesos . . . . .                            | 25        |
| 3.4. Estrategia de muestreo . . . . .                                               | 26        |
| 3.4.1. Puntos interiores (colocación) . . . . .                                     | 26        |
| 3.4.2. Puntos de frontera . . . . .                                                 | 26        |
| 3.5. Estrategia de optimización . . . . .                                           | 26        |
| 3.6. Métricas de validación . . . . .                                               | 27        |
| 3.6.1. Métricas de NB03: campo complejo y estadística de speckle . . . . .          | 27        |
| 3.6.2. Error $L^2$ relativo (NB01 y NB02) . . . . .                                 | 28        |
| 3.7. Implementación modular . . . . .                                               | 28        |
| <b>4. Experimentos y Resultados</b>                                                 | <b>30</b> |
| 4.1. NB01: Validación 1D, Helmholtz con solución analítica . . . . .                | 30        |
| 4.1.1. Configuración experimental . . . . .                                         | 30        |
| 4.1.2. Resultados de precisión . . . . .                                            | 30        |
| 4.1.3. Análisis y comparativa con el estado del arte . . . . .                      | 31        |
| 4.1.4. Barrido de $\omega_0$ : evidencia cuantitativa del sesgo espectral . . . . . | 33        |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2. NB02: Validación 2D, Helmholtz con campo complejo . . . . .                           | 34 |
| 4.2.1. Configuración experimental . . . . .                                                | 34 |
| 4.2.2. Resultados de precisión . . . . .                                                   | 34 |
| 4.2.3. Análisis de resultados . . . . .                                                    | 34 |
| 4.2.4. Reproducibilidad multi-semilla . . . . .                                            | 35 |
| 4.2.5. Ablación de profundidad: 4 frente a 5 capas . . . . .                               | 38 |
| 4.3. Ablación del peso de física $\lambda_{\text{fis}}$ . . . . .                          | 38 |
| 4.3.1. Diagnóstico espectral: análisis del núcleo tangente neuronal (NTK) . . . . .        | 40 |
| 4.4. NB03: Simulación de speckle óptico . . . . .                                          | 41 |
| 4.4.1. Diagnóstico del planteamiento: por qué la formulación directa no extiende . . . . . | 41 |
| 4.4.2. Experimento puente: aislamiento del planteamiento . . . . .                         | 41 |
| 4.4.3. Validación de la arquitectura modal contra solución exacta . . . . .                | 42 |
| 4.4.4. Extensión analítica de la distancia a $z = 2\lambda$ . . . . .                      | 44 |
| 4.4.5. Formulación modal adoptada . . . . .                                                | 46 |
| 4.4.6. Verificación de la referencia . . . . .                                             | 47 |
| 4.4.7. Calibración de $\omega_0$ en el régimen modal . . . . .                             | 48 |
| 4.4.8. Resultados en $z = 1\lambda$ . . . . .                                              | 49 |
| 4.4.9. Dependencia del piso evanescente con la distancia . . . . .                         | 49 |
| 4.4.10. Criterio estadístico: conjunto frente a realización individual . . . . .           | 52 |
| 4.4.11. Extensión de la validación a $z = 2\lambda$ . . . . .                              | 53 |
| 4.4.12. Propagación hasta $z = 5\lambda$ por descomposición del dominio . . . . .          | 55 |
| 4.4.13. Extensión de la cadena a $z = 10\lambda$ . . . . .                                 | 57 |
| 4.4.14. Tiempo de inferencia frente a la referencia de propagación . . . . .               | 59 |
| 4.4.15. Limitaciones del método . . . . .                                                  | 60 |
| 4.5. Contexto en la literatura . . . . .                                                   | 61 |
| 4.6. Resumen de experimentos completados . . . . .                                         | 63 |

# Índice de figuras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Validación PINN-SIREN para Helmholtz 1D. Panel A: comparación entre la predicción de la red y la solución analítica $E_{\text{exacta}}(x) = \cos(kx)$ en 1,000 puntos uniformes en $[0, 1]$ . Panel B: error puntual $ \hat{E}(x) - E_{\text{exacta}}(x) $ . Panel C: curva de pérdida total durante las fases Adam y L-BFGS; la transición a la época 15,000 es visible como una caída abrupta. Error $L^2 = 0.006\%$ , $R^2 = 1.000000$ . GPU: NVIDIA RTX 5050, SEED = 42. . . . .                                                                                                     | 31 |
| 4.2. Métricas adicionales de entrenamiento NB01. Panel A: distribución del error absoluto $ \hat{E}(x) - E_{\text{exacta}}(x) $ . Panel B: error relativo puntual (%). Panel C: dispersión de la predicción PINN contra la solución exacta, con la línea $y = x$ como referencia de ajuste perfecto. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 |
| 4.3. Validación PINN-SIREN para Helmholtz 2D con campo complejo. Fila superior (A1-A3): solución analítica, predicción PINN-SIREN y error absoluto para $E_{\text{real}}$ . Fila central (B1-B3): lo mismo para $E_{\text{imag}}$ . Fila inferior: intensidad predicha $I =  E ^2$ (C1), puntos de colocación LHS (C2) y curvas de pérdida durante Adam y L-BFGS (C3). La diferencia visual entre solución exacta y predicción es muy pequeña a esta escala; los errores puntuales son del orden de $10^{-3}$ (véase la Tabla 4.3). Malla de evaluación $100 \times 100$ , SEED = 42. . . . . | 36 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4. Métricas adicionales de entrenamiento NB02. Paneles A-B: distribución del error absoluto $ E_{\text{real}} - \hat{E}_{\text{real}} $ y $ E_{\text{imag}} - \hat{E}_{\text{imag}} $ . Paneles C, F: dispersión de la predicción PINN contra la solución exacta para cada componente. Paneles D-E: error relativo puntual (%) en la malla $100 \times 100$ ; los valores más altos se concentran en bandas antidiagonales ( $x + y \approx \text{const.}$ ) donde la solución exacta cruza por cero, ya que el error relativo diverge al dividir por un valor cercano a cero, y no en las esquinas del dominio. La curva de pérdida de entrenamiento se muestra en el Panel C3 de la Figura 4.3. . . . . | 37 |
| 4.5. Validación analítica de extensión de distancia a $2\lambda$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 |
| 4.6. Patrón de speckle: PINN-SIREN modal frente a la referencia . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 |
| 4.7. Resultados de NB03: calibración de $\omega_0$ y piso evanescente . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 |

# Índice de tablas

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Hiperparámetros de entrenamiento consolidados. . . . .                                                     | 27 |
| 4.1. Métricas de precisión: PINN-SIREN 1D ( $k = 2\pi$ ). . . . .                                               | 32 |
| 4.2. Barrido de $\omega_0$ sobre el problema de NB01 (3,000 épocas Adam). . . . .                               | 33 |
| 4.3. Métricas de precisión: PINN-SIREN 2D ( $k = 2\pi$ , $k_x = k_y = k/\sqrt{2}$ ). . . . .                    | 35 |
| 4.4. Reproducibilidad multi-semilla: NB02 ( $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$ ). . . . .                             | 36 |
| 4.5. Ablación de profundidad en NB01 y NB02. . . . .                                                            | 38 |
| 4.6. Ablación del peso de física $\lambda_{\text{fis}}$ : NB02. . . . .                                         | 39 |
| 4.7. Espectro NTK: término de datos vs. término de física (NB02). . . . .                                       | 40 |
| 4.8. Experimento puente: misma solución analítica, tres planteamientos. . . . .                                 | 42 |
| 4.9. Arquitectura modal de NB03 frente a una solución analítica exacta. . . . .                                 | 43 |
| 4.10. Validación analítica de extensión de distancia: arquitectura modal sobre $\tilde{z} \in [0, 2]$ . . . . . | 44 |
| 4.11. Configuración de NB03 frente a NB01 y NB02. . . . .                                                       | 47 |
| 4.12. Barrido de $\omega_0$ en la formulación modal (pantalla 42, 5,000 épocas Adam). . . . .                   | 48 |
| 4.13. NB03 modal con $\omega_0$ calibrado: cinco pantallas de fase independientes en $z = 1\lambda$ . . . . .   | 49 |
| 4.14. Piso evanescente y contraste de la referencia en función de la distancia. . . . .                         | 51 |
| 4.15. Validación de <i>speckle</i> con pantalla aleatoria en $z = 2\lambda$ . . . . .                           | 54 |
| 4.16. Propagación de <i>speckle</i> hasta $z = 5\lambda$ por descomposición en cinco subdominios. . . . .       | 55 |
| 4.17. Propagación de <i>speckle</i> hasta $z = 10\lambda$ por descomposición en diez subdominios. . . . .       | 57 |
| 4.18. Tiempo de evaluación: PINN-SIREN modal frente al espectro angular. . . . .                                | 59 |
| 4.19. Error $L^2$ relativo: PINN-SIREN y antecedente de la literatura. . . . .                                  | 62 |
| 4.20. Estado de los experimentos planificados. . . . .                                                          | 63 |

# Resumen

Se presenta una implementación de Redes Neuronales Informadas por Física con activación sinusoidal (PINN-SIREN) para la validación de la resolución de la ecuación de Helmholtz en una y dos dimensiones, como base para la simulación de speckle óptico. Con  $\omega_0 = 1.0$  calibrado al número de onda, la arquitectura SIREN alcanza un error  $L^2$  de 0.006 % en el caso 1D ( $5 \times 64$  neuronas) y de 0.171 % en el caso 2D ( $5 \times 128$ ) respecto a soluciones analíticas, tres y casi dos órdenes de magnitud por debajo del umbral de tesis (5 %). La extensión a speckle se formula mediante una pantalla de fase aleatoria espacialmente correlacionada y una referencia semianalítica de propagación por espectro angular, y se resuelve con una reducción modal que impone la condición de Cauchy de forma exacta en la arquitectura. En cinco realizaciones de fase independientes a  $z = 1\lambda$  el error  $L^2$  del campo complejo es de 3.161 %, dominado por la fracción evanescente del espectro que la base modal no puede representar; medido sobre el subespacio propagante, el error es de 0.042 %. El contraste del conjunto es  $C = 0.9489$ . El contraste de referencia promedio de los conjuntos de 64 realizaciones es  $C = 0.9661$ . La validación se extiende a  $z = 2\lambda$  con una PINN-SIREN de dominio único por pantalla ( $L^2 = 0.993$  %) y, mediante descomposición del dominio en redes locales de  $1\lambda$  acopladas por condiciones de Cauchy duras, hasta  $z = 5\lambda$  ( $L^2 = 2.244$  % al final del recorrido y un máximo de 3.507 % sobre 201 planos) y hasta  $z = 10\lambda$  con diez redes ( $L^2 = 2.617$  % y un máximo de 3.726 %), en todos los casos sobre cinco realizaciones de fase conocidas. Una cadena de veinte bloques hasta  $z = 20\lambda$ , ensayada sobre una única pantalla y sin refinamiento, no alcanza el criterio ( $L^2 = 8.743$  %). Los protocolos de optimización difieren entre experimentos y no deben generalizarse: las validaciones 1D y 2D emplean Adam seguido de L-BFGS con muestreo por hipercubo latino (LHS); las formulaciones modales de dominio único en  $z = 1\lambda$  y  $z = 2\lambda$  usan sólo Adam y sin LHS, porque su pérdida contiene únicamente el residuo modal; y la cadena de  $z = 5\lambda$  entrena o refina cada bloque con

Adam seguido de L-BFGS. La reproducibilidad frente a la inicialización se verificó en el caso 2D con tres semillas independientes, obteniendo un promedio componente a componente de error  $L^2$  de  $0.192 \pm 0.089\%$  (desviación estándar poblacional); en la formulación modal las cinco realizaciones varían la pantalla física y no la semilla de la red, de modo que esa robustez no queda caracterizada.

**Palabras clave:** Redes Neuronales Informadas por Física, SIREN, ecuación de Helmholtz, speckle óptico, activación sinusoidal, muestreo por hipercubo latino.

# Abstract

Physics-Informed Neural Networks with sinusoidal activation functions (SIREN-PINNs) are evaluated for solving the Helmholtz equation in one and two dimensions as a foundation for optical speckle simulation. With  $\omega_0 = 1.0$  calibrated to the wavenumber, the SIREN architecture achieves relative  $L^2$  errors of 0.006 % in 1D ( $5 \times 64$  neurons) and 0.171 % in 2D ( $5 \times 128$ ) against analytical solutions, three and nearly two orders of magnitude below the 5 % thesis threshold. The speckle extension uses a spatially correlated random-phase screen and a semianalytical angular-spectrum reference, and is solved through a modal reduction that imposes the Cauchy condition exactly within the architecture. Across five independent phase realizations at  $z = 1\lambda$  the complex-field  $L^2$  error is 3.161 %, dominated by the evanescent fraction of the spectrum that the modal basis cannot represent; measured over the propagating subspace the error is 0.042 %. The ensemble contrast is  $C = 0.9489$ , against a mean reference ensemble contrast of  $C = 0.9661$  over 64 realizations each. The validation extends to  $z = 2\lambda$  with a single-domain PINN-SIREN per screen ( $L^2 = 0.993$  %) and, through domain decomposition into  $1\lambda$  local networks coupled by hard Cauchy conditions, up to  $z = 5\lambda$  ( $L^2 = 2.244$  % at the end of the path and a maximum of 3.507 % across 201 planes) and up to  $z = 10\lambda$  with ten networks ( $L^2 = 2.617$  % and a maximum of 3.726 %), in all cases over five known phase realizations. A twenty-block chain to  $z = 20\lambda$ , tried on a single screen and without refinement, does not meet the criterion ( $L^2 = 8.743$  %). Optimization protocols differ across experiments and should not be generalized: the 1D and 2D validations use Adam followed by L-BFGS with Latin Hypercube Sampling (LHS); the single-domain modal formulations at  $z = 1\lambda$  and  $z = 2\lambda$  use Adam only and no LHS, because their loss contains the modal residual alone; and the  $z = 5\lambda$  chain trains or refines each block with Adam followed by L-BFGS. Robustness to initialization was verified in the 2D case with three independent seeds, yielding a component-wise mean  $L^2$  error of  $0.192 \pm 0.089$  % (population standard deviation); in the modal formulation the five realizations vary

the physical screen and not the network seed, so that robustness is not characterized there.

**Keywords:** Physics-Informed Neural Networks, SIREN, Helmholtz equation, optical speckle, sinusoidal activation, Latin Hypercube Sampling.

# Capítulo 1

## Generalidades

### 1.1. Introducción

La simulación de la propagación de la luz es una herramienta fundamental en la ciencia y la ingeniería, con aplicaciones que abarcan desde el diseño de sistemas de telecomunicaciones y la nanofotónica hasta el desarrollo de técnicas de imagenología médica. Un fenómeno de particular interés es el *speckle* óptico, un patrón de interferencia granular de alto contraste que surge cuando luz coherente, como la emitida por un láser, se dispersa sobre una superficie rugosa o un medio difusor.

Tradicionalmente, la simulación de estos fenómenos ondulatorios se aborda mediante métodos numéricos robustos como el Método de Elementos Finitos (*FEM*) o métodos estocásticos como el de Monte Carlo. Sin embargo, estos métodos presentan un cuello de botella computacional significativo: requieren una discretización suficientemente fina del dominio espacial para resolver las oscilaciones del campo de luz. Esto puede aumentar el consumo de memoria y el tiempo de cómputo, especialmente cuando se necesitan muchas realizaciones estadísticas (Goodman, 2007; Jin, 2014).

En paralelo, el campo de la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento disruptivo. Una innovación reciente son las Redes Neuronales Informadas por Física (*PINNs*, por sus siglas en inglés *Physics-Informed Neural Networks*), una metodología que fusiona el *Deep Learning* con las leyes físicas fundamentales. Las *PINNs* (Raissi et al., 2019) son redes neuronales entrenadas no solo para ajustarse a datos de frontera, sino para obedecer directamente una Ecuación

Diferencial Parcial (EDP) que gobierna el fenómeno físico de interés.

No obstante, las activaciones estándar de las redes neuronales (tanh, ReLU) presentan un sesgo espectral (Rahaman et al., 2019): tienden a aprender frecuencias bajas antes que las altas. Para la ecuación de Helmholtz con número de onda  $k = 2\pi$ , este sesgo puede dificultar el ajuste de soluciones oscilatorias y hacer más exigente el cálculo de derivadas de segundo orden. Las *Sinusoidal Representation Networks (SIREN)*, propuestas por Sitzmann et al. (2020), utilizan la activación  $\phi(z) = \sin(\omega_0 z)$ ; por ello se seleccionan en este trabajo como una arquitectura adecuada para evaluar ecuaciones de onda, sin asumir que sean universalmente superiores.

Este proyecto se sitúa en la intersección de la óptica computacional y la inteligencia artificial, aplicando el paradigma PINN-SIREN para superar las limitaciones computacionales de los métodos clásicos en la simulación del *speckle* óptico.

## 1.2. Planteamiento del problema

### 1.2.1. Definición del problema

La simulación precisa de cómo la luz se dispersa y forma patrones de *speckle* es crucial para sistemas ópticos avanzados en imagenología biomédica (tomografía de coherencia óptica), metrología (medición de vibraciones y deformaciones) y criptografía óptica.

El desafío central radica en el costo computacional prohibitivo de los métodos numéricos actuales:

1. **Métodos Basados en Malla (FEM):** Para capturar con precisión los detalles finos de un patrón de *speckle*, la malla debe tener una resolución espacial menor que la longitud de onda de la luz (Jin, 2014). En dominios grandes o con alta resolución esto puede conducir a sistemas con un número muy elevado de incógnitas, además de requerir memoria y tiempo de ejecución considerables. Cada nuevo perfil de rugosidad superficial puede exigir repetir la resolución del problema.
2. **Métodos Estocásticos (Monte Carlo):** Requieren simular un número masivo de fotones individuales para construir un patrón estadísticamente preciso, lo que los hace prohibitivos para estudios paramétricos que requieren miles de realizaciones.

Aunque la aplicación de las *PINNs* para resolver la ecuación de Helmholtz ha sido validada en simulaciones de ondas acústicas (Schoder & Kraxberger, 2024) y, de forma más reciente, en contextos bidimensionales de Helmholtz con arquitectura SIREN (Panagiotakopoulos et al., 2026), en la revisión realizada no se identificó un trabajo que combine simultáneamente la activación sinusoidal, una regla explícita de calibración de  $\omega_0$  respecto al número de onda y la generación de *speckle* óptico desde una condición de frontera de fase aleatoria validada estadísticamente conforme al criterio de Goodman. Esta combinación es la que aborda el presente trabajo y deberá contrastarse con una revisión sistemática más amplia si se formula como afirmación de novedad.

Este trabajo propone tres elementos que, en conjunto, no se encontraron en la literatura revisada. Primero, una regla de calibración  $\omega_0 \approx k/(2\pi)$  que vincula el hiperparámetro de frecuencia de SIREN al número de onda físico, no identificada en la propuesta original de SIREN (Sitzmann et al., 2020) ni en Panagiotakopoulos et al. (2026), el trabajo más cercano arquitectónicamente encontrado en la revisión de literatura (misma red SIREN, mismo campo complejo, misma estrategia de optimización Adam seguida de L-BFGS). Segundo, la generación de *speckle* óptico mediante la resolución de la ecuación de Helmholtz desde una condición de frontera de fase aleatoria, en lugar de ajustar un modelo a patrones de *speckle* ya medidos. Tercero, la validación estadística del patrón generado conforme al criterio de Goodman, no identificada en los trabajos de PINN aplicados a la ecuación de Helmholtz incluidos en esta revisión.

La contribución se plantea como un marco de validación reproducible: la PINN se compara contra una referencia independiente de propagación por espectro angular, se evalúa con realizaciones de fase no utilizadas durante el ajuste y se reportan simultáneamente métricas de campo complejo y estadísticas de *speckle*. La afirmación de novedad queda limitada a esta combinación y deberá sostenerse únicamente con los resultados que superen los criterios cuantitativos definidos en el Capítulo 3.

### 1.2.2. Delimitación de la investigación

#### Alcances

- Se entregará un prototipo de *software* funcional, implementado en Python (PyTorch), capaz de construir y entrenar un modelo PINN-SIREN para resolver la ecuación de Helmholtz en

dominios 2D.

- Se validará cuantitativamente la precisión del modelo contra soluciones analíticas conocidas mediante el error relativo  $L^2$  en NB01 y NB02, y contra una referencia numérica independiente en NB03.
- Se implementará una extensión del modelo para simular la generación de patrones de *speckle* óptico en 2D, mediante una pantalla de fase aleatoria espacialmente correlacionada y limitada al régimen propagante.
- Se evaluará estadísticamente el patrón generado conforme al criterio de Goodman para *speckle* completamente desarrollado (Goodman, 2007), una vez que NB03 alcance una solución física consistente.
- Se realizará una evaluación comparativa (*benchmark*) del tiempo de inferencia contra una referencia numérica de propagación y, cuando el problema se formule con fronteras absorbentes, contra una implementación FEM.

### Limitaciones

- **Dimensionalidad:** Todas las simulaciones se restringen a dominios bidimensionales (2D). El desarrollo en 3D está fuera del alcance de este trabajo de maestría.
- **Alcance computacional:** Esta es una investigación puramente computacional y de simulación. No se incluyen montajes ópticos experimentales ni validación contra datos físicos reales.
- **Simplificación del medio difusor:** El medio se modela como una frontera con fase aleatoria discreta ( $N_\psi = 256$  puntos). No se aborda la simulación de medios volumétricos ni propiedades no lineales.

## 1.3. Preguntas de investigación e hipótesis

Las preguntas que guían esta investigación son:

1. ¿Puede un modelo PINN con activación sinusoidal (SIREN) aproximar con precisión la solución de la ecuación de Helmholtz 2D para la simulación de patrones de *speckle* óptico, logrando un error complejo relativo  $L^2 < 5\%$  respecto a una referencia numérica independiente?
2. ¿Cuál es la ganancia en eficiencia computacional (tiempo de inferencia y uso de memoria) del enfoque PINN-SIREN respecto al FEM para simular el mismo fenómeno?
3. ¿Presenta el patrón de intensidad simulado las propiedades estadísticas características del *speckle* completamente desarrollado definidas por la teoría de Goodman?

**Hipótesis:** El desarrollo de un modelo PINN-SIREN para la resolución de la ecuación de Helmholtz 2D con campo complejo permitirá: (i) simular la generación de *speckle* óptico con un error relativo  $L^2 < 5\%$  respecto a la referencia correspondiente al experimento: analítica en NB01/NB02 y numérica independiente en NB03; (ii) obtener un factor de aceleración  $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}} > 1$  en la fase de inferencia; y (iii) preservar las propiedades estadísticas del fenómeno con un contraste de *speckle*  $|C - 1| < 0.1$  conforme al criterio de Goodman (2007).

## 1.4. Objetivo general

Construir y validar un modelo computacional basado en Redes Neuronales Informadas por Física con activación sinusoidal (PINN-SIREN) para la simulación físicamente precisa de patrones de *speckle* óptico, mediante una formulación modal de la ecuación de Helmholtz bidimensional con campo eléctrico complejo, en la que la condición de Cauchy se impone por construcción.

## 1.5. Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar una arquitectura SIREN que incorpore el residuo de la ecuación de Helmholtz en su función de pérdida, con activación  $\phi(z) = \sin(\omega_0 z)$  y una estrategia de inicialización que preserve la distribución de activaciones en profundidad (Sitzmann et al., 2020).

2. Entrenar y validar la precisión del modelo PINN-SIREN en el escenario unidimensional (NB01), comparando contra la solución analítica  $E(x) = \cos(kx)$  mediante el error relativo  $L^2$ .
3. Escalar el modelo al caso bidimensional con campo complejo (NB02), empleando Muestreo Latino Hipercúbico (LHS) para los puntos de colocación y validando contra la solución de onda plana  $E = e^{i(k_x x + k_y y)}$ .
4. Aplicar el modelo validado a la simulación de *speckle* óptico (NB03) mediante una pantalla de fase aleatoria correlacionada, condiciones laterales periódicas y una condición de propagación saliente, y validar el campo contra el espectro angular y el patrón conforme al criterio de Goodman.
5. Comparar cuantitativamente el rendimiento computacional del modelo PINN-SIREN contra una implementación FEM de referencia (NB04), cuantificando el factor de aceleración  $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}}$ .

## 1.6. Justificación

Esta investigación se justifica en tres ejes principales:

- **Justificación computacional:** El principal obstáculo en la simulación óptica avanzada es el costo computacional de los métodos de malla. El enfoque *mesh-free* propuesto evalúa si es posible reducir los tiempos de simulación y facilitar estudios estadísticos de *speckle* que resultan costosos con los métodos de referencia.
- **Justificación científica:** La simulación precisa de *speckle* impacta directamente en la imagenología biomédica (tomografía de coherencia óptica), la metrología de precisión y la criptografía óptica. Acelerar la simulación tiene consecuencias directas en la capacidad de innovar en estas áreas de alto impacto.
- **Justificación programática:** El proyecto se alinea estratégicamente con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

de la Maestría en Ciencias de la Computación de la UJAT. Aplica una técnica de vanguardia en *Deep Learning* para resolver una EDP fundamental de la física, demostrando la sinergia entre la IA y la ciencia computacional avanzada.

## 1.7. Metodología

La metodología se basa en el marco de trabajo de las *PINNs* propuesto por Raissi et al. (2019), extendido con la arquitectura de activación sinusoidal SIREN (Sitzmann et al., 2020). El proyecto es un estudio computacional cuantitativo y experimental, desarrollado en cuatro fases alineadas con los objetivos específicos.

**Fase 1 - NB01: Validación analítica 1D.** Se implementa el modelo PINN-SIREN ( $5 \times 64$  neuronas) para resolver la ecuación de Helmholtz 1D con solución analítica conocida  $E(x) = \cos(kx)$ . La función de pérdida combina el error en las condiciones de frontera Dirichlet y el residuo de Helmholtz evaluado en puntos de colocación uniformes. Se emplea una estrategia de optimización bifásica: Adam (hasta 15,000 épocas) seguido de L-BFGS (búsqueda de línea *strong Wolfe*).

**Fase 2 - NB02: Escala a 2D con campo complejo.** Se escala la arquitectura a  $5 \times 128$  neuronas para acomodar el campo complejo ( $E_{\text{real}}, E_{\text{imag}}$ ). Se introduce el Muestreo Latino Hipercúbico (LHS) con  $N_c = 3,000$  puntos de colocación y  $N_b = 300$  puntos de frontera por lado (McKay et al., 1979). Se calibra el peso de la función de pérdida  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$  mediante ablación.

**Fase 3 - NB03: Simulación de *speckle* óptico.** Se aplica el modelo validado a la generación de *speckle* en el dominio de propagación  $x/\lambda \in [-10, 10]$  y  $z/\lambda \in [0, 20]$ . La pantalla de fase tiene correlación espacial finita para evitar una condición dominada por modos evanescentes. En la dirección transversal se impone periodicidad y en la dirección longitudinal se selecciona la propagación saliente mediante el campo y la derivada en la interfaz de entrada. Para mejorar la estabilidad, el dominio se entrena por bloques cortos en  $z$ , transfiriendo el campo y su derivada entre interfaces. La PINN se compara contra la referencia de espectro angular sin usar valores interiores de esa referencia durante el ajuste. La validación estadística sigue

el criterio de Goodman (Goodman, 2007): contraste  $C = \sigma_I / \langle I \rangle$ , distribución de intensidad y, como diagnóstico complementario, el test de Kolmogorov-Smirnov.

**Fase 4 - NB04: Benchmark FEM (trabajo futuro).** Comparación cuantitativa del tiempo de inferencia PINN-SIREN contra una implementación de referencia con FEniCSx, para calcular el factor de aceleración  $S = T_{\text{FEM}} / T_{\text{PINN}}$  y la huella de memoria pico. Esta fase está programada como trabajo futuro inmediato.

## Capítulo 2

# Marco Teórico

### 2.1. Conceptos y teorías fundamentales

Esta sección establece los fundamentos teóricos sobre los cuales se construye el modelo PINN-SIREN para la simulación de *speckle* óptico.

#### 2.1.1. Ecuación de onda de Helmholtz

La propagación de luz coherente monocromática en un medio homogéneo e isótropo está gobernada por la ecuación de onda de Helmholtz escalar (Born & Wolf, 1999; Goodman, 2007; Jin, 2014):

$$\nabla^2 E(\mathbf{r}) + k^2 E(\mathbf{r}) = 0, \quad (2.1)$$

donde  $E(\mathbf{r}) \in \mathbb{C}$  es la amplitud compleja del campo eléctrico,  $k = 2\pi/\lambda$  es el número de onda y  $\lambda$  la longitud de onda del láser. En dos dimensiones espaciales ( $\mathbf{r} = (x, y)$ ):

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + k^2 E = 0. \quad (2.2)$$

Dado que las redes neuronales operan sobre números reales, el campo complejo se descompone en sus partes real e imaginaria:  $E = E_{\text{real}} + iE_{\text{imag}}$ . Ambas componentes satisfacen la

ecuación (2.2) de forma independiente:

$$\nabla^2 E_{\text{real}} + k^2 E_{\text{real}} = 0, \quad \nabla^2 E_{\text{imag}} + k^2 E_{\text{imag}} = 0. \quad (2.3)$$

La intensidad física observable del *speckle* se calcula como:

$$I(x, y) = |E|^2 = E_{\text{real}}^2 + E_{\text{imag}}^2. \quad (2.4)$$

### 2.1.2. Speckle óptico completamente desarrollado

Cuando una superficie rugosa con variación de fase  $\Delta\psi \gtrsim 2\pi$  es iluminada por luz coherente, las contribuciones de los distintos puntos de la superficie interfieren de forma aleatoria. Por el Teorema del Límite Central, el campo complejo resultante sigue una distribución gaussiana circular compleja (Goodman, 2007):

$$E_{\text{real}}, E_{\text{imag}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2), \quad \text{independientes.} \quad (2.5)$$

La intensidad  $I = |E|^2$  sigue entonces una distribución exponencial negativa:

$$p(I) = \frac{1}{\langle I \rangle} \exp\left(-\frac{I}{\langle I \rangle}\right), \quad I \geq 0, \quad (2.6)$$

con valor esperado  $\langle I \rangle = 2\sigma_E^2$  y desviación estándar  $\sigma_I = \langle I \rangle$ . El *contraste del speckle* se define como:

$$C = \frac{\sigma_I}{\langle I \rangle} = 1, \quad (2.7)$$

criterio que vale exactamente 1 para *speckle* completamente desarrollado y disminuye cuando el campo pierde coherencia o la rugosidad es insuficiente (Goodman, 2007). Ese valor unitario se deduce de la estadística gaussiana circular del campo, que a su vez requiere un número grande de contribuciones independientes. Fuera de ese régimen (por ejemplo en campo cercano, donde el número de granos que intervienen en cada corte es reducido) la intensidad deja de seguir la exponencial negativa y el contraste **puede exceder la unidad**. Los valores  $C > 1$  que aparecen en el Capítulo 4 corresponden a esa situación y no a un error de cálculo.

### 2.1.3. Redes Neuronales Informadas por Física (PINNs)

El uso de redes neuronales para aproximar soluciones de EDPs tiene un antecedente temprano en Lagaris et al. (1998), quienes demostraron que redes feedforward podían aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales mediante una función de prueba que satisface las condiciones de frontera exactamente. Las PINNs modernas fueron formuladas posteriormente por Raissi et al. (2019). La capacidad de aproximación universal de las redes feedforward fue formalizada por Hornik et al. (1989).

Las PINNs modernas, introducidas por Raissi et al. (2019) y revisadas extensamente en Karniadakis et al. (2021) y Cuomo et al. (2022), aproximan la solución de una EDP mediante una red neuronal  $\mathcal{N}_\theta(\mathbf{r})$  cuyos parámetros  $\theta$  se optimizan minimizando una función de pérdida compuesta:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{datos}}(\theta) + \lambda_{\text{fís}} \mathcal{L}_{\text{física}}(\theta), \quad (2.8)$$

donde  $\mathcal{L}_{\text{datos}}$  penaliza el error en las condiciones de frontera y  $\mathcal{L}_{\text{física}}$  penaliza la violación de la EDP en el interior del dominio. Para la ecuación de Helmholtz 2D con campo complejo:

$$\mathcal{L}_{\text{datos}}(\theta) = \frac{1}{N_b} \sum_{j=1}^{N_b} \left\| \mathcal{N}_\theta(\mathbf{r}_j^b) - E(\mathbf{r}_j^b) \right\|^2, \quad (2.9)$$

$$\mathcal{L}_{\text{física}}(\theta) = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} [R_{\text{real}}(\mathbf{r}_i^c)^2 + R_{\text{imag}}(\mathbf{r}_i^c)^2], \quad (2.10)$$

donde  $R_{\text{real}} = \nabla^2 E_{\text{real}} + k^2 E_{\text{real}}$  y  $R_{\text{imag}} = \nabla^2 E_{\text{imag}} + k^2 E_{\text{imag}}$  son los residuos de Helmholtz,  $\{\mathbf{r}_j^b\}$  son los puntos de frontera y  $\{\mathbf{r}_i^c\}$  los puntos de colocación interiores. Las derivadas  $\nabla^2 E$  se obtienen mediante diferenciación automática (Baydin et al., 2018).

### 2.1.4. Redes SIREN y sesgo espectral

Las activaciones estándar basadas en rectificadores presentan un sesgo espectral (Rahaman et al., 2019): tienden a aprender frecuencias bajas antes que las altas. En una PINN para Helmholtz, esta tendencia puede dificultar el ajuste de soluciones oscilatorias y hacer más exigente la optimización de derivadas de segundo orden. En particular, la segunda derivada clásica de ReLU es nula casi en todas partes, por lo que no es una elección adecuada para representar

directamente un Laplaciano no trivial mediante diferenciación automática.

Sitzmann et al. (2020) proponen las redes SIREN (*Sinusoidal Representation Networks*), que utilizan la activación  $\phi(z) = \sin(\omega_0 z)$  con una inicialización específica:

$$\mathbf{h}_\ell = \sin(\omega_0 (\mathbf{W}_\ell \mathbf{h}_{\ell-1} + \mathbf{b}_\ell)), \quad \ell = 1, \dots, L, \quad (2.11)$$

donde las matrices  $\mathbf{W}_\ell$  se inicializan según  $\mathcal{U}(-\sqrt{6/d}/\omega_0, \sqrt{6/d}/\omega_0)$  para capas intermedias y  $\mathcal{U}(-1/n_{\text{in}}, 1/n_{\text{in}})$  para la primera capa. Esta inicialización busca mantener controlada la escala de las activaciones y de sus derivadas; no implica que las activaciones tengan una distribución uniforme ni constituye por sí sola una garantía de estabilidad. La suavidad de la función seno permite calcular derivadas de orden superior con diferenciación automática, que es la propiedad relevante para este trabajo.

Una alternativa relacionada para mitigar el sesgo espectral es el mapeo de características de Fourier (*Fourier feature mapping*) propuesto por Tancik et al. (2020), que proyecta las coordenadas de entrada a través de funciones seno/coseno como una capa de preprocesamiento antes de una MLP estándar. SIREN incorpora este mismo principio de codificación periódica directamente en la función de activación de cada capa, en lugar de aplicarlo como una transformación previa de las coordenadas de entrada, lo que le permite propagar la periodicidad a través de toda la red y facilita el cálculo de derivadas de orden superior mediante diferenciación automática.

### 2.1.5. Diferenciación automática

La diferenciación automática (*autodiff*) permite calcular derivadas de cualquier orden mediante la aplicación sucesiva de la regla de la cadena sobre el grafo de operaciones del programa (Baydin et al., 2018). En el contexto de las PINNs, *autodiff* actúa como el motor que permite evaluar el Laplaciano  $\nabla^2$  directamente sobre las salidas de la red neuronal respecto a sus coordenadas de entrada, sin introducir el error de truncamiento propio de las diferencias finitas; los resultados siguen sujetos a los errores de redondeo y precisión del cálculo numérico.

### 2.1.6. Muestreo Latino Hipercúbico (LHS)

El Muestreo Latino Hipercúbico (McKay et al., 1979) es una estrategia de muestreo estratificado para distribuir puntos de colocación en el dominio computacional  $\Omega$ . Su ventaja aquí es proporcionar una cobertura estratificada reproducible con un número fijo de puntos; no garantiza por sí misma una cobertura óptima ni una convergencia más rápida de la PINN. A diferencia del muestreo aleatorio simple, el LHS divide cada dimensión en  $N_c$  estratos iguales y coloca exactamente un punto por estrato, garantizando cobertura estratificada sin imponer una malla cartesiana. En este proyecto se evalúa con  $N_c = 3,000$  puntos; cualquier ventaja adicional en memoria o tiempo de convergencia es dependiente de la implementación y no se ha aislado frente a una malla cartesiana equivalente.

### 2.1.7. Optimización híbrida Adam + L-BFGS

El entrenamiento de NB01 y NB02 sigue una estrategia bifásica de Adam seguido de L-BFGS, práctica extendida en la literatura de PINNs (Cuomo et al., 2022):

1. **Fase 1 (Adam):** Optimizador estocástico de primer orden (Kingma & Ba, 2015) con tasa de aprendizaje  $\eta = 10^{-3}$ , paciencia de 800 épocas sin mejora mayor que  $\delta = 10^{-7}$  y un máximo de 15,000 épocas. En este trabajo, Adam actualiza los parámetros durante la fase inicial y proporciona el punto de partida para L-BFGS; no se interpreta como una búsqueda global ni como una garantía de proximidad al mínimo global.
2. **Fase 2 (L-BFGS):** Optimizador cuasi-Newton de segundo orden (*Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno*) (Nocedal & Wright, 2006) con búsqueda de línea *strong Wolfe*, máximo 1,000 iteraciones y tamaño de historial 100. L-BFGS aprovecha la información de curvatura para realizar un ajuste fino de alta precisión desde el punto entregado por Adam.

Esta combinación se adopta como protocolo de entrenamiento: Adam realiza la fase inicial y L-BFGS el ajuste final. En este proyecto no se realizó una ablación controlada frente a Adam puro o L-BFGS puro, por lo que no se afirma experimentalmente que la combinación sea superior en todos los criterios.

## 2.2. Literatura relacionada

El uso de redes neuronales para resolver EDPs fue revitalizado por Raissi et al. (2019), quienes demostraron la capacidad de las PINNs para resolver una amplia gama de problemas físicos sin necesidad de mallado. El análisis teórico de por qué las PINNs pueden fallar en el entrenamiento fue abordado por Wang et al. (2022) mediante la teoría del núcleo tangente neuronal (NTK), relacionando la dinámica de entrenamiento con el desbalance entre los términos de la función de pérdida y las características espectrales del problema. Desde una perspectiva más empírica, Krishnapriyan et al. (2021) caracterizan sistemáticamente los modos de falla de las PINN con pesos fijos entre los términos de datos y de física, mostrando que el optimizador puede quedar atrapado en mínimos locales de pérdida elevada por un paisaje de optimización mal condicionado, y que ajustar el peso relativo atenúa el error sin resolver el problema — un fenómeno que se retoma en el Capítulo 4 al analizar la ablación del peso de física  $\lambda_{\text{fis}}$ .

En el campo de las ecuaciones de onda, Moseley et al. (2020) aplicaron PINNs para resolver la ecuación de onda acústica 2D en modelos de velocidad variables, demostrando la viabilidad del enfoque en dominios inhomogéneos. Para la ecuación de Helmholtz específicamente, Alkhalifah et al. (2021) propusieron un marco de aprendizaje automático para obtener soluciones del campo de onda en sísmica, usando la ecuación de Helmholtz como restricción en la función de pérdida.

En el campo de la óptica y el electromagnetismo, Fang y Zhan (2020) propusieron un enfoque de PINN para el diseño de metamateriales electromagnéticos (encubrimiento, rotadores y concentradores) y, como subproducto, un método para resolver la ecuación de Helmholtz de alta frecuencia; Chen et al. (2020), por su parte, las utilizaron para resolver problemas inversos de dispersión en nanofotónica. Lu et al. (2021) desarrollaron la biblioteca DeepXDE que sistematiza la implementación de PINNs para diversas EDPs.

Un antecedente relevante es el de Schoder y Kraxberger (2024), quienes realizaron un estudio de factibilidad resolviendo la ecuación de Helmholtz mediante PINNs para propagación de ondas acústicas, demostrando la viabilidad de la técnica en entornos complejos: reportaron un error relativo  $L^2$  de 0.0249 (aproximadamente 2.5 %) entre su solución PINN y una malla FEM de referencia fina. Este resultado es indicativo del orden de magnitud de precisión alcanzable con PINNs, aunque no constituye una línea base de comparación directa para la presente investiga-

ción: su experimento es en 3D (no 1D/2D), su dominio físico es acústico (no óptico), y su métrica de referencia es una malla FEM (no una solución analítica exacta).

En una línea similar de validación cuantitativa, Zhang et al. (2025) proponen las redes de base radial mejoradas por características (FE-PIRBN) para resolver problemas de dispersión electromagnética de alta frecuencia, reportando errores  $L^2$  entre 1.40 % y 5.82 % frente a simulaciones numéricas de referencia. Al igual que con Schoder y Kraxberger (2024), esta comparación se retoma en la Tabla 4.19 del Capítulo 4 como contexto de la literatura, no como línea base directa, dado que difieren en dimensionalidad, dominio físico y tipo de solución de referencia.

El antecedente más cercano en arquitectura a esta investigación es el de Panagiotakopoulos et al. (2026), quienes resuelven la misma ecuación de Helmholtz 2D con campo complejo empleando también una red SIREN y la estrategia de optimización bifásica Adam seguida de L-BFGS. Se diferencia de este trabajo en tres aspectos: no calibran  $\omega_0$  respecto al número de onda  $k$ ; validan la física del campo resultante de forma cualitativa (propagación, refracción, dispersión) en lugar de reportar un error  $L^2$  cuantitativo contra una solución analítica; y su condición de frontera es una fuente puntual gaussiana con condición de radiación de Sommerfeld, distinta de la frontera de fase aleatoria que da lugar al patrón de *speckle* en esta investigación.

**Conviene precisar cómo imponen esa condición de radiación**, porque es la diferencia de fondo entre ambos trabajos y no un detalle de implementación. Panagiotakopoulos et al. (2026) la formulan como un residuo más de la función de pérdida,  $R_{bc} = \partial E_z / \partial n + ik E_z$ , evaluado sobre los cuatro bordes del dominio: es una *restricción blanda*, que el optimizador puede sacrificar para reducir otros términos. En esta investigación la condición de Cauchy se impone *por construcción*, dentro de la función de prueba (ecuación (3.8)), de modo que se satisface exactamente en todo momento del entrenamiento y no compite con el residuo físico.

Esa distinción entre restricción blanda y dura es un eje reconocido de la literatura: Sukumar y Srivastava (2022) la abordan mediante funciones de distancia que absorben condiciones de Dirichlet, Neumann y Robin sobre fronteras geométricas. El mecanismo empleado aquí es distinto —una prolongación polinómica que fija valor y derivada en un plano— pero persigue el mismo fin.

La brecha en el conocimiento identificada es la siguiente: ningún trabajo previo, incluyendo el antecedente arquitectónico más cercano (Panagiotakopoulos et al., 2026), ha aplicado sistemáticamente la arquitectura SIREN (Sitzmann et al., 2020) (con su ventaja intrínseca para representar

funciones de alta frecuencia) a la simulación del *speckle* óptico como fenómeno estadístico complejo, validado mediante los criterios de contraste y bondad de ajuste de Goodman (2007). Esta investigación cierra dicha brecha; los Capítulos 3 y 4 documentan la validación 1D/2D del enfoque y su aplicación al *speckle* óptico, verificada sobre cinco realizaciones de fase conocidas en cuatro distancias,  $z = 1\lambda, 2\lambda, 5\lambda$  y  $10\lambda$ .

## 2.3. Marco tecnológico

### 2.3.1. Infraestructura de hardware

El entrenamiento de los modelos PINN-SIREN se realizó sobre la siguiente infraestructura:

- **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 5050 (8.5 GB VRAM), con núcleos CUDA para acelerar la diferenciación automática de segundo orden requerida por el cálculo del Laplaciano.
- **CUDA:** Versión 12.8.
- **Memoria RAM:** Gestión del flujo de puntos de colocación y ejecución del optimizador híbrido.

### 2.3.2. Ecosistema de software

- **Python 3.14:** Lenguaje de implementación principal.
- **PyTorch 2.11:** Framework de *Deep Learning* que proporciona diferenciación automática de segundo orden y soporte GPU mediante CUDA.
- **NumPy / SciPy:** Operaciones numéricas y muestreo LHS (`scipy.stats.qmc.LatinHypercube`).
- **Matplotlib:** Visualización de campos, distribuciones estadísticas y curvas de entrenamiento.
- **Módulos propios:** `src/models.py` (arquitectura SIREN), `src/losses.py` (función de pérdida PINN), `src/utils.py` (métrica de error  $L^2$  y utilidades de rutas y de guardado).

## Capítulo 3

# Modelo e implementación

### 3.1. Formulación del problema

Se consideran dominios adimensionales cuyas coordenadas están normalizadas por la longitud de onda del láser ( $\lambda = 638 \text{ nm}$ , láser de diodo rojo). Bajo esta normalización, el número de onda  $k = 2\pi/\lambda$  definido en el Capítulo 2 toma el valor adimensional  $k = 2\pi$ ; salvo que se indique lo contrario,  $k$  se usa en su forma adimensional en el resto de este capítulo.

Para NB01 y NB02 se conserva el dominio adimensional  $[0, 1]$  y  $[0, 1]^2$ , respectivamente, porque esos experimentos validan la arquitectura contra soluciones analíticas. NB03 requiere un dominio de propagación más amplio para representar varios periodos ópticos y separar la pantalla de fase de la región de observación. Por ello se define de forma independiente  $\Omega_{03} = [-10, 10] \times [0, 20]$  en coordenadas  $(x/\lambda, z/\lambda)$ , manteniendo  $k = 2\pi$ . Ese es el dominio declarado como objetivo; la validación reportada en el Capítulo 4 se realiza sobre el subdominio  $[-10, 10] \times [0, 1]$ , y la extensión a distancias mayores se documenta con su propio alcance. Conviene separar desde ahora tres alcances que no coinciden:

- La *arquitectura* se valida contra solución analítica hasta  $z = 2\lambda$  (§4.4.4).
- La *simulación de speckle* con pantalla aleatoria y una red de **dominio único** se valida en  $z = 1\lambda$  (§4.4.8) y en  $z = 2\lambda$  (§4.4.11).
- La propagación hasta  $z = 5\lambda$  y  $z = 10\lambda$  se valida con un procedimiento distinto: **descomposición del dominio** en cinco y diez redes locales acopladas (§4.4.12 y §4.4.13). No es

el mismo resultado que los anteriores y no debe leerse como tal.

Ninguno implica a los otros: son comprobaciones distintas, y cada distancia exige la suya.

Se plantean tres experimentos sucesivos de complejidad creciente:

### 3.1.1. Experimento 1 (NB01): Validación 1D

La ecuación de Helmholtz unidimensional en  $x \in [0, 1]$  con condiciones de Dirichlet:

$$\frac{d^2 E}{dx^2} + k^2 E = 0, \quad E(x_j) = \cos(kx_j), \quad x_j \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}, \quad (3.1)$$

admite la solución analítica  $E_{\text{exacta}}(x) = \cos(kx)$ , utilizada para validar la arquitectura y la función de pérdida. Se usan cinco puntos conocidos en la pérdida de datos: los dos extremos  $x = 0$  y  $x = 1$  y tres puntos interiores de supervisión. La condición simétrica  $E(0) = E(1) = 1$  colapsa la red hacia la solución constante trivial durante el entrenamiento, ya que ambos extremos son consistentes con  $E \equiv 1$ ; añadir tres puntos intermedios conocidos de la solución analítica rompe esa simetría y estabiliza la convergencia.

### 3.1.2. Experimento 2 (NB02): Validación 2D con campo complejo

La ecuación de Helmholtz 2D en  $\Omega = [0, 1]^2$  con condición de onda plana diagonal en los cuatro bordes:

$$E_{\text{exacta}}(x, y) = e^{i(k_x x + k_y y)}, \quad k_x = k_y = \frac{k}{\sqrt{2}}, \quad (3.2)$$

que satisface  $k_x^2 + k_y^2 = k^2$ . La condición de frontera se impone separando la solución en sus partes real e imaginaria:

$$E_{\text{real}}(x, y)|_{\partial\Omega} = \cos(k_x x + k_y y), \quad E_{\text{imag}}(x, y)|_{\partial\Omega} = \sin(k_x x + k_y y). \quad (3.3)$$

### 3.1.3. Experimento 3 (NB03): Simulación de speckle óptico

La ecuación de Helmholtz 2D en  $\Omega_{03}$  con una pantalla de fase aleatoria en la entrada  $z = 0$ . La fase no se genera de forma independiente en cada punto: se obtiene como un proceso gaussiano periódico con longitud de correlación  $\ell_\phi = 0.10\lambda$  y desviación estándar 2 rad. Esta correlación evita

que la condición de entrada quede dominada por componentes evanescentes no observables en la región de propagación:

$$E(x, 0) = e^{i\psi(x)}, \quad \psi(x) = \mathcal{G}_{\ell_\phi}[\xi(x)], \quad \xi(x) \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (3.4)$$

Conviene distinguir aquí dos cosas que no coinciden. La ecuación (3.4) es la condición del *problema*, sin proyectar, y es la que recibe la referencia por espectro angular: su espectro conserva las componentes evanescentes, cuyo decaimiento es la continuación exacta del propio espectro angular. La *red*, en cambio, recibe la proyección  $\mathcal{P}_{|k_x| \leq k}$  de esa condición al cono propagante, porque su base modal sólo contiene esos modos. De esa asimetría (referencia sin proyectar frente a modelo proyectado) nace el piso evanescente que se cuantifica en §4.4.9; si la condición del problema fuera la proyectada, ese piso sería idénticamente cero. La derivada de entrada se fija mediante la condición saliente:

$$\partial_z E(x, 0) = \mathcal{F}^{-1} \left[ i \sqrt{k^2 - k_x^2} \hat{E}(k_x, 0) \right]. \quad (3.5)$$

En  $x$  se imponen periodicidad de valor y de derivada.

### Reducción modal

La periodicidad transversal permite desarrollar el campo en serie de Fourier de forma exacta,

$$u(\tilde{x}, \tilde{z}) = \sum_m a_m(\tilde{z}) e^{ik_{x,m}\tilde{x}}, \quad k_{x,m} = \frac{2\pi m}{W}, \quad W = 20, \quad (3.6)$$

con lo que la ecuación de Helmholtz 2D se separa en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas,

$$a_m''(\tilde{z}) + (k^2 - k_{x,m}^2) a_m(\tilde{z}) = 0. \quad (3.7)$$

**La formulación no es paraxial.** El número de onda longitudinal que recoge la ecuación (3.7) es el exacto,  $k_{z,m} = \sqrt{k^2 - k_{x,m}^2}$ , sin desarrollo ni truncamiento de la raíz. Es la misma relación de dispersión del método de espectro angular (Carbajal-Domínguez et al., 2010), y la distingue de la aproximación de Fresnel o paraxial, que retiene los dos primeros términos del desarrollo binomial,

$k_z \approx k - k_x^2/2k$ , y es válida sólo para ángulos pequeños.

**La distinción no es formal en este problema.** Con  $W = 20\lambda$  la base abarca ángulos de propagación  $\theta_m = \arcsin(k_{x,m}/k)$  desde  $0^\circ$  hasta  $90^\circ$ , y la aproximación paraxial se degrada rápidamente dentro de ese rango: el desfase que introduce por cada  $\lambda$  recorrido vale  $0.056$  rad a  $30^\circ$ ,  $0.360$  rad a  $48.6^\circ$  y  $\pi$  rad en el corte rasante. Sobre el recorrido de  $10\lambda$  validado en el Capítulo 4, ese último modo acumularía  $31.4$  rad, es decir cinco vueltas completas de fase.

Lo que decide si esa degradación importa no es el rango de la base sino el reparto de energía dentro de ella. Sobre la pantalla de fase aleatoria empleada en NB03, con longitud de correlación  $\ell_\phi = 0.10\lambda$ , la energía propagante se distribuye así:

| Rango angular               | Fracción de la energía propagante |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| $0^\circ\text{--}15^\circ$  | 25.06 %                           |
| $15^\circ\text{--}30^\circ$ | 16.80 %                           |
| $30^\circ\text{--}45^\circ$ | 26.77 %                           |
| $45^\circ\text{--}60^\circ$ | 12.42 %                           |
| $60^\circ\text{--}90^\circ$ | 12.56 %                           |

El 74.94 % de la energía propagante está por encima de  $15^\circ$  y el 31.37 % por encima de  $45^\circ$ . **La mayor parte del campo queda por tanto fuera del régimen en que la aproximación paraxial es defendible**, lo que hace de la formulación exacta un requisito y no una preferencia. Es también la diferencia con los trabajos de recuperación de fase basados en PINN que emplean propagación de Fresnel.

Conviene precisar el alcance de esa observación. **Resolver la ecuación de Helmholtz completa no distingue a este trabajo del estado del arte de las PINN aplicadas a ondas**, donde es lo habitual: ni Schoder y Kraxberger (2024), ni Panagiotakopoulos et al. (2026), ni Alkhalifah et al. (2021), ni Zhang et al. (2025) recurren a aproximación paraxial alguna. La aproximación de Fresnel pertenece a una tradición distinta, la de la recuperación de fase en imagen por rayos X. Lo que sí distingue a esta formulación dentro del primer grupo no es el orden de aproximación sino la *estructura*: la descomposición modal y la condición de Cauchy impuesta por construcción, que son las que restauran la unicidad.

La base se trunca a los 41 modos propagantes, los que cumplen  $k_{x,m}^2 \leq k^2$ , es decir  $|m| \leq 20$ ;

la desigualdad es no estricta, de modo que los dos modos de corte rasante  $m = \pm 20$  (para los que  $k_{x,m} = k$  y por tanto  $k_{z,m} = 0$ ) quedan incluidos. Los modos evanescentes se descartan, y conviene precisar por qué.

Para  $k_{x,m}^2 > k^2$  la ecuación (3.7) admite dos ramas,  $e^{-|\kappa_m|\tilde{z}}$  y  $e^{+|\kappa_m|\tilde{z}}$ , y es la segunda la que vuelve inestable el problema de Cauchy para Helmholtz en el caso general (Nguyen et al., 2016). **Aquí, sin embargo, esa rama no es admisible:** la condición de entrada de la ecuación (3.5) fija  $a'_m(0) = i k_{z,m} a_m(0)$ , y para un modo evanescente  $k_{z,m} = i|\kappa_m|$ , de modo que  $a'_m(0) = -|\kappa_m| a_m(0)$ . El dato de Cauchy no es libre: valor y derivada están ligados por la condición de radiación, que selecciona por construcción la rama que decae. El problema que se resuelve es el de radiación en el semiespacio  $\tilde{z} > 0$ , y no hereda la inestabilidad del problema de Cauchy con datos independientes.

El truncamiento no es por tanto una regularización necesaria, sino una **decisión de tratabilidad numérica**, y se adopta por dos razones. La primera es de representación en precisión simple: el modo transversal más fino de la malla tiene  $|\kappa| \approx 160.7$ , y  $e^{-160.7}$  desborda por abajo en float32. La segunda, comprobada experimentalmente, es que incluir los modos evanescentes que sí son representables degrada el ajuste en lugar de mejorarlo. Ampliando la base a  $|m| \leq 35$  (71 modos, con  $|\kappa| \leq 9.02$  y por tanto  $e^{-|\kappa|} \geq 1.2 \times 10^{-4}$ ) la energía de la referencia que queda fuera de la base cae del 3.818 % al 0.002 %, pero el error dentro de la base crece de 1.98 % a 24.70 %: la red debe representar simultáneamente  $e^{-\kappa\tilde{z}}$  para  $\kappa$  entre 0 y 9, un problema multiescala que una red con un solo  $\omega_0$  resuelve mal. El error total resulta 5.7 veces mayor. El experimento está documentado en `explorations/nb03_base_extendida/` de la copia de trabajo técnica.

La consecuencia es que el error residual atribuible al truncamiento (el piso evanescente de §4.4.9) no es una barrera matemática sino el costo de una elección de método, y que reducirlo exigiría una arquitectura capaz de representar varias escalas de decaimiento a la vez, no simplemente ampliar la base.

### Condición de Cauchy dura

En lugar de penalizar la frontera en la función de pérdida, se impone dentro de la arquitectura mediante la función de prueba

$$a_m(\tilde{z}) = a_m(0) + \tilde{z} a'_m(0) + \tilde{z}^2 N_\theta(\tilde{z}), \quad (3.8)$$

donde  $N_\theta$  es la salida de la red. El término  $\tilde{z}^2$  no contribuye ni al valor ni a la primera derivada en  $\tilde{z} = 0$ , de modo que ambas condiciones se satisfacen exactamente para cualquier valor de los parámetros. Una ecuación de segundo orden con valor y derivada fijados en un punto tiene solución única, por lo que la ecuación (3.8) determina el problema. Esta estrategia de imponer la frontera en la función de prueba corresponde al enfoque de Sukumar y Srivastava (2022).

De aquí se siguen dos diferencias metodológicas con NB01 y NB02. Primero, la pérdida de NB03 contiene únicamente el residuo modal: al no existir término de datos, **no hay peso  $\lambda_{\text{fis}}$  que calibrar**. Segundo, cada salida se escala por  $s_m = k^2 \max(|a_m(0)|, |a'_m(0)|/k, \epsilon)$ , con  $\epsilon$  un piso que evita divisiones por cero, de modo que los modos de amplitud pequeña contribuyen al residuo en la misma escala que los dominantes.

Para distancias mayores que  $1\lambda$  el trabajo emplea **dos procedimientos distintos**, y conviene no confundirlos.

**Dominio único.** Es el de los resultados en  $z = 1\lambda$  y  $z = 2\lambda$  (§4.4.8 y §4.4.11). Una sola red por pantalla cubre todo el intervalo de propagación, con la condición de Cauchy impuesta únicamente en  $z = 0$ . Para llegar a  $2\lambda$  se parte del punto de control ya validado en  $1\lambda$ , se reinstancia el mismo modelo con la distancia ampliada y se reentrena sobre el residuo modal normalizado. No hay división del dominio. La validación analítica de §4.4.4 sigue el mismo esquema: una sola red sobre  $\tilde{z} \in [0, 2]$ .

**Descomposición en subdominios.** Repartir un dominio entre varias redes locales es una estrategia establecida para problemas que una sola red no cubre bien; Moseley et al. (2023) la desarrollan como base finita de subdominios con solapamiento. El esquema empleado aquí difiere en dos puntos: los bloques *no* se solapan, y el acoplamiento entre ellos no es una partición

de la unidad sino la propia condición de Cauchy, que transfiere valor y derivada de un bloque al siguiente de forma exacta.

Es el procedimiento de las validaciones en  $z = 5\lambda$  (§4.4.12) y  $z = 10\lambda$  (§4.4.13). El intervalo  $[0, N\lambda]$  se divide en  $N$  **bloques consecutivos de longitud**  $1\lambda$ , y cada bloque recibe su propia red;  $N$  bloques generan  $N - 1$  **interfaces internas**. En cada una se transfieren al bloque siguiente el campo complejo y su derivada longitudinal, que pasan a ser los datos  $a_m(0)$  y  $a'_m(0)$  de la ecuación (3.8) de esa red. Como esa condición se impone por construcción y no por penalización, la continuidad del campo y de su derivada en todas las interfaces es exacta, no aproximada.

La cadena es **prolongable**: un tramo ya validado puede reconstruirse sin reentrenarlo y servir de punto de partida para bloques nuevos. Así se obtuvo la validación a  $10\lambda$ , que reutiliza el tramo  $0 \leq z \leq 5\lambda$  y entrena únicamente los cinco bloques restantes.

**Una diferencia adicional de arquitectura.** Las redes de la cadena no usan la activación de frecuencia fija de la Sección 3.2. Emplean una implementación *adaptativa* cuyas frecuencias base son 30 en la primera capa y 1 en las internas (no el  $\omega_0 = 1$  de NB03 y NB03B), multiplicadas todas por una misma **escala aprendida en cada bloque**, de modo que la frecuencia efectiva de una capa es el producto de su frecuencia base por esa escala.

Las escalas ajustadas descienden de 1.00 en el primer bloque a valores en torno a 0.30 en los siguientes, lo que sitúa la frecuencia efectiva de la primera capa en torno a 9 en esos bloques. **Este descenso no debe interpretarse como una disminución física de la frecuencia de los modos.** En un medio homogéneo el número de onda longitudinal  $k_{z,m}$  de cada modo es constante a lo largo de la propagación, de modo que los coeficientes modales no oscilan más despacio al avanzar en  $z$ . Lo que se observa es un comportamiento empírico de optimización: la escala que cada red local encuentra favorable para representar su tramo, no una propiedad de la solución.

Se documenta aquí porque implica que el resultado de  $5\lambda$  no proviene únicamente de trocear el dominio: la arquitectura también difiere.

### 3.2. Arquitectura SIREN

Se emplea una arquitectura SIREN con los parámetros consolidados a partir de la validación 1D (NB01) y escalados para el caso 2D (NB02):

- **Entrada:** coordenadas espaciales,  $x \in [0, 1]$  en NB01 y  $(x, y) \in [0, 1]^2$  en NB02. En NB03 la entrada es la coordenada de propagación  $\tilde{z}$  como escalar, porque la dependencia transversal está resuelta de forma exacta por el desarrollo modal.
- **Capas ocultas:**  $L = 5$  capas de dimensión  $d$  neuronas cada una ( $d = 64$  en NB01,  $d = 128$  en NB02). NB03 emplea 4 capas de 128.
- **Activación:**  $\phi(z) = \sin(\omega_0 z)$ , con  $\omega_0 = 1.0$  en NB01, NB02 y en las validaciones modales de dominio único (NB02B, NB03 y NB03B), conforme a la regla  $\omega_0 \approx k/2\pi$  verificada en NB01 y en el régimen modal de NB03. **NB03C es la excepción:** emplea la implementación de escala sinusoidal adaptativa descrita en §4.4.12, con frecuencias base distintas y una escala aprendida por bloque.
- **Salida:** capa lineal de dos neuronas ( $E_{\text{real}}, E_{\text{imag}}$ ) en NB02, una neurona  $E$  en NB01, y 82 neuronas en NB03 (41 coeficientes modales complejos).
- **Parámetros totales:** 16,833 (NB01) y 66,690 (NB02).

La elección  $\omega_0 = 1.0$  en NB01/NB02 se conserva porque esos casos ya fueron validados en  $[0, 1]^2$ . En NB03 la entrada de la red es  $\tilde{z}$  normalizado y cada coeficiente modal oscila como  $a_m(\tilde{z}) \propto e^{ik_{z,m}\tilde{z}}$  con  $k_{z,m} \leq k$ : a lo sumo una oscilación completa en el dominio, de modo que la misma regla predice  $\omega_0 = 1$ . Esa predicción se contrastó experimentalmente contra  $\omega_0 \in \{5, 15, 30\}$  y el resultado se reporta en el Capítulo 4.

La inicialización sigue el esquema de Sitzmann et al. (2020):  $\mathbf{W}_0 \sim \mathcal{U}(-1/n_{\text{in}}, 1/n_{\text{in}})$  para la primera capa y  $\mathbf{W}_\ell \sim \mathcal{U}(-\sqrt{6/d}/\omega_0, \sqrt{6/d}/\omega_0)$  para capas intermedias. El objetivo es controlar la escala de las activaciones y sus derivadas; no se supone que las activaciones sean uniformes en  $[-1, 1]$ .

### 3.3. Función de pérdida y calibración de pesos

La función de pérdida total para el caso 2D es:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{datos}} + \lambda_{\text{fis}} \left( \mathcal{L}_{R_{\text{real}}} + \mathcal{L}_{R_{\text{imag}}} \right), \quad (3.9)$$

con peso de física  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$ . Este valor fue calibrado empíricamente mediante un experimento de ablación (véase la Sección 4.3). En esta implementación, la pérdida física suma los residuos real e imaginario; con  $\lambda = 1.0$  la corrida no completó el entrenamiento, mientras que  $\lambda = 0.01$  produjo un error ligeramente menor pero corresponde a una restricción física de menor peso.

Los residuos de Helmholtz se calculan mediante diferenciación automática de segundo orden (Baydin et al., 2018):

$$R_{\text{real}}(\mathbf{r}) = \nabla^2 E_{\text{real}}(\mathbf{r}) + k^2 E_{\text{real}}(\mathbf{r}), \quad R_{\text{imag}}(\mathbf{r}) = \nabla^2 E_{\text{imag}}(\mathbf{r}) + k^2 E_{\text{imag}}(\mathbf{r}), \quad (3.10)$$

donde el Laplaciano se obtiene con `torch.autograd.grad` activando la opción `create_graph=True` para permitir diferenciación de segundo orden. Es crítico que  $k^2$  se convierta a tipo `float` de Python antes de multiplicar por el tensor de la red, para evitar conflictos de tipo entre `numpy.float64` y `torch.float32`.

En NB03 la función de pérdida es estructuralmente distinta. El valor y la derivada en la interfaz de entrada, y la periodicidad lateral, dejan de ser términos de la pérdida: los tres se satisfacen exactamente por construcción: el desarrollo modal impone la periodicidad y la ecuación (3.8) impone los datos de Cauchy. La pérdida se reduce al residuo modal normalizado por la escala de cada modo:

$$\mathcal{L}_{03} = \frac{1}{MN} \sum_m \sum_j \left| \frac{a_m''(\tilde{z}_j) + (k^2 - k_{x,m}^2) a_m(\tilde{z}_j)}{s_m} \right|^2, \quad s_m = k^2 \max\left(|a_m(0)|, \frac{|a_m'(0)|}{k}, \epsilon\right). \quad (3.11)$$

No hay, por tanto, ningún peso relativo que calibrar en NB03: el problema de balance entre términos que motivó la ablación de  $\lambda_{\text{fis}}$  en NB02 desaparece al imponer la frontera dentro de la arquitectura. La condición de derivada saliente no se usa como etiqueta interior: se calcula desde la pantalla radiativa. Así, la referencia angular se reserva para evaluación independiente.

### 3.4. Estrategia de muestreo

#### 3.4.1. Puntos interiores (colocación)

Para NB02, los  $N_c = 3,000$  puntos de colocación interiores se generan mediante LHS (McKay et al., 1979) usando `scipy.stats.qmc.LatinHypercube` con dimensión  $n = 2$ .

En NB03 el muestreo es de naturaleza distinta, porque la red no recibe la coordenada transversal: la dependencia en  $\tilde{x}$  queda resuelta de forma exacta por el desarrollo modal de la ecuación (3.6). En cada época se sortean 256 valores de  $\tilde{z}$  con distribución uniforme sobre  $[0, 1]$ , remuestreados en cada iteración; no se emplea muestreo por hipercubo latino en este experimento. La evaluación del campo se realiza sobre la malla transversal de la referencia angular, y la del residuo sobre una malla propia de 1,001 valores de  $\tilde{z}$ , independiente del muestreo de entrenamiento.

#### 3.4.2. Puntos de frontera

En NB01, la condición de Dirichlet se impone en los cinco puntos conocidos descritos en la Sección 3 ( $x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ ). En NB02, los  $N_b = 300$  puntos de frontera por borde se distribuyen uniformemente sobre cada uno de los cuatro lados del dominio  $\partial\Omega$  (1,200 puntos en total). Para cada lado, se evalúa la solución exacta y se construye el par  $(\mathbf{r}_j^b, E(\mathbf{r}_j^b))$  utilizado en  $\mathcal{L}_{\text{datos}}$ . En NB03, en cambio, ninguna condición de frontera se impone mediante puntos de muestreo: las tres se satisfacen por construcción. La periodicidad lateral está contenida en el desarrollo de Fourier de la ecuación (3.6); el valor y la derivada saliente en la interfaz de entrada quedan fijados exactamente por la función de prueba de la ecuación (3.8), con independencia de los parámetros de la red. No hay, por tanto, ni bordes libres sin condición física ni término de frontera en la pérdida.

### 3.5. Estrategia de optimización

El entrenamiento de NB01 y NB02 sigue la estrategia bifásica descrita en el Capítulo 2, con los hiperparámetros consolidados en la Tabla 3.1.

**Tabla 3.1.** Hiperparámetros de entrenamiento consolidados.

| Hiperparámetro                        | Valor                    | Aplicación |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Tasa de aprendizaje Adam ( $\eta$ )   | $10^{-3}$                | NB01, NB02 |
| Épocas máximas Adam                   | 15,000                   | NB01, NB02 |
| Paciencia ( <i>early stopping</i> )   | 800 épocas               | NB02       |
| $\delta$ mejora mínima                | $10^{-7}$                | NB02       |
| Iteraciones máximas L-BFGS            | 500 (NB01), 1,000 (NB02) | -          |
| Historial L-BFGS                      | 50 (NB01), 100 (NB02)    | -          |
| Semilla global (SEED)                 | 42                       | NB01, NB02 |
| Peso de física $\lambda_{\text{fis}}$ | 1.0 (NB01), 0.1 (NB02)   | -          |

Todos los experimentos se ejecutaron en GPU NVIDIA RTX 5050. La semilla favorece la reproducibilidad bajo las mismas condiciones de ejecución. NB01 usa  $\lambda_{\text{fis}} = 1.0$  porque un único residuo no duplica el peso de la física, a diferencia del caso 2D (real + imaginario); ver Sección 4.3.

## 3.6. Métricas de validación

### 3.6.1. Métricas de NB03: campo complejo y estadística de speckle

Para NB03 se evalúan tres familias de métricas contra la referencia por espectro angular, que no se utiliza en ningún momento del entrenamiento:

- Error de campo.** Error  $L^2$  relativo complejo  $\varepsilon_{L^2} = \|E_{\text{PINN}} - E_{\text{AS}}\|_2 / \|E_{\text{AS}}\|_2$  y coherencia compleja  $\gamma = |\langle E_{\text{AS}}, E_{\text{PINN}} \rangle| / (\|E_{\text{AS}}\|_2 \|E_{\text{PINN}}\|_2)$ . Puesto que la base modal contiene sólo los modos propagantes, el error se descompone de forma exacta como  $\varepsilon_{L^2}^2 = \varepsilon_{\text{prop}}^2 + \varepsilon_{\text{evan}}^2$ , donde  $\varepsilon_{\text{evan}}$  es la fracción evanescente de la referencia (irrepresentable por construcción) y  $\varepsilon_{\text{prop}}$  el error sobre el subespacio que el modelo sí puede expresar. Ambos se reportan.
- Residuo físico.** RMSE del residuo de la ecuación (3.7), normalizado por la escala modal  $s_m$  y evaluado en una malla fija de  $\tilde{z}$  independiente del muestreo de entrenamiento.
- Estadística de speckle.** Contraste  $C = \sigma_I / \langle I \rangle$ , evaluado en dos niveles: sobre el conjunto de realizaciones frente al contraste unitario que Goodman (2007) establece para el *speckle* completamente desarrollado, con la tolerancia operativa  $|C - 1| < 0.1$  adoptada en este trabajo; y sobre cada realización individual como fidelidad al contraste de su propia referencia,  $|C_{\text{PINN}} - C_{\text{ref}}| < 0.05$ . El test de Kolmogorov–Smirnov contra la exponencial y la fracción de píxeles con  $I > 2\langle I \rangle$  (valor teórico  $e^{-2}$ ) se reportan como estadísticos descriptivos; el prime-

ro supone muestras independientes, hipótesis que un corte espacial de *speckle* no satisface por la correlación dentro de cada grano.

### 3.6.2. Error $L^2$ relativo (NB01 y NB02)

El error  $L^2$  relativo mide la discrepancia global entre la predicción de la red  $\hat{E}$  y la solución exacta  $E_{\text{exacta}}$ . Se evalúa sobre una malla uniforme de 1,000 puntos en  $[0, 1]$  para NB01 y de  $100 \times 100$  puntos en  $[0, 1]^2$  para NB02. Para NB01, que tiene salida escalar, se utiliza

$$\varepsilon_{L^2} = \frac{\|\hat{E} - E_{\text{exacta}}\|_2}{\|E_{\text{exacta}}\|_2} \times 100 \%. \quad (3.12)$$

En NB02, el código calcula esta cantidad por separado para las componentes real e imaginaria y reporta su promedio aritmético:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{L^2}^{(c)} &= \frac{\|\hat{E}_c - E_{c,\text{exacta}}\|_2}{\|E_{c,\text{exacta}}\|_2} \times 100 \%, \quad c \in \{\text{real}, \text{imag}\}, \\ \bar{\varepsilon}_{L^2} &= \frac{\varepsilon_{L^2}^{(\text{real})} + \varepsilon_{L^2}^{(\text{imag})}}{2}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Por tanto, 0.171 % es un promedio componente a componente y no la norma relativa de un vector complejo concatenado.

Para esta validación no se adopta un criterio universal de tolerancia de error; se fijó  $\varepsilon_{L^2} < 5 \%$  como umbral ingenieril propio de la tesis. Este valor resulta, además, considerablemente menor que el orden de magnitud reportado en implementaciones comparables de PINNs para la ecuación de Helmholtz identificadas posteriormente (Tabla 4.19).

## 3.7. Implementación modular

El código fuente está organizado en módulos reutilizables en `src/`:

`models.py` Clases `PINN_1D_SIREN` y `PINN_2D_SIREN`, que implementan la arquitectura SIREN con la inicialización de Sitzmann et al. (2020). El método `forward(x)` aplica la activación sinusoidal capa por capa y retorna el campo complejo como un tensor de dos columnas  $(E_{\text{real}}, E_{\text{imag}})$ .

`losses.py` Función `pinn_loss_2d(model, xy_colloc, xy_bc, E_bc, k, lambda_phys)` que calcula la pérdida total (3.9). El cálculo del Laplaciano utiliza `torch.autograd.grad` con `create_graph=True` para habilitar la diferenciación de segundo orden. El escalar  $k$  se convierte explícitamente a `float(k)` antes de multiplicar por el tensor de la red, evitando conflictos de `dtype` entre `numpy.float64` y `torch.float32`.

`training.py` Loop de entrenamiento que integra las fases Adam y L-BFGS con *early stopping*.

`utils.py` Métrica de error  $L^2$  relativo y utilidades de rutas y de guardado de modelos. Las métricas  $R^2$ , RMSE y MAE se calculan en los propios notebooks, y el muestreo por hipercubo latino se invoca directamente desde `scipy.stats.qmc`. El módulo no incluye rutinas de visualización: las figuras se generan en los notebooks.

Los experimentos están reproducidos en los notebooks `01_validacion_helmholtz_1d_normalizada.ipynb`, `02_validacion_helmholtz_2d_normalizada.ipynb` y `03_simulacion_speckle_2d_pinn_siren_modal.ipynb`. Los resultados numéricos están archivados en formato JSON en `results/`.

## Capítulo 4

# Experimentos y Resultados

Este capítulo presenta los resultados de tres experimentos, ejecutados en GPU NVIDIA RTX 5050 (CUDA 12.8, PyTorch 2.11, SEED = 42). Siguen una complejidad creciente: validación analítica 1D (NB01), validación 2D con campo complejo (NB02) y simulación de *speckle* óptico mediante una formulación modal (NB03), validada en  $z = 1\lambda$  sobre cinco realizaciones de fase independientes.

### 4.1. NB01: Validación 1D, Helmholtz con solución analítica

#### 4.1.1. Configuración experimental

El primer experimento valida la arquitectura SIREN frente a la solución analítica exacta de la ecuación de Helmholtz 1D. Se empleó la arquitectura SIREN  $5 \times 64$  (16,833 parámetros) con los hiperparámetros de la Tabla 3.1. Los puntos de colocación son  $N_c = 2,000$  puntos uniformes en  $[0, 1]$ . Las condiciones de frontera Dirichlet físicas se imponen en los extremos  $x = 0$  y  $x = 1$ ; adicionalmente, se incorporan tres puntos interiores de supervisión de la solución analítica ( $x = 0.25, 0.5, 0.75$ ). Estos cinco puntos conocidos evitan el colapso hacia la solución constante que produce la condición simétrica  $E(0) = E(1) = 1$ .

#### 4.1.2. Resultados de precisión


La Tabla 4.1 presenta las métricas de precisión obtenidas tras el entrenamiento completo Adam (15,000 épocas) seguido de L-BFGS (202 evaluaciones de la función objetivo), con un

tiempo total de 131.1 segundos.

### 4.1.3. Análisis y comparativa con el estado del arte

El error  $L^2 = 0.006\%$  se mantiene por debajo del umbral de la tesis ( $< 5\%$ ) por casi tres órdenes de magnitud. Este resultado es consistente con la motivación de la activación sinusoidal para representar funciones oscilatorias (Sitzmann et al., 2020); este trabajo no contrasta SIREN frente a activaciones alternativas, de modo que la ventaja no se cuantifica aquí. La red aprende la solución  $\cos(kx)$  de forma casi exacta, con  $R^2 = 1.000000$  y correlación de Pearson = 1.000000 en toda la malla de evaluación.

La Figura 4.1 muestra la comparación entre la predicción de la red y la solución analítica, así como la distribución del error puntual.




**Figura 4.1.** Validación PINN-SIREN para Helmholtz 1D. Panel A: comparación entre la predicción de la red y la solución analítica  $E_{exacta}(x) = \cos(kx)$  en 1,000 puntos uniformes en  $[0, 1]$ . Panel B: error puntual  $|\hat{E}(x) - E_{exacta}(x)|$ . Panel C: curva de pérdida total durante las fases Adam y L-BFGS; la transición a la época 15,000 es visible como una caída abrupta. Error  $L^2 = 0.006\%$ ,  $R^2 = 1.000000$ . GPU: NVIDIA RTX 5050, SEED = 42.

La Figura 4.2 complementa este resultado con la distribución del error y las métricas de ajuste adicionales.

**Tabla 4.1.** Métricas de precisión: PINN-SIREN 1D ( $k = 2\pi$ ).

| Métrica                      | Valor                 |
|------------------------------|-----------------------|
| Error $L^2$ relativo (%)     | <b>0.006</b>          |
| MSE                          | $1.5 \times 10^{-9}$  |
| RMSE                         | $3.9 \times 10^{-5}$  |
| MAE                          | $3.50 \times 10^{-5}$ |
| Error máximo                 | $5.77 \times 10^{-5}$ |
| $R^2$                        | 1.000000              |
| Correlación de Pearson       | 1.000000              |
| Residuo de Helmholtz, RMS    | $3.63 \times 10^{-3}$ |
| Residuo de Helmholtz, máximo | $1.48 \times 10^{-2}$ |
| Residuo relativo             | $1.30 \times 10^{-4}$ |
| Épocas Adam                  | 15,000 / 15,000       |
| Evaluaciones L-BFGS          | 202 / 500             |
| Tiempo total (s)             | 131.1                 |

Evaluado en malla uniforme de 1,000 puntos en  $[0, 1]$ . Arquitectura SIREN: 5 capas  $\times$  64 neuronas,  $\omega_0 = 1.0$ . Solución analítica:  $E_{\text{exacta}}(x) = \cos(kx)$ . GPU: NVIDIA RTX 5050, SEED = 42, laptop conectada a corriente y sin procesos concurrentes. “Evaluaciones L-BFGS” cuenta las llamadas a la función de pérdida durante la búsqueda de línea *strong Wolfe*, no iteraciones del optimizador. En una corrida previa sin estas condiciones el tiempo total fue 504.2 s: el mismo hardware, ejecutando en régimen térmico degradado (frecuencia de reloj de GPU reducida por carga sostenida), reprodujo idénticamente  $L^2$ ,  $R^2$  y el resto de métricas de precisión, pero a 8.75 ms/época en el primer tramo y 60.4 ms/época tras la época  $\sim 8,700$ . El tiempo de entrenamiento en hardware portátil depende por tanto de las condiciones térmicas de la sesión y no debe interpretarse como una cifra de rendimiento del algoritmo. Una tercera ejecución, al reejecutar el notebook completo de forma concurrente con otro entrenamiento en la misma GPU, arrojó 357.5 s y volvió a reproducir de forma idéntica  $L^2$ , MSE, RMSE, MAE, error máximo,  $R^2$ , correlación, número de épocas, evaluaciones L-BFGS y mejor pérdida de Adam ( $4.847 \times 10^{-4}$ ). Las métricas de precisión son por tanto estables frente a las condiciones de ejecución; sólo el tiempo varía.



**Figura 4.2.** Métricas adicionales de entrenamiento NB01. Panel A: distribución del error absoluto  $|\hat{E}(x) - E_{\text{exacta}}(x)|$ . Panel B: error relativo puntual (%). Panel C: dispersión de la predicción PINN contra la solución exacta, con la línea  $y = x$  como referencia de ajuste perfecto.

#### 4.1.4. Barrido de $\omega_0$ : evidencia cuantitativa del sesgo espectral

La regla de calibración  $\omega_0 \approx k/(2\pi)$  (Tabla 3.1) se documentó originalmente a partir de un único caso puntual:  $\omega_0 = 30$  (el valor que Sitzmann et al. (2020) reportan como adecuado para *todas* las aplicaciones de su trabajo, incluida la resolución de la propia ecuación de Helmholtz) desestabiliza el entrenamiento con  $k \approx 2\pi$ . Para verificar esta regla más allá de un solo punto, se entrenó el mismo problema de NB01 con  $\omega_0 \in \{1.0, 5.0, 15.0, 30.0\}$  durante 3,000 épocas Adam idénticas (sin L-BFGS), manteniendo  $k = 2\pi$  fijo.

**Tabla 4.2.** Barrido de  $\omega_0$  sobre el problema de NB01 (3,000 épocas Adam).

| $\omega_0$ | Pérdida total final | Observación                                               |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0        | <b>0.2656</b>       | Calibrado ( $\omega_0 = k/2\pi$ )                         |
| 5.0        | 0.5355              | Descalibrado                                              |
| 15.0       | 0.4375              | Descalibrado                                              |
| 30.0       | 0.6030              | Descalibrado (valor propuesto por Sitzmann et al. (2020)) |

Corridas nuevas y cortas, independientes del entrenamiento final de NB01 (15,000 épocas + L-BFGS, Tabla 4.1); no modifican ni reemplazan esos resultados. Mismo  $N_c = 2,000$ ,  $\lambda_{\text{fis}} = 1.0$  y puntos de frontera que NB01. Ninguna corrida diverge (pérdida infinita o NaN) dentro de las 3,000 épocas: la desestabilización numérica documentada para  $\omega_0 = 30$  en el entrenamiento completo de 15,000 épocas no se reproduce como divergencia literal en este barrido corto, pero sí se observa la tendencia esperada de peor convergencia a mayor descalibración.

El valor calibrado  $\omega_0 = 1.0$  converge a una pérdida menor que  $\omega_0 = 15$  y  $\omega_0 = 30$  en la misma cantidad de épocas. La comparación con  $\omega_0 = 5$  no es concluyente: una repetición independiente del mismo barrido, ejecutada en CPU en lugar de GPU (`results/diagnostics/nb01-omega0-sweep.json`), invierte el orden entre 1 y 5. Lo que ambas corridas sí establecen de forma consistente es la de-

gradación para  $\omega_0 \geq 15$ ; el barrido de la formulación modal (Tabla 4.12) muestra el mismo patrón, con 1 y 5 próximos entre sí y separados por más de un orden de magnitud de los valores altos. Este resultado es consistente con el sesgo espectral descrito por Rahaman et al. (2019): la activación sinusoidal de SIREN impone un espectro de frecuencias nativo determinado por  $\omega_0$ , y cuando este no coincide con la frecuencia  $k$  de la solución objetivo, la red debe aprender a compensar ese desajuste espectral antes de ajustar la solución misma, retrasando o degradando la convergencia.

## 4.2. NB02: Validación 2D, Helmholtz con campo complejo

### 4.2.1. Configuración experimental

El segundo experimento escala el modelo al caso bidimensional con campo complejo. Se empleó la arquitectura SIREN  $5 \times 128$  (66,690 parámetros), LHS con  $N_c = 3,000$  puntos de colocación y  $N_b = 300$  puntos de frontera por borde. El peso de física  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$  fue seleccionado mediante el experimento de ablación descrito en la Sección 4.3.

### 4.2.2. Resultados de precisión

La Tabla 4.3 reporta las métricas detalladas para cada componente del campo complejo, evaluadas en una malla uniforme de  $100 \times 100$  puntos.

### 4.2.3. Análisis de resultados

El error  $L^2$  promedio de 0.171 % se mantiene por debajo del umbral de la tesis ( $< 5\%$ ) por más de un orden de magnitud. La precisión se mantiene alta en ambas componentes del campo complejo, con  $R^2 > 0.9999$  para  $E_{\text{real}}$  y  $E_{\text{imag}}$ .

En un experimento preliminar con  $d = 64$  (mismo  $N_c$ ,  $N_b$  y protocolo de optimización que la Tabla 3.1) el error promedio fue 0.436 %, frente a 0.171 % con  $d = 128$ . Esta comparación involucra además una diferencia en el número de evaluaciones de L-BFGS entre ambas corridas, por lo que la mejora de  $2.5\times$  no puede atribuirse de forma aislada al aumento de capacidad de la red; se reporta como evidencia cualitativa de que  $d = 128$  es preferible, no como una ablación

**Tabla 4.3.** Métricas de precisión: PINN-SIREN 2D ( $k = 2\pi$ ,  $k_x = k_y = k/\sqrt{2}$ ).

| Métrica                                  | $E_{\text{real}}$     | $E_{\text{imag}}$     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Error $L^2$ componente (%)               | <b>0.214</b>          | <b>0.127</b>          |
| MSE                                      | $2.20 \times 10^{-6}$ | $8.43 \times 10^{-7}$ |
| RMSE                                     | $1.48 \times 10^{-3}$ | $9.18 \times 10^{-4}$ |
| MAE                                      | $1.27 \times 10^{-3}$ | $7.71 \times 10^{-4}$ |
| Error máximo                             | $3.05 \times 10^{-3}$ | $2.93 \times 10^{-3}$ |
| $R^2$                                    | <b>0.999995</b>       | <b>0.999998</b>       |
| Correlación de Pearson                   | <b>0.999998</b>       | <b>0.999999</b>       |
| Promedio aritmético de errores $L^2$ (%) | <b>0.171</b>          |                       |
| Error $L^2$ del campo complejo (%)       | <b>0.174</b>          |                       |
| Error $L^2$ de intensidad (%)            | <b>0.248</b>          |                       |
| RMSE de fase circular (rad)              | $1.23 \times 10^{-3}$ |                       |
| Residuo de Helmholtz, RMS relativo       | $1.96 \times 10^{-4}$ |                       |

Evaluado en malla uniforme de  $100 \times 100$  puntos. Arquitectura: SIREN  $5 \times 128$ ,  $\omega_0 = 1.0$ , 66,690 parámetros. Puntos de colocación: LHS  $N_c = 3,000$ . Frontera: onda plana  $e^{i(k_x x + k_y y)}$  en 4 bordes,  $N_b = 300$  pts/borde. Entrenamiento: Adam (8,737 épocas) + L-BFGS (1,035 evaluaciones de la función objetivo), tiempo total 209.9 s (GPU RTX 5050 laptop, conectada a corriente, sin procesos concurrentes). Dispersión entre semillas (SEED  $\in \{42, 123, 777\}$ ): error  $L^2$  promedio =  $0.192 \pm 0.089$  % (media  $\pm$  desviación estándar poblacional, ddof = 0).

controlada. No se dispone de un experimento que aísle la contribución específica del Muestreo Latino Hipercúbico frente a una malla cartesiana equivalente.


La Figura 4.3 muestra los mapas de calor de la solución exacta y la predicción PINN-SIREN para ambas componentes del campo.

La Figura 4.4 complementa este resultado con la distribución espacial del error puntual para ambas componentes del campo.

#### 4.2.4. Reproducibilidad multi-semilla

Para evaluar la robustez estadística del método, el experimento NB02 se repitió con tres semillas diferentes: SEED  $\in \{42, 123, 777\}$ . Los resultados se presentan en la Tabla 4.4.

La desviación estándar inter-semilla de  $\pm 0.089$  % representa un coeficiente de variación del 46 % respecto a la media, considerable en términos relativos, pero las tres semillas se mantienen entre 16 y 53 veces por debajo del umbral de la tesis ( $< 5$  %): la inicialización aleatoria afecta la precisión final de forma apreciable, sin comprometer el cumplimiento de la hipótesis (i) en ninguno




**Figura 4.3.** Validación PINN-SIREN para Helmholtz 2D con campo complejo. Fila superior (A1-A3): solución analítica, predicción PINN-SIREN y error absoluto para  $E_{\text{real}}$ . Fila central (B1-B3): lo mismo para  $E_{\text{imag}}$ . Fila inferior: intensidad predicha  $I = |E|^2$  (C1), puntos de colocación LHS (C2) y curvas de pérdida durante Adam y L-BFGS (C3). La diferencia visual entre solución exacta y predicción es muy pequeña a esta escala; los errores puntuales son del orden de  $10^{-3}$  (véase la Tabla 4.3). Malla de evaluación  $100 \times 100$ , SEED = 42.

**Tabla 4.4.** Reproducibilidad multi-semilla: NB02 ( $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$ ).

| SEED                   | Error $L^2$ prom. (%) | Épocas Adam | Tiempo (s) |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 42                     | 0.1707                | 8,737       | 220.7      |
| 123                    | 0.0949                | 9,441       | 225.9      |
| 777                    | 0.3100                | 10,443      | 253.2      |
| Media $\pm$ Desv. est. | $0.192 \pm 0.089$     | -           | -          |

Misma arquitectura, hiperparámetros y protocolo de entrenamiento (scripts/experiments/run\_multiseed.py), ejecutadas en la misma sesión para que los tiempos sean comparables entre sí. GPU: NVIDIA RTX 5050, laptop conectada a corriente. La semilla 42 reproduce el resultado de NB02 ( $L^2 = 0.1707\%$  vs.  $0.171\%$ , dentro del redondeo).



**Figura 4.4.** Métricas adicionales de entrenamiento NB02. Paneles A-B: distribución del error absoluto  $|E_{\text{real}} - \hat{E}_{\text{real}}|$  y  $|E_{\text{imag}} - \hat{E}_{\text{imag}}|$ . Paneles C, F: dispersión de la predicción PINN contra la solución exacta para cada componente. Paneles D-E: error relativo puntual (%) en la malla  $100 \times 100$ ; los valores más altos se concentran en bandas antidiagonales ( $x + y \approx \text{const.}$ ) donde la solución exacta cruza por cero, ya que el error relativo diverge al dividir por un valor cercano a cero, y no en las esquinas del dominio. La curva de pérdida de entrenamiento se muestra en el Panel C3 de la Figura 4.3.

de los tres casos.

#### 4.2.5. Ablación de profundidad: 4 frente a 5 capas

La profundidad de 5 capas ocultas se heredó de NB01 sin contrastarla. Para verificar que no es una elección arbitraria se repitieron ambos experimentos con 4 capas, manteniendo el resto del protocolo idéntico.

**Tabla 4.5.** Ablación de profundidad en NB01 y NB02.

| Experimento | Capas    | Parámetros | Error $L^2$ (%) |
|-------------|----------|------------|-----------------|
| NB01 (1D)   | 4        | 12,673     | 0.0133          |
| NB01 (1D)   | <b>5</b> | 16,833     | <b>0.006</b>    |
| NB02 (2D)   | 4        | 50,178     | 0.2279          |
| NB02 (2D)   | <b>5</b> | 66,690     | <b>0.171</b>    |

Mismo  $\omega_0$ , semilla, muestreo,  $\lambda_{\text{fis}}$  y presupuesto de épocas que las corridas de referencia. La configuración de 5 capas obtiene menor error en ambos casos, con un incremento de parámetros del 33 % en 1D y del 33 % en 2D. La diferencia es de un factor 2.2 en 1D y 1.3 en 2D, ambas muy por debajo del umbral del 5 %. La comparación se realizó con una sola semilla: en 2D la diferencia (0.057 puntos porcentuales) es menor que la dispersión inter-semilla medida para configuración idéntica en la Tabla 4.4 ( $\pm 0.089$  pp), por lo que el contraste no distingue ambas profundidades. Se reporta como verificación de que 4 capas tampoco comprometen el umbral, no como justificación de la elección. Fuente: [explorations/architecture\\_ablation\\_4layers/output/](#).

#### 4.3. Ablación del peso de física $\lambda_{\text{fis}}$

Para calibrar el balance entre el término de datos y el término físico en la función de pérdida (3.9), se realizó un experimento de ablación con  $\lambda_{\text{fis}} \in \{0.01, 0.1, 1.0\}$ , manteniendo fija la arquitectura SIREN  $5 \times 128$  y SEED = 42. Los resultados se presentan en la Tabla 4.6.

El valor  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$  se seleccionó por la estabilidad numérica observada, no por precisión: el modelo con  $\lambda = 0.01$  registra 0.163 % frente a 0.171 %, diferencia de 0.008 puntos porcentuales que es un orden de magnitud menor que la dispersión inter-semilla (Tabla 4.4) y que además procede de una corrida con distinto presupuesto de L-BFGS, por lo que no distingue ambas

**Tabla 4.6.** Ablación del peso de física  $\lambda_{\text{fis}}$ : NB02.

| $\lambda_{\text{fis}}$ | Error $L^2$ prom. (%) | Convergencia        | Observación                       |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 0.01                   | 0.163                 | Sí                  | Física subponderada               |
| 0.1                    | 0.171                 | Sí                  | <b>Configuración seleccionada</b> |
| 1.0                    | —                     | No ( <i>crash</i> ) | Física sobreponderada             |

Arquitectura SIREN  $5 \times 128$ ,  $\omega_0 = 1.0$ , SEED = 42. Las tres filas no proceden de una misma corrida por lotes:  $\lambda = 0.1$  es el resultado de NB02;  $\lambda = 0.01$  procede de una corrida previa con 6,575 épocas Adam y 320 evaluaciones de L-BFGS, frente a 8,737 y 1,035 de NB02; y sólo  $\lambda = 1.0$  se ejecutó con `run_ablation_lambda.py`, que además no restaura el mejor estado tras el *early stopping*. La comparación es por tanto indicativa del comportamiento cualitativo, no una ablación bajo protocolo homogéneo. El caso  $\lambda = 1.0$  no produjo un valor de  $L^2$ : la corrida se interrumpió por una excepción de CUDA antes de completar el entrenamiento. El registro de la corrida asocia el fallo con el crecimiento del gradiente en `float32`; como no se guardó una medición independiente de su magnitud, se reporta como diagnóstico de la falla y no como una relación causal demostrada. No es un caso de no convergencia por agotar épocas, sino una interrupción numérica (`results/ablation_lambda.json`).

configuraciones en precisión.  $\lambda = 1.0$  se interrumpió antes de completar el entrenamiento. Entre las dos configuraciones que sí convergen,  $\lambda = 0.1$  se prefiere porque impone una restricción física más fuerte sin un costo de precisión relevante frente al umbral de la tesis.

Esta fragilidad frente al peso relativo de los términos de pérdida no es un fenómeno aislado de esta implementación: Krishnapriyan et al. (2021) documentan sistemáticamente que las PINN con pesos fijos entre el término de datos/condición inicial y el término de residuo físico pueden fallar en converger a la solución correcta, quedando el optimizador atrapado en mínimos locales de pérdida elevada, y atribuyen el problema a un paisaje de optimización mal condicionado por la competencia entre ambos términos. Wang et al. (2021) describen un mecanismo relacionado: los gradientes del término físico pueden dominar en magnitud a los del término de datos durante el entrenamiento, generando un flujo de gradiente patológico que dificulta la convergencia. La inestabilidad observada con  $\lambda = 1.0$  en este trabajo es consistente con ambas caracterizaciones: los dos residuos (real e imaginario) duplican el peso efectivo de la contribución del término físico, un posible factor del mismo tipo de desbalance; esta interpretación no se aisló experimentalmente en la corrida de ablación.

### 4.3.1. Diagnóstico espectral: análisis del núcleo tangente neuronal (NTK)

La teoría del núcleo tangente neuronal (*Neural Tangent Kernel*, NTK) de Wang et al. (2022) permite cuantificar directamente el desbalance descrito arriba: cada término de la función de pérdida induce su propio kernel NTK, y la magnitud relativa de sus autovalores predice qué término domina el gradiente durante el entrenamiento. Sobre el modelo final de NB02 ya entrenado ( $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$ ), se calculó el NTK empírico del término de datos (frontera, 80 puntos) y del término de física (residuo de Helmholtz, 80 puntos de colocación LHS).

**Tabla 4.7.** Espectro NTK: término de datos vs. término de física (NB02).

|                            | Traza NTK          | Autovalor máximo   |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Datos (frontera)           | $1.45 \times 10^4$ | $5.29 \times 10^3$ |
| Física (residuo Helmholtz) | $1.24 \times 10^7$ | $8.49 \times 10^6$ |
| Razón física / datos       | <b>858×</b>        | <b>1,605×</b>      |

Calculado sobre los pesos finales guardados de NB02 (results/models/nb02\_helmholtz2d\_gpu.pt), sin reentrenar ni modificar los resultados de la Tabla 4.3. NTK aproximado con 80 puntos por término (Jacobiano de  $E_{\text{real}}$  para datos, del residuo real de Helmholtz para física, respecto a los 66,690 parámetros del modelo).

El espectro NTK del término de física es entre 858 y 1,605 veces mayor que el del término de datos, magnitud consistente con que  $\lambda_{\text{fis}} = 1.0$  (peso igual entre ambos términos) deje al gradiente de la física dominando el paso de optimización, y con la inestabilidad numérica reportada arriba. La medición se realizó sobre los pesos finales del modelo entrenado con  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$ , no sobre la corrida que falló, de modo que ofrece una magnitud plausible del desbalance y no una observación directa de su dinámica. Esta razón no debe interpretarse como que  $\lambda_{\text{fis}} = 0.1$  sea el valor que compensa exactamente el desbalance (una compensación literal sugeriría un factor de reescalamiento considerablemente menor); el análisis NTK aquí presentado explica la *dirección y el orden de magnitud* del desbalance identificado empíricamente en la ablación, no deriva analíticamente el valor óptimo de  $\lambda_{\text{fis}}$ .

## 4.4. NB03: Simulación de speckle óptico

### 4.4.1. Diagnóstico del planteamiento: por qué la formulación directa no extiende

La extensión directa de la arquitectura de NB02 al problema de *speckle* (una red que recibe  $(\tilde{x}, \tilde{z})$  y devuelve el campo complejo, con la pantalla de fase impuesta como término de datos) no converge, y la causa no es la capacidad de la red. En la prueba de control correspondiente, el campo aprendido reproduce la condición de frontera con un error máximo de  $9 \times 10^{-8}$  y alcanza un residuo de Helmholtz varios órdenes de magnitud menor que el de cualquier corrida aceptada, y aun así difiere de la referencia en un 92.75 %. Las tres observaciones son simultáneamente ciertas porque el problema, tal como estaba planteado, no tiene solución única: con datos impuestos únicamente en la cara de entrada y sin condición de radiación, si  $E$  es solución también lo es  $E$  más cualquier campo que se anule en esa frontera.

El problema pertenece por tanto a la clase de Cauchy para un operador elíptico, mal planteada en el sentido de Hadamard. Descomponiendo en modos transversales, la ecuación para cada coeficiente es

$$a_m''(\tilde{z}) + (k^2 - k_{x,m}^2) a_m(\tilde{z}) = 0, \quad (4.1)$$

cuyas soluciones son oscilatorias y acotadas cuando  $k_{x,m}^2 < k^2$  (modos propagantes) pero exponenciales  $e^{\pm|\kappa_m|\tilde{z}}$  cuando  $k_{x,m}^2 > k^2$  (modos evanescentes). La rama creciente amplifica cualquier error de los datos, de modo que la dependencia continua se pierde en el subespacio evanescente.

### 4.4.2. Experimento puente: aislamiento del planteamiento

Para separar el efecto del planteamiento del efecto del método se construyó un experimento con solución analítica conocida, en el que la geometría, la solución exacta, la arquitectura ( $5 \times 128$ ,  $\omega_0 = \sqrt{q}$ ) y la semilla se mantienen fijos y sólo cambia la condición de frontera. El campo de prueba es

$$E(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{n=-1}^1 c_n e^{i(2\pi n \tilde{x} + 2\pi \sqrt{q-n^2} \tilde{y})}, \quad q = 1.625, \quad (4.2)$$

que satisface Helmholtz de forma exacta con  $k = 2\pi\sqrt{q}$ , es periódico en  $\tilde{x}$  sobre  $[0, 1]$  y tiene sus tres modos propagantes. El valor  $k^2 = 6.5\pi^2$  se eligió de modo que no coincida con ningún

autovalor del laplaciano de Dirichlet en  $[0, 1]^2$  (que son  $\pi^2(m^2 + n^2)$  con  $m, n$  enteros positivos), condición necesaria para que el caso de control tenga solución única.

**Tabla 4.8.** Experimento puente: misma solución analítica, tres planteamientos.

| Caso | Datos y formulación                             | $L^2$ global   | $E_{\text{evan}}$ en $\tilde{y} = 1$ |
|------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| A    | Dirichlet en los 4 lados, formulación directa   | <b>0.077 %</b> | $1 \times 10^{-5} \%$                |
| B    | Cauchy en $\tilde{y} = 0$ , formulación directa | 45.14 %        | 7.39 %                               |
| C    | Cauchy idéntico a B, formulación modal          | <b>0.155 %</b> | 0 %                                  |

Los casos B y C reciben exactamente la misma información: valor y derivada normal del campo exacto en  $\tilde{y} = 0$ .  $E_{\text{evan}}$  es la fracción de energía de la predicción que cae fuera del cono propagante  $|k_x| \leq k$ ; la solución física tiene cero por construcción. En el caso B esa fracción crece de  $4 \times 10^{-4} \%$  en  $\tilde{y} = 0$  a un máximo de 13.2 %, y el error local pasa de 0.209 % a 73.7 %: el ajuste de los datos es correcto y la degradación ocurre al propagar. Fuente: [explorations/nb02b\\_bien\\_vs\\_mal\\_puesto/](#).

Con información idéntica, la formulación modal es unos dos órdenes de magnitud más precisa que la directa. La diferencia no procede de los datos disponibles: los casos B y C reciben exactamente el mismo valor y la misma derivada en la frontera. Procede de la formulación completa (base modal truncada al cono propagante, imposición dura de la condición de Cauchy y ausencia de término de datos), que además emplea 4 capas y otro presupuesto de optimización. El diseño aísla el planteamiento del problema (contraste A frente a B), pero no separa la contribución del truncamiento espectral de la de la imposición dura (contraste B frente a C).

#### 4.4.3. Validación de la arquitectura modal contra solución exacta

El experimento anterior aísla el planteamiento del problema, pero lo hace con una red distinta de la que se emplea en NB03. Queda por comprobar que la arquitectura concreta que se usará (con su condición de Cauchy dura, su base truncada y su ausencia de término de datos) reproduce una solución conocida antes de exponerla a una pantalla aleatoria, donde ya no hay solución exacta contra la cual medir.

La prueba importa la clase `ModalSiren` de NB03 sin modificarla y sustituye la pantalla de fase por una superposición de ondas planas

$$E(\tilde{x}, \tilde{z}) = \sum_m A_m e^{i(k_{x,m}\tilde{x} + k_{z,m}\tilde{z})}, \quad k_{z,m} = \sqrt{k^2 - k_{x,m}^2}, \quad (4.3)$$

que satisface Helmholtz de forma exacta sobre el mismo dominio de NB03,  $[-10, 10] \times [0, 1]$  en  $(\tilde{x}, \tilde{z})$  con  $k = 2\pi$ . La condición de Cauchy dura impone  $a'_m(0) = i k_{z,m} a_m(0)$ , que es la condición de onda saliente, de modo que la solución de referencia contiene únicamente propagación hacia  $+\tilde{z}$ . No se emplean etiquetas interiores: la solución analítica se reserva por completo para la evaluación posterior. Se recorren tres tamaños de base (1, 5 y 41 modos) para comprobar que el comportamiento no depende de haber ajustado la red a un número concreto de salidas.

**Tabla 4.9.** Arquitectura modal de NB03 frente a una solución analítica exacta.

| Modos | $L^2$ global    | $L^2$ en $z = 1\lambda$ | Residuo de Helmholtz  | Cauchy: $a'_m(0)$    |
|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1     | 0.0149 %        | 0.0030 %                | $1.74 \times 10^{-3}$ | $1.7 \times 10^{-7}$ |
| 5     | 0.0112 %        | 0.0070 %                | $1.55 \times 10^{-3}$ | $6.7 \times 10^{-8}$ |
| 41    | <b>0.0078 %</b> | 0.0073 %                | $1.32 \times 10^{-3}$ | $2.5 \times 10^{-8}$ |

Protocolo idéntico en los tres casos: 2,500 épocas de Adam con  $\text{lr} = 2 \times 10^{-4}$ , 6,000 de Adam con  $\text{lr} = 5 \times 10^{-5}$  y 80 pasos de L-BFGS *strong Wolfe* con colocación fija, 8,580 en total. Arquitectura y  $\omega_0$  los de NB03 (§4.4.5); semilla 2,026. El residuo está normalizado por  $k^2$ . La última columna es el RMSE del error en la derivada impuesta en  $\tilde{z} = 0$ ; el error en el valor  $a_m(0)$  es nulo o del orden de  $10^{-9}$ , porque la condición se impone por construcción y no por penalización. La coherencia compleja en  $z = 1\lambda$  es 1.000000 en los tres casos. Fuente: `results/nb02b_modal_bridge/summary.json`, generado por `notebooks/02b_validacion_puente_arquitectura_modal_nb03.ipynb`.

Los tres casos superan los criterios por más de dos órdenes de magnitud. El error global disminuye al ampliar la base, de 0.0149 % con un modo a 0.0078 % con 41, mientras que el error en el plano objetivo recorre el camino contrario, de 0.0030 % a 0.0073 %. Ambas cifras permanecen en el mismo orden de magnitud,  $10^{-3}$  por ciento, de modo que lo que cabe afirmar es que ampliar la base no degrada el ajuste de forma apreciable, no que lo mejore de forma monótona. Conviene subrayar qué se mide aquí y qué no. Estas cifras no son comparables con el 3.161 % de la Sección 4.4.8: allí el  $L^2$  total está dominado por el piso evanescente de la pantalla aleatoria, que la base modal no puede representar por construcción, mientras que el campo de la Ecuación (4.3) es propagante puro y carece de ese piso. Lo que este experimento acota es el error atribuible a la arquitectura y a su optimización, aislado de la física del problema de Cauchy: es del orden de  $10^{-4}$ , dos órdenes de magnitud por debajo del error propagante medido sobre speckle (0.042 %).

La prueba aporta además una tercera verificación de la regla de calibración  $\omega_0 \approx k/2\pi$ , ahora contra solución exacta. Una ejecución preliminar de este mismo experimento con  $\omega_0 = 30$  (el valor por defecto que Sitzmann et al. (2020) proponen) obtuvo 1.637 % de error global con 41 modos,

frente al 0.0078 % de la Tabla 4.9, e invertía la tendencia: el error crecía al añadir modos. Debe señalarse que esa ejecución preliminar no siguió el mismo presupuesto de optimización, de modo que la comparación es corroborativa y no un contraste controlado; el contraste controlado es el de la Tabla 4.12. Con esa salvedad, la regla queda respaldada en tres regímenes distintos: la solución analítica  $\cos(kx)$  de NB01 (Tabla 4.2), el speckle de NB03 (Tabla 4.12) y la superposición de ondas planas de esta sección.

#### 4.4.4. Extensión analítica de la distancia a $z = 2\lambda$


La sección anterior valida la arquitectura sobre  $\tilde{z} \in [0, 1]$ . Antes de extender la validación con pantallas aleatorias a  $2\lambda$  (§4.4.11) conviene comprobar que la arquitectura sostiene esa distancia en un problema con solución conocida, donde el resultado no depende de la realización ni del presupuesto de optimización. El experimento analítico de §4.4.3 permite hacerlo, porque su campo de referencia tiene expresión cerrada y puede evaluarse exactamente también en  $z = 2\lambda$ .

Se repitió por tanto la prueba con el dominio extendido a  $\tilde{z} \in [0, 2]$ , sin cambiar nada más: misma clase `ModalSiren`, mismos  $\omega_0 = 1$  en la primera capa y 1 en las internas, misma semilla y un presupuesto de optimización equivalente. Las dos primeras etapas son idénticas; la final usa 90 pasos de L-BFGS en lugar de 80, un 12.5 % más. La condición de Cauchy se sigue imponiendo sólo en  $\tilde{z} = 0$ ; no hay división en bloques ni reinyección de datos en interfaces intermedias, de modo que la red debe sostener el doble de recorrido con la misma información inicial.

**Tabla 4.10.** Validación analítica de extensión de distancia: arquitectura modal sobre  $\tilde{z} \in [0, 2]$ .

| Modos | $L^2$ global   | $L^2$ en $z = 2\lambda$ | Máximo sobre $\tilde{z}$ | Coherencia |
|-------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 0.210 %        | 0.150 %                 | 0.455 %                  | 1.000000   |
| 5     | 0.334 %        | 0.180 %                 | 0.560 %                  | 1.000000   |
| 41    | <b>0.195 %</b> | 0.184 %                 | <b>0.264 %</b>           | 0.999999   |

Los tres casos superan los criterios de aceptación. Arquitectura idéntica a la de la Tabla 4.9 y mismo protocolo en las dos primeras etapas, con el dominio longitudinal extendido al doble; la etapa final de L-BFGS emplea 90 pasos frente a los 80 de  $1\lambda$  (8,590 frente a 8,580 acumulados). Cada etapa reanuda desde el punto de control de la anterior, dentro de esta misma corrida. El residuo de Helmholtz normalizado es de  $7.68 \times 10^{-3}$ ,  $6.63 \times 10^{-3}$  y  $4.13 \times 10^{-3}$  respectivamente, y la condición de Cauchy dura se mantiene en el orden de  $10^{-8}$  en la derivada, igual que en  $1\lambda$ : imponerla por construcción no se degrada con la distancia. Fuente: `results/nb02b_modal_bridge/z_2lambda/summary.json`.



**Figura 4.5.** Validación analítica de extensión de distancia. Error  $L^2$  y métricas asociadas frente al número de modos de la base, para la arquitectura modal de NB03 evaluada sobre  $\tilde{z} \in [0, 2]$  contra la solución exacta de la ecuación (4.3). Se trata de un campo propagante puro, no de una pantalla de fase aleatoria. Fuente: `results/nb02b_modal_bridge/z_2lambda/figures/summary_modes.png`.

La Tabla 4.10 recoge las métricas y la Figura 4.5 muestra su dependencia con el tamaño de la base. El error se mantiene por debajo del 0.35 % en los tres tamaños y el máximo a lo largo de la propagación no llega al 0.6 %, sin dependencia monótona con el tamaño de la base. Comparado con  $1\lambda$  (Tabla 4.9) el error crece en torno a un orden de magnitud (de 0.0078 % a 0.195 % con 41 modos), lo cual es esperable al duplicar el recorrido con la misma información inicial, pero se mantiene dos órdenes de magnitud por debajo del umbral del 5 %.

**Qué autoriza a concluir este resultado y qué no.** Autoriza a afirmar que la arquitectura modal, la imposición dura de la condición de Cauchy y el residuo de Helmholtz se sostienen hasta  $z = 2\lambda$  en un problema con solución exacta. **No** autoriza a afirmar que la simulación de speckle esté validada a esa distancia: el campo de la ecuación (4.3) es una superposición de unas pocas ondas planas de amplitud conocida, mientras que una pantalla de fase aleatoria produce un espectro de amplitudes dispares y una componente evanescente que la base no representa. La validación de speckle sigue siendo la de  $z = 1\lambda$  de la Sección 4.4.8. Aplicar NB03 a pantallas aleatorias en  $2\lambda$  es el experimento siguiente, todavía no realizado.

#### 4.4.5. Formulación modal adoptada

El dominio es  $\Omega_{03} = [-10, 10] \times [0, 1]$  en  $(\tilde{x}, \tilde{z})$ , con 1,024 puntos transversales y 101 planos longitudinales. La condición de entrada es una pantalla de fase aleatoria periódica y correlacionada, con longitud de correlación  $\ell_\phi = 0.10\lambda$  y desviación estándar 2 rad. De los 1,024 modos transversales, 41 son propagantes. La fracción de energía espectral que concentran depende de la realización: 40.99 % en la pantalla 42, y entre 34.55 % y 41.28 % en las cinco empleadas.

Como las fronteras laterales son periódicas, el campo admite el desarrollo exacto  $u(\tilde{x}, \tilde{z}) = \sum_m a_m(\tilde{z}) e^{ik_{x,m}\tilde{x}}$ , y Helmholtz 2D se separa en las 41 ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas de la ecuación (4.1). La base se trunca al conjunto propagante. El truncamiento espectral es la regularización del problema de Cauchy para Helmholtz analizada por Nguyen et al. (2016), quienes acotan la frecuencia mediante un parámetro de regularización y demuestran estabilidad y convergencia con estimaciones de error en norma  $L^2$ . Como se argumenta en el Capítulo 3, en esta formulación el truncamiento no cumple ese papel (la condición de radiación ya liga  $a_m(0)$  con  $a'_m(0)$  y descarta la rama creciente), sino el de mantener el ajuste numéricamente tratable. La diferencia importa para interpretar el piso evanescente de §4.4.9: es el costo de una elección de método, no una barrera matemática.

La condición de Cauchy se impone de forma exacta en la arquitectura,

$$a_m(\tilde{z}) = a_m(0) + \tilde{z} a'_m(0) + \tilde{z}^2 N_\theta(\tilde{z}), \quad (4.4)$$

de modo que el valor y la derivada en  $\tilde{z} = 0$  se cumplen con independencia de los parámetros de la red. El error es nulo por construcción algebraica; la verificación numérica registrada da  $1.28 \times 10^{-8}$  en RMSE, residuo de la aritmética en `float32` y no del ajuste. Una ecuación diferencial de segundo orden con valor y derivada fijados en un punto tiene solución única, por lo que la ecuación (4.4) restaura la unicidad perdida en §4.4.1. Esta estrategia de imponer la frontera dentro de la función de prueba, en lugar de penalizarla en la pérdida, sigue el mismo principio que Sukumar y Srivastava (2022), quienes lo aplican mediante funciones de distancia aproximadas para condiciones de Dirichlet, Neumann y Robin sobre fronteras geométricas; aquí el mecanismo es distinto (una prolongación polinómica que fija valor y derivada en un punto) aunque la consecuencia sobre la pérdida es la misma.

Dos consecuencias metodológicas se siguen de la ecuación (4.4). Primero, la pérdida contiene únicamente el residuo modal: no hay término de datos y por tanto **no existe un peso  $\lambda_{\text{fis}}$  que calibrar** en NB03, a diferencia de NB01 y NB02. Segundo, cada salida se escala por  $s_m = k^2 \max(|a_m(0)|, |a'_m(0)|/k, \epsilon)$ , lo que evita que los modos de mayor amplitud dominen el residuo y los débiles queden sin ajustar.

**Tabla 4.11.** Configuración de NB03 frente a NB01 y NB02.

| Elemento                | NB01 / NB02                                 | NB03 modal                              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entrada de la red       | $\tilde{x} / (\tilde{x}, \tilde{y})$        | $\tilde{z}$ escalar                     |
| Salidas                 | 1 / 2                                       | 82 (41 modos complejos)                 |
| Capas ocultas           | $5 \times 64 / 5 \times 128$                | $4 \times 128$                          |
| $\omega_0$ primera capa | 1.0                                         | 1.0                                     |
| Frontera                | término de datos con $\lambda_{\text{fis}}$ | dura, en la arquitectura                |
| $\lambda_{\text{fis}}$  | 1.0 / 0.1                                   | no aplica                               |
| Optimización            | Adam + L-BFGS                               | Adam 5,000 + Adam 3,000                 |
| Tasa de aprendizaje     | $10^{-3}$                                   | $2 \times 10^{-4}$ y $5 \times 10^{-5}$ |
| Colocación              | uniforme / LHS 2D                           | 256 posiciones de $\tilde{z}$ por época |

NB03 no emplea L-BFGS en el protocolo de  $z = 1\lambda$  ni tiene peso de física que calibrar, por lo que las filas correspondientes de la Tabla 3.1 no le son aplicables. La inicialización sinusoidal de Sitzmann et al. (2020) y la autodiferenciación de segundo orden sí se conservan desde NB01 y NB02.

#### 4.4.6. Verificación de la referencia

La referencia se calcula por el método del espectro angular, que propaga cada modo como  $a_m(0)e^{ikz, m\tilde{z}}$ . El método se validó previamente contra una propagación exacta, con un error relativo del orden de la precisión de máquina ( $\sim 10^{-16}$ ). Las cinco referencias empleadas se regeneraron desde cero y coinciden **bit a bit** con las originales: la diferencia máxima es  $0.000 \times 10^0$  en los ocho campos almacenados (fase, campo objetivo, campo en todos los planos, intensidad, intensidad del conjunto, coordenadas y espectro), para las cinco semillas.

Debe señalarse que esta referencia es **semianalítica** y no constituye un método numérico independiente en el sentido del elemento finito: propaga cada modo mediante la solución cerrada de la misma ecuación diferencial ordinaria que la red minimiza. Mide, por tanto, la exactitud del solucionador frente a la solución exacta de sus propias ecuaciones, igual que NB01 se valida contra  $\cos(2\pi\tilde{x})$  y NB02 contra una onda plana. La independencia metodológica plena corresponde a

la comparación con FEM planteada como trabajo pendiente.

#### 4.4.7. Calibración de $\omega_0$ en el régimen modal

La red modal recibe  $\tilde{z}$  normalizado y cada coeficiente oscila como  $a_m(\tilde{z}) \propto e^{ik_{z,m}\tilde{z}}$  con  $k_{z,m} \leq k = 2\pi$ : como máximo una oscilación completa en todo el dominio. La regla  $\omega_0 \approx k/2\pi$  establecida en §4.1.4 predice por tanto  $\omega_0 = 1$ . Para contrastarla en este segundo régimen se repitió el barrido sobre la pantalla 42 con protocolo idéntico.

**Tabla 4.12.** Barrido de  $\omega_0$  en la formulación modal (pantalla 42, 5,000 épocas Adam).

| $\omega_0$ | $L^2$ total | $L^2$ propagante | Residuo de la EDO     |
|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 1.0        | 3.819 %     | <b>0.090 %</b>   | $3.59 \times 10^{-3}$ |
| 5.0        | 3.819 %     | 0.081 %          | $2.61 \times 10^{-3}$ |
| 15.0       | 3.833 %     | 0.329 %          | $1.33 \times 10^{-2}$ |
| 30.0       | 4.962 %     | 3.172 %          | $5.49 \times 10^{-2}$ |

Mismo protocolo en los cuatro casos, sin refinamiento posterior. El valor  $\omega_0 = 30$  es el que Sitzmann et al. (2020) proponen para el conjunto de sus aplicaciones, entre ellas la ecuación de Helmholtz, de modo que el contraste se establece frente al valor por defecto de la literatura en este mismo dominio. El error propagante (la componente que la representación puede expresar) se degrada en un factor de 35 entre  $\omega_0 = 1$  y  $\omega_0 = 30$ , y el residuo de la ecuación en un factor de 15. El comportamiento es el esperado del sesgo espectral descrito por Rahaman et al. (2019) y replica, en un problema con entrada, salida y física distintas, el resultado de la Tabla 4.2. Fuente: `results/nb03_modal_omega0_sweep_summary.json`, generado por `scripts/experiments/nb03_omega0_sweep_summary.py`, que recalcula la descomposición del error desde los campos guardados.

Consolidado sobre las cinco pantallas, el cambio de  $\omega_0 = 30$  a  $\omega_0 = 1$  reduce el error propagante medio a lo largo de la propagación de 2.983 % a 0.042 %, y el máximo de 4.791 % a 0.084 %.

El barrido reproduce el patrón observado en NB01:  $\omega_0 = 1$  y  $\omega_0 = 5$  quedan próximos entre sí. De hecho  $\omega_0 = 5$  registra un error propagante marginalmente menor, 0.081 % frente a 0.090 %. Ambos quedan separados por más de un orden de magnitud de los valores altos. Lo que el barrido establece, por tanto, es que calibrar  $\omega_0$  al orden de  $k/2\pi$  es condición relevante del desempeño de la formulación modal, no que la regla acierte el valor óptimo dentro del rango bajo. En ese sentido acotado, la regla derivada en NB01 sí resulta determinante para el tercer experimento.

#### 4.4.8. Resultados en $z = 1\lambda$

**Tabla 4.13.** NB03 modal con  $\omega_0$  calibrado: cinco pantallas de fase independientes en  $z = 1\lambda$ .

| Pantalla | $L^2$ complejo | Piso evan. | Coherencia | $C_{\text{ref}}$ | $C_{\text{PINN}}$ | $ \Delta C $ |
|----------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|
| 42       | 3.819 %        | 3.818 %    | 0.999271   | 0.9063           | 0.9012            | 0.0051       |
| 123      | 2.402 %        | 2.401 %    | 0.999712   | 0.8827           | 0.8821            | 0.0006       |
| 321      | 3.573 %        | 3.573 %    | 0.999362   | 0.9200           | 0.9231            | 0.0030       |
| 777      | 2.947 %        | 2.947 %    | 0.999566   | 1.2246           | 1.2403            | 0.0157       |
| 2026     | 3.064 %        | 3.063 %    | 0.999531   | 0.7812           | 0.7841            | 0.0029       |
| Media    | <b>3.161 %</b> | 3.160 %    | 0.999488   | —                | —                 | 0.0055       |


Semilla de red fija en 42; las cinco pantallas son realizaciones de fase independientes. Las cinco cumplen el criterio  $L^2 < 5\%$ . El residuo modal RMSE medio es  $2.34 \times 10^{-3}$  y el error de las condiciones de Cauchy es de  $1.28 \times 10^{-8}$  en RMSE, nulo salvo por la aritmética en float32. Los cinco modelos se entrenaron desde cero en el equipo de este trabajo y reproducen corridas previas dentro de 0.08 puntos porcentuales. Fuente: results/nb03\_modal\_multiseed\_z1\_omega1\_summary.json.

La Figura 4.6 muestra el campo obtenido. La columna del piso evanescente permite interpretar correctamente la métrica, y la Figura 4.7 la resume. Pantalla por pantalla, el error total del modelo coincide con el piso hasta la tercera cifra decimal (3.819 frente a 3.818; 2.402 frente a 2.401; 3.573 frente a 3.573), y la desviación de ambas columnas es la misma ( $\pm 0.497$  puntos porcentuales). Es decir: el  $L^2$  total está dominado por la energía evanescente de la referencia, que la base modal no puede representar por construcción, y no por el ajuste de la red. Medido sobre el subespacio representable, el error propagante medio a lo largo de la propagación es de 0.042 % y el máximo de 0.084 %.

#### 4.4.9. Dependencia del piso evanescente con la distancia

La fracción evanescente decae como  $e^{-|\kappa_m|z}$ , de modo que el piso es una función de la distancia de propagación y no una constante del método.

Este comportamiento explica el valor  $C = 0.906$  de la pantalla 42 en  $z = 1\lambda$  sin recurrir a una deficiencia del modelo: el patrón está todavía en formación. El contraste transversal medido sobre la referencia crece de 0 en la pantalla a 0.797 en  $z = 0.25\lambda$ , 0.828 en  $0.5\lambda$  y 0.906 en  $1\lambda$ , mientras el tamaño de grano transversal pasa de  $0.298\lambda$  a  $0.378\lambda$ .




**Figura 4.6.** Patrón de *speckle* simulado, pantalla 42. Arriba, mapas de intensidad  $|E|^2$  sobre el plano de propagación  $(\tilde{x}, \tilde{z})$  para la referencia por espectro angular (izquierda) y para la PINN-SIREN modal (derecha), en la misma escala de color; la línea discontinua marca el plano de validación  $z = 1\lambda$ . Abajo, perfil transversal de intensidad en ese plano para ambas. La diferencia visible se concentra en las proximidades de  $\tilde{z} = 0$ , donde la referencia presenta una estructura transversal fina que el modelo no reproduce y que se atenúa al propagar: es la contribución evanescente cuantificada en §4.4.9, irrepresentable por una base truncada al cono propagante. En el plano de validación los dos perfiles se superponen, con  $L^2 = 3.819\%$  de campo complejo y contrastes de 0.9063 y 0.9012. Generada por `scripts/experiments/nb03_figura_speckle.py` a partir del modelo `results/models/nb03_modal_pinn_siren_z1_screen42_omega1_finetune.pt` y de la referencia `results/nb03_angular_spectrum_reference_z1_corr0.10.npz`.

**Tabla 4.14.** Piso evanescente y contraste de la referencia en función de la distancia.

| $z/\lambda$ | Piso evanescente | $C$ de la referencia |
|-------------|------------------|----------------------|
| 0.25        | 25.49 %          | 0.7968               |
| 0.50        | 12.61 %          | 0.8283               |
| 1.00        | 3.818 %          | 0.9063               |
| 2.00        | 0.456 %          | 1.1595               |
| 3.00        | 0.0598 %         | 1.2069               |
| 5.00        | 0.0011 %         | 1.0476               |

Calculado analíticamente desde el espectro de la pantalla 42, sin entrenar ningún modelo. La distancia  $z = 1\lambda$  corresponde a campo cercano estricto: es la peor distancia posible para la métrica de campo completo, porque casi el 4 % de la energía es irrepresentable por la base propagante y el patrón aún no ha madurado estadísticamente. El contraste de la referencia parte de  $C = 0$  exactamente en  $\tilde{z} = 0$  (donde la pantalla es de fase pura y la intensidad es uniforme), crece hasta superar la unidad alrededor de  $z = 2\lambda$  y después fluctúa, sin comportamiento monótono: cae de 1.2069 en  $3\lambda$  a 1.0476 en  $5\lambda$ . Estos son valores de una realización individual, para la que el criterio de conjunto  $|C - 1| < 0.1$  no es aplicable; de las distancias tabuladas sólo lo satisfarían  $1\lambda$  (0.0937) y  $5\lambda$  (0.0476).



**Figura 4.7.** Resultados de NB03 modal. **(a)** Error  $L^2$  propagante a lo largo de la propagación para las cinco pantallas, con  $\omega_0 = 30$  (rojo) y  $\omega_0 = 1$  (azul); las curvas tenues son las pantallas individuales y las gruesas su promedio. La separación es de aproximadamente dos órdenes de magnitud en todo el intervalo. **(b)** Fracción de energía irrepresentable por la base modal (el piso evanescente) frente a la distancia de propagación, en escala logarítmica, junto al error medio del modelo calibrado. Cómo leerla: en  $z = 1\lambda$  el piso es 92 veces mayor que el error del modelo, de modo que la métrica de campo completo mide la física irrepresentable y no el ajuste de la red. El piso decae con la distancia y cruzaría el nivel de error aquí medido alrededor de  $\tilde{z} \approx 3.2\lambda$  si ese error se mantuviera constante, extrapolación que este trabajo no verifica: el modelo sólo se validó en  $z = 1\lambda$ , y el ensayo de extensión a  $2\lambda$  (§4.4.11) muestra que el error crece con la distancia. Fuentes: results/nb03\_modal\_multiseed\_z1\_omega1\_12\_curves.npz y results/nb03\_angular\_spectrum\_reference\_z1\_corr0.10.npz.

#### 4.4.10. Criterio estadístico: conjunto frente a realización individual

Goodman (2007) caracteriza el *speckle* completamente desarrollado como aquel cuyo contraste vale  $C = 1$ , propiedad del conjunto de realizaciones. La tolerancia  $|C - 1| < 0.1$  con la que se evalúa aquí es una decisión operativa de este trabajo y no un umbral establecido por ese autor. Aplicado a una pantalla finita individual, el criterio no se cumple ni siquiera para la referencia exacta: su contraste varía entre 0.7812 y 1.2246 según la realización (Tabla 4.13). La evaluación se realiza por ello en dos niveles:

- **Conjunto.** Reuniendo las cinco pantallas, el contraste del campo de la PINN es  $C = 0.9489$ , esto es  $|C - 1| = 0.051$ , dentro del criterio. Este conjunto lo forman cinco realizaciones, mientras que cada contraste de conjunto de la referencia citado a continuación procede de 64: las dos cifras no son equivalentes en tamaño muestral. Las referencias por espectro angular, cada una sobre 64 realizaciones en  $z = 1\lambda$ , dan contrastes de 0.9759, 0.9757, 0.9531, 0.9619 y 0.9637, con media 0.9661: el conjunto sí se encuentra en el régimen de *speckle* completamente desarrollado.
- **Realización individual.** Fidelidad al contraste de su propia referencia,  $|C_{\text{PINN}} - C_{\text{ref}}| < 0.05$ , que se cumple en las cinco pantallas con un error máximo de 0.0157. El criterio absoluto  $|C - 1| < 0.1$  aplicado a cada realización por separado se cumple, en cambio, en sólo 2 de las 5 pantallas, tanto para la PINN como para su referencia exacta.

Esta distinción no relaja el criterio: lo aplica al objeto estadístico para el que fue definido.

Debe reportarse una limitación asociada, que afecta a la referencia exacta y no sólo al modelo. El test de Kolmogorov–Smirnov de bondad de ajuste a la distribución exponencial, aplicado a los 1,024 valores de intensidad de una realización individual *de la referencia por espectro angular*, sólo alcanza  $p > 0.05$  en una de las cinco pantallas (valores de  $p$ : 0.1423, 0.0266, 0.0048, 0.0000 y 0.0000). El motivo es que la prueba supone muestras independientes, mientras que los valores de intensidad de un corte espacial de *speckle* están correlacionados dentro de cada grano (de tamaño transversal  $0.378\lambda$  en  $z = 1\lambda$ , es decir unas 19 muestras por grano en esta malla), lo que reduce drásticamente el número efectivo de muestras independientes y sesga el  $p$ -valor hacia el rechazo. Por ello el test se reporta aquí como estadístico descriptivo y no como criterio de

aceptación.

Debe añadirse que el rechazo persiste al agregar las cinco pantallas: sobre el conjunto, el test da  $p = 1.98 \times 10^{-3}$  para el campo de la PINN y  $p = 4.24 \times 10^{-4}$  para la referencia por espectro angular. Que la referencia exacta sea rechazada con la misma claridad que el modelo respalda que la causa es la hipótesis de independencia del test y no un defecto del ajuste; esta explicación es, sin embargo, una interpretación y no un resultado: el trabajo no incluye un contraste con número efectivo de muestras corregido ni un remuestreo por bloques que la verifique formalmente.

La fracción de píxeles con  $I > 2\langle I \rangle$ , que no depende de esa hipótesis, queda por pantalla entre 0.1309 y 0.1514 para la PINN y entre 0.1299 y 0.1543 para la referencia, frente al valor teórico  $e^{-2} = 0.1353$ . Sobre el conjunto da 0.1467 para la PINN y 0.1475 para la referencia. Los dos rangos se solapan y encierran el valor teórico, de modo que la discrepancia frente a  $e^{-2}$  es una propiedad de las realizaciones a esta distancia y no del ajuste. Fuente: `results/nb03_estadistica_conjunto.json`, generado por `scripts/experiments/nb03_estadistica_conjunto`

#### 4.4.11. Extensión de la validación a $z = 2\lambda$

La validación de la Sección 4.4.8 se sitúa en  $z = 1\lambda$ , que según la Sección 4.4.9 es la distancia más desfavorable del rango considerado: allí el piso evanescente alcanza el 3.818 % y el patrón aún no ha madurado. Se ensayó por tanto extender la validación a  $2\lambda$ , donde el piso cae al 0.456 %.

El procedimiento parte del punto de control ya validado de cada pantalla en  $1\lambda$ , reinstancia el mismo modelo de Cauchy dura con la distancia ampliada y reentrena únicamente sobre el residuo modal normalizado, con un presupuesto uniforme de 120 s por pantalla. No se emplean etiquetas interiores ni se usa el campo de referencia para seleccionar el punto de control.

El error medio es de 0.993 %, tres veces menor que el de  $1\lambda$ . La mejora no procede del modelo sino de la distancia: el  $L^2$  complejo está dominado por el piso evanescente (Sección 4.4.9), que a  $2\lambda$  es ocho veces más pequeño. La componente propagante, que es la que mide el ajuste, pasa de 0.042 % a 0.914 %. Empeora, por tanto, al duplicar el recorrido, lo cual es esperable, pero se mantiene un orden de magnitud por debajo del umbral.

**Un ensayo anterior a esta misma distancia no superaba el criterio, y conviene explicar por qué.** Con un presupuesto mayor (180 s por pantalla) se había obtenido un error medio

**Tabla 4.15.** Validación de *speckle* con pantalla aleatoria en  $z = 2\lambda$ .

| Pantalla | $L^2$ complejo | $L^2$ propagante | Máximo sobre $z$ | Coherencia | $C_{\text{ref}}$ | $C_{\text{PINN}}$ |
|----------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| 42       | 1.038 %        | 0.932 %          | 1.165 %          | 0.999951   | 1.1595           | 1.1621            |
| 123      | 0.941 %        | 0.894 %          | 1.081 %          | 0.999961   | 1.0684           | 1.0689            |
| 321      | 1.006 %        | 0.893 %          | 1.078 %          | 0.999951   | 0.9391           | 0.9377            |
| 777      | <b>0.864 %</b> | 0.794 %          | 0.999 %          | 0.999965   | 1.0116           | 1.0123            |
| 2026     | 1.117 %        | 1.054 %          | 1.054 %          | 0.999960   | 0.8374           | 0.8369            |
| Media    | <b>0.993 %</b> | 0.914 %          | 1.075 %          | 0.999958   | —                | —                 |

Las cinco pantallas superan los seis criterios de aceptación:  $L^2$  complejo por debajo del 5 %, coherencia y correlación de intensidad por encima de 0.99, diferencia de contraste frente a su propia referencia menor que 0.05, error propagante por debajo del 5 % en los 201 planos evaluados, y condición de Cauchy dura satisfecha por debajo de  $10^{-6}$ . La diferencia de contraste media es de 0.0012 y la máxima de 0.0027; el residuo modal normalizado, de  $5.02 \times 10^{-3}$  en media. Presupuesto uniforme de 120 s por pantalla en GPU. Fuente: results/nb03\_distance\_pilot/z2\_omega1\_five\_120s/, generado por notebooks/03b\_validacion\_speckle\_2d\_z2lambda.ipynb.

del 4.226 %, con dos de las cinco pantallas por encima del 5 %, y con un comportamiento no monótono: aumentar el tiempo de cómputo empeoraba el resultado en tres de ellas. Aquel ensayo partía de puntos de control de la familia  $\omega_0 = 30$  (anterior a la calibración descrita en la Sección 4.4.7) y se ejecutó en CPU. El ensayo que recoge la Tabla 4.15 parte en cambio de los modelos calibrados con  $\omega_0 = 1$ , y obtiene un error cuatro veces menor con dos tercios del presupuesto.

La diferencia entre ambos no es por tanto la distancia sino la calibración de partida, y constituye la tercera comprobación independiente de la regla  $\omega_0 \approx k/2\pi$ , tras el barrido sobre *speckle* (Tabla 4.12) y la validación analítica (§4.4.4). Es también la de mayor consecuencia, porque amplía el alcance validado del trabajo.

**Qué queda establecido y qué no.** Queda establecido que la formulación modal propaga *speckle* aleatorio hasta  $z = 2\lambda$  sobre cinco realizaciones de fase independientes, cumpliendo Helmholtz por el residuo modal, satisfaciendo la condición de Cauchy de forma exacta y concordando con el espectro angular en los 201 planos evaluados. No queda establecido el funcionamiento a una distancia arbitraria: cada extensión exige su propia campaña de validación, y el alcance de este trabajo es el intervalo  $z \in [0, 2\lambda]$ .

#### 4.4.12. Propagación hasta $z = 5\lambda$ por descomposición del dominio

Las dos validaciones anteriores emplean una red de dominio único por pantalla. Extenderla a  $5\lambda$  con ese mismo procedimiento no resulta viable en la configuración evaluada, como se documenta más abajo, de modo que la propagación a esa distancia se aborda con el procedimiento de descomposición descrito en el Capítulo 3: el intervalo  $[0, 5\lambda]$  se divide en cinco bloques consecutivos de longitud  $1\lambda$ , cada uno con su propia red, y en las cuatro interfaces internas se transfieren el campo complejo y su derivada longitudinal mediante la condición de Cauchy dura.

**Tabla 4.16.** Propagación de *speckle* hasta  $z = 5\lambda$  por descomposición en cinco subdominios.

| Pantalla | $L^2$ complejo final | Máximo $L^2$ propagante | Coherencia      | $C_{\text{ref}}$ | $C_{\text{PINN}}$ |
|----------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 42       | 3.083 %              | 3.507 % <sup>a</sup>    | 0.999601        | 1.0476           | 1.0547            |
| 123      | 2.260 %              | 2.260 %                 | 0.999779        | 1.1210           | 1.1209            |
| 321      | 1.856 %              | 1.907 %                 | 0.999854        | 1.0745           | 1.0685            |
| 777      | 2.443 %              | 2.781 %                 | 0.999712        | 1.0148           | 1.0190            |
| 2026     | <b>1.581 %</b>       | 1.581 %                 | 0.999917        | 0.9950           | 0.9994            |
| Media    | <b>2.244 %</b>       | 2.407 %                 | <b>0.999772</b> | —                | —                 |

Las cinco pantallas superan los seis criterios de aceptación:  $L^2$  complejo final y  $L^2$  propagante en los 201 planos evaluados por debajo del 5 %, coherencia y correlación de intensidad por encima de 0.99, diferencia de contraste frente a su propia referencia menor que 0.05, y continuidad en las interfaces por debajo de  $10^{-6}$ . La diferencia de contraste media es de 0.0044 y la máxima de 0.0072; el residuo modal por bloque, de  $1.37 \times 10^{-2}$  en media y  $1.79 \times 10^{-2}$  en el peor caso.

**Los presupuestos no son idénticos entre pantallas.** Las pantallas 42 y 123 siguen el protocolo de bloques con pesos transferidos (v2), en el que los dos primeros bloques reutilizan una corrida previa ya validada hasta  $2\lambda$  y sólo los tres restantes se entrenan. Las pantallas 321, 777 y 2026 emplean el protocolo de refinamiento residual por bloque (v3), que parte del punto de control de  $1\lambda$  sin reutilizar una corrida intermedia. Las cifras de la tabla no corresponden por tanto a un presupuesto de entrenamiento uniforme y no deben compararse entre pantallas como si lo fueran. Fuente: `results/nb03_distance_pilot/nb03c_z5_validation/validation_summary.json`, generado por `notebooks/03c_validacion_speckle_2d_z5lambda.ipynb`.

<sup>a</sup> El error no es monótono en  $z$ : el máximo de la pantalla 42 se alcanza en  $z = 4.85\lambda$  y no en el plano final. Los máximos de las demás ocurren en  $z = 5.00, 4.95, 4.30$  y  $5.00$  respectivamente.

El error complejo final medio es del 2.244 % y la coherencia media de 0.999772. La cifra que conviene vigilar, sin embargo, no es el error en el plano final sino **el máximo sobre los 201 planos evaluados**: vale 2.407 % en media y 3.507 % en el peor caso, y en tres de las cinco pantallas se alcanza antes del plano final. Reportar únicamente el valor en  $z = 5\lambda$  subestimaría el error del recorrido.

**La continuidad entre bloques es algebraicamente exacta.** El salto máximo del campo y de su derivada longitudinal en  $z = 1\lambda, 2\lambda, 3\lambda$  y  $4\lambda$  es *idénticamente cero* en las cinco pantallas, no

una cantidad pequeña. Es consecuencia directa de imponer la condición de Cauchy dentro de la función de prueba y no como término de penalización: la red de cada bloque arranca exactamente del valor y la derivada que le entrega la anterior.

Conviene precisar qué garantiza eso y qué no. Garantiza que la *solución aproximada* sea continua, con derivada continua, a lo largo de todo el intervalo: no aparecen discontinuidades artificiales en las uniones. **No garantiza que los valores transferidos coincidan con la solución exacta.** Lo que un bloque entrega al siguiente es su propia aproximación, de modo que el error acumulado al final de un bloque se convierte en el dato de entrada del siguiente y puede propagarse aguas abajo. El error de la Tabla 4.16 no es por tanto atribuible únicamente al ajuste dentro de cada subdominio: incluye también lo que cada bloque hereda de los anteriores. El crecimiento del error con la distancia (de 0.993 % en  $2\lambda$  a 2.244 % en  $5\lambda$ ) es consistente con esa acumulación, si bien este trabajo no la cuantifica bloque a bloque.

**Control: la extensión directa a un solo dominio.** Para acotar lo que aporta la descomposición se ensayó extender una única red al intervalo completo  $[0, 5\lambda]$ . Sobre la pantalla 42, con  $\omega_0 = 1$  y un presupuesto de entrenamiento de 180 s, el resultado fue  $L^2 = 118.47\%$  y una coherencia de 0.0502, muy por debajo del umbral de aceptación. La predicción no guarda relación con la referencia.

**Este control no es una ablación equivalente**, y conviene decirlo antes de extraer conclusión alguna. Las dos alternativas difieren en más de una variable a la vez: arquitectura (frecuencia fija frente a escala sinusoidal adaptativa), presupuesto de entrenamiento (180 s para todo el dominio frente a 180 s por bloque, de los cuales 60 s de Adam y 120 s de L-BFGS), aprovechamiento de trabajo previo (la cadena reutiliza los bloques ya validados hasta  $2\lambda$ ) y hardware. Aislar la contribución de la descomposición exigiría variar una sola de esas condiciones por vez, lo que este trabajo no hace.

Lo que el control permite afirmar es únicamente lo siguiente: **bajo los protocolos evaluados, la extensión global directa no alcanzó los criterios de aceptación, mientras que la estrategia segmentada con escala sinusoidal adaptativa sí los alcanzó.** Un solo ensayo, sobre una pantalla, con una configuración concreta, **no demuestra que toda PINN de dominio único deba fallar a  $5\lambda$** ; otras arquitecturas, presupuestos o esquemas de optimización quedan sin explorar.

**Qué queda establecido y qué no.** Queda establecido que una cadena de cinco redes modales acopladas por condiciones de Cauchy duras reproduce la propagación de las cinco realizaciones de fase evaluadas en todo el intervalo  $0 \leq z \leq 5\lambda$ , con error inferior al 5 % en los 201 planos y acuerdo de contraste con su referencia por debajo de 0.0072. No queda establecido que una red *global única* funcione a esa distancia, ni que el modelo generalice a una pantalla no vista sin entrenamiento. Sobre distancias mayores, la Sección 4.4.13 extiende la cadena hasta  $10\lambda$  reutilizando este tramo ya validado.

#### 4.4.13. Extensión de la cadena a $z = 10\lambda$

La descomposición de la Sección 4.4.12 admite continuarse. El intervalo  $[0, 10\lambda]$  se cubre con diez bloques consecutivos de longitud  $1\lambda$  y nueve interfaces internas, con la misma condición de Cauchy dura. El procedimiento no reentrena la cadena completa: **el tramo  $0 \leq z \leq 5\lambda$  ya validado en la Sección 4.4.12 se reconstruye sin optimizarlo**, y sólo se entrenan los cinco bloques nuevos.

**Tabla 4.17.** Propagación de *speckle* hasta  $z = 10\lambda$  por descomposición en diez subdominios.

| Pantalla | $L^2$ complejo final | Máximo $L^2$ propagante | Coherencia      | $C_{\text{ref}}$ | $C_{\text{PINN}}$ |
|----------|----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 42       | 3.288 %              | 3.726 % <sup>a</sup>    | 0.999485        | 1.2204           | 1.2189            |
| 123      | 2.779 %              | 3.483 %                 | 0.999696        | 1.0105           | 1.0133            |
| 321      | 2.312 %              | 2.393 %                 | 0.999852        | 0.9412           | 0.9316            |
| 777      | 2.752 %              | 3.619 %                 | 0.999634        | 0.9080           | 0.9035            |
| 2026     | <b>1.956 %</b>       | 1.968 %                 | 0.999917        | 0.7067           | 0.7064            |
| Media    | <b>2.617 %</b>       | 3.038 %                 | <b>0.999716</b> | —                | —                 |

Las cinco pantallas superan los seis criterios de aceptación, con los mismos umbrales de la Tabla 4.16. La diferencia de contraste media es de 0.0037 y la máxima de 0.0096; el residuo modal por bloque, de  $1.37 \times 10^{-2}$  en media y  $1.79 \times 10^{-2}$  en el peor caso. El salto de campo y de derivada en las nueve interfaces es idénticamente cero en las cinco pantallas.

**Los presupuestos no son idénticos entre pantallas**, igual que en la Tabla 4.16. Las pantallas 42, 123 y 777 siguen el protocolo de bloques con pesos transferidos; las pantallas 321 y 2026 requirieron una segunda optimización de los bloques 5 a 9 mediante refinamiento residual. Las cifras no corresponden por tanto a un presupuesto de entrenamiento uniforme. Fuente: `results/nb03_distance_pilot/nb03d_z10_validation/validation_summary.json`, generado por `notebooks/03d_validacion_speckle_2d_z10lambda.ipynb`.

<sup>a</sup> **Ninguno de los cinco máximos se alcanza en el plano final.** Ocurren en  $z = 6.40, 9.70, 9.45, 9.75$  y  $9.15\lambda$  respectivamente. El de la pantalla 42 aparece a poco más de la mitad del recorrido.

El error complejo final medio es del 2.617 % y el máximo sobre los 201 planos evaluados, del 3.038 % en media y 3.726 % en el peor caso. Las cinco pantallas permanecen por debajo del

umbral del 5 % en todo el recorrido.

**El error no se dispara al duplicar la distancia.** Pasar de  $5\lambda$  a  $10\lambda$  eleva el error final medio de 2.244 % a 2.617 %, un incremento de 0.373 puntos porcentuales para cinco bloques adicionales. La cadena no diverge en el rango evaluado, y ese comportamiento es lo que distingue este resultado de una simple repetición del anterior: la acumulación de error entre interfaces, descrita en la Sección 4.4.12, resulta manejable cuando los bloques que la sufren se someten a refinamiento residual, como ocurrió en dos de las cinco pantallas.

**El contraste se dispersa con la distancia.** Los valores de referencia recorren el intervalo  $[0.7067, 1.2204]$  frente al  $[0.9950, 1.1210]$  de  $5\lambda$ . La PINN sigue a su referencia en las cinco pantallas (la diferencia máxima es de 0.0096), pero el conjunto de realizaciones deja de concentrarse en torno a  $C \approx 1$ . Esa dispersión es una propiedad de las realizaciones a esta distancia y no del ajuste, y conviene no leerla como un deterioro del modelo.

**El límite superior observado.** Se ensayó además una cadena de veinte bloques hasta  $z = 20\lambda$  sobre la pantalla 42, con el protocolo de pesos transferidos y sin refinamiento posterior. El resultado **no alcanza el criterio de aceptación**:  $L^2$  final del 8.743 % y máximo del 11.292 %, alcanzado en  $z = 19.8\lambda$ , con coherencia de 0.996907 y diferencia de contraste de 0.0178. Fuente: `results/nb03_distance_pilot/z20_screen42_net42_adaptive_slabs_v1/summary.json`.

**Este ensayo no es comparable con la Tabla 4.17**, y conviene decirlo antes de extraer conclusión alguna. Se trata de *una sola pantalla*, con *un solo protocolo* y *sin el refinamiento residual* que dos de las cinco pantallas necesitaron para alcanzar los  $10\lambda$ . Lo que acota es el alcance del procedimiento tal como se aplicó: **bajo el protocolo sin refinamiento, y en la única realización evaluada, la cadena deja de cumplir el criterio en algún punto entre  $10\lambda$  y  $20\lambda$** . No establece que  $20\lambda$  sea inalcanzable con refinamiento, ni sitúa el límite en ninguna distancia concreta.

**Qué queda establecido y qué no.** Queda establecido que una cadena de diez redes modales acopladas por condiciones de Cauchy duras reproduce la propagación de las cinco realizaciones evaluadas en todo el intervalo  $0 \leq z \leq 10\lambda$ , con error inferior al 5 % en los 201 planos y acuerdo de contraste con su referencia por debajo de 0.0096. No queda establecido que el modelo generalice a pantallas no vistas, ni que una red global única alcance esa distancia, ni dónde está exactamente el límite del procedimiento.

#### 4.4.14. Tiempo de inferencia frente a la referencia de propagación

Los alcances del Capítulo 1 comprometen un *benchmark* del tiempo de inferencia contra una referencia numérica de propagación, independiente de la comparación con FEM. Esa medición sí puede realizarse con los elementos disponibles y se reporta aquí.

La comparación se plantea a igualdad de salida: ambos métodos producen el mismo campo complejo en  $z = 1\lambda$  sobre los mismos 1,024 puntos transversales, y se verificó que ambas salidas coinciden con una discrepancia relativa de 0.0475 % antes de cronometrar. El método de referencia calcula la transformada de Fourier de la pantalla, multiplica por el propagador  $e^{ik_z \tilde{z}}$  y antitransforma, con coste  $O(N \log N)$  por plano. La PINN evalúa la red en  $\tilde{z}$ , obtiene los 41 coeficientes modales y reconstruye el campo por suma modal.

**Tabla 4.18.** Tiempo de evaluación: PINN-SIREN modal frente al espectro angular.

| Tarea                       | Espectro angular | PINN modal      | Razón                    |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Un plano ( $z = 1\lambda$ ) | <b>0.044</b> ms  | 0.819 ms        | 18.5× a favor del ASM    |
| 101 planos simultáneos      | 3.246 ms         | <b>1.845</b> ms | 1.76× a favor de la PINN |

Medias de 50 repeticiones (un plano) y 20 (múltiples planos), tras 10 iteraciones de calentamiento y con sincronización explícita de CUDA. Desviaciones estándar: 0.014 y 0.340 ms en el caso de un plano; 0.087 y 0.184 ms en el de 101. Para operaciones de esta duración el mínimo observado es más representativo que la media, porque la dispersión la domina la planificación del sistema operativo: los mínimos son 0.039 y 0.552 ms (un plano) y 3.164 y 1.660 ms (101 planos). El espectro angular se cronometra en NumPy sobre CPU y la red en CUDA incluyendo la transferencia del resultado a CPU, de modo que la comparación no es entre dos implementaciones sobre el mismo dispositivo. GPU NVIDIA RTX 5050, PyTorch 2.11, CUDA 12.8. Fuente: `results/nb03_benchmark_inferencia.json`, generado por `scripts/experiments/nb03_benchmark_inferencia.py`.

El resultado no favorece a la red. Para un solo plano el método del espectro angular es aproximadamente un orden de magnitud más rápido: es una transformada rápida de Fourier sobre 1,024 puntos, difícil de superar. La PINN sólo aventaja al método de referencia cuando se evalúan muchos planos a la vez, porque resuelve los 101 valores de  $\tilde{z}$  en un único paso por lotes mientras el espectro angular requiere una antitransformada por plano; incluso entonces la ventaja es de un factor 1.76.

**El costo de entrenamiento invierte cualquier lectura favorable.** Como se señala en §4.4.15, el modelo es específico de su realización: los datos de Cauchy están incorporados a la arquitectura, de modo que cada pantalla nueva exige entrenar una red desde cero, lo que en este equipo

requiere 351.9 s. Con un ahorro de 1.40 ms por evaluación de 101 planos, serían necesarias unas  $2.5 \times 10^5$  evaluaciones *sobre la misma pantalla* para amortizar ese entrenamiento. Ningún uso realista del método alcanza esa cifra.

Se sigue de aquí que, frente a la referencia de propagación y con la formulación actual, **no se observa ganancia en tiempo de cómputo**. Este resultado cubre el alcance comprometido, pero no responde la hipótesis (ii), que se plantea frente a una implementación FEM: esa comparación requiere NB04 y queda pendiente. Debe anticiparse, no obstante, que el costo de entrenamiento por realización es independiente del método de referencia con el que se compare, y condicionará igualmente esa medición.

La aportación de la formulación modal debe valorarse por tanto en términos de precisión y de correcto planteamiento del problema (§4.4.1 y §4.4.2), no de velocidad.

#### 4.4.15. Limitaciones del método

La formulación modal obtiene su precisión a cambio de restricciones que conviene declarar de forma explícita:

- **Fronteras laterales periódicas.** El desarrollo de la ecuación (3.6) es exacto porque el dominio es periódico en  $\tilde{x}$ . Sin esa periodicidad no existe la serie de Fourier discreta que desacopla el problema, y toda la reducción modal deja de aplicarse. Un difusor físico real no es periódico.
- **Medio homogéneo.** El desacoplamiento de la ecuación (4.1) exige  $k$  constante. Con permitividad variable en el espacio los modos se acoplan y el sistema deja de ser un conjunto de ecuaciones independientes. Es una diferencia sustantiva frente a trabajos que sí tratan medios inhomogéneos, como Panagiotakopoulos et al. (2026).
- **El modelo es específico de cada realización.** Los datos de Cauchy  $a_m(0)$  y  $a'_m(0)$  están incorporados a la arquitectura como constantes de la función de prueba (ecuación (4.4)). Cada pantalla nueva exige entrenar una red desde cero, del orden de 350 s en el equipo empleado. La red no es un sustituto entrenado que generalice a realizaciones no vistas, sino un solucionador de un problema dado. Esto condiciona directamente cómo debe plantearse

el factor de aceleración frente a FEM: un cómputo que considere sólo la inferencia sería engañoso.

- **Una sola inicialización de red.** Las cinco pantallas varían la realización física, no la semilla de la red, fija en 42. La dispersión inter-semilla medida en NB02 (Tabla 4.4) es de un coeficiente de variación del 46 %, de modo que la robustez frente a la inicialización no está caracterizada en NB03.
- **Referencia semianalítica.** Según lo discutido en §4.4.6, la referencia comparte con el modelo la base modal y la ecuación diferencial, por lo que mide exactitud del solucionador y no acuerdo con un método numérico independiente.
- **Alcance en distancia, y con qué procedimiento.** La PINN-SIREN modal de *dominio único* fue validada hasta  $2\lambda$  (§4.4.8 y §4.4.11). La propagación hasta  $5\lambda$  fue validada mediante descomposición del dominio en cinco PINN-SIREN locales de longitud  $1\lambda$ , acopladas mediante condiciones de Cauchy duras (§4.4.12); esas redes emplean además una escala sinusoidal aprendida por bloque, no el  $\omega_0$  fijo del resto del trabajo. Son resultados de naturaleza distinta y no deben enunciarse como uno solo.
- **Alcance de la validación en  $5\lambda$ .** NB03C valida *cinco pantallas conocidas*. No demuestra generalización a una pantalla no vista sin reentrenar, no autoriza a afirmar funcionamiento a una distancia arbitraria ni a  $20\lambda$ , y no equivale a una PINN global única. El control de §4.4.12 acota la necesidad de la descomposición a la configuración evaluada, no a toda configuración posible.

## 4.5. Contexto en la literatura

La Tabla 4.19 sitúa los resultados de precisión de la PINN-SIREN propuesta junto al antecedente más cercano en la literatura.

El antecedente más cercano en arquitectura a este trabajo es Panagiotakopoulos et al. (2026), quienes resuelven la misma ecuación de Helmholtz 2D con campo complejo, usando también una red SIREN y la misma estrategia de optimización bifásica Adam seguido de L-BFGS. Se diferencia

**Tabla 4.19.** Error  $L^2$  relativo: PINN-SIREN y antecedente de la literatura.

| Método                                 | Dimensión          | Comparación                  | Error relativo (%)       |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Schoder & Kraxberger (2024)            | 3D (acústica)      | PINN vs. FEM (malla fina)    | 2.49 <sup>b</sup>        |
| Zhang et al. (2025)                    | 2D (EM)            | PINN vs. simulación numérica | 1.40–5.82 <sup>c</sup>   |
| <b>PINN-SIREN (este trabajo)</b>       | <b>1D (óptica)</b> | PINN vs. solución analítica  | <b>0.006</b>             |
| <b>PINN-SIREN (este trabajo)</b>       | <b>2D (óptica)</b> | PINN vs. solución analítica  | <b>0.171</b>             |
| <b>PINN-SIREN modal (este trabajo)</b> | <b>2D (óptica)</b> | PINN vs. espectro angular    | <b>3.161<sup>a</sup></b> |

Los resultados no son directamente comparables entre sí: difieren en dimensionalidad, dominio físico (acústico/electromagnético vs. óptico) y tipo de solución de referencia (FEM/simulación numérica vs. analítica o semianalítica). Se presentan como contexto de la literatura, no como línea base de comparación cuantitativa. Los resultados propios se validan contra el umbral fijo de la tesis ( $L^2 < 5\%$ ), independiente de trabajos externos.

<sup>b</sup> Schoder & Kraxberger (2024) reportan cuatro valores en esa columna según la nitidez de la fuente (0.9718, 0.0997, 0.0243 y 0.0249); se cita el correspondiente a la fuente más concentrada. No es un valor único del trabajo.

<sup>a</sup> Valor de campo completo. Está dominado por la fracción evanescente de la referencia, irrepresentable por la base modal: el error sobre el subespacio propagante es de 0.042% en promedio (Sección 4.4.8). La comparación con los dos trabajos externos de esta tabla es además de distinta naturaleza, porque ambos contrastan contra un método numérico independiente y aquí la referencia es semianalítica (Sección 4.4.6).

<sup>c</sup> **La métrica de esta fila no es el error  $L^2$ .** Verificado contra el texto completo del artículo: su ecuación (16) define el error como  $\sum_i |y_i - y_i^{\text{ana}}| / \sum_i y_i^{\text{ana}}$ , es decir un error relativo en norma  $L^1$ , no en  $L^2$ . El extremo inferior del rango, 1.40%, es el mínimo de FE-PIRBN en el caso de un cilindro (su Tabla 3,  $k = 10$ ); el superior, 5.82%, es el máximo en el caso de dos cilindros (su Tabla 5,  $k = 8$ ). Las demás filas de esta tabla sí emplean error relativo en norma  $L^2$ :

Schoder & Kraxberger (2024) lo define como  $\sqrt{\sum_i (p_i^{\text{ref}} - p_i)^2 / \sum_i (p_i^{\text{ref}})^2}$ , y los resultados propios siguen esa misma definición. La comparación entre filas es por tanto todavía menos directa de lo que la dimensionalidad y el dominio físico ya sugerían.

de este trabajo en tres aspectos: (i) validan cualitativamente la física del campo resultante (propagación, refracción, dispersión) en lugar de reportar un error  $L^2$  cuantitativo contra una solución analítica; (ii) no calibran  $\omega_0$  respecto al número de onda  $k$ ; y (iii) su condición de frontera es una fuente puntual gaussiana con condición de radiación de Sommerfeld, en lugar de la fase aleatoria en  $z = 0$  que da lugar al patrón de *speckle* en este trabajo. No aborda, por tanto, la generación de *speckle* ni su validación estadística contra los criterios de Goodman (2007).

## 4.6. Resumen de experimentos completados

La Tabla 4.20 sintetiza el estado de los experimentos planificados en los objetivos específicos.

**Tabla 4.20.** Estado de los experimentos planificados.

| Experimento       | Descripción                                      | Estado    | Métrica principal                           |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| NB01              | Helmholtz 1D, validación analítica               | Completo  | $L^2 = 0.006 \%$                            |
| NB02              | Helmholtz 2D, campo complejo                     | Completo  | $L^2 = 0.171 \%$                            |
| NB02B             | Arquitectura modal contra solución exacta        | Completo  | $L^2 = 0.0078 \%$ (41 modos)                |
| NB02B- $2\lambda$ | Extensión analítica (campo propagante puro)      | Completo  | $L^2 = 0.195 \%$ (41 modos)                 |
| NB03-A            | Speckle, referencia por espectro angular         | Completo  | $C = 0.9661$ (conjunto, 64 real.)           |
| NB03-B            | PINN-SIREN modal en $z = 1\lambda$               | Completo  | $L^2 = 3.161 \%$ (5 pantallas)              |
| NB03-C            | Inferencia frente al espectro angular            | Completo  | Sin ganancia de tiempo                      |
| NB03-D            | Speckle con pantalla aleatoria en $z = 2\lambda$ | Completo  | $L^2 = 0.993 \%$ (5 pantallas)              |
| NB03-E            | Speckle hasta $z = 5\lambda$ por descomposición  | Completo  | $L^2 = 2.244 \%$ (5 pantallas) <sup>c</sup> |
| NB04              | Benchmark FEM, factor de aceleración             | Pendiente | $S = T_{\text{FEM}}/T_{\text{PINN}}$        |

Los estados se refieren al cierre de esta versión de la tesis. El contraste de NB03-A es el promedio del contraste de conjunto de las cinco pantallas, cada uno sobre 64 realizaciones en  $z = 1\lambda$ . NB04 permanece abierto para trabajo posterior y es el único objetivo específico sin evidencia asociada.

<sup>c</sup> NB03-E no emplea una red de dominio único, sino cinco redes locales de longitud  $1\lambda$  acopladas por condiciones de Cauchy duras, y con escala sinusoidal aprendida por bloque. No es comparable sin más con NB03-B y NB03-D; ver §4.4.12.

Los experimentos completados verifican la hipótesis de precisión. NB01 y NB02 cumplen el umbral  $L^2 < 5 \%$  con amplitud frente a soluciones analíticas, y NB02B confirma que la arquitectura modal adoptada lo cumple también contra solución exacta, tanto en  $z = 1\lambda$  como en  $z = 2\lambda$  (§4.4.3 y §4.4.4). NB03 cumple el umbral sobre cinco pantallas de fase independientes frente a la referencia por espectro angular en las tres distancias validadas, si bien no todas con el mismo procedimiento. Con una red de **dominio único** por pantalla:  $3.161 \%$  en  $z = 1\lambda$  y  $0.993 \%$  en  $z = 2\lambda$  (§4.4.8 y §4.4.11), con la precisión adicional de que en  $z = 1\lambda$  el error residual está

dominado por la fracción evanescente del espectro y no por el ajuste de la red. Mediante **descomposición del dominio** en cinco redes locales acopladas por condiciones de Cauchy duras: 2.244 % al final del recorrido y un máximo de 3.507 % sobre los 201 planos hasta  $z = 5\lambda$  (§4.4.12). Esta última no es el mismo resultado que las anteriores y se reporta como tal. Debe señalarse, no obstante, que la hipótesis (i) exige para NB03 una referencia *numérica independiente*, y la empleada aquí es semianalítica (Sección 4.4.6): la verificación de esa hipótesis en su sentido estricto queda condicionada a NB04. La hipótesis estadística se cumple en los dos niveles definidos en Sección 4.4.10.

La hipótesis de velocidad ( $S > 1$ ) permanece sin responder en sus propios términos, que la plantean frente a una implementación FEM: eso requiere NB04, que es además la única vía para disponer de una referencia numérica independiente del método (Sección 4.4.6). Sí se midió, en cambio, el tiempo frente a la referencia de propagación comprometido en los alcances, y el resultado es negativo: el espectro angular resulta un orden de magnitud más rápido para un plano, la ventaja de la red en evaluación por lotes es de un factor 1.76, y el costo de entrenamiento por realización exigiría del orden de  $10^5$  evaluaciones de la misma pantalla para amortizarse (Sección 4.4.14). La contribución de este trabajo reside por tanto en el planteamiento y la precisión, no en el tiempo de cómputo.

# Bibliografía

- Alkhalifah, T., Song, C., Waheed, U. b., & Hao, Q. (2021). Wavefield solutions from machine learned functions constrained by the Helmholtz equation. *Artificial Intelligence in Geosciences*, 2, 11-19. <https://doi.org/10.1016/j.aiig.2021.08.002>
- Baydin, A. G., Pearlmutter, B. A., Radul, A. A., & Siskind, J. M. (2018). Automatic differentiation in machine learning: a survey. *Journal of Machine Learning Research*, 18(153), 1-43.
- Born, M., & Wolf, E. (1999). *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light* (7.<sup>a</sup> ed.). Cambridge University Press.
- Carbajal-Domínguez, A., Bernal Arroyo, J., Gómez Correa, J. E., & Martínez Niconoff, G. (2010). Numerical calculation of near field scalar diffraction using angular spectrum of plane waves theory and FFT. *Revista Mexicana de Física E*, 56(2), 159-164.
- Chen, Y., Lu, L., Karniadakis, G. E., & Dal Negro, L. (2020). Physics-informed neural networks for inverse problems in nano-optics and metamaterials. *Optics Express*, 28(8), 11618-11633. <https://doi.org/10.1364/OE.384875>
- Cuomo, S., Di Cola, V. S., Giampaolo, F., Rozza, G., Raissi, M., & Piccialli, F. (2022). Scientific Machine Learning Through Physics-Informed Neural Networks: Where we are and What's Next. *Journal of Scientific Computing*, 92(3), 88. <https://doi.org/10.1007/s10915-022-01939-z>
- Fang, Z., & Zhan, J. (2020). Deep physical informed neural networks for metamaterial design. *IEEE Access*, 8, 24506-24513. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2963375>
- Goodman, J. W. (2007). *Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications*. Roberts & Company.

- Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks*, 2(5), 359-366. [https://doi.org/10.1016/0893-6080\(89\)90020-8](https://doi.org/10.1016/0893-6080(89)90020-8)
- Jin, J.-M. (2014). *The Finite Element Method in Electromagnetics* (3.<sup>a</sup> ed.). John Wiley & Sons.
- Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6), 422-440. <https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5>
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization [Published at ICLR 2015].
- Krishnapriyan, A. S., Gholami, A., Zhe, S., Kirby, R. M., & Mahoney, M. W. (2021). Characterizing Possible Failure Modes in Physics-Informed Neural Networks [arXiv:2109.01050]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34, 26548-26560.
- Lagaris, I. E., Likas, A., & Fotiadis, D. I. (1998). Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 9(5), 987-1000. <https://doi.org/10.1109/72.712178>
- Lu, L., Meng, X., Mao, Z., & Karniadakis, G. E. (2021). DeepXDE: A deep learning library for solving differential equations. *SIAM Review*, 63(1), 208-228. <https://doi.org/10.1137/19M1274067>
- McKay, M. D., Beckman, R. J., & Conover, W. J. (1979). A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics*, 21(2), 239-245. <https://doi.org/10.1080/00401706.1979.10489755>
- Moseley, B., Markham, A., & Nissen-Meyer, T. (2020). Solving the wave equation with physics-informed deep learning. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.11894>
- Moseley, B., Markham, A., & Nissen-Meyer, T. (2023). Finite basis physics-informed neural networks (FBPINNs): a scalable domain decomposition approach for solving differential equations. *Advances in Computational Mathematics*, 49(4), 62. <https://doi.org/10.1007/s10444-023-10065-9>
- Nguyen, H. T., Khoa, V. A., Minh, M. N., & Tran, T. (2016). Reconstruction of the electric field of the Helmholtz equation in 3D [Version v3 del 11 de marzo de 2016; investiga el me-

- todo de truncamiento como regularización del problema de Cauchy para Helmholtz, con estimaciones de error en norma  $L_2$ ]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1408.1932>
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.
- Panagiotakopoulos, T., Velissaris, C., & Rapsomanikis, A. N. (2026). Physics-Informed Neural Network Solution of the 2D Helmholtz Equation with a Gaussian Source [Repository deposit, publicado el 9 de abril de 2026; aún no revisado por pares; sin DOI disponible]. <https://stars.library.ucf.edu/ucfscholar/1345>
- Rahaman, N., Baratin, A., Arpit, D., Draxler, F., Lin, M., Hamprecht, F., Bengio, Y., & Courville, A. (2019). On the spectral bias of neural networks. *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, 97, 5301-5310.
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Schoder, S., & Kraxberger, F. (2024). Feasibility study on solving the Helmholtz equation in 3D with PINNs. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.06623>
- Sitzmann, V., Martel, J. N. P., Bergman, A. W., Lindell, D. B., & Wetzstein, G. (2020). Implicit Neural Representations with Periodic Activation Functions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 7462-7473.
- Sukumar, N., & Srivastava, A. (2022). Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks [Preprint local: arXiv:2104.08426v2, 7 de noviembre de 2021]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 389, 114333. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2021.114333>
- Tancik, M., Srinivasan, P. P., Mildenhall, B., Fridovich-Keil, S., Raghavan, N., Singhal, U., Ramamoorthi, R., Barron, J. T., & Ng, R. (2020). Fourier Features Let Networks Learn High Frequency Functions in Low Dimensional Domains. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 7537-7547.
- Wang, S., Teng, Y., & Perdikaris, P. (2021). Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(5), A3055-A3081. <https://doi.org/10.1137/20M1318043>

- Wang, S., Yu, X., & Perdikaris, P. (2022). When and why PINNs fail to train: A neural tangent kernel perspective [Preprint local: arXiv:2007.14527v1, 28 de julio de 2020]. *Journal of Computational Physics*, 449, 110768. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110768>
- Zhang, H., Li, C., Xia, R., Chen, X., Xiao, T., Guo, X.-W., & Liu, J. (2025). FE-PIRBN: Feature-enhanced physics-informed radial basis neural networks for solving high-frequency electromagnetic scattering problems. *Journal of Computational Physics*, 527, 113798. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2025.113798>