

## ЛЕКЦИЯ № 12

### 4. Тепловые свойства твердых тел.

#### Классическая теория теплоемкости кристаллов. Закон Дюлонга-Пти

Частицы, из которых состоят твердые тела (атомы, ионы), не являются свободными, они участвуют в непрерывных гармонических колебаниях у положения равновесия в узлах кристаллической решетки (частицы – не идеальный газ).

Тогда  $W = W_k + W_p$ .

На каждую степень свободы частицы приходится одинаковая энергия  $\sim \frac{1}{2} k_B T$ .

У свободной частицы  $i = 3$ , для связанных частиц (АТТ)  $i = 6$ .

Тогда средняя энергия одной частицы:

$$\langle W_i \rangle = \frac{i}{2} k_B T = \frac{6}{2} k_B T = 3 k_B T$$

Энергия 1 моля твердого вещества:

$$\langle W_v \rangle = \langle W_i \rangle \cdot N_A = 3RT$$

Молярная теплоемкость твердых тел:

$$\boxed{c_{vV} = \frac{\partial \langle W_v \rangle}{\partial T} = 3R} \quad (12-1)$$

– закон Дюлонга-Пти:

**молярная теплоемкость всех твердых тел ни от чего не зависит и является постоянной, равной  $3R$ .**


Трудности классической теории теплоемкости твердых тел:

1) Если для диэлектрика  $c_{vV} = 3R$  и определяется лишь частицами, находящимися в узлах кристаллической решетки, то в металлах, кроме частиц, находящихся в узлах решетки, есть еще и свободные электроны, для которых  $i = 3$ , тогда

$$c_{vV} = 3R + \frac{3}{2} R = 4,5R.$$

Но эксперимент:  $c_{vV \text{ диэлектриков}} = c_{vV \text{ металлов}} = 3R$  !


2) Из закона Дюлонга-Пти не следует зависимость теплоемкости от температуры, хотя экспериментально такая зависимость наблюдается в области низких температур.



Объяснить эту зависимость классическая физика не смогла. Ответ был получен только в квантовой физике.

## 5. Фононы и их распределение по энергиям (распределение Бозе-Эйнштейна)

Атомы, ионы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, являются квантовыми гармоническими осцилляторами.



Из решения уравнения Шредингера следует, что энергия таких частиц квантуется.

$$W_n = \left( n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

Согласно принципу минимума энергии наиболее выгодное состояние – состояние с энергией  $W_0$  – основное (невозбужденное) состояние.

При сообщении твердому телу дополнительной энергии происходит возбуждение осцилляторов – они переходят на более высокие уровни.

Но возбужденные состояния – короткоживущие. Пробыв в них короткое время, осцилляторы переходят на ниже лежащие состояния. При этом правило отбора утверждает, что

$$\Delta n = 1,$$

т. е. переходы происходят на соседний ниже лежащий уровень.

При этом осциллятор теряет энергию  $\Delta W = \hbar \omega$ , которая уносится в виде низкочастотной тепловой волны по кристаллу.

Порцию (квант) такой тепловой волны по аналогии с порцией (квантом) электромагнитной волны – фотоном, назвали **фононом**.

Т. о. **фонон** – это квазичастица, так как существует только в твердом теле, не имеющая электрического заряда, не существующая в покое, а всегда движущаяся со скоростью звука в твердом теле.

Энергия фонона:

$$W_f = \hbar \omega. \quad (12-2)$$


При этом для фононов нет запрета Паули, спин у них целочисленный  $s = 1$ , значит, они относятся к классу бозонов.

**Функция распределения Бозе-Эйнштейна** позволяет вычислить среднее число бозонов (фононов) из общего их числа, находящихся в данном квантовом состоянии или вероятность того, что данный фонон обладает энергией  $W_f = \hbar \omega$ .


$$\langle N_B \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (12-3)$$

Другими словами функция распределения Бозе-Эйнштейна определяет вероятность заселения данного квантового состояния.

Графически



При  $\hbar \omega \gg k_B T \rightarrow \langle N_B \rangle \approx \exp\left(-\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) = f_{\text{М-Б}}$  – классическое распределение Максвелла-Больцмана.



$$W_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega,$$

где  $W_n$  – энергия осциллятора.

$n = \langle N_B \rangle$  с энергией  $\hbar \omega$ .

Т. к. энергия одного фонона  $W_f = \hbar \omega$ , а их число в данном квантовом состоянии определяется (12-3), тогда средняя энергия одного квантового состояния гармонического осциллятора (средняя энергия всех фононов в данном квантовом состоянии):

$$\langle W_n \rangle = \left( \langle N_B \rangle + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega = \frac{1}{2} \hbar \omega + \frac{\hbar \omega}{\exp\left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right) - 1}. \quad (*)$$

## 6. Квантовая теория теплоемкости твердого тела (теория Дебая)

$$\langle W_{\text{ATT}} \rangle = \int_{W_{\min}=0}^{W_{\max}-?} \langle W_n \rangle dG \quad (**)$$

Учитывая вырождение по спину

$$dG = (2s + 1) \frac{dV 4\pi p^2 dp}{h^3} = (2s + 1) \frac{dV 4\pi p^2 dp}{(2\pi\hbar)^3},$$

т. к.  $s = 1$ ,  $W_f = W = p \cdot v_{\text{зв}} = \hbar \omega$ .

$$dG = \frac{3dV}{2\pi^2 v_{\text{зв}}^3} \omega^2 d\omega. \quad (***)$$

Тепловые волны в твердом теле – это стоячие волны, для которых

$$L = n \frac{\lambda_B}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Тогда при  $n \rightarrow 1$   $\lambda_{B\text{max}} \rightarrow 2L$ , а это большая  $\lambda_B$ , значит  $\omega_{\min} \rightarrow 0$ ,  
при  $n \rightarrow \infty$   $\lambda_{B\text{min}} \neq 0$ , значит  $\omega_{\max} \neq \infty$   $\omega_{\max} - ?$

$$G_{\max} = \int_0^V \int_0^{W_{\max}} dG = 3N$$

Подставим сюда (\*\*\*), получим

$$\frac{3V}{2\pi^2\nu_{\text{зв}}^3} \cdot \frac{\omega_{\text{max}}^3}{3} = 3N$$

Откуда

$$\boxed{\omega_{\text{max}} = \nu_{\text{зв}} (6\pi^2 n)^{1/3}} \quad (12-4)$$

Для твердого тела  $n \sim 10^{28} \text{ м}^{-3}$ ,  $\nu_{\text{зв}} \sim 10^3 \text{ м/с}$ , тогда

$$\omega_{\text{max}} \sim 10^3 (6\pi^2 \cdot 10^{28})^{1/3} \sim 10^{13} \text{ с}^{-1}.$$

Тогда, с учетом (\*), (\*\*) и (\*\*\*), получим

$$\langle W_{\text{АТТ}} \rangle = \frac{3\hbar V}{2\pi^2\nu_{\text{зв}}^3} \left\{ \frac{1}{2} \int_0^{\omega_{\text{max}}} \omega^3 d\omega + \int_0^{\omega_{\text{max}}} \frac{\omega^3 d\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} \right\}$$

Введем обозначения:

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T},$$

$$\boxed{T_D = \frac{\hbar\omega_{\text{max}}}{k_B} = \frac{\hbar\nu_{\text{зв}} (6\pi^2 n)^{1/3}}{k_B}} - \quad (12-5)$$

– характеристическая температура Дебая, при которой тепловая энергия  $k_B T$  равна максимальной энергии фононов для данного твердого тела.

$$\nu_{\text{зв}} \sim 10^3 \text{ м/с}, n \sim 10^{28} \text{ м}^{-3}, \omega_{\text{max}} \sim 10^{13} \text{ с}^{-1}.$$

тогда

$$T_D \sim \frac{10^{-34} \cdot 10^{13}}{10^{-23}} \sim \underline{10^2 \div 10^3 \text{ К}} !$$

С учетом обозначений получим

$$\langle W_{\text{АТТ}} \rangle = W_0 + \frac{3\hbar V}{2\pi^2\nu_{\text{зв}}^3} \cdot \left(\frac{k_B T}{\hbar}\right)^4 \int_0^{x_{\text{max}}} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}.$$

В общем случае вычислить интеграл – численно!

В предельных случаях:

$$1) T \gg T_D \left( k_B T \gg \hbar \omega_{\max} \right), \text{ т. е. } x \ll 1$$

$$\text{Тогда} \quad e^x \approx 1 + x$$

$$\begin{aligned} \langle W_{\text{АТТ}} \rangle &= W_0 + \frac{3\hbar V}{2\pi^2 \nu_{\text{ЗВ}}^3} \cdot \left( \frac{k_B T}{\hbar} \right)^4 \frac{x_{\max}^3}{3} = \\ &= W_0 + \frac{3V}{2\pi^2 \nu_{\text{ЗВ}}^3} \cdot \frac{(k_B T)^4}{\hbar^3} \cdot \frac{\hbar^3 \omega_{\max}^3}{3(k_B T)^3} = W_0 + 3Nk_B T. \end{aligned}$$

Для 1 моля вещества

$$\langle W_v \rangle = W_0 + 3N_A k_B T = W_0 + 3RT.$$

Тогда

$$c_{v_v} = \frac{\partial \langle W_v \rangle}{\partial T} = 3R,$$

что точно соответствует классической теории Дюлонга-Пти.

$$2) T \ll T_D \left( k_B T \ll \hbar \omega_{\max} \right), \quad x_{\max} \rightarrow \infty$$

$$\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$$

(табличный интеграл)

$$\langle W_{\text{АТТ}} \rangle = W_0 + \frac{3\hbar V}{2\pi^2 \nu_{\text{ЗВ}}^3} \cdot \left( \frac{k_B T}{\hbar} \right)^4 \frac{\pi^4}{15}$$

Подставив сюда (12-5), получим

$$\langle W_{\text{АТТ}} \rangle = W_0 + \frac{3\pi^4}{5} k_B N \frac{T^4}{T_D^3}.$$

Молярная теплоемкость

$$\boxed{c_{v_v} = \frac{\partial \langle W_v \rangle}{\partial T} = \frac{12}{5} \pi^4 R \left( \frac{T}{T_D} \right)^3}, \quad (12-6)$$

что точно соответствует эксперименту!

Для металлов – есть еще и свободные электроны


$$W_e = \frac{3}{2} k_B T, \quad \frac{\Delta N}{N_0} = \frac{k_B T}{W_F}$$

$$\langle W_e \rangle = W_e \Delta N = \frac{3}{2} k_B T \cdot N_0 \frac{k_B T}{W_F} = \frac{3}{2} N_0 \frac{(k_B T)^2}{W_F}$$

Для 1 моля  $N_0 = N_A$ ,  $N_A \cdot k_B = R$ , получим

$$c_{v_v} = \frac{\partial \langle W_e \rangle}{\partial T} = 3R \frac{k_B T}{W_F}, \quad (12-7)$$

$$c_{v \text{ металла}} = c_{v \text{ диэл.}} + c_{v e}$$



при  $T \ll T_D$  ( $k_B T \ll \hbar \omega_{\max}$ ),  $\langle W_v \rangle \sim T^4$ ,  $c_v \sim T^4$ ,

при  $T \gg T_D$  ( $k_B T \gg \hbar \omega_{\max}$ ),  $\langle W_v \rangle \sim T$ ,  $c_v = \text{const}$ .

## 7. Теплопроводность твердых тел

В жидкостях и газах тепловую энергию при теплопроводности переносят молекулы, атомы этих веществ.

В твердых телах атомы находятся в узлах кристаллической решетки и только совершают колебания у положения равновесия.

Поэтому тепловую энергию в твердых телах переносят фононы (тепловые волны). Квантовый осциллятор, получив тепловую энергию, возбуждается, а, пробыв в возбужденном состоянии небольшое время, возвращается на более низкие энергетические уровни, излучая при этом фононы.

Фонон, двигаясь по кристаллу, поглощается следующим осциллятором — излучается новый фонон, и т. д.

Процесс теплопроводности описывается уравнением Фурье, где коэффициент теплопроводности

$$k = \frac{1}{3} \langle \ell \rangle \langle v \rangle c_v \rho.$$

Здесь  $\langle \ell \rangle$  – средняя длина свободного пробега фононов,  $\langle \ell \rangle \sim \frac{1}{n_f}$ ;

$\langle v \rangle = v_3$  – скорость движения фононов по кристаллу  $\equiv$  скорость звука в данном веществе ( $v_3 = \text{const}$ );

$c_v$  – удельная теплоемкость твердого тела;

$\rho$  – плотность вещества твердого тела.

Область  $T \ll T_D$

$n_f$  – очень малая,  $\langle \ell \rangle \approx d = \text{const}$ ,  $c_{\text{реш}} \sim T^3$ ,  $c_e \sim T \rightarrow k \sim T^3$ ,

Область  $T \gg T_D$   $n_f \sim T$ ,

$c_{\text{реш}} = \text{const}$

$$k_{\text{диэл.}} \sim \frac{1}{T}$$

$c_e \sim T$

$$k_{\text{метал.}} \rightarrow \frac{1}{T} + \text{const} \rightarrow \text{const.}$$

