

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|------|--|------|----------------------------------|
| <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA</div> | | <div>Aktualizacja nr1</div> <div>Data aktualizacji 26/01/2026</div> <div>Pierwsze opracowanie</div> <div>Wydrukowano 26/01/2026</div> <div>Strona nr 1 / 14</div> | | | | | | | | | |
| <div>Karta charakterystyki</div> <div>Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - Rozporządzenie (UE) 2020/878</div> | | | | | | | | | | | |
| SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Identyfikator produktu | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | | RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA | | | | | | | | | |
| 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane | | | | | | | | | | | |
| Opis/Zastosowanie | | Grubość powłoki 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 mm | | | | | | | | | |
| 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki | | | | | | | | | | | |
| Firma spółki | | ITALMONT S.R.L. | | | | | | | | | |
| Adres | | VIA IV NOVEMBRE 13 | | | | | | | | | |
| Miejscowość i kraj | | 63078 Spinetoli (AP) ITALIA | | | | | | | | | |
| | | tel. +39 0736 899238 | | | | | | | | | |
| | | fax +39 0736 899489 | | | | | | | | | |
| Adres poczty elektronicznej kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki | | info@italmont.it | | | | | | | | | |
| Dostawca: | | ITALMONT S.R.L. | | | | | | | | | |
| 1.4. Numer telefonu alarmowego | | | | | | | | | | | |
| W sprawie pilnych informacji zwrócić się do | | Informacja w razie nagłych wypadków: +48 22 307 3690 Ośrodkiem zatruc +48 42 63 14 724 | | | | | | | | | |
| SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny | | | | | | | | | | | |
| <p>Produkt został zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) z późniejszymi zmianami. Produkt wymaga karty charakterystyki zgodnej z przepisami Rozporządzenia (UE) 2020/878.</p> <p>Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i/lub dla środowiska są podane w sekcji 11 i 12 niniejszej karty.</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Klasyfikacja i wskazówki zagrożenia:</p> <table><tr><td>Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3</td><td>H412</td><td>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</td></tr></table> | | | | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3 | H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | | | | | |
| Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3 | H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | | | | | | | | | |
| 2.2. Elementy oznakowania | | | | | | | | | | | |
| Oznakowanie ostrzegawcze w myśl Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | | |
| Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: | | | | | | | | | | | |
| Hasło ostrzegawcze: -- | | | | | | | | | | | |
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>H412</td><td>Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</td></tr><tr><td>EUH208</td><td>Zawiera: 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.</td></tr></table> | | | | H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | EUH208 | Zawiera: 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. | | | | |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | | | | | | | | | | |
| EUH208 | Zawiera: 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. | | | | | | | | | | |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności: | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>P501</td><td>Usunąć produkt / kontener zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi</td></tr><tr><td>P102</td><td>Chronić przed dziećmi.</td></tr><tr><td>P101</td><td>W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.</td></tr><tr><td>P273</td><td>Unikać uwolnienia do środowiska.</td></tr></table> | | | | P501 | Usunąć produkt / kontener zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi | P102 | Chronić przed dziećmi. | P101 | W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. | P273 | Unikać uwolnienia do środowiska. |
| P501 | Usunąć produkt / kontener zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi | | | | | | | | | | |
| P102 | Chronić przed dziećmi. | | | | | | | | | | |
| P101 | W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. | | | | | | | | | | |
| P273 | Unikać uwolnienia do środowiska. | | | | | | | | | | |

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

ITALMONT S.R.L.

RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 26/01/2026
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 26/01/2026
Strona nr 2 / 14

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń ... / >>

LZO (Dyrektywa 2004/42/WE) :
Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym.
LZO w g/litr w produkcie gotowym do użytku :
Dopuszczalne wartości :

8.13
40.00

2.3. Inne zagrożenia

Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB ≥ 0,1%.

Produkt nie zawiera substancji mających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1%.

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Zawiera:

| Identyfikacja | Stęż. % | Klasyfikacja (WE) 1272/2008 (CLP) |
|---|-----------------------|---|
| WĘGLAN WAPNIOWY | | |
| INDEKS | 63.242 | |
| WE | 207-439-9 | |
| CAS | 471-34-1 | |
| DWUTLENEK TYTANU | | |
| INDEKS | 2.181 | |
| WE | 236-675-5 | |
| CAS | 13463-67-7 | |
| Rej. REACH | 01-2119489379-17-XXXX | |
| Silice libera cristallina (frazione fine) | | |
| INDEKS | 0.218 | STOT RE 1 H372 |
| WE | 238-878-4 | |
| CAS | 14808-60-7 | |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL | | |
| INDEKS | 0.013 | Eye Irrit. 2 H319 |
| WE | 203-961-6 | |
| CAS | 112-34-5 | |
| Rej. REACH | 01-2119475104-44-XXXX | |
| 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON | | |
| INDEKS | 0.00491 | Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 |
| WE | 220-120-9 | Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.036% |
| CAS | 2634-33-5 | LD50 Doustnie: 450 mg/kg, LC50 Wdychanie mgły/pyłu: 0.21 mg/l/4h |
| Rej. REACH | Biocida | |
| MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) | | |
| INDEKS | 0.00142 | Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Nota klasyfikacyjna wg załącznika VI do rozporządzenia CLP: B |
| WE | | Skin Corr. 1C H314: ≥ 0.6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0.06% - < 0.6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0.6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0.06% - < 0.6% |
| CAS | 55965-84-9 | ATE Doustnie: 100 mg/kg, LD50 Skórne: 87.12 mg/kg, LC50 Wdychanie mgły/pyłu: 0.171 mg/l/4h |
| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON | | |
| INDEKS | 0.00140 | Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1 H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071 |
| WE | 247-761-7 | Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015% |
| CAS | 26530-20-1 | LD50 Doustnie: 125 mg/kg, LD50 Skórne: 311 mg/kg, LC50 Wdychanie mgły/pyłu: 0.27 mg/l/4h |
| Rej. REACH | Biocida | |

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

ITALMONT S.R.L.

RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 26/01/2026
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 26/01/2026
Strona nr 3 / 14

SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach ... / >>

TERBUTRINA

INDEKS

0.00112

Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100,
Aquatic Chronic 1 H410 M=100
ATE Doustnie: 500 mg/kg

WE 212-950-5

CAS 886-50-0

Pełne znaczenie symboli zagrożenia (H) ujęto w sekcji 16 karty.

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Nie są przewidziane efekty wymagające wdrożenia szczególnych środków pierwszej pomocy. Poniższe informacje są praktycznymi zaleceniami prawidłowego zachowania w razie kontaktu z substancją chemiczną również nie niebezpieczną.

W razie wątpliwości lub w przypadku wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu ten dokument.

W razie wystąpienia ciężkich objawów, natychmiast poprosić o udzielenie pomocy lekarskiej.

OCZY: W razie obecności soczewek kontaktowych, należy je wyjąć, jeśli działanie to może być wykonane z łatwością. Natychmiast płukać, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

SKÓRA: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody (oraz mydła – jeśli to możliwe). Zasięgnąć porady opiekę lekarza. Unikać dalszego kontaktu ze skażoną odzieżą.

SPOŻYCIE: Wywołać wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Nie podawać niczego doustnie, jeżeli narazony jest w stanie nieprzytomności. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

INHALACJA: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, z daleka od miejsca wypadku. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Środki ochronne dla ratowników

Dobrym zwyczajem dla ratownika udzielającego pomocy osobie narażonej na działanie substancji chemicznej lub mieszaniny jest użycie środków ochrony indywidualnej. Charakter środków ochrony indywidualnej zależy od poziomu niebezpieczeństwa substancji lub mieszaniny, sposobu narażenia i stopnia skażenia. Jeśli nie są obecne inne, bardziej szczegółowe wskazówki, zaleca się użycie rękawiczek jednorazowych, chroniących w razie ewentualnego kontaktu z płynami biologicznymi. Rodzaje ŚOI odpowiednich dla charakterystyki danej substancji lub mieszaniny zostały opisane w sekcji 8.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Specyficzne informacje odnośnie symptomów i wpływów spowodowanych przez produkt nie są znane.

EFEKTY OPÓŹNIONE: Na podstawie obecnie dostępnych informacji nie są znane żadne przypadki opóźnionych efektów po wystąpieniu narażenia na działanie produktu.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku wystąpienia ostrych lub opóźnionych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Środki, jakie należy mieć do dyspozycji w miejscu pracy w celu umożliwienia konkretnego i natychmiastowego leczenia

Bieżąca woda do przemywania skóry i oczu.

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE

Zwykle środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze i mgła wodna.

NIE ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE

Żaden.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ NA POŻAR

Unikać wdychania produktów rozkładu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Pojemniki chłodzić strumieniami wody, aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Wyposażenie ochrony przeciwpożarowej należy stosować zawsze w komplecie. Zebrać mieszaninę gaśniczą nie odprowadzając do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę i pozostałości gaśnicze skierować do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi normami.

WYPOSAŻENIE OCHRONNE

| | | |
|---|-----------------|--|
| <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA</div> | | Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 26/01/2026 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 26/01/2026 Strona nr 4 / 14 |
| Stosowna odzież przeznaczona do akcji przeciwpożarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprężonym powietrzem i otwartym obwodem (EN 137), odzież ognioodporna (EN469), rękawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strażaków (HO A29 lub A30). | | |
| SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska | | |
| 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych | | |
| O ile nie ma zagrożeń zatrzymać uwolnienie. Stosować odpowiednie środki ochrony (ze środkami ochrony indywidualnej włącznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec zakażeniom skóry, oczu i odzieży osobistej. Niniejsze wskazówki odnoszą się do osób uczestniczących w obrocie substancją, jak również w przypadku sytuacji awaryjnej. | | |
| 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | | |
| Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, do wód powierzchniowych i do wód gruntowych. | | |
| 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia | | |
| Odpompować uwolniony produkt i przelać do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzić kompatybilność materiału pojemników tak, jak podano w sekcji 10. Zebrać pozostałości stosując substancję sorpcyjną. Wprowadzić wentylację w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Likwidacja zanieczyszczonego materiału winna się odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13. | | |
| 6.4. Odniesienia do innych sekcji | | |
| Ewentualne informacje odnośnie do ochrony indywidualnej i postępowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13. | | |
| SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie | | |
| 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania | | |
| Przed manipulowaniem produktem należy zapoznać się ze wszelkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unikać uwolnienia produktu do środowiska. Podczas stosowania nie palić tytoniu, nie pić, nie jeść. Zanieczyszczoną odzież i środki ochrony zdjąć przed spożyciem posiłków w wydzielonych strefach. | | |
| 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności | | |
| Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać pojemniki zamknięte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniąc przed działaniem promieniowania słonecznego. Przechowywać pojemniki z dala od materiałów nie kompatybilnych, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji 10. | | |
| 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe | | |
| Brak | | |
| SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej | | |
| 8.1. Parametry dotyczące kontroli | | |
| Odniesienia do przepisów: | | |
| CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| DEU | Deutschland | WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe |
| ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024 |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021 |
| ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |
| NLD | Nederland | Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431 |
| PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração |
| POL | Polska | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej ... / >>

| | | |
|-----|----------------|--|
| ROU | România | HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) Dyrektywa (UE) 2022/431; Dyrektywa (UE) 2019/1831; Dyrektywa (UE) 2019/130; Dyrektywa (UE) 2019/983; Dyrektywa (UE) 2017/2398; Dyrektywa (UE) 2017/164; Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE; Dyrektywa 98/24/WE; Dyrektywa 91/322/EWG. ACGIH 2025 |
| GBR | United Kingdom | |
| EU | OEL EU | |
| | | |
| | ACGIH | |

| DWUTLENEK TYTANU | | | | | | |
|------------------|---------|-----------|-----|-------------|-----|--------------------|
| Wartość progową | | | | | | |
| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | | NDSch/15min | | Uwagi / Obserwacje |
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| MAK | DEU | 0.3 | | 2.4 | | RESPIRHinweis |
| VLA | ESP | 10 | | | | |
| VLEP | FRA | 10 | | | | |
| NDS/NDSch | POL | 10 | | | | WDYCH |
| TLV | ROU | 10 | | 15 | | |
| WEL | GBR | 10 | | | | WDYCH |
| WEL | GBR | 4 | | | | RESPIR |
| ACGIH | | 0.2 | | | | RESPIR |

| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|-----|-------------|-----|--------------------|
| Wartość progową | | | | | | |
| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | | NDSch/15min | | Uwagi / Obserwacje |
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| TLV | CZE | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| AGW | DEU | 67 | 10 | 100.5 | 15 | Hinweis, 11 |
| MAK | DEU | 67 | 10 | 100.5 | 15 | Hinweis |
| VLA | ESP | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| VLEP | FRA | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| VLEP | ITA | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| TGG | NLD | 50 | | 100 | | SKÓRA |
| VLE | PRT | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| NDS/NDSch | POL | 67 | | 100 | | |
| TLV | ROU | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| WEL | GBR | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| OEL | EU | 67.5 | 10 | 101.2 | 15 | |
| ACGIH | | 66 | 10 | | | WDYCH |

| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-----|-------------|-----|--------------------|
| Wartość progową | | | | | | |
| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | | NDSCh/15min | | Uwagi / Obserwacje |
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| AGW | DEU | 0.05 | | 0.1 | | WDYCH |
| AGW | DEU | 0.05 | | 0.1 | | SKÓRA |
| MAK | DEU | 0.05 | | 0.1 | | WDYCH |
| MAK | DEU | 0.05 | | 0.1 | | SKÓRA |

| MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----|-------------|-----|--------------------|
| (3:1) | | | | | | |
| Wartość progową | | | | | | |
| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | | NDSch/15min | | Uwagi / Obserwacje |
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
| MAK | DEU | 0.2 | | 0.4 | | WDYCH |
| NDS/NDSch | POL | 0.2 | | 0.4 | | SKÓRA |

ITALMONT S.R.L.

RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 26/01/2026
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 26/01/2026
Strona nr 6 / 14

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej ... / >>

WĘGLAN WAPNIOWY

Wartość progową

| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | NDSch/15min | Uwagi / Obserwacje |
|-----------|---------|-----------|-------------|--------------------|
| | | mg/m3 | mg/m3 | |
| | | ppm | ppm | |
| VLEP | FRA | 10 | | |
| NDS/NDSch | POL | 10 | | WDYCH |
| ACGIH | | 10 | | WDYCH |
| ACGIH | | 3 | | RESPIR |

Silice libera cristallina (frazione fine)

Wartość progową

| Rodzaj | Państwo | NDS/8godz | NDSch/15min | Uwagi / Obserwacje |
|-----------|---------|-----------|-------------|--------------------|
| | | mg/m3 | mg/m3 | |
| | | ppm | ppm | |
| VLA | ESP | | | RESPIR |
| VLEP | FRA | 0.1 | | RESPIR |
| VLEP | ITA | 0.1 | | RESPIR |
| TGG | NLD | 0.075 | | RESPIR |
| VLE | PRT | 0.025 | | RESPIR |
| NDS/NDSch | POL | 0.1 | | RESPIR |
| TLV | ROU | 0.1 | | RESPIR |
| OEL | EU | 0.1 | | RESPIR |
| ACGIH | | 0.025 | | RESPIR |

Legenda:

(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.

8.2. Kontrola narażenia

Ponieważ ochrona powinna być realizowana przede wszystkim przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, zamiast stosowania środków ochrony indywidualnej, należy zapewnić wydajną wentylację na stanowisku pracy stosując efektywną instalację wyciągową lokalną.

OCHRONA RĄK

Stosować rękawice ochronne kategorii III.

Przy wyborze materiału na rękawice robocze (patrz norma EN 374) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: kompatybilność, degradacja, czas przenikanie.

W przypadku preparatów odporność rękawic ochronnych musi być przetestowana przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymałość nie jest przewidywalna. Czas zużycia rękawic zależy od czasu i okoliczności użytkowania.

Chroń dłonie przy użyciu rękawic typu:

Materiał: Kauczuk nitrylowy (NBR)

Przy wyborze materiału na rękawice robocze należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: kompatybilność, degradacja, czas przenikanie.

Grubość: 0.3 mm

Grubość rękawic musi być dobrana w oparciu o minimalny wymagany czas wytrzymałości.

Czas wytrzymałości: 30 min

Odporność rękawic zależy od różnych czynników, takich jak temperatura i inne czynniki środowiskowe.

OCHRONA SKÓRY

Stosować odzież ochronną z długimi rękawami i obuwie ochronne dla celów profesjonalnych kategorii I zgodnie z rozporządzeniem I (p.

Rozporządzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjęciu odzieży ochronnej wymyć powierzchnię ciała wodą i mydłem.

OCHRONA OCZU

Zaleca się stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (patrz norma EN ISO 16321).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Środki ochrony dróg oddechowych należy stosować w przypadku gdy zastosowane środki techniczne nie są wystarczające do ochrony pracowników przed warunkami przekraczającymi wartości dopuszczalne. Zaleca się stosować maskę z filtrem typu B, dobór klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zależności od dopuszczalnego stężenia użytkowego. (patrz norma EN 14387).

Jeżeli rozpatrywana substancja uznawana jest za bezwonną lub wartości dopuszczalne NDS/NDN mają wartość niższą niż próg jej wykrywalności, a także w przypadku awarii, należy stosować sprzęt izolujący autonomiczny zasilany sprężonym powietrzem z otwartym obiegiem zgodnie z normą EN 137 lub sprzęt izolujący z doprowadzeniem czystego powietrza zgodnie z normą EN 138. Wybór stosownego środka ochronnego dróg oddechowych powinien być zgodny z normą EN 529.

KONTROLE NARAŻENIA ŚRODOWISKA

Należy wykonywać pomiary emisji wynikających z urządzeń wentylacyjnych i z procesów roboczych, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ochrony środowiska.

Nie odprowadzać pozostałości produktu do kanalizacji ściekowej lub wód powierzchniowych.

| | | | |
|--|-------------|---|--|
| ITALMONT S.R.L. | | | Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 26/01/2026 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 26/01/2026 Strona nr 7 / 14 |
| RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA | | | |
| SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne | | | |
| 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych | | | |
| Właściwości | Wartość | Informacje | |
| Stan skupienia | gęsta ciecz | | |
| Kolor | biały | | |
| Zapach | słaby | | |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | niedostępne | | |
| Początkowa temperatura wrzenia | > 100 °C | Substancja:WODA Początkowa temperatura wrzenia: 100 °C | |
| Palność materiałów | niepalny | | |
| Dolna granica wybuchowości | niedostępne | | |
| Górna granica wybuchowości | niedostępne | | |
| Temperatura zapłonu | > 60 °C | | |
| Temperatura samozapłonu | niedostępne | | |
| Temperatura rozkładu | niedostępne | | |
| pH | 8 | Metoda:miernik ph | |
| Lepkość kinematyczna | 0.08 m2/s | Metoda:kubek forda | |
| Rozpuszczalność | niedostępne | | |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | niedostępne | | |
| Prężność par | niedostępne | | |
| Gęstość i/lub gęstość Względna | 1.6 g/cm3 | Metoda:piknometr | |
| Względna gęstość pary | niedostępne | | |
| Charakterystyka cząsteczek | nie dotyczy | | |
| 9.2. Inne informacje | | | |
| 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego | | | |
| Brak | | | |
| 9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa | | | |
| Brak | | | |
| SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność | | | |
| 10.1. Reaktywność | | | |
| W zalecanych warunkach użytkowania nie istnieją szczególne zagrożenia odnośnie do reakcji z innymi substancjami. | | | |
| WĘGLAN WAPNIOWY | | | |
| Ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 800°C/1472°F. | | | |
| 10.2. Stabilność chemiczna | | | |
| Produkt stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i składowania. | | | |
| 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | | | |
| Nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach użytkowania i składowania. | | | |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL | | | |
| Może reagować z: substancje utleniające.Może tworzyć nadtlarki z: tlen.Wydziela wodór w wyniku kontaktu z: aluminium.Może tworzyć mieszaniny wybuchowe z: powietrze. | | | |
| 10.4. Warunki, których należy unikać | | | |
| Żadnych. Postępować jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w stosunku do chemikaliów. | | | |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL | | | |
| Unikać wystawienia na działanie: powietrze. | | | |
| 10.5. Materiały niezgodne | | | |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL | | | |
| EPY 12.1.0 - SDS 1004.14 | | | |

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność ... / >>

Niezgodny z: substancje utleniające, mocne kwasy, metale alkaliczne.

WĘGLAN WAPNIOWY

Niezgodny z: kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

Może tworzyć: wodór.

WĘGLAN WAPNIOWY

Może tworzyć: tlenki wapnia, tlenki węgla.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych eksperymentalnych dla produktu, zagrożenia dla zdrowia ocenia się na podstawie właściwości substancji w nim zawartych, korzystając z kryteriów określonych w odpowiednim zarządzeniu dotyczącym klasyfikacji.

Z tego względu konieczne jest zamieszczenie informacji dotyczące skutków dla zdrowia w odniesieniu do stężeń substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, oddzielnie dla każdej substancji.

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm działania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

PRACOWNICY: wdychanie, kontakt ze skórą.

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

Substancja może być wchłaniana przez wdychanie, przyjmowanie doustne oraz kontakt ze skórą; działa drażniąco na skórę, a zwłaszcza na oczy. Może mieć działanie szkodliwe dla śledziony. Niebezpieczeństwo wdychania w temperaturze pokojowej jest mało prawdopodobne ze względu na niską prężność oparów substancji.

Skutki wzajemnego oddziaływania

Brak

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA

ATE (Wdychanie) mieszanki:

Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)

ATE (Doustnie) mieszanki:

Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)

ATE (Skórne) mieszanki:

Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)

WĘGLAN WAPNIOWY

LD50 (Doustnie):

6450 mg/kg Rat

DWUTLENEK TYTANU

LD50 (Doustnie):

> 10000 mg/kg Rat

2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL

LD50 (Skórne):

2700 mg/kg Rabbit

LD50 (Doustnie):

3384 mg/kg Rat

1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON

LD50 (Skórne):

> 2000 mg/kg Rat

LD50 (Doustnie):

450 mg/kg Rat

LC50 (Wdychanie mgły/pyłu):

0.21 mg/l/4h

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

LD50 (Skórne):

87.12 mg/kg Rabbit

LD50 (Doustnie):

457 mg/kg Rat

LC50 (Wdychanie mgły/pyłu):

0.171 mg/l/4h Rat

2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON

LD50 (Skórne):

311 mg/kg

LD50 (Doustnie):

125 mg/kg Rat

LC50 (Wdychanie mgły/pyłu):

0.27 mg/l/4h Rat

ITALMONT S.R.L.

RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA

Aktualizacja nr1
Data aktualizacji 26/01/2026
Pierwsze opracowanie
Wydrukowano 26/01/2026
Strona nr 9 / 14

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne ... / >>

TERBUTRINA
ATE (Doustnie):

500 mg/kg Wartość szacunkowa z tabeli 3.1.2 załącznika I do CLP

DZIAŁANIE ŻRĄCE / DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

POWAŻNE USZKODZENIE OCZU / DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE UCZULAJĄCE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKÓRĘ

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera:

2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON

DZIAŁANIE MUTAGENNE NA KOMÓRKI ROZRODCZE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

SZKODLIWE DZIAŁANIE NA ROZRODCZOŚĆ

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE JEDNORAZOWE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE - NARAŻENIE POWTARZANE

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

ZAGROŻENIE SPOWODOWANE ASPIRACJĄ

Nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrożenia

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na zdrowie człowieka podlega ocenie.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt przedstawia zagrożenie dla środowiska i jest szkodliwy dla organizmów wodnych, z ujemnych skutków środowiska wodnego w wypadku długotrwałego narażenia.

12.1. Toksyczność

1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON

LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

NOEC przewlekła Glony/Rośliny Wodne

2.15 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

2.9 mg/l/48h Daphnia magna

0.11 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

0.0403 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

LC50 - Ryby

EC50 - Skorupiaki

EC50 - Glony / Rośliny Wodne

NOEC przewlekła Ryby

NOEC przewlekła Skorupiaki

NOEC przewlekła Glony/Rośliny Wodne

0.19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

0.16 mg/l/48h Daphnia magna

0.0052 mg/l/72h Skeletonema costatum

0.02 mg/l Danio rerio

0.1 mg/l Daphnia magna

0.00049 mg/l Skeletonema costatum

| | | |
|--|--|---|
| <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA</div> | | Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 26/01/2026 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 26/01/2026 Strona nr 10 / 14 |
| SEKCJA 12. Informacje ekologiczne ... / >> | | |
| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON EC50 - Glony / Rośliny Wodne EC10 Glony / Rośliny Wodne | | 0.00129 mg/l/72h Navicula pelliculosa 0.000224 mg/l/72h Navicula pelliculosa |
| 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu | | |
| WĘGLAN WAPNIOWY Rozpuszczalność w wodzie | | 0,1 - 100 mg/l |
| DWUTLENEK TYTANU Rozpuszczalność w wodzie Degradacja: dana nie do dyspozycji | | < 0.001 mg/l |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL Rozpuszczalność w wodzie Łatwo degradowalny | | 1000 - 10000 mg/l |
| 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Rozpuszczalność w wodzie Łatwo degradowalny | | 1288 mg/l |
| MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) Rozpuszczalność w wodzie NIE łatwo degradowalny | | > 10000 mg/l |
| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON Rozpuszczalność w wodzie NIE łatwo degradowalny | | 500 mg/l |
| 12.3. Zdolność do bioakumulacji | | |
| 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL Współczynnik podziału: n-oktanol/woda | | 1 |
| 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Współczynnik podziału: n-oktanol/woda BCF | | 0.7 6.62 |
| MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda BCF | | 0.75 < 54 |
| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON Współczynnik podziału: n-oktanol/woda BCF | | 2.61 19.21 |
| 12.4. Mobilność w glebie | | |
| 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Współczynnik podziału: gleba/woda | | 0.97 |
| 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON Współczynnik podziału: gleba/woda | | 2.25 |
| 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB | | |
| Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB ≥ 0,1%. | | |
| 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | | |
| W oparciu o dostępne dane, produkt nie zawiera substancji wymienionej w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, których wpływ na środowisko podlega ocenie. | | |
| 12.7. Inne szkodliwe skutki działania | | |
| Brak | | |
| EPY 12.1.0 - SDS 1004.14 | | |

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

W miarę możliwości, przekazać do utylizacji. Pozostałości produktu należą do odpadów specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zagrożenie odpadów zawierających w części niniejszy produkt należy katalogować w rozumieniu obowiązujących rozporządzeń. Usuwanie odpadów należy przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenia na gospodarkę odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie miejscowych przepisów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami).

Postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku użycia lub rozproszenia tego produktu powinno być zorganizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Informacje na temat możliwej konieczności użycia środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczzone opakowania należy przekazać do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepisów w sprawie gospodarki odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu

Produkt nie jest niebezpieczny w myśl rozporządzeń obowiązujących w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/UE:

Brak

Restrykcje odnośnie produktu lub substancji zawartych zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia (WE) 1907/2006

Produkt

Punkt

3

Substancje zawarte

| | | |
|---|--|---|
| ITALMONT S.R.L. | | Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 26/01/2026 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 26/01/2026 Strona nr 12 / 14 |
| RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA | | |
| SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych ... / >> | | |
| Punkt | 75 | 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL Rej. REACH: 01-2119475104-44-XXXX |
| Punkt | 75 | 1,2-BENZOIZOTIAZOLIN-3-ON Rej. REACH: Biocida |
| Punkt | 75 | 2-OKTYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON Rej. REACH: Biocida |
| Punkt | 75 | MASA POREAKCYJNA 5-CHLORO-2- METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU I 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) |
| Punkt | 75 | WĘGLAN WAPNIOWY |
| Punkt | 75 | DWUTLENEK TYTANU Rej. REACH: 01-2119489379-17-XXXX |
| Punkt | 75 | GLIOKSAL |
| Rozporządzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych nie dotyczy | | |
| Substancje na Liście Kandydackiej (Art. 59 REACH) Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera SVHC ≥ 0,1%. | | |
| Substancje podlegające autoryzacji (Załącznik XIV REACH) Brak | | |
| Substancje podlegające powiadomieniu o wywozie Rozporządzenie (UE) 649/2012: Brak | | |
| Substancje podlegające Konwencji Rotterdamskiej: Brak | | |
| Substancje podlegające Konwencji Sztokholmskiej: Brak | | |
| Kontrole Lekarskie Brak | | |
| LZO (Dyrektywa 2004/42/WE) : Ściany zewnętrzne o podłożu mineralnym. | | |
| 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego | | |
| Dla mieszaniny/substancji wskazanych w sekcji 3 nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego. | | |
| SEKCJA 16. Inne informacje | | |
| Tekst wskazówek zagrożenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty: | | |
| Acute Tox. 2 | Toksyeczność ostra, kategorii 2 | |
| Acute Tox. 3 | Toksyeczność ostra, kategorii 3 | |
| Acute Tox. 4 | Toksyeczność ostra, kategorii 4 | |
| STOT RE 1 | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokr, kategorii 1 | |
| STOT RE 2 | Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokr, kategorii 2 | |
| Skin Corr. 1C | Działanie żrące na skórę, kategorii 1C | |
| Skin Corr. 1 | Działanie żrące na skórę, kategorii 1 | |
| Eye Dam. 1 | Poważne uszkodzenie oczu, kategorii 1 | |
| Eye Irrit. 2 | Działanie drażniące na oczy, kategorii 2 | |
| Skin Irrit. 2 | Drażniące na skórę, kategorii 2 | |
| Skin Sens. 1 | Działanie uczulające na skórę, kategorii 1 | |
| Skin Sens. 1A | Działanie uczulające na skórę, kategorii 1A | |
| Aquatic Acute 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, ostra toksyczność, kategorii 1 | |
| Aquatic Chronic 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 1 | |
| Aquatic Chronic 3 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła toksyczność, kategorii 3 | |
| H310 | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. | |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią. | |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu. | |
| H311 | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. | |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. | |
| H372 | Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. | |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. | |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. | |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. | |
| EPY 12.1.0 - SDS 1004.14 | | |

SEKCJA 16. Inne informacje ... / >>

| | |
|---------------|--|
| H319 | Działa drażniąco na oczy. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry. |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| EUH071 | Działa żrąco na drogi oddechowe. |

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- ATE / STO: Szacunkowa Toksyczność Ostra
- CAS: Numer Chemical Abstract Service
- CE50: Stężenie efektywne dla 50% populacji badawczej
- CE: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji)
- CLP: Rozporządzeniu (WE) 1272/2008
- DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalny Zharmonizowany System
- IATA DGR: Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stężenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej
- IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska
- INDEKS: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP
- LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
- LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej
- LZO: Związek organiczny lotny
- OEL: Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
- PBT: Trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
- PEC: Przewidywane stężenie w środowisku
- PEL: Przewidywany poziom narażenia
- PMT: Trwałe, mobilne i toksyczne
- PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
- REACH: Rozporządzeniu (WE) 1907/2006
- RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
- TLV: Wartość progowa
- TLV WAR. PUŁAP.: stężenie, które nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.
- TWA: Granica ważona średnia ekspozycji
- TWA STEL: Granica krótkotrwałego ryzyka zawodowego
- vPvB: Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
- vPvM: Bardzo trwałe i bardzo mobilne
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:

1. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)
2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)
3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (Załącznik II do rozporządzenia REACH)
4. Rozporządzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp. CLP)
5. Rozporządzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II Atp. CLP)
6. Rozporządzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (III Atp. CLP)
7. Rozporządzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)
8. Rozporządzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)
9. Rozporządzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporządzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporządzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Rozporządzenie (UE) 2019/1148
18. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Rozporządzenie delegowane (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Rozporządzenie delegowane (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/707
24. Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)

| | | |
|--|--|---|
| <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>RECOAT ACRIL-SILOSSANICO BASE BIANCA</div> | | Aktualizacja nr1 Data aktualizacji 26/01/2026 Pierwsze opracowanie Wydrukowano 26/01/2026 Strona nr 14 / 14 |
| SEKCJA 16. Inne informacje ... / >> | | |
| <div>26. Rozporządzenie delegowane (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)</div> <div>27. Rozporządzenie delegowane (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)</div> <div>28. Rozporządzenie (UE) 2024/2865</div> <div><div>- The Merck Indeks. - 10th Edition</div><div>- Handling Chemical Safety</div><div>- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)</div><div>- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology</div><div>- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition</div><div>- Strona Web IFA GESTIS</div><div>- Strona Web Agencja ECHA</div><div>- Baza danych modeli SDS dla środków chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Włochy</div></div> <div><div>Uwaga dla użytkownika:</div><div>Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są o wiedzę, którą dysponujemy na dzień opracowania ostatniej wersji karty.</div><div>Użytkownik powinien sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe i wyczerpujące w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.</div><div>Niniejszego dokumentu nie wolno utożsamiać z gwarancją dowolnej specyficznej właściwości produktu.</div><div>Ponieważ producent nie ma możliwości bezpośredniej kontroli nad użyciem produktu, użytkownik ma obowiązek dostosować się na własną odpowiedzialność do prawa i zarządzeń obowiązujących w sprawie higieny i bezpieczeństwa. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu.</div><div>Zapewnić odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktów chemicznych.</div></div> <div><div>METODY OBLICZENIOWE DO KLASYFIKACJI</div><div>Zagrożenia chemiczne i fizyczne: Klasyfikacja produktu pochodzi z kryteriów ustalonych przez Rozporządzenie CLP, Załącznik I, część 2.</div><div>Dane do oceny właściwości chemiczno-fizycznych podane są w sekcji 9.</div><div>Zagrożenia dla zdrowia: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 3, o ile nie określono inaczej w sekcji 11.</div><div>Zagrożenia dla środowiska: Klasyfikacja produktu jest oparta na metodach obliczeniowych zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia CLP, w części 4, o ile nie określono inaczej w sekcji 12.</div></div> | | |
| <div>EPY 12.1.0 - SDS 1004.14</div> | | |