



SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

TRATTAMENTO

PER PARETI INTERNE ED ESTERNE

RE23.1

RE23.3

DESCRIZIONE:

Soluzione pronta all'uso per una efficace azione di bonifica e di protezione delle superfici interne ed esterne con contaminazione da muffe, funghi, muschi ed alghe. Ideale per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di pitture, carte da parati in ambienti chiusi e soggetti a contaminazioni provocate da condensa o facciate esposte all'umidità.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Trasparente incolore
PESO SPECIFICO	Circa 1 Kg/l \pm 0,1 a 20°C
COLORE	Neutro Incolore (non Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	8-12 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso nel caso di pareti molto assorbenti aggiungere max 5% di acqua.
ATTREZZI	Pennello, straccio, spugna ma non a spruzzo.
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco interne ed esterne.

APPLICAZIONE**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il prodotto va passato prima di iniziare la lavorazione. Bagnare la superficie da trattare il prodotto con il pennello, lo straccio oppure la spugna e attendere dalle 3 alle 6 ore perché agisca e poi rimuovere il residuo secco con azione meccanica. Ripetere il trattamento se necessario su superfici molto contaminate.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI GIA CONTAMINATI			
	PARETI A RISCHIO CONTAMINAZIONE	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
TRATTAMENTO	RE23	1	RE23	1 o 2	RE23	1 o 2

AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo per un periodo massimo di 24 / 36 mesi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.