



Prodotto:  
**RE-STUCCO**

## SCHEDA TECNICA

1	<b>Identificazione della Società e del prodotto</b>	<b>SCHEDA TECNICA</b>
	<p><b>Società:</b> ITALMONT SRL Via IV Novembre, 13 63036 Pagliare del Tronto (AP)</p> <p><b>Denominazione del Prodotto:</b> Stucco in pasta bianco</p>	
2	<p><b>Descrizione del prodotto:</b></p> <p><b>Caratteristiche:</b> <b>Natura del legante:</b> copopolimero acrilico in emulsione acquosa <b>Viscosità di fornitura a collaudo:</b> Tixotropico <b>Colore:</b> Bianco</p> <p><b>Indicazioni per l'impiego:</b> <b>Stato del prodotto:</b> Pronto all'uso <b>Tipo di diluente:</b> Acqua <b>Attrezzi per l'uso:</b> spatola, rullo, spruzzo (consigliato l'uso di pompa a pistone Graco Mark V) <b>Resa:</b> variabile in base allo spessore <b>Essiccazione:</b> tempo variabile (da 4 a 48 ore) in base allo spessore, temperatura ed umidità relativa. <b>Temperatura di applicazione:</b> +5°C a +40°C <b>Verniciabilità:</b> dopo 12-24 ore <b>Umidità relativa:</b> 35% a 85%</p> <p><b>Preparazione delle superfici:</b> <b>Superfici nuove:</b> applicazione diretta (assicurandosi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni) <b>Superfici vecchie(precedentemente pitturate):</b> applicare una mano di Primer acrilico JANTAR quindi procedere con la rasatura</p> <p><b>Caratteristiche prodotto applicato:</b> <b>Capacità riempitiva:</b> 3mm max. <b>Capacità di ancoraggio:</b> ottima <b>Carteggiabilità:</b> ottima (non intasa la carta abrasiva)</p> <p><b>Magazzinaggio:</b> <b>Temperatura di conservazione:</b> +5°C a + 30°C <b>Durata in magazzino:</b> 12 mesi Confezioni: 25 Kg – 3 Kg. (Latte ovali bianche)</p> <p><b>Istruzioni per l'uso:</b> Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo e cartongesso) Applicabile sia a spessore tal quale come fornito sia a strati sottili con il prodotto leggermente diluito</p>	<p><b>FOTO</b></p> 