

Ficha Informativa

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Denominación PITTURA PURA

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Usos: Pintura que contiene ingredientes activos anti -moles

| Usos Identificados                | Industriales   | Profesionales   | Consumidores   |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Applicazione Prodotto verniciante | SU: 19.<br>ERC: 8a, 8d.<br>PROC: 10, 11, 13, 7, 8b.<br>PC: 9a.<br>LCS: IS. | SU: 19.<br>ERC: 8a, 8d.<br>PROC: 10, 11, 13, 8a.<br>PC: 9a.<br>LCS: PW. | SU: 19.<br>ERC: 8a, 8d.<br>PROC: 10, 11, 13, 8a.<br>PC: 9a.<br>LCS: C. |
| Produzione prodotto verniciante   | ERC: 2.<br>PROC: 5, 8b, 9.<br>PC: 9a.<br>LCS: F, M.                        | -   | -  |

1.3. Datos del proveedor de la ficha Informativa

Razón social: ITALMONT S.R.L.  
Dirección: VIA IV NOVEMBRE 13  
Localidad y Estado: 63078 Spinetoli (AP)  
ITALIA  
Tel. +39 0736 899238  
Fax +39 0736 899489

dirección electrónica de la persona competente,  
responsable de la ficha informativa

info@italmont.it

Proveedor: ITALMONT S.R.L.

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse a Inform. en caso de emerg.: +34 91 114 2520  
Centro de toxicológica +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto no está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones).

Clasificación e indicación de peligro: --

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro: --

Palabras de advertencia: --

Indicaciones de peligro: EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>PITTURA PURA</div>  |                       | Revisión N.1<br>Fecha de revisión 09/04/2025<br>Nueva emisión<br>Imprimida el 09/04/2025<br>Pag. N. 2 / 11 |
| SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ... / >>  |                       |  |
| <div>Consejos de prudencia:</div> <div><div>P501</div><div>P102</div><div>P101</div></div> <div><div>Deseche el producto / contenedor de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales</div><div>Mantener fuera del alcance de los niños.</div><div>Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.</div></div>   |                       |  |
| 2.3. Otros peligros   |                       |  |
| <div>Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.</div> <div>El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración ≥ 0,1%.</div>  |                       |  |
| SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes  |                       |  |
| 3.2. Mezclas  |                       |  |
| Contiene:   |                       |  |
| Identificación  | Conc. %               | Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)   |
| <b>CARBONATO DE CALCIO</b>  |                       |  |
| INDEX   | 30.45                 |  |
| CE  | 207-439-9             |  |
| CAS   | 471-34-1              |  |
| <b>DIÓXIDO DE TITANIO</b>   |                       |  |
| INDEX   | 12.3                  |  |
| CE  | 236-675-5             |  |
| CAS   | 13463-67-7            |  |
| Reg. REACH  | 01-2119489379-17-XXXX |  |
| <b>TALCO</b>  |                       |  |
| INDEX   | 4.1                   |  |
| CE  | 238-877-9             |  |
| CAS   | 14807-96-6            |  |
| El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.   |                       |  |
| SECCIÓN 4. Primeros auxilios  |                       |  |
| 4.1. Descripción de los primeros auxilios   |                       |  |
| <div>No se prevén efectos que requieran medidas especiales de primeros auxilios. Las siguientes son indicaciones prácticas de correcto comportamiento en caso de contacto con un producto químico, incluso si este no es peligroso.</div> <div>En caso de duda o en presencia de síntomas, póngase en contacto con un médico y muéstrele este documento.</div> <div>En caso de síntomas más graves, solicite asistencia médica inmediata.</div> <div>OJOS: Quite al accidentado las eventuales lentes de contacto, si la situación permite realizar esta operación fácilmente. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte inmediatamente a un médico.</div> <div>PIEL: Quite las prendas contaminadas. Lave inmediatamente con abundante agua corriente (y, si es posible, con jabón). Consultar a un médico. Evite ulteriores contactos con las prendas contaminadas.</div> <div>INGESTIÓN: No provoque el vómito sin expresa autorización del médico. Si el sujeto está inconsciente, no administre nada por vía oral. Consulte inmediatamente a un médico.</div> <div>INHALACIÓN: Lleve al sujeto al aire libre, lejos del lugar del accidente. Consulte inmediatamente a un médico.</div> |                       |  |
| <div>Protección de los socorristas</div> <div>Se recomienda que el socorrista que ayuda a un sujeto que ha estado expuesto a una sustancia o una mezcla química utilice equipos de protección individual. La naturaleza de estas protecciones depende de la peligrosidad de la sustancia o de la mezcla, de la forma de exposición y del grado de contaminación. En ausencia de otras indicaciones más específicas, se recomienda utilizar guantes desechables en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Para conocer los tipos de EPI más adecuados para la sustancia o de la mezcla, se remite a la sección 8.</div>   |                       |  |
| 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  |                       |  |
| <div>No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.</div> <div>EFFECTOS RETARDADOS: Sobre la base de los datos disponibles, no se conocen casos de efectos retardados después de la exposición a este producto.</div>   |                       |  |
| EPY 11.8.2 - SDS 1004.14  |                       |  |

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios ... / >>****4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Si aparecen síntomas, ya sean agudos o retardados, consulte a un médico.

Elementos que deben estar a disposición en el lugar de trabajo para el tratamiento específico e inmediato

Agua corriente para lavar la piel y los ojos.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS**

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

**MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS**

Ninguno en particular.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla****PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO**

Evite respirar los productos de la combustión.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****INFORMACIÓN GENERAL**

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.

**EQUIPO**

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

En caso de vapores o polvos dispersos en el aire, utilice una protección respiratoria. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Deténgalo con tierra o material inerte. Recoja la mayor parte del material y elimine el residuo con chorros de agua. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha informativa. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Mantenga el producto en recipientes claramente etiquetados. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

**7.3. Usos específicos finales**

Información no disponible.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

Referencias normativas:

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| DEU | Deutschland                 | Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58   |
| ESP | España                      | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023  |
| FRA | France                      | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021   |
| NLD | Nederland                   | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit   |
| POL | Polska                      | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |
| ROU | România                     | Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006   |
| GBR | United Kingdom<br>TLV-ACGIH | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)<br>ACGIH 2023   |

#### TALCO

##### Valor límite de umbral

| Tipo      | Estado | TWA/8h<br>mg/m3 | ppm | STEL/15min<br>mg/m3 | ppm | Notas / Observaciones |
|-----------|--------|-----------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| VLA       | ESP    | 2               |     |                     |     | RESPIR                |
| TGG       | NLD    | 0.25            |     |                     |     | RESPIR                |
| NDS/NDSch | POL    | 4               |     |                     |     | INHAL                 |
| NDS/NDSch | POL    | 1               |     |                     |     | RESPIR                |
| TLV       | ROU    | 2               |     |                     |     |                       |
| WEL       | GBR    | 1               |     |                     |     | RESPIR                |
| TLV-ACGIH |        | 2               |     |                     |     | RESPIR                |

#### DIÓXIDO DE TITANIO

##### Valor límite de umbral

| Tipo      | Estado | TWA/8h<br>mg/m3 | ppm | STEL/15min<br>mg/m3 | ppm | Notas / Observaciones |
|-----------|--------|-----------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| MAK       | DEU    | 0.3             |     | 2.4                 |     | RESPIR-Hinweis        |
| VLA       | ESP    | 10              |     |                     |     |                       |
| VLEP      | FRA    | 10              |     |                     |     |                       |
| NDS/NDSch | POL    | 10              |     |                     |     | INHAL                 |
| TLV       | ROU    | 10              |     | 15                  |     |                       |
| WEL       | GBR    | 10              |     |                     |     | INHAL                 |
| WEL       | GBR    | 4               |     |                     |     | RESPIR                |
| TLV-ACGIH |        | 0.2             |     |                     |     | RESPIR                |

#### CARBONATO DE CALCIO

##### Valor límite de umbral

| Tipo      | Estado | TWA/8h<br>mg/m3 | ppm | STEL/15min<br>mg/m3 | ppm | Notas / Observaciones |
|-----------|--------|-----------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| VLEP      | FRA    | 10              |     |                     |     |                       |
| NDS/NDSch | POL    | 10              |     |                     |     | INHAL                 |
| TLV-ACGIH |        | 10              |     |                     |     | INHAL                 |
| TLV-ACGIH |        | 3               |     |                     |     | RESPIR                |

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

#### 8.2. Controles de la exposición

Observar las medidas de seguridad usuales en la manipulación de sustancias químicas.

##### PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Si espera entrar en contacto con el producto, le recomendamos protegerse las manos con guantes de trabajo (véase la norma EN 374). Al elegir el material de los guantes de trabajo, hay que tener en consideración cuanto sigue: compatibilidad, degradación, tiempo de permeabilidad.

En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible.

|                 |  |                              |
|-----------------|--|------------------------------|
| ITALMONT S.R.L. |  | Revisión N.1                 |
| PITTURA PURA    |  | Fecha de revisión 09/04/2025 |
|                 |  | Nueva emisión                |
|                 |  | Imprimida el 09/04/2025      |
|                 |  | Pag. N. 5 / 11               |

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual ... / >>>

Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

Protéjase las manos con guantes del siguiente tipo:

Material: Caucho nitrílico (NBR)

Al elegir el material de los guantes de trabajo, hay que tener en consideración cuanto sigue: compatibilidad, degradación, tiempo de permeabilidad.

Grosor: 0.3 mm

El grosor de los guantes debe seleccionarse en función del tiempo de penetración mínimo requerido.

Tiempo de penetración: 30 min

La resistencia de los guantes depende de varios elementos, como la temperatura y otros factores ambientales.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

No necesario.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

No necesario.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. Se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo B.Elegid la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (véase la norma EN 14387).

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Propiedades                            | Valor         | Información                         |
|--|---------------|-------------------------------------|
| Estado físico                          | líquido denso |                                     |
| Color                                  | blanco        |                                     |
| Olor                                   | leve          |                                     |
| Punto de fusión / punto de congelación | no disponible |                                     |
| Punto inicial de ebullición            | no disponible | Sustancia:AGUA                      |
|  |               | Punto inicial de ebullición: 100 °C |
| Inflamabilidad                         | no inflamable |                                     |
| Límites inferior de explosividad       | no disponible |                                     |
| Límites superior de explosividad       | no disponible |                                     |
| Punto de inflamación                   | > 60 °C       |                                     |
| Temperatura de auto-inflamación        | no disponible |                                     |
| Temperatura de descomposición          | no disponible |                                     |
| pH                                     | 8             | Método:pHmetro                      |
| Viscosidad cinemática                  | 0.012 m2/s    | Método:Tazza Ford                   |
| Solubilidad                            | no disponible |                                     |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | no disponible |                                     |
| Presión de vapor                       | no disponible |                                     |
| Densidad y/o densidad relativa         | no disponible | Método:Picnometro                   |
| Densidad de vapor relativa             | no disponible |                                     |
| Características de las partículas      | no aplicable  |                                     |

9.2. Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

Información no disponible.

9.2.2. Otras características de seguridad

Información no disponible.

EPY 11.8.2 - SDS 1004.14

# ITALMONT S.R.L.

## PITTURA PURA

Revisión N.1  
Fecha de revisión 09/04/2025  
Nueva emisión  
Imprimida el 09/04/2025  
Pag. N. 6 / 11

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

CARBONATO DE CALCIO

Se descompone a temperaturas superiores a 800°C/1472°F.

#### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en particular. De todos modos, atégase a las precauciones usuales para los productos químicos.

#### 10.5. Materiales incompatibles

CARBONATO DE CALCIO

Incompatible con: ácidos.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

CARBONATO DE CALCIO

Puede liberar: óxidos de calcio, óxidos de carbono.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

Efectos interactivos

Información no disponible.

#### TOXICIDAD AGUDA

ATE (Inhalación) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

ATE (Oral) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

ATE (Cutánea) de la mezcla:

No clasificado (ningún componente relevante)

TALCO

LC50 (Inhalación nieblas/polvos):

> 2.1 mg/l/4h Rat

DIÓXIDO DE TITANIO

LD50 (Oral):

> 10000 mg/kg Rat

CARBONATO DE CALCIO

LD50 (Oral):

6450 mg/kg Rat

#### CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

# ITALMONT S.R.L.

## PITTURA PURA

Revisión N.1  
Fecha de revisión 09/04/2025  
Nueva emisión  
Imprimida el 09/04/2025  
Pag. N. 7 / 11

### SECCIÓN 11. Información toxicológica ... / >>

#### LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### TALCO

Clasificación general IARC: El uso perineal de polvos para el cuerpo a base de talco es posiblemente cancerígeno para el ser humano (Grupo 2B). El talco inhalado que no contiene amianto o fibras asbestiformes no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano (Grupo 3).

#### TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

### 11.2. Información sobre otros peligros

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.

### SECCIÓN 12. Información ecológica

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el producto ha entrado en contacto con cursos de agua o si ha contaminado el suelo o la vegetación.

#### 12.1. Toxicidad

Información no disponible.

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

##### TALCO

Solubilidad en agua < 0.1 mg/l

##### DIÓXIDO DE TITANIO

Solubilidad en agua < 0.001 mg/l

Degradabilidad: dato no disponible

##### CARBONATO DE CALCIO

Solubilidad en agua 0,1 - 100 mg/l

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

Información no disponible.

**ITALMONT S.R.L.**

**PITTURA PURA**

Revisión N.1  
Fecha de revisión 09/04/2025  
Nueva emisión  
Imprimida el 09/04/2025  
Pag. N. 8 / 11

**SECCIÓN 12. Información ecológica** ... / >>

**12.4. Movilidad en el suelo**

Información no disponible.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje  $\geq$  al 0,1%.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.

**12.7. Otros efectos adversos**

Información no disponible.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto han de considerarse desechos especiales no peligrosos. La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local. La gestión de los residuos derivados de la utilización o dispersión de este producto debe organizarse de acuerdo con las normas de seguridad laboral. Véase la sección 8 para conocer la posible necesidad de EPI.  
EMBALAJES CONTAMINADOS  
Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

**14.1. Número ONU o número ID**

no aplicable

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

no aplicable

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

no aplicable

**14.4. Grupo de embalaje**

no aplicable

**14.5. Peligros para el medio ambiente**

no aplicable

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

no aplicable

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

Información no pertinente.



### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría Seveso - Directivo 2012/18/UE:

Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Sustancias contenidas

Punto 75

DIÓXIDO DE TITANIO

Reg. REACH: 01-2119489379-17-XXXX

Punto 75

CARBONATO DE CALCIO

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos  
no aplicable

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje  $\geq$  al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

Información no disponible.

VOC (Directiva 2004/42/CE) :

Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25@60°).

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de seguridad química para la mezcla/las sustancias indicadas en la sección 3.

### SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

**EUH211**

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

Sistema de descriptores de uso:

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| <b>ERC</b>  | 2  | Formulación en mezcla  |
| <b>ERC</b>  | 8a | Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)                          |
| <b>ERC</b>  | 8d | Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior)                          |
| <b>LCS</b>  | C  | Uso por el consumidor  |
| <b>LCS</b>  | F  | Formulación o reenvasado   |
| <b>LCS</b>  | IS | Usos en emplazamientos industriales  |
| <b>LCS</b>  | M  | Fabricación  |
| <b>LCS</b>  | PW | Amplio uso por trabajadores profesionales  |
| <b>PC</b>   | 9a | Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes   |
| <b>PROC</b> | 10 | Aplicación mediante rodillo o brocha   |
| <b>PROC</b> | 11 | Pulverización no industrial  |
| <b>PROC</b> | 13 | Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido  |
| <b>PROC</b> | 5  | Mezclado en procesos por lotes   |
| <b>PROC</b> | 7  | Pulverización industrial   |
| <b>PROC</b> | 8a | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas                          |
| <b>PROC</b> | 8b | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas                             |
| <b>PROC</b> | 9  | Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) |
| <b>SU</b>   | 19 | Construcción de edificios y obras de construcción  |

## SECCIÓN 16. Otra información ... / &gt;&gt;

## LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE/ ETA: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PMT: Persistente, móvil y tóxico
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable
- vPvM: Muy persistente y muy móvil
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

## BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
  4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
  10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
  11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
  12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Reglamento (UE) 2019/1148
  18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
  22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
  23. Reglamento delegado (UE) 2023/707
  24. Reglamento delegado (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
  25. Reglamento delegado (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
  26. Reglamento delegado (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sitio web IFA GESTIS

# ITALMONT S.R.L.

## PITTURA PURA

Revisión N.1  
Fecha de revisión 09/04/2025  
Nueva emisión  
Imprimida el 09/04/2025  
Pag. N. 11 / 11

### SECCIÓN 16. Otra información ... / >>

- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

#### Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

#### MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.

Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.