



01/02/2011 gemaakt
Wersja 2 – 12/09/2019
Wersja 3 – 06.06.2024 r.

FICHE PRODUCT:

SUPERTRASPIRA

Zobacz materiał
P1012.5

Zobacz materiał
P1005



KGP1014



BESCHRIJVING:

Super ademende verf op waterbasis voor interieurs op basis van vinyl. Het wordt gekenmerkt door een goede dekkraft. Gemakkelijk aan te brengen, het heeft een uitstekende borstelbaarheid en een goed rendement. Ideaal voor binnentoepassingen zoals schuren en garages, direct op beton of na het gronden op gips en oude verven.

FUNCTIES:

UITERLIJK (Język UITERLIJK)	Ondoorzichtig
EIGEN GEWICHT	P1012.5: 1,62 kg/l \pm 0,05 bij 20°C (KGP1014: 1,50 kg/l \pm 0,05 bij 20°C)
DROOG RESIDU	55 \pm 0,5 % m/m
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	Hoog
VUIL GRIP	Laag
KOLOROWY	Wit (kan worden gekleurd met universele kleurstoffen)
DROGEN (w temperatuur 20°C i 65% w R.V.)	Za Dekking: 6 Rudy Grootte: 48 rudy 9-11 m ² /L na hand
PRAKTISCHE PRESTATIES	Afhankelijk van de opname van het substraat 1e laag: 30% drinkwater toevoegen 2e laag: voeg 25% drinkwater toe Airless spray: Voeg tussen de 30% en 40% drinkwater toe. Aanbevolen sproeiers: LP419-LP519-LP619-LP421-LP521-LP621
VERDUNNING	
GEREEDSCHAP (GEREEDSCHAP)	 Powiedział borstel:  Rol (Wyspa Ludowa)  Świerk
WSPARCIEI	Civiel gips, gipsplaat, vezelcement, geschoren muren

APLIKACJA

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet gezond, droog, schoon en consistent zijn, vrij van vochtvlekken, sporen van vuil, vet, schimmels, enz. Oude, inconsistente of krijtachtige verven moeten worden verwijderd door het oppervlak te borstelen of te schuren. Onvolkomenheden, scheuren, afbladderen moeten worden geëlimineerd en gevuld met de juiste stopverf.

NIEUWE MEDIA					REEDS GESCHILDERDE STEUNEN			
	GIPS (Organizacja Inwestycyjna)	HANDEN	KARTON KARTONOWY	HANDEN	ADEMEND OF KRIJT	HANDEN	AFWASBAAR, GOED VERANKERD	HANDEN
BODEM	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
FINS	SUPERTRASPIRA	2	SUPERTRASPIRA	1	SUPERTRASPIRA	2	SUPERTRASPIRA	2

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Om de typische ademende eigenschappen van het product niet te veranderen, mag de hoeveelheid basiskleurstof niet meer dan 20% bedragen. Houd het product koel en bescherm tegen vorst. Breng het product niet aan bij temperaturen onder 5° of boven 30° Celsius, met een relatieve vochtigheid van meer dan 85% of op muren die zijn blootgesteld aan wind of zon.