


Prodotto: PLASTERMIX	SCHEDA TECNICA
--------------------------------	-----------------------

1	
Identificazione della Società e del prodotto	Società: ITALMONT SRL Via IV Novembre, 13 63036 Pagliare del Tronto (AP) Denominazione del Prodotto: Stucco in pasta bianco candido

2		FOTO						
Descrizione del prodotto:	<p>Caratteristiche: Natura del legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa Viscosità di fornitura a collaudo: Tixotropico Colore: Bianco candido</p> <p>Indicazioni per l'impiego: Stato del prodotto: Pronto all'uso Tipo di diluente: Acqua Attrezzi per l'uso: spatola, rullo, spruzzo (consigliato l'uso di pompa a pistone Graco Mark V) Resa: variabile in base allo spessore Essiccazione: tempo variabile (da 4 a 48 ore) in base allo spessore, temperatura ed umidità relativa. Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C Verniciabilità: dopo 12-24 ore Umidità relativa: 35% a 85%</p> <p>Stuccatura dei giunti del cartongesso: Per stuccatura completa: utilizzo di carta microforata (art. Rc150) e paraspigoli (art. Parangolo) Manualmente: spatole e frattoni Sistema meccanico: Attrezzatura Drytools + Bazooka + Box</p> <p>Stuccatura delle superfici murali: Superfici nuove: applicazione diretta (assicurandosi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni) Superfici vecchie (precedentemente pitturate): applicare una mano di Primer acrilico JANTAR quindi procedere con la rasatura</p> <p>Caratteristiche prodotto applicato: Capacità riempitiva: 10mm max. Capacità di ancoraggio: ottima Carteggiabilità: ottima</p> <p>Immagazzinaggio: Temperatura di conservazione: +5°C a + 30°C Durata in magazzino: 12 mesi Confezioni: 18 Kg - 5 Kg. - 1.5Kg</p> <p>Istruzioni per l'uso: Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti (superfici interne in calcestruzzo e cartongesso) Applicabile sia a spessore tal quale come fornito sia a strati sottili con il prodotto leggermente diluito</p>							
		<table> <tr> <th colspan="3">Imballo Kg</th></tr> <tr> <td>20</td><td>5</td><td>1,5</td></tr> </table>	Imballo Kg			20	5	1,5
Imballo Kg								
20	5	1,5						