

ITALMONT S.R.L.		Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 1 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)	
NEFRIT base bianca			

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

DenominaciónNEFRIT base bianca

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Descripción/Usoproducto de pintura

Usos Identificados	Industriales	Profesionales	Consumidores
Applicazione Prodotto verniciante	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 7, 8b. PC: 9a. LCS: IS.	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 8a. PC: 9a. LCS: PW.	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 8a. PC: 9a. LCS: C.
Produzione prodotto verniciante	ERC: 2. PROC: 5, 8b, 9. PC: 9a. LCS: F, M.	-	-

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social:ITALMONT S.R.L.

Dirección:VIA IV NOVEMBRE 13

Localidad y Estado:63078 Spinetoli (AP)  
ITALIA

Tel.+39 0736 899238

Fax+39 0736 899489

dirección electrónica de la persona competente,  
responsable de la ficha de datos de seguridadinfo@italmont.it

Proveedor:ITALMONT S.R.L.

1.4. Teléfono de emergencia

Para informaciones urgentes dirigirse aInform. en caso de emerg.: +34 91 114 2520  
Centro de toxicológica +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto no está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP).  
De todos modos, dado que contiene sustancias peligrosas en concentraciones que deben ser declaradas en la sección N.º 3, el producto requiere una ficha de datos de seguridad con información adecuada, en conformidad con el Reglamento (UE) 2020/878.

Clasificación e indicación de peligro:--

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:--

Palabra de advertencia:--

Indicaciones de peligro:

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>NEFRIT base bianca</div>		Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 2 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)																																																						
SECCIÓN 2. Identificación de los peligros ... / >>																																																								
<div><div><div>EUH210</div><div>EUH208</div></div><div>Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contiene: MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1) Puede provocar una reacción alérgica.</div></div>																																																								
<div>Consejos de prudencia:</div> <div><div><div>P501</div><div>P102</div><div>P101</div></div><div><div>Deseche el producto / contenedor de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales</div><div>Mantener fuera del alcance de los niños.</div><div>Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.</div></div></div>																																																								
<div>COV (Directiva 2004/42/CE) : Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo &lt; 25@60°). COV expresados en g/litro de producto preparado para su empleo : Límite máximo:</div> <div><div></div><div>7.39 30.00</div></div>																																																								
2.3. Otros peligros																																																								
<div>Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.</div> <div>El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración ≥ 0,1%.</div>																																																								
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes																																																								
3.2. Mezclas																																																								
Contiene:																																																								
<table><tr><th>Identificación</th><th>Conc. %</th><th>Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)</th></tr><tr><td colspan="3"><b>CARBONATO DE CALCIO</b></td></tr><tr><td>INDEX</td><td>49.17</td><td></td></tr><tr><td>CE 207-439-9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAS 471-34-1</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>TALCO</b></td></tr><tr><td>INDEX</td><td>4.45</td><td></td></tr><tr><td>CE 238-877-9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAS 14807-96-6</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>DIÓXIDO DE TITANIO</b></td></tr><tr><td>INDEX</td><td>4.45</td><td></td></tr><tr><td>CE 236-675-5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAS 13463-67-7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reg. REACH 01-2119489379-17-XXXX</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</b></td></tr><tr><td>INDEX 613-167-00-5</td><td>0.00150</td><td>Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Nota de clasificación según el anexo VI del Reglamento CLP: B</td></tr><tr><td>CE</td><td></td><td>Skin Corr. 1C H314: ≥ 0.6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0.06% - &lt; 0.6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0.6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0.06% - &lt; 0.6%</td></tr><tr><td>CAS 55965-84-9</td><td></td><td>ETA Oral: 100 mg/kg, LD50 Cutánea: 87.12 mg/kg, LC50 Inhalación nieblas/polvos: 0.171 mg/l/4h</td></tr></table>			Identificación	Conc. %	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)	<b>CARBONATO DE CALCIO</b>			INDEX	49.17		CE 207-439-9			CAS 471-34-1			<b>TALCO</b>			INDEX	4.45		CE 238-877-9			CAS 14807-96-6			<b>DIÓXIDO DE TITANIO</b>			INDEX	4.45		CE 236-675-5			CAS 13463-67-7			Reg. REACH 01-2119489379-17-XXXX			<b>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</b>			INDEX 613-167-00-5	0.00150	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Nota de clasificación según el anexo VI del Reglamento CLP: B	CE		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0.6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0.06% - < 0.6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0.6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0.06% - < 0.6%	CAS 55965-84-9		ETA Oral: 100 mg/kg, LD50 Cutánea: 87.12 mg/kg, LC50 Inhalación nieblas/polvos: 0.171 mg/l/4h
Identificación	Conc. %	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)																																																						
<b>CARBONATO DE CALCIO</b>																																																								
INDEX	49.17																																																							
CE 207-439-9																																																								
CAS 471-34-1																																																								
<b>TALCO</b>																																																								
INDEX	4.45																																																							
CE 238-877-9																																																								
CAS 14807-96-6																																																								
<b>DIÓXIDO DE TITANIO</b>																																																								
INDEX	4.45																																																							
CE 236-675-5																																																								
CAS 13463-67-7																																																								
Reg. REACH 01-2119489379-17-XXXX																																																								
<b>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</b>																																																								
INDEX 613-167-00-5	0.00150	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Nota de clasificación según el anexo VI del Reglamento CLP: B																																																						
CE		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0.6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0.06% - < 0.6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0.6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0.06% - < 0.6%																																																						
CAS 55965-84-9		ETA Oral: 100 mg/kg, LD50 Cutánea: 87.12 mg/kg, LC50 Inhalación nieblas/polvos: 0.171 mg/l/4h																																																						
El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.																																																								
SECCIÓN 4. Primeros auxilios																																																								
4.1. Descripción de los primeros auxilios																																																								
<div>No se prevén efectos que requieran medidas especiales de primeros auxilios. Las siguientes son indicaciones prácticas de correcto comportamiento en caso de contacto con un producto químico, incluso si este no es peligroso.</div> <div>En caso de duda o en presencia de síntomas, póngase en contacto con un médico y muéstrele este documento.</div> <div>En caso de síntomas más graves, solicite asistencia médica inmediata.</div> <div>OJOS: Quite al accidentado las eventuales lentes de contacto, si la situación permite realizar esta operación fácilmente. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte inmediatamente a un médico.</div>																																																								
		EPY 12.1.0 - SDS 1004.14																																																						

# ITALMONT S.R.L.

## NEFRIT base bianca

Revisión N.2  
Fecha de revisión 10/01/2026  
Imprimida el 20/01/2026  
Pag. N. 3 / 12  
Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios ... / >>

**PIEL:** Quitar las prendas contaminadas. Lave inmediatamente con abundante agua corriente (y, si es posible, con jabón). Consultar a un médico. Evite ulteriores contactos con las prendas contaminadas.  
**INGESTIÓN:** No provoque el vómito sin expresa autorización del médico. Si el sujeto está inconsciente, no administre nada por vía oral. Consulte inmediatamente a un médico.  
**INHALACIÓN:** Lleve al sujeto al aire libre, lejos del lugar del accidente. Consulte inmediatamente a un médico.

#### Protección de los socorristas

Se recomienda que el socorrista que ayuda a un sujeto que ha estado expuesto a una sustancia o una mezcla química utilice equipos de protección individual. La naturaleza de estas protecciones depende de la peligrosidad de la sustancia o de la mezcla, de la forma de exposición y del grado de contaminación. En ausencia de otras indicaciones más específicas, se recomienda utilizar guantes desechables en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Para conocer los tipos de EPI más adecuados para la sustancia o de la mezcla, se remite a la sección 8.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

**EFFECTOS RETARDADOS:** Sobre la base de los datos disponibles, no se conocen casos de efectos retardados después de la exposición a este producto.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si aparecen síntomas, ya sean agudos o retardados, consulte a un médico.

Elementos que deben estar a disposición en el lugar de trabajo para el tratamiento específico e inmediato

Agua corriente para lavar la piel y los ojos.

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

##### MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.

##### MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS

Ninguno en particular.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

##### PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evite respirar los productos de la combustión.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

##### INFORMACIÓN GENERAL

Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.

##### EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Bloquee la pérdida, si no hay peligro.


Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

ITALMONT S.R.L.				Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 4 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)			
NEFRIT base bianca							
SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental ... / >>							
<p>Aspire el producto derramado en un recipiente idóneo. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10. Absorba el producto restante con material absorbente inerte.</p> <p>Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.</p>							
6.4. Referencia a otras secciones							
<p>Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.</p>							
SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento							
7.1. Precauciones para una manipulación segura							
<p>Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona destinada a comer.</p>							
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades							
<p>Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción directa de los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.</p>							
7.3. Usos específicos finales							
<p>Información no disponible.</p>							
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual							
8.1. Parámetros de control							
Referencias normativas:							
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe					
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024					
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021					
NLD	Nederland	Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431					
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy					
ROU	România	HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca					
GBR	United Kingdom ACGIH	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) ACGIH 2025					
TALCO							
Valor límite de umbral							
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
VLA	ESP	2				RESPIR	
TGG	NLD	0.25				RESPIR	
NDS/NDSch	POL	4				INHAL	
NDS/NDSch	POL	1				RESPIR	
TLV	ROU	2					
WEL	GBR	1				RESPIR	
ACGIH		2				RESPIR	

 EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual ... / >>

DIÓXIDO DE TITANIO						
Valor límite de umbral						
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	DEU	0.3		2.4		RESPIRHinweis
VLA	ESP	10				
VLEP	FRA	10				
NDS/NDSch	POL	10				INHAL
TLV	ROU	10		15		
WEL	GBR	10				INHAL
WEL	GBR	4				RESPIR
ACGIH		0.2				RESPIR

MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)						
Valor límite de umbral						
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	DEU	0.2		0.4		INHAL
NDS/NDSch	POL	0.2		0.4		PIEL

CARBONATO DE CALCIO						
Valor límite de umbral						
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLEP	FRA	10				
NDS/NDSch	POL	10				INHAL
ACGIH		10				INHAL
ACGIH		3				RESPIR

Leyenda:  
(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III.

Al elegir el material de los guantes de trabajo, hay que tener en consideración cuanto sigue (véase la norma EN 374): compatibilidad, degradación, tiempo de permeabilidad.

En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible.

Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.

Protégase las manos con guantes del siguiente tipo:

Material: Caucho nitrílico (NBR)

Grosor: 0.3 mm

El grosor de los guantes debe seleccionarse en función del tiempo de penetración mínimo requerido.

Tiempo de penetración: 30 min

La resistencia de los guantes depende de varios elementos, como la temperatura y otros factores ambientales.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección herméticas (véase la norma EN ISO 16321).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. Se aconseja llevar una mascarilla con filtro de tipo B.Elegid la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (véase la norma EN 14387).

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

ITALMONT S.R.L.		Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 6 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)	
NEFRIT base bianca			
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas			
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas			
Propiedades	Valor	Información	
Estado físico	líquido denso		
Color	blanco		
Olor	leve		
Punto de fusión / punto de congelación	no disponible		
Punto inicial de ebullición	> 100 °C	Sustancia:AGUA Punto inicial de ebullición: 100 °C	
Inflamabilidad	no inflamable		
Límites inferior de explosividad	no disponible		
Límites superior de explosividad	no disponible		
Punto de inflamación	> 60 °C		
Temperatura de auto-inflamación	no disponible		
Temperatura de descomposición	no disponible		
pH	8	Método:pHmetro	
Viscosidad cinemática	0.03 m2/s	Método:Tazza Ford	
Solubilidad	no disponible		
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	no disponible		
Presión de vapor	no disponible		
Densidad y/o densidad relativa	1.2 g/cm3	Método:Picnometro	
Densidad de vapor relativa	no disponible		
Características de las partículas	no aplicable		
9.2. Otros datos			
9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico			
Información no disponible.			
9.2.2. Otras características de seguridad			
Información no disponible.			
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad			
10.1. Reactividad			
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.			
CARBONATO DE CALCIO			
Se descompone a temperaturas superiores a 800°C/1472°F.			
10.2. Estabilidad química			
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.			
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas			
En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.			
10.4. Condiciones que deben evitarse			
Ninguna en particular. De todos modos, atégase a las precauciones usuales para los productos químicos.			
10.5. Materiales incompatibles			
CARBONATO DE CALCIO			
Incompatible con: ácidos.			
10.6. Productos de descomposición peligrosos			
CARBONATO DE CALCIO			
Puede liberar: óxidos de calcio,óxidos de carbono.			
EPY 12.1.0 - SDS 1004.14			

# ITALMONT S.R.L.

## NEFRIT base bianca

Revisión N.2  
Fecha de revisión 10/01/2026  
Imprimida el 20/01/2026  
Pag. N. 7 / 12  
Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación. Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al producto.

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

##### Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

##### Información sobre posibles vías de exposición

Información no disponible.

##### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

##### Efectos interactivos

Información no disponible.

##### TOXICIDAD AGUDA

ETA (Inhalación) de la mezcla:	No clasificado (ningún componente relevante)
ETA (Oral) de la mezcla:	No clasificado (ningún componente relevante)
ETA (Cutánea) de la mezcla:	No clasificado (ningún componente relevante)

CARBONATO DE CALCIO	
LD50 (Oral):	6450 mg/kg Rat

TALCO	
LC50 (Inhalación nieblas/polvos):	> 2.1 mg/l/4h Rat

DIÓXIDO DE TITANIO	
LD50 (Oral):	> 10000 mg/kg Rat

MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)	
LD50 (Cutánea):	87.12 mg/kg Rabbit
LD50 (Oral):	457 mg/kg Rat
LC50 (Inhalación nieblas/polvos):	0.171 mg/l/4h Rat

##### CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

##### LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

##### SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

Puede provocar una reacción alérgica.

Contiene:

MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)

##### MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

##### CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>NEFRIT base bianca</div>		Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 8 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)																				
SECCIÓN 11. Información toxicológica ... / >>																						
<div>TALCO</div> <div>Clasificación general IARC: El uso perineal de polvos para el cuerpo a base de talco es posiblemente cancerígeno para el ser humano (Grupo 2B). El talco inhalado que no contiene amianto o fibras asbestiformes no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano (Grupo 3).</div>																						
<div>TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN</div> <div>No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro</div>																						
<div>TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA</div> <div>No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro</div>																						
<div>TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA</div> <div>No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro</div>																						
<div>PELIGRO POR ASPIRACIÓN</div> <div>No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro</div>																						
11.2. Información sobre otros peligros																						
<div>Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.</div>																						
SECCIÓN 12. Información ecológica																						
<div>Utilizar según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el producto ha entrado en contacto con cursos de agua o si ha contaminado el suelo o la vegetación.</div>																						
12.1. Toxicidad																						
<div>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</div> <table><tr><td>LC50 - Peces</td><td>0.19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss</td></tr><tr><td>EC50 - Crustáceos</td><td>0.16 mg/l/48h Daphnia magna</td></tr><tr><td>EC50 - Algas / Plantas Acuáticas</td><td>0.0052 mg/l/72h Skeletonema costatum</td></tr><tr><td>NOEC crónica peces</td><td>0.02 mg/l Danio rerio</td></tr><tr><td>NOEC crónica crustáceos</td><td>0.1 mg/l Daphnia magna</td></tr><tr><td>NOEC crónica algas / plantas acuáticas</td><td>0.00049 mg/l Skeletonema costatum</td></tr></table>			LC50 - Peces	0.19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss	EC50 - Crustáceos	0.16 mg/l/48h Daphnia magna	EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	0.0052 mg/l/72h Skeletonema costatum	NOEC crónica peces	0.02 mg/l Danio rerio	NOEC crónica crustáceos	0.1 mg/l Daphnia magna	NOEC crónica algas / plantas acuáticas	0.00049 mg/l Skeletonema costatum								
LC50 - Peces	0.19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss																					
EC50 - Crustáceos	0.16 mg/l/48h Daphnia magna																					
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	0.0052 mg/l/72h Skeletonema costatum																					
NOEC crónica peces	0.02 mg/l Danio rerio																					
NOEC crónica crustáceos	0.1 mg/l Daphnia magna																					
NOEC crónica algas / plantas acuáticas	0.00049 mg/l Skeletonema costatum																					
12.2. Persistencia y degradabilidad																						
<table><tr><td>CARBONATO DE CALCIO</td><td></td></tr><tr><td>Solubilidad en agua</td><td>0,1 - 100 mg/l</td></tr><tr><td>TALCO</td><td></td></tr><tr><td>Solubilidad en agua</td><td>&lt; 0.1 mg/l</td></tr><tr><td>DIÓXIDO DE TITANIO</td><td></td></tr><tr><td>Solubilidad en agua</td><td>&lt; 0.001 mg/l</td></tr><tr><td>Degradabilidad: dato no disponible</td><td></td></tr><tr><td>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</td><td></td></tr><tr><td>Solubilidad en agua</td><td>&gt; 10000 mg/l</td></tr><tr><td>NO rápidamente degradable</td><td></td></tr></table>			CARBONATO DE CALCIO		Solubilidad en agua	0,1 - 100 mg/l	TALCO		Solubilidad en agua	< 0.1 mg/l	DIÓXIDO DE TITANIO		Solubilidad en agua	< 0.001 mg/l	Degradabilidad: dato no disponible		MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)		Solubilidad en agua	> 10000 mg/l	NO rápidamente degradable	
CARBONATO DE CALCIO																						
Solubilidad en agua	0,1 - 100 mg/l																					
TALCO																						
Solubilidad en agua	< 0.1 mg/l																					
DIÓXIDO DE TITANIO																						
Solubilidad en agua	< 0.001 mg/l																					
Degradabilidad: dato no disponible																						
MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)																						
Solubilidad en agua	> 10000 mg/l																					
NO rápidamente degradable																						
12.3. Potencial de bioacumulación																						
<table><tr><td>MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)</td><td></td></tr><tr><td>Coefficiente de distribución: n-octanol/agua</td><td>0.75</td></tr><tr><td>BCF</td><td>&lt; 54</td></tr></table>			MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)		Coefficiente de distribución: n-octanol/agua	0.75	BCF	< 54														
MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)																						
Coefficiente de distribución: n-octanol/agua	0.75																					
BCF	< 54																					
12.4. Movilidad en el suelo																						
<div>Información no disponible.</div>																						
<div>EPY 12.1.0 - SDS 1004.14</div>																						



<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>NEFRIT base bianca</div>		Revisión N.2 Fecha de revisión 10/01/2026 Imprimida el 20/01/2026 Pag. N. 9 / 12 Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)
SECCIÓN 12. Información ecológica ... / >>		
<div>12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB</div> <p>Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.</p> <div>12.6. Propiedades de alteración endocrina</div> <p>Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.</p> <div>12.7. Otros efectos adversos</div> <p>Información no disponible.</p>		
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación		
<div>13.1. Métodos para el tratamiento de residuos</div> <p>Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto han de considerarse desechos especiales no peligrosos. La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local. La gestión de los residuos derivados de la utilización o dispersión de este producto debe organizarse de acuerdo con las normas de seguridad laboral. Véase la sección 8 para conocer la posible necesidad de EPI. EMBALAJES CONTAMINADOS Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.</p>		
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte		
<p>El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).</p> <div>14.1. Número ONU o número ID</div> <p>no aplicable</p> <div>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</div> <p>no aplicable</p> <div>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</div> <p>no aplicable</p> <div>14.4. Grupo de embalaje</div> <p>no aplicable</p> <div>14.5. Peligros para el medio ambiente</div> <p>no aplicable</p> <div>14.6. Precauciones particulares para los usuarios</div> <p>no aplicable</p> <div>14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI</div> <p>Información no pertinente.</p>		
SECCIÓN 15. Información reglamentaria		
<div>15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla</div>		

ITALMONT S.R.L.		Revisión N.2
NEFRIT base bianca		Fecha de revisión 10/01/2026
		Imprimida el 20/01/2026
		Pag. N. 10 / 12
		Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)

SECCIÓN 15. Información reglamentaria ... / >>

Categoría Seveso - Directivo 2012/18/UE:

Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Sustancias contenidas

Punto	75	DIÓXIDO DE TITANIO
		Reg. REACH: 01-2119489379-17-XXXX
Punto	75	GLIOXAL
Punto	75	MASA DE REACCIÓN DE 5-CLORO-2- METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA Y 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONA (3:1)
Punto	75	CARBONATO DE CALCIO
Punto	75	2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL
		Reg. REACH: 01-2119475104-44-XXXX

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

no aplicable

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje ≥ al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

Información no disponible.

COV (Directiva 2004/42/CE) :

Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25@60°).

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de seguridad química para la mezcla/las sustancias indicadas en la sección 3.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en las secciones 2-3 de la ficha:

Acute Tox. 2	Toxicidad aguda, categoría 2
Acute Tox. 3	Toxicidad aguda, categoría 3
Skin Corr. 1C	Corrosión cutáneas, categoría 1C
Skin Corr. 1	Corrosión cutáneas, categoría 1
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, categoría 2
Skin Sens. 1A	Sensibilización cutánea, categoría 1A
Aquatic Acute 1	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1
Aquatic Chronic 1	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 1
H310	Mortal en contacto con la piel.
H330	Mortal en caso de inhalación.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.
EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Sistema de descriptores de uso:

EPY 12.1.0 - SDS 1004.14

# ITALMONT S.R.L.

## NEFRIT base bianca

Revisión N.2  
Fecha de revisión 10/01/2026  
Imprimida el 20/01/2026  
Pag. N. 11 / 12  
Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)

### SECCIÓN 16. Otra información ... / >>

<b>ERC</b>	2	Formulación en mezcla
<b>ERC</b>	8a	Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior)
<b>ERC</b>	8d	Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior)
<b>LCS</b>	C	Uso por el consumidor
<b>LCS</b>	F	Formulación o reenvasado
<b>LCS</b>	IS	Usos en emplazamientos industriales
<b>LCS</b>	M	Fabricación
<b>LCS</b>	PW	Amplio uso por trabajadores profesionales
<b>PC</b>	9a	Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes
<b>PROC</b>	10	Aplicación mediante rodillo o brocha
<b>PROC</b>	11	Pulverización no industrial
<b>PROC</b>	13	Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido
<b>PROC</b>	5	Mezclado en procesos por lotes
<b>PROC</b>	7	Pulverización industrial
<b>PROC</b>	8a	Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas
<b>PROC</b>	8b	Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas
<b>PROC</b>	9	Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)
<b>SU</b>	19	Construcción de edificios y obras de construcción

#### LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE/ ETA: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- COV: Compuesto orgánico volátil
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PMT: Persistente, móvil y tóxico
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable
- vPvM: Muy persistente y muy móvil
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

#### BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

# ITALMONT S.R.L.

## NEFRIT base bianca

Revisión N.2  
Fecha de revisión 10/01/2026  
Imprimida el 20/01/2026  
Pag. N. 12 / 12  
Sustituye la revisión:1 (Fecha de revisión 23/04/2025)

### SECCIÓN 16. Otra información ... / >>

15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Reglamento (UE) 2019/1148
18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Reglamento delegado (UE) 2023/707
24. Reglamento delegado (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Reglamento delegado (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Reglamento delegado (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Reglamento delegado (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Reglamento (UE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web IFA GESTIS
- Sitio web Agencia ECHA
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

#### Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

#### MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.

Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.

#### Modificaciones con respecto a la revisión precedente:

Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:

02 / 03 / 08 / 11 / 12 / 15.