




MOLD

MOLD1

DESCRIZIONE:

Soluzione detergente e sanificante naturale pronta all'uso per pulire le superfici interne ed esterne dalla formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Trasparente incolore
PESO SPECIFICO	1 Kg/l \pm 0,1 a 20°C
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	5-20 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso
ATTREZZI	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco interne ed esterne.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto va passato prima di iniziare la lavorazione. Spruzzare sulla superficie da trattare il prodotto con l'apposito spruzzino in dotazione, attendere dalle 3 alle 6 ore perché agisca e poi rimuovere il residuo secco con azione meccanica. Ripetere il trattamento se necessario su superfici molto contaminate.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA CONTAMINATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
TRATTAMENTO	MOLD	1	MOLD	1	MOLD	1 o 2	MOLD	1 o 2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.