



Creata 20/06/2012
Rev. 2 - 12/010/2021
Rev. 3 - 01/0/2024

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

ONYX LAVABILE



Codice:




ONYXS

ONYX12.5

DESCRIZIONE:

Pittura murale all'acqua lavabile e traspirante per interni, a base di resina acrilica additivata con speciale inibitore ad ampio spettro contro le muffe, i funghi e le alghe è caratterizzata da buon potere coprente e ottimo punto di bianco. Facile da applicare, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa. Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di muffe e condense.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	1,57 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	57 \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	ALTA
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	BASSA
PRESA DI SPORCO	BASSA
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE	per ricopertura: 6 ore
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	completo: 48 ore
RESA PRATICA	11-15 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	1 ^a mano: aggiungere il 10% di acqua potabile
	2 ^a mano: Tal quale o aggiungere il 5% massimo di acqua potabile
DILUIZIONE	Spruzzo airless: aggiungere tra il 20% e il 30% di acqua potabile.
	Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624
ATTREZZI	 pennello
	 Rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

SUPPORTI NUOVI ESENTI DA MUFFE

SUPPORTI GIÀ VERNICIATI

	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	CON MACCHIE DI MUFFA	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	JANTAR	1	REFONDO	1	RE-23	1	RE-23	1
FINITURA	ONYX	2	ONYX	1	JANTAR	1	JANTAR	1
			SE NECESSARIO 2° mano		ONYX	2	ONYX	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.