SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:



ZIRKON

ZIRKON1 ZIRKON5 ZIRKON14

DESCRIZIONE:

Rivestimento murale per esterni, a base di resine acriliche, idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione, è caratterizzato da resistenze superiori agli agenti atmosferici e agli alcali, ottima tenuta di tinta ed eccellente punto di bianco. Il prodotto ha buone qualità riempitive che permettono di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto.

CARATTERISTICHE:								
ASPETTO	Opaco							
PESO SPECIFICO	1,60 Kg/l ± 0,05 a 20°C							
RESIDUO SECCO	63 ± 0,5 % p/p							
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Eccellente							
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Bassa							
PRESA DI SPORCO	Bassa							
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)							
ESSICCAZIONE	per ricopertura: 6 ore							
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	completo: 48 ore							
RESA PRATICA	6-7 m2/L per mano							
RESAFRATICA	in funzione dell'assorbimento del supporto							
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 20% di acqua potabile							
BIEGIZIONE	2a mano: aggiungere il10-15% di acqua potabile							
ATTREZZI	pennello rullo spruzzo							
	intonaco civile, fibrocemento, pareti rasate a stucco, cappotto							
SUPPORTI	termico,							
	terrinco,							

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI			SUPPORTI GIA VERNICIATI				
	INTONACO CIVILE	MANI	FIBROCEMENTO CON RASATURA	MANI	SFARINANTI	MANI	PULITI E BEN ANCORATI	MANI
FONDO	JANTAR	1	FONDORECOAT- LISCIO	1	JANTAR	1		
FINITURA	ZIRKON	2	ZIRKON	2	ZIRKON	2	ZIRKON	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.

tel.: +39 736 899238