



Creata 10/09/2007
Rev. 2 – 1/06/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:

REONYX



Codice:

REONYX12.5

REONYX5

DESCRIZIONE:

Pittura murale all'acqua traspirante per interni, a base di resina vinilica additivata con speciale inibitore ad ampio spettro contro le muffe i funghi e le alghe, ha un buon punto di bianco, è facile da applicare sia a rullo che a pennello, possiede un'ottima pennellabilità, eccellente copertura anche su residui di muffe e una ottima resa. Indicata per ambienti casalinghi ed industriali quali cucine, bagni, cantine, spogliatoi ed in genere nei locali soggetti alla formazione di muffe e condense.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	REONYX: 1,63 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	58,00 p/p \pm 5%
RESISTENZA AL LAVAGGIO	REONYX: BASSA
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	ONYX: ALTA
PRESA DI SPORCO	BASSA
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	Per ricopertura: 6 ore, completo: 48 ore (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) completo: 48 ore
RESA PRATICA	REONYX: 10-14 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto Aggiungere 1° mano: Applicazione a pennello il 30% di acqua potabile, applicazione a rullo 20% di acqua potabile. Aggiungere 2° mano: Applicazione a pennello il 20% di acqua potabile, applicazione a rullo 20% di acqua potabile. Spruzzo airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419-LP519-LP619- LP421-LP521-LP624
DILUIZIONE	
ATTREZZI	 pennello
	 Rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

SUPPORTI NUOVI ESENTI DA MUFFE

SUPPORTI GIÀ VERNICIATI

	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	CON MACCHIE DI MUFFA	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	JANTAR	1	UNICO	1	RE-23	1	RE-23	1
FINITURA	REONYX	2	REONYX SE NECESSARIO 2° mano	1	JANTAR REONYX	1 2	JANTAR REONYX	1 2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.