

PRODOTTO HOE S 2664

Bagnante nei prodotti a base acquosa

Caratteristiche

Natura chimica:	Derivato azotato condensato con ossido di etilene/propilene
Aspetto:	Liquido giallo oleoso
Contenuto in attivo:	100 %
pH (sol 1%):	10 – 11
Carica ionica:	Non ionico
Solubilità:	In acqua dà una soluzione torbida
Punto di congelamento:	- 10°C

Campi e quantitativi di impiego

Il Prodotto HOE S 2664 migliora la compatibilità tra idropitture, tempere e intonaci plastici con paste di colore pieno o pigmenti predispersi. Le miscele si sviluppano omogeneamente e con intensa colorazione. Il prodotto HOE S 2664 può essere aggiunto ad ogni stadio di produzione delle idropitture. Anche aggiunte finali che, ad esempio, provocano galleggiamenti del pigmento colorato, possono essere corrette con l'impiego del prodotto HOE S 2664 fino a restituire al preparato l'aspetto di prodotto pronto all'uso.

Come già detto il prodotto HOE S 2664 può essere utilizzato sia per idropitture sia per intonaci plastici e tempere; il suo impiego nelle tempere fluidifica il prodotto e lo rende più facilmente pennellabile.

Le quantità d'impiego consigliate vanno dallo 0,1 al 2% sul prodotto finito. Se ne consiglia inoltre l'impiego congiunto con Calfort N per l'ottimizzazione dei risultati.

Forma di fornitura e sicurezza

Il prodotto HOE S 2664 viene fornito in fusti da 200 Kg ca.

Pur non essendo l'HOE S 2664 un prodotto pericoloso si consiglia di utilizzare durante la manipolazione le normali norme prudenziali tipiche dei prodotti chimici e di attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza.