

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

NaamUNICO PLUS bianco

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/GebruikSchilderproduct

Geïdentificeerd gebruik	Industrieel	Professioneel	Consumenten
Applicazione Prodotto verniciante	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 7, 8b. PC: 9a. LCS: IS.	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 8a. PC: 9a. LCS: PW.	SU: 19. ERC: 8a, 8d. PROC: 10, 11, 13, 8a. PC: 9a. LCS: C.
Produzione prodotto verniciante	ERC: 2. PROC: 5, 8b, 9. PC: 9a. LCS: F, M.	-	-

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming
Adres
Plaats en land

ITALMONT S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE 13
63078 Spinetoli
ITALIA
tel. +39 0736 899238
fax +39 0736 899489

(AP)

E-mailadres van de bevoegde persoon
die verantwoordelijk is voor het
veiligheidsinformatieblad.

info@italmont.it

Leverancier:

ITALMONT S.R.L.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot

Inform. in geval van nood: +31 10 713 8195
Antigifcentrum (Uitsluitend bestemd om professionele
hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)
Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum +31 30 274 88 88

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP). Omdat het product echter gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die onder hoofdstuk 3 aangegeven moeten worden, is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Classificatie en opgave van gevaar: --

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

ITALMONT S.R.L.

UNICO PLUS bianco

Revisie nr.1

Revisiedatum 23/04/2025

Eerste samenstelling

Gedrukt op 23/04/2025

Blz. 2 / 13

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren ... / >>

Gevarenpictogrammen: --

Signaalwoorden: --

Gevarenaanduidingen:

EUH210

EUH211

EUH208

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat: REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON 1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON

kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

P501

P102

P101

Gooi het product / container weg in overeenstemming met lokale en nationale bepalingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

VOC (Richtlijn 2004/42/EG) :

Matte coatings voor wanden en plafonds (glans ≤ 25@60°).

VOS in g/liter product in gebruiksklare vorm :

Grenswaarden :

7.19

30.00

2.3. Andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Bevat:

Identificatie	Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)
CALCIUM CARBONATE		
INDEX	34.22	
EG 207-439-9		
CAS 471-34-1		
TITANIUM DIOXIDE		
INDEX	19.97	
EG 236-675-5		
CAS 13463-67-7		
REACH Reg. 01-2119489379-17-XXXX		
TALC		
INDEX	4.32	
EG 238-877-9		
CAS 14807-96-6		
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON		
INDEX 613-088-00-6	0.006	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
EG 220-120-9		Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.036%
CAS 2634-33-5		LD50 Oraal: 450 mg/kg, LC50 Inademing nevel/stof: 0.21 mg/l/4h
REACH Reg. Biocida		
REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON		
INDEX 613-167-00-5	0.001	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Opmerking over de indeling volgens bijlage VI van de CLP-Verordening: B
EG		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0.6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0.06% - < 0.6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0.0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0.6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0.06% - < 0.6%
CAS 55965-84-9		ATS Oraal: 100 mg/kg, LD50 Dermaal: 87.12 mg/kg, LC50 Inademing

EPY 11.8.2 - SDS 1004.14

ITALMONT S.R.L.

UNICO PLUS bianco

Revisie nr.1
Revisiedatum 23/04/2025
Eerste samenstelling
Gedrukt op 23/04/2025
Blz. 3 / 13

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen ... / >>

nevel/stof: 0.171 mg/l/4h

De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Er zijn geen effecten voorzien die het nemen van speciale eerste hulpmaatregelen vereisen. De volgende informatie bevat praktische aanwijzingen voor een correcte handelwijze in geval van contact met een chemisch - ook ongevaarlijk - product.

Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.

Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.

OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.

HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijkerwijs zeep) spoelen. Een arts raadplegen.

Vermijd verder contact met besmette kleding.

INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.

INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Raadpleeg direct een arts.

Bescherming van de hulpverleners

De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.

VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Raadpleeg een arts als er acute of vertraagde symptomen optreden.

Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling

Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften.

UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>UNICO PLUS bianco</div>		Revisie nr.1 Revisiedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 4 / 13
RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel		
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures		
<p>Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.</p> <p>Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.</p>		
6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen		
<p>Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.</p>		
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal		
<p>Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.</p> <p>Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.</p>		
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken		
<p>Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.</p>		
RUBRIEK 7. Hantering en opslag		
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel		
<p>Gebruik het product pas na alle andere delen van dit veiligheidsblad te hebben gelezen. Voorkom verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan.</p>		
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten		
<p>Alleen bewaren in de originele houder. Bewaar de houders in gesloten toestand op een goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.</p>		
7.3. Specifiek eindgebruik		
<p>Informatie niet beschikbaar</p>		
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming		
8.1. Controleparameters		
Regelgevende verwijzingen:		
DEU	Deutschland	Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
NLD	Nederland	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
GBR	United Kingdom TLV-ACGIH	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) ACGIH 2023

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

... / >>

TALC						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLA	ESP	2				INADEM
TGG	NLD	0.25				INADEM
NDS/NDSch	POL	4				INHAL
NDS/NDSch	POL	1				INADEM
TLV	ROU	2				
WEL	GBR	1				INADEM
TLV-ACGIH		2				INADEM

TITANIUM DIOXIDE						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	DEU	0.3		2.4		INADEMHinweis
VLA	ESP	10				
VLEP	FRA	10				
NDS/NDSch	POL	10				INHAL
TLV	ROU	10		15		
WEL	GBR	10				INHAL
WEL	GBR	4				INADEM
TLV-ACGIH		0.2				INADEM

REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOOL-3-ON						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
MAK	DEU	0.2		0.4		INHAL

CALCIUM CARBONATE						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLEP	FRA	10				
NDS/NDSch	POL	10				INHAL
TLV-ACGIH		10				INHAL
TLV-ACGIH		3				INADEM

Legenda:
(C) = CEILING ; INHAL = Inhaleerbare fractie ; INADEM = Inadembare fractie ; THORAC = Thoracale fractie.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.

Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

Bescherm uw handen met handschoenen van het volgende type:

Materiaal: Nitrilrubber (NBR)

Dikte: 0.3 mm

De handschoendikte moet worden gekozen op basis van de minimaal vereiste doorbraaktijd.

Doorbraaktijd: 30 min

De weerstand van handschoenen hangt af van verschillende elementen, zoals temperatuur en andere omgevingsfactoren.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321).

<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>UNICO PLUS bianco</div>		Revisie nr.1 Revisedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 6 / 13
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ... / >>		
<p>BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN</p> <p>Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type B te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387). Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.</p> <p>CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING</p> <p>Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.</p>		
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen		
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen		
<div>Eigenschappen</div> <div>Fysische toestand</div> <div>Kleur</div> <div>Geur</div> <div>Smelt- / vriespunt</div> <div>Beginkookpunt</div> <div>Ontvlambaarheid</div> <div>Laagste ontploffingsgrens</div> <div>Hoogste ontploffingsgrens</div> <div>Vlampunt</div> <div>Zelfontbrandingstemperatuur</div> <div>Ontledingstemperatuur</div> <div>pH</div> <div>Kinematische viscositeit</div> <div>Oplosbaarheid</div> <div>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water</div> <div>Dampspanning</div> <div>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</div> <div>Relatieve dampdichtheid</div> <div>Deeltjeskenmerken</div>	<div>Waarde</div> <div>dikke vloeistof</div> <div>wit</div> <div>licht</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>> 100 °C</div> <div>niet ontvlambaar</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>> 60 °C</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>8</div> <div>0.03 m2/s</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>1.2 g/cm3</div> <div>niet beschikbaar</div> <div>niet van toepassing</div>	<div>Informatie</div> <div>Stof:WATERSPUITEN</div> <div>Beginkookpunt: 100 °C</div> <div>Wijze:pHmetro</div> <div>Wijze:Tazza Ford</div> <div>Wijze:Picnometro</div>
9.2. Overige informatie		
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen		
Informatie niet beschikbaar		
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken		
Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit		
10.1. Reactiviteit		
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.		
CALCIUM CARBONATE		
Ontleedt bij temperaturen boven 800°C/1472°F.		
10.2. Chemische stabiliteit		
Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.		
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties		
Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.		

<div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>UNICO PLUS bianco</div>		Revisie nr.1 Revisedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 7 / 13
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit ... / >>		
10.4. Te vermijden omstandigheden		
Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.		
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen		
CALCIUM CARBONATE Incompatibel met: zuren.		
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten		
CALCIUM CARBONATE Kan het volgende ontwikkelen: calciumoxiden,koolstofoxiden.		
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie		
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008		
<u>Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie</u>		
Informatie niet beschikbaar		
<u>Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten</u>		
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.		
<u>Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling</u>		
Informatie niet beschikbaar		
<u>Interactieve effecten</u>		
Informatie niet beschikbaar		
<u>ACUTE TOXICITEIT</u>		
ATE (Inademing) van het mengsel:		Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Oraal) van het mengsel:		Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
ATE (Dermaal) van het mengsel:		Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)
TALC		
LC50 (Inademing nevel/stof):		> 2.1 mg/l/4h Rat
TITANIUM DIOXIDE		
LD50 (Oraal):		> 10000 mg/kg Rat
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON		
LD50 (Dermaal):		> 2000 mg/kg Rat
LD50 (Oraal):		450 mg/kg Rat
LC50 (Inademing nevel/stof):		0.21 mg/l/4h
REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON		
LD50 (Dermaal):		87.12 mg/kg Rabbit
LD50 (Oraal):		457 mg/kg Rat
LC50 (Inademing nevel/stof):		0.171 mg/l/4h Rat
CALCIUM CARBONATE		
LD50 (Oraal):		6450 mg/kg Rat
<u>HUIDCORROSIE / -IRRITATIE</u>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<u>ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE</u>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<u>SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID</u>		
kan een allergische reactie veroorzaken.		

<div> <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>UNICO PLUS bianco</div> </div>		Revisie nr.1 Revisiedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 8 / 13
<div>RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >></div>		
Bevat: REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON 1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON		
<div>MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<div>CARCINOGENITEIT</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
TALC Algemene beoordeling IARC: Perineaal gebruik van talkpoeder is waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Geïnhaleerde talk die geen asbest of asbestvezels bevat, kan niet als kankerverwekkend worden aangemerkt (groep 3).		
<div>GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<div>STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<div>STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<div>ASPIRATIEGEVAAR</div>		
Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse		
<div>11.2. Informatie over andere gevaren</div>		
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.		
<div>RUBRIEK 12. Ecologische informatie</div>		
Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld.		
<div>12.1. Toxiciteit</div>		
<div> <div> <div>1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON</div> <div> <div>LC50 - Vissen</div> <div>EC50 - Schaaldieren</div> <div>EC50 - Algen / Waterplanten</div> <div>Chronische NOEC Algen/ Waterplanten</div> </div> </div> <div> <div>2.15 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss</div> <div>2.9 mg/l/48h Daphnia magna</div> <div>0.11 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata</div> <div>0.0403 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata</div> </div> </div>		
<div> <div> <div>REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON</div> <div> <div>LC50 - Vissen</div> <div>EC50 - Schaaldieren</div> <div>EC50 - Algen / Waterplanten</div> <div>Chronische NOEC Vissen</div> <div>Chronische NOEC Schaaldieren</div> <div>Chronische NOEC Algen/ Waterplanten</div> </div> </div> <div> <div>0.19 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss</div> <div>0.16 mg/l/48h Daphnia magna</div> <div>0.0052 mg/l/72h Skeletonema costatum</div> <div>0.02 mg/l Danio rerio</div> <div>0.1 mg/l Daphnia magna</div> <div>0.00049 mg/l Skeletonema costatum</div> </div> </div>		
<div>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</div>		
<div> <div>TALC</div> <div>Oplosbaarheid in water</div> </div> <div>< 0.1 mg/l</div>		
<div> <div>TITANIUM DIOXIDE</div> <div>Oplosbaarheid in water</div> <div>Afbreekbaarheid: gegeven niet beschikbaar</div> </div> <div>< 0.001 mg/l</div>		
<div>EPY 11.8.2 - SDS 1004.14</div>		

<div> <div>ITALMONT S.R.L.</div> <div>UNICO PLUS bianco</div> </div>		Revisie nr. 1 Revisiedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 9 / 13
RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>		
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON Oplosbaarheid in water Gemakkelijk afbreekbaar	1288 mg/l	
REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON Oplosbaarheid in water Moeilijk afbreekbaar	> 10000 mg/l	
CALCIUM CARBONATE Oplosbaarheid in water	0,1 - 100 mg/l	
12.3. Bioaccumulatie		
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water BCF	0.7 6.62	
REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water BCF	0.75 < 54	
12.4. Mobiliteit in de bodem		
1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	0.97	
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling		
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage \geq dan 0,1%.		
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen		
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.		
12.7. Andere schadelijke effecten		
Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering		
13.1. Afvalverwerkingsmethoden		
Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product zoals ze zijn moeten als niet-gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.		
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer		
Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).		
14.1. VN-nummer of ID-nummer		
niet van toepassing		
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN		
niet van toepassing		
<div> <div></div> <div>EPY 11.8.2 - SDS 1004.14</div> </div>		

ITALMONT S.R.L.		Revisie nr. 1
UNICO PLUS bianco		Revisedatum 23/04/2025
		Eerste samenstelling
		Gedrukt op 23/04/2025
		Blz. 10 / 13

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ... / >>

14.3. Transportgevarenklasse(n)

niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Informatie niet van toepassing

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU:

Geen

Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006

Bevatte stoffen		
Punt	75	TITANIUM DIOXIDE
		REACH Reg.: 01-2119489379-17-XXXX
Punt	75	GLYOXAL
Punt	75	REACTIEMASSA (3:1) VAN 5-CHLOOR2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON EN
		2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON
Punt	75	CALCIUM CARBONATE
Punt	75	2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
		REACH Reg.: 01-2119475104-44-XXXX
Punt	75	1,2-BENZISOTHIAZOLINE-3-ON
		REACH Reg.: Biocida

Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

niet van toepassing

Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage \geq dan 0,1%.

Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)

Geen

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:

Geen

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen

Sanitaire controles

Informatie niet beschikbaar

VOC (Richtlijn 2004/42/EG) :

Matte coatings voor wanden en plafonds (glans \leq 25@60°).

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

ITALMONT S.R.L.

UNICO PLUS bianco

Revisie nr. 1
Revisiedatum 23/04/2025
Eerste samenstelling
Gedrukt op 23/04/2025
Blz. 11 / 13

Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, categorie 4
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, categorie 1C
Skin Corr. 1	Huidcorrosie, categorie 1
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1
Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2
Skin Sens. 1A	Sensibilisatie de huid, categorie 1A
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1
Aquatic Chronic 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 1
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H330	Dodelijk bij inademing.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH211	Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Gebruiksdescriptorsysteem:

ERC 2	Formuleren in een mengsel mengsel
ERC 8a	wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)
ERC 8d	wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten)
LCS C	Gebruik door consumenten
LCS F	Formuleren of herverpakken
LCS IS	Gebruik op industriële locaties
LCS M	Fabricage
LCS PW	wijdverbreid gebruik door professionele werknemers
PC 9a	Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
PROC 10	Met roller of kwast aanbrengen.
PROC 11	Spuiten buiten industriële omgevingen
PROC 13	Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten
PROC 5	Mengen in discontinue processen
PROC 7	Spuiten in een industriële omgeving
PROC 8a	Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen)
PROC 8b	Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in gespecialiseerde voorzieningen)
PROC 9	Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
SU 19	Bouwnijverheid

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%

ITALMONT S.R.L.

UNICO PLUS bianco

Revisie nr.1
Revisiedatum 23/04/2025
Eerste samenstelling
Gedrukt op 23/04/2025
Blz. 12 / 13

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij

ITALMONT S.R.L.	Revisie nr.1 Revisiedatum 23/04/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 23/04/2025 Blz. 13 / 13
UNICO PLUS bianco	

anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.