



REMATT




REMATT1
REMATT1BOREMATT2.5
REMATT2.5BOREMATT5
REMATT5BOREMATT12.5
REMATT12.5BO

DESCRIZIONE:

Si tratta di uno smalto murale acrilico a basso impatto ambientale ad effetto opaco, auto dilatante, antigraffio, resistente alle abrasioni a basso assorbimento. Grazie alla sua speciale composizione, garantisce un'elevata copertura a basso spessore, una ottima resa e la massima resistenza all'ingiallimento, alla presa di sporco, agli alcali, agli alcoli e ai detergenti chimici. Facile da pulire, smacchiabile è ideale per ambienti pubblici quali scuole, ospedali, asili, laboratori medici, locali del settore alimentare, ambienti residenziali camerette, cucine, saloni ecc. ha un bassissimo odore, non è infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente. Idoneo per la verniciatura di ambienti con la presenza di alimenti e per tutte le superfici in cui è richiesta la resistenza alle muffe essendo additivato con zinco piritione specifico fungicida ad ampio spettro d'azione.

CERTIFICATO HACCP dalla GFC CHIMICA n° 259/L del 13/09/2022

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco <10
PESO SPECIFICO	1,20 – 1,30 Kg/l \pm 0,05 a 20°C
Brillantezza EN ISO 2813	<10, molto opaco
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Alta - Classe 1
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco e base Tintometrica (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	7-8 m ² /l per 2 mani in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1 ^a e 2 ^a mano: aggiungere max il 10% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	JANTAR	1	REFONDO	1	JANTAR	1		
FINITURA	REMATT	2	REMATT	1	REMATT	2	REMATT	2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.