



RECOATELAST

Codice:

RECOATELAST

RECOATELAST1.5

RECOAT1.2ELAST

DESCRIZIONE:

Rivestimento elastomerico a spessore, per interni ed esterni, ha uno spessore fino a 1,5 mm che permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto ottenendo una finitura tipo "arenino". I pigmenti e le cariche particolari impiegati nella formulazione conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione. La presenza di polimeri acrilici elastomerici conferisce al prodotto una buona elasticità.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco ruvido granulare.
PESO SPECIFICO	Da 1mm 1,5 Kg/l \pm 0,03 a 20°C Da 1.5mm 1.55 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	85,5% \pm 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Bassa
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 72-96 ore
RESA PRATICA	2-2.5 Kg/m ² per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	2-2.5 Kg/m ² per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
ATTREZZI	Fratazzo in acciaio per rasatura e in plastica per finitura.
SUPPORTI	intonaco civile, premiscelati e pareti rasate a stucco, previa preparazione anche pareti in cartongesso, fibrocemento ecc.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	FONDORECOAT	1	FONDORECOAT	1	FISSATIVO A SOLVENTE	1	FONDORECOAT	1
FINITURA	RECOATELAST	1 o 2	RECOATELAST	1 o 2	RECOATELAST	1 o 2	RECOATELAST	1 o 2

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.