



BATTERICIDA

RE23.1

RE23.5

DESCRIZIONE:

Soluzione pronta all'uso per una efficace azione di bonifica e di protezione delle superfici interne ed esterne con contaminazione da muffe, funghi, muschi ed alghe. Ideale per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di pitture, carte da parati in ambienti chiusi e soggetti a contaminazioni provocate da condensa o facciate esposte a nord.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Trasparente incolore
PESO SPECIFICO	Circa 1 Kg/l \pm 0,1 a 20°C
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
RESA PRATICA	10-20 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	Pronto all'uso nel caso di pareti molto assorbenti aggiungere max 20% di acqua.
ATTREZZI	Pennello, straccio, spugna ma non a spruzzo.
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco interne ed esterne.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto va passato prima di iniziare la lavorazione. Spruzzare sulla superficie da trattare il prodotto con l'apposito spruzzino in dotazione, attendere dalle 3 alle 6 ore perché agisca e poi rimuovere il residuo secco con azione meccanica. Ripetere il trattamento se necessario su superfici molto contaminate.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ CONTAMINATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
TRATTAMENTO	RE23	1	RE23	1	RE23	1 o 2	RE23	1 o 2

AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.