



JANTAR

JANTAR1

JANTAR3




JANTAR5



DESCRIZIONE:

Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni di aspetto trasparente regola l'assorbimento del supporto e facilita l'aderenza delle finiture anche su supporti leggermente assorbenti o sfarinanti da usare per isolamento ed unificazione della superficie a base di resine acriliche in emulsione con un elevato potere di penetrazione.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	1,05 Kg/l \pm 0,03 a 20°C
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
COLORE	Trasparente Incolore
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 24 ore
RESA PRATICA	40-60 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	aggiungere 5 parti di acqua potabile in una parte di fissativo
ATTREZZI	 pennello
	 rullo
	 spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

FONDO	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIÀ VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
	JANTAR	1	JANTAR	1	JANTAR	1	JANTAR	1

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.