



Creata 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

SUPER TRASPIRA

P1012.5

P1005

KGP1014



Beschreibung:

Super atmungsaktive Schläuche für Innenräume Vinyl basiert. Es zeichnet sich durch eine gute Abdeckkraft aus. Einfach anzuwenden, hat es ausgezeichnetes Bürsten und gute Ausbeute. Ideal für Innenanwendungen wie Schuppen und Garagen direkt auf Beton oder nach dem Drücken auf Gips und alte Gemälde.

MASSNAHMEN:

ANTRAG	undurchsichtig
SPEZIFISCHES PESO	P1012.5.: 1,62 Kg/l $\pm$ 0,05 bei 20°C (KGP1014: 1,50 Kg/l $\pm$ 0,05 bei 20°C)
SEKCO-RESIDUTUTION	55 $\pm$ 0,5 % p/p
VORSCHRIFTEN FÜR DEN WIRKSTOFF	hoch niedrig
FARBE	Weiß (Farbbar mit Universal Colorers)
AUSGABEN	
(Daten, die sich auf 20°C und 65% der U.R. beziehen)	zum Abdecken: 6 Stunden vollständig: 48 Stunden
PRATISCHE FORSCHUNG	9-11 m ² /l pro Hand nach Trägerabsorption 1 ^a Hand: 30% Trinkwasser hinzufügen 2 ^a Hand: 25% Trinkwasser hinzufügen
ERKLÄRUNG	Airless Spray: Fügen Sie zwischen 30% und 40% Trinkwasser hinzu. Eier Empfohlen: LP419– LP519–LP619 LP4 – LP52 1 – LP621
AUSRÜSTUNGEN	 Pinsel  Rolle  Spray
UNTERSTÜTZUNGEN	Zivilgips, Gipskartonplatten, Fibrocement, Gipswände

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERSTÜTZUNG

Der Träger muss gesund, trocken, sauber und konsistent sein, frei von Feuchtigkeitsflecken, Schmutzspuren, Fetten, Schimmel usw. Alte inkohärente oder färbende Farben müssen durch Bürsten oder Schleifen der Oberfläche entfernt werden. Unvollkommenheiten, Spalten, Blättchen, müssen beseitigt und entsprechend gestuckt werden.

NEUE UNTERSTÜTZUNGEN

		MENSCH	KATEGORIE	MENSCH	ATMUNGSAKTIV ODER TAUB	MENSCH	WASCHBAR GUT VERANKERT	MENSCH
FRAUEN	JANTAR	1	ERSTATTUNG	1	JANTAR	1		
ABSCHLUSS	SUPERTRASPIR	2	SUPERTRASPIR	1	SUPERTRASPIR	2	SUPERTRASPIR	2

UNTERSTÜTZUNGEN

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Um die für das Produkt typischen atmungsaktiven Eigenschaften nicht zu verändern, sollte die Menge an Grundfarbe 20% nicht überschreiten. Halten Sie das Produkt frisch und bewahren Sie es vor Frost auf. Nbei der Anwendung des Produkts mit Temperaturen unter 5 ° oder über 30 ° C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 % oder an Wänden, die Wind oder Sonne ausgesetzt sind.