



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



POPIS:

Dýchatelné trubky pro interiéry, charakterizované dobrou krycí silou a dobrý bílý bod. Snadno aplikovatelné, má dobré kartáčování pro použití i v válci a dobrý výnos.

FEATURES:

ZAMĚSTNANOST	Nepaque
ZVLÁŠTNÍ PESO	TYRKYS: 1, 54 kg / l $\pm$ 0, 05 při 20 ° C
SECCO RESIDENCE	57 $\pm$ 0, 5% p / p
PRACOVNÍ ODOLNOST	
PŘÍSTUP K VÝKONNÉ VAPOŘE	Vysoká
	Nízká
COLOR	Bílá (Barevné s barevnými Univerzální)
VÝDAJE	na pokrytí: 6 hodin
(údaje týkající se 20 ° C a 65% U.R.)	kompletní: 48 hodin
PRAČNÍ VÝZKUM	9-11 m2 / L na ruku
	podle podpory absorpce
	1 ^a ruka: přidejte 35% pitné vody
	2 ^a Ruka: přidejte 30% pitné vody
PROHLÁŠENÍ	Postřík bez vzduchu: přidejte mezi 30% a 40% pitné vody.
	Navrhované trysky: LP419-LP519-LP619- LP421 - LP52 1 - LP621
ZAŘÍZENÍ	 kartáč
	 Válec
	 sprej
PODPORY	civilní sádra, sádrokarton, Fibrocement, sádrované stěny

ŽÁDOST

PŘÍPRAVA PODPORY

Podpora musí být zdravá, suchá, čistá a konzistentní, bez skvrn od vlhkosti, stop špíny, tuku, plísně atd. Staré barvy nesoudržné nebo kvetoucí musí být odstraněna kartáčováním nebo broušením povrchu. Nedokonalosti, rozštěpení, letáky, musí být odstraněny a náležitě zastrčeny.

NOVÉ PODPORY					PODPORY			
		NĚKTERÉ	CARTONG	NĚKTERÉ	PRODYŠNÉ NEBO NECITLIVÉ	NĚKTERÉ	DOBŘE UKOTVENÁ PRAČKA	NĚKTERÉ
ŽENY	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
Dokončení	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

OBECNÉ POZNÁMKY

Neměnit prodyšné vlastnosti typické pro výrobek, základní množství barev by nemělo překročit 20%. Udržujte výrobek v čerstvém stavu a chraňte před mrazem. Nna výrobek aplikujte při teplotách pod 5 ° nebo nad 30 ° Celsia, relativní vlhkosti vyšší než 85% nebo na stěnách vystavených větru nebo slunci.