



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



DESCRIPCIÓN:

Tubo transpirable para interiores, caracterizado por buena potencia de cobertura y buen punto blanco. Fácil de aplicar, tiene un buen cepillado para ser utilizado también en rodillo y un buen rendimiento.

CARACTERÍSTICAS:

APARTMENT	Opaque
SPECIFIC PESO	TYRKYS: 1,54 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C
SECCO RESIDUTION	57 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENCIA	
PERMEABILITY TO THE ACQUEAL VAPOUR	Alto Baja
COLOR	Blanco (Colorable con Colorantes Universal)
EXPENDITURE	para cubrir: 6 horas
(datos referentes a 20°C y 65% de U.R.)	completo: 48 horas
PRATIC RESEARCH	9-11 m ² /L por mano según la absorción de apoyo 1ª mano: añadir 35% agua potable 2ª Mano: añadir el 30% de agua potable
DECLARACIÓN	Aerosol sin aire: añadir entre 30% y 40% de agua potable. Boquillas sugeridas: LP419–LP519–LP619– LP421 – LP52 1 – LP621
EQUIPO	 cepillo
	 Roller
	 spray
APOYOS	yeso civil, plasterboard, Fibrocemento, paredes en yeso

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL APOYO

El soporte debe ser saludable, seco, limpio y consistente, libre de manchas de humedad, rastros de suciedad, grasa, molde, etc. Pinturas antiguas incoherentes o florecientes debe ser removido cepillando o lijando la superficie. Las imperfecciones, divisiones, folletos, deben eliminarse y estucarse adecuadamente.

Nuevos APOYOS					APOYOS			
		MANY	CARTONG	MANY	RESPIRABLE O ENTUMECIDO	MANY	LAVABLE BIEN ANCLADO	MANY
Mujeres	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
FINISHING	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

NOTAS GENERALES

No alterar las propiedades transpirables típicas del producto, el La cantidad básica de color no debe exceder el 20%. Mantener el producto fresco y preservar de la helada. Nsobre aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 ° o superior a 30 ° centígrado, con humedad relativa superior al 85% o en paredes expuestas al viento o al sol.