



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS



TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS

DESCRIPTION:

Tuyau respirant pour les intérieurs, caractérisé par une bonne puissance de recouvrement et un bon point blanc. Facile à appliquer, il a un bon brossage à utiliser également dans le rouleau et un bon rendement.

CARACTÉRISTIQUES:

PARTICIPATION	Opaque
ESPÈCE	TYRKYS: 1,54 Kg/l $\pm$ 0,05 à 20 °C
RÉSIDUS SECCO	57 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTANCE DU TRAVAIL	Haut
PERMEABILITÉ À LA VALEUR ACQUELLE	Faible
COULEUR	Blanc (couleur avec colorants) Universel)
DÉPENSES	pour couvrir: 6 heures
(données relatives à 20°C et 65% des U.R.)	terminée : 48 heures
RECHERCHE PRATIQUE	9-11 m ² /L par main
	selon absorption du support
	1 ^a main: ajouter 35% d'eau potable
	2 ^a Main : ajouter 30 % d'eau potable
DÉCLARATION	Spray airless : ajouter entre 30% et 40% d'eau potable. Buses suggérées: LP419–LP519–LP619– LP421 – LP52 1 – LP621
ÉQUIPEMENT	 brosse  Rouleaux  pulvérisation
SOUTIEN	plâtre civil, plâtre, Fibrociment, murs plâtrés

DEMANDE

PRÉPARATION DU SOUTIEN

Le support doit être sain, sec, propre et cohérent, exempt de taches d'humidité, de traces de saleté, de graisse, de moisissure, etc. Peintures anciennes incohérentes ou florissantes doivent être enlevés par brossage ou ponçage de la surface. Les imperfections, les fractions, les folioles, doivent être éliminées et le stuc doit être convenablement stupéfié.

		NOUVEAUX APPUIS			SOUTIEN			
		NOMBRE	CARTONGÉ	NOMBRE	RESPIRANT OU ENGOURDISSANT	NOMBRE	LAVABLE BIEN ANCRÉ	NOMBRE
FEMMES FINANCEMENT	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

AVIS GÉNÉRAL

Ne pas modifier les propriétés respirantes typiques du produit, la quantité de couleur de base ne doit pas dépasser 20%. Conserver le produit frais et préserver du gel. Nsur appliquer le produit avec des températures inférieures à 5 ° ou supérieures à 30 ° centigrade, avec une humidité relative supérieure à 85% ou sur les parois exposées au vent ou au soleil.