



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



OPIS:

Rurki oddechowe do wnętrz, charakteryzujące się dobrą mocą pokrywania i dobrym białym punktem. Łatwy do zastosowania, ma dobre szcztokowanie do użycia również w rolkach i dobre wydajność.

FUNKCJE:

APARTAMENT	Nieprzezroczyste
SZCZEGÓLNE PESO	TYRKYS: 1,54 kg / l $\pm$ 0,05 w 20 ° C
REZYDUCJA SECCO	57 $\pm$ 0,5% p / p
Oporność pracowników	
SKUTECZNOŚĆ DO DANYCH	Wysoki
	Niski
KOLOR	Biały (Zabarwiony kolorami Uniwersalny)
WYDATKI	do pokrycia: 6 godzin
(dane odnoszące się do 20 ° C i 65% U.R.)	całkowita: 48 godzin
BADANIA PRATYCZNE	9- 11 m ² / l na rękę
	według absorpcji wsparcia
	1 ^a ręką: dodać 35% wody pitnej
	2 ^a Ręką: dodać 30% wody pitnej
DEKLARACJA	Spray bezpowietrzny: dodać od 30% do 40% wody pitnej.
	Proponowane dysze: LP419- LP519- LP619- LP421 - LP52 1 - LP621
URZĄDZENIA	 szczotka  Roller  spray
WSPARCIE	tynek szklany, płyta gipsowa, Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze

WNIOSEK

PRZYGOTOWANIE WSPARCIA

Wsparcie musi być zdrowe, suche, czyste i spójne, wolne od plam wilgoci, ślady brudu, smaru, pleśni itp. Stare farby niespójne lub kwitnące należy usunąć przez szcztokowanie lub szlifowanie powierzchni. Niedoskonałości, odłamki, ulotki należy odpowiednio usunąć i uszyć.

NOWE WSPARCIE					WSPARCIE			
		WIELKOŚĆ	KARTON	WIELKOŚĆ	ODDYCHAJĄCE LUB ZDRĘTWIAŁE	WIELKOŚĆ	BYŁY ZMYWALNE DOBRE ZAKOTWICZONE	WIELKOŚĆ
KOBIETY	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
USTALENIA	TYRKYS	2	TYRKYS	1	TYRKYS	2	TYRKYS	2

UWAGI OGÓLNE

Nie do zmiany właściwości oddychających typowych dla produktu, podstawowa ilość koloru nie powinna przekraczać 20%. Przechowywać produkt świeży i przechowywać przed mrozem. Nw przypadku stosowania produktu o temperaturach poniżej 5 ° lub powyżej 30 °, przy wilgotności względnej większej niż 85% lub na ścianach narażonych na działanie wiatru lub słońca.