



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



DESCRIZIONE:

Tubos respiráveis para interiores, caracterizados por bom poder de cobertura e bom ponto branco. Fácil de aplicar, tem uma boa escovagem para ser usado também em rolo e um bom rendimento.

Caratteristiche:

APARTAMENTO	Opaque
PESO ESPECÍFICO	TARQUIAS: 1,54 Kg/l $\pm$ 0,05 a 20°C
RESIDUÇÃO SECCO	57 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTÊNCIA AO TRABALHO	
PERMEABILIDADE AO VALOR ACQUEAL	Alta
	Baixo
COR	Branco (corável com corantes Universal)
DESPESAS	para cobrir: 6 horas
(dados referentes a 20°C e 65% das U.R.)	completo: 48 horas
INVESTIGAÇÃO PRÁTICA	9-11 m ² /L por mão
	de acordo com a absorção de suporte
	1ª mão: adicionar 35% água potável
	2ª Mão: adicionar 30% de água potável
DECLARAÇÃO	Spray sem ar: adicionar entre 30% e 40% de água potável.
	bicos sugeridos: LP419–LP519–LP619– LP421 – LP52 1 – LP621
EQUIPAMENTO	 pincel
	 Rolo
	 pulverizar
APOIOS	gesso civil, gesso, Fibração, paredes rebocadas

PEDIDO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

O suporte deve ser saudável, seco, limpo e consistente, livre de manchas de umidade, vestígios de sujeira, graxa, molde, etc. Tintas velhas incoerentes ou fluorescentes deve ser removido escovando ou lixando a superfície. Imperfeições, splits, folhetos, devem ser eliminados e esboçados adequadamente.

NOVOS APOIOS					APOIOS			
MULHERES FINALIZAÇÃO	JANTAR TIRQUIAS	MUITOS	CARTONAGEM	MUITOS	RESPIRÁVEL OU DORMÊNCIA	MUITOS	BEM LAVÁVEL ANCORADO	MUITOS
		1	REFON	1	JANTAR	1		
		2	TIRQUIAS	1	TIRQUIAS	2	TIRQUIAS	2

COMUNICAÇÕES GERAIS

Não alterar as propriedades respiráveis típicas do produto, o quantidade de cor básica não deve exceder 20%. Manter o produto fresco e preservar da geada. Naplicar o produto com temperaturas inferiores a 5 ° ou superiores a 30 ° centígrado, com humidade relativa superior a 85% ou nas paredes expostas ao vento ou ao sol.