



Created 01/02/2011
Rev. 2 – 12/09/2019
Rev. 3 – 06/06/2024

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO:

TYRKYS

TYRKYS5

TYRKYS12.5

KGTYRKYS



DESCRIERE:

Tub respirabil pentru interior, caracterizat prin putere de acoperire bună și bun punct alb. Ușor de aplicat, are o periaj bun pentru a fi utilizate, de asemenea, în role și un randament bun.

FEATURES:

Apartament	Opac
PESO SPECIFIC	TYRCYS: 1,54 Kg/l $\pm$ 0,05 la 20°C
REDUCEREA SECCO	57 $\pm$ 0,5 % p/p
REZISTENȚA LABURĂ	Ridicat
PERMEABILITATEA LA VAPURA ACQUEAL	Scăzut
COLOR	Alb (colorabil cu culori Universal)
CHELTUIELI	pentru acoperire: 6 ore
(date referitoare la 20°C și 65% din U.R.)	complet: 48 ore
CERCETARE PRATICĂ	9-11 m ² /L per mână
	in functie de absorbtia suportului
	1 ^a mana: adaugati 35% apa de baut
	2 ^a Mână: se adaugă 30% apă potabilă
DECLARAȚIE	Spray fără aer: se adaugă între 30% și 40% apă potabilă. Duze sugerate: LP419/LP519
ECHIPAMENT	 perie
	 Roller
	 spray
AJUTOARE	tencuieli civile, tencuieli, Fibrociment, pereți tencuiți

CERERE

PREGĂTIREA AJUTORULUI

Suportul trebuie să fie sănătos, uscat, curat și consistent, fără pete de umiditate, urme de murdărie, grăsime, mușcăi, etc. Vopsele vechi incoerente sau înfloritoare trebuie îndepărtat prin periaj sau prin șlefuire a suprafeței. Imperfecțiunile, divizările, plantele, trebuie eliminate și arse corespunzător.

Noi sprijinuri					AJUTOARE			
		MULTE	CARTONG	MULTE	RESPIRABIL SAU AMORȚIT	MULTE	BINE ANCORATE	MULTE
FEMEI	JANTAR	1	REFON	1	JANTAR	1		
FINALIZARE	TYRCYS	2	TYRCYS	1	TYRCYS	2	TYRCYS	2

ANUNȚURI GENERALE

Nu pentru a modifica proprietățile respirabile tipice produsului, cantitatea de culoare de bază nu trebuie să depășească 20%. Păstrați produsul proaspăt și păstrați-l de la îngheț. Nu aplicați produsul cu temperaturi sub 5 ° sau peste 30 ° centigrad, cu o umiditate relativă mai mare de 85% sau pe pereții expuși la vânt sau soare.