

La siguiente ventana que se despliega corresponde al alcance (*scopes*) que tiene la aplicación para recuperar la información asociada a la cuenta de Google con la que se inicie sesión. Para efectos de este ejemplo se puede mantener con la configuración por defecto.

API

APIs & Services

Dashboard

Library

Credentials

OAuth consent screen

Domain verification

Page usage agreements

Edit app registration

✓ OAuth consent screen

2 **Scopes**

3 Summary

Scopes express the permissions you request users to authorize for your app and allow your project to access specific types of private user data from their Google Account. [Learn more](#)

ADD OR REMOVE SCOPES

Your non-sensitive scopes

| API | ↑ | Scope | User-facing description | |
|-----|---|-----------------|--|---|
| | | .. | See your primary Google Account email address | 🗑 |
| | | ./auth/userinfo | | |
| | | .email | | |
| | | .. | See your personal info, including any personal info you've made publicly available | 🗑 |
| | | ./auth/userinfo | | |
| | | .profile | | |

🔒 Your sensitive scopes

Sensitive scopes are scopes that request access to private user data.

| API | ↑ | Scope | User-facing description |
|--------------------|---|-------|-------------------------|
| No rows to display | | | |

🔒 Your restricted scopes








Restricted scopes are scopes that request access to highly sensitive user data.

| API | ↑ | Scope | User-facing description |
|--------------------|---|-------|-------------------------|
| No rows to display | | | |










SAVE AND CONTINUE

CANCEL

Con respecto al rango de usuarios permitidos, si se establece los usuarios como **"internos"** sólo cuentas del dominio **"@usach.cl"** podrán iniciar sesión en las aplicaciones, si se configura como **"externos"** cualquier cuenta de Google podrá iniciar sesión.

| API | APIs & Services | OAuth consent screen |
|---|-----------------------|--|
|  | Dashboard | <h2>Keycloak Server</h2> EDIT APP <h3>User type</h3> <p>Internal </p> <div>MAKE EXTERNAL</div> |
|  | Library | |
|  | Credentials | |
|  | OAuth consent screen | |
|  | Domain verification | |
|  | Page usage agreements | |

La última configuración se realiza en la pestaña **"credenciales"**, al presionar en el botón para crear credenciales se debe seleccionar la opción para crear un nuevo cliente OAuth, luego en el tipo de aplicación seleccionar **"aplicación Web"** y asignar un nombre. Finalmente es necesario establecer la URI de redireccionamiento autorizada para utilizar estas credenciales, en el caso de Keycloak esta es entregada al momento de crear el proveedor de identidad.

| API | APIs & Services | ← Client ID for Web application | DOWNLOAD JSON | RESET SECRET |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|
|  | Dashboard | <div><div>Name *</div><div>Keycloak Server</div><p>The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.</p><div> The domains of the URIs you add below will be automatically added to your OAuth consent screen as authorized domains.</div> <div>Authorized JavaScript origins </div><p>For use with requests from a browser</p><div>+ ADD URI</div> <div>Authorized redirect URIs </div><p>For use with requests from a web server</p><div>URIs *</div><div>https://keycloak.diinf.tk/auth/realms/DIINF/broker/google/endpoint</div><div>+ ADD URI</div><div>SAVE CANCEL</div></div> | | |
|  | Library | | | |
|  | Credentials | | | |
|  | OAuth consent screen | | | |
|  | Domain verification | | | |
|  | Page usage agreements | | | |

Una vez se presione en el botón guardar, se generan las credenciales que posteriormente deben ser ingresadas en Keycloak.

[illegible]