

Compartir en Facebook

Sistemas de Bombeo | Equipos Hidroneumaticos de Velocidad Variable | Equipos MutiPresurizador EM



Equipo de bombeo de flujo variable a presión constante para abastecimiento de agua a servicios generales, procesos industriales y toda aplicación donde se requiera mantener una presión constante sin importar la variabilidad de la demanda de agua. Sustituye con grandes ventajas a equipos hidroneumáticos y de tanque elevado.



"Modelo MutiPresurizador EM 2 Bombas"

(20 a 200 salidas) Los dos equipos trabajan juntos o se puede dejar un equipo de respaldo.

H.P.	MODELO	GASTO	CARGA
1.5 H.P	VF2EM3150CW220N	340 LPM	21 MCA
1.5 H.P	VF2EM3150CW220P	340 LPM	21 MCA
2 H.P	VF2EM3200CWN220	340 LPM	28 MCA
2 H.P	VF2EM3200CWP220	340 LPM	28 MCA
3 H.P.	VF2EM3300CWN220	340 LPM	35 MCA
3 H.P.	VF2EM3300CWP220	340 LPM	35 MCA
3 H.P.	VF2EM5300CWN220	340 500 a 750 LPM	21 a 28 MCA
5 H.P	VF2EM5500AUN220	500 a 750 LPM	35 MCA
5 H.P	VF2EM5500AUP220	500 a 750 LPM	35 MCA
5 H.P.	VF2EM1P500AUN220	340 a 750 LPM	42 MCA
5 H.P.	VF2EM1P500AUP220	340 a 750 LPM	42 MCA

"Modelo MutiPresurizador EM 3 Bombas"

(20 a 200 salidas) Los tres equipos trabajan juntos o se puede dejar un equipo de respaldo.

H.P.	MODELO	GASTO	CARGA
3 H.P.	VF3EM5300CWN220E	750 a 1,125 LPM	21 a 28 MCA
3 H.P	VF3EM5300CWP220	750 a 1,125 LPM	21 a 28 MCA
5 H.P.	VF3EM5500AUN220E	750 a 1,125 LPM	35 MCA
5 H.P	VF3EM5500AUP220	750 a 1,125 LPM	35 MCA
5 H.P	VF3EM1P500AUN220	510 a 1,155 LPM	42 MCA
5 H.P	VF3EM1P500AUP220	510 a 1,155 LPM	42 MCA

Con gusto uno de nuestros asesores te apoyará en la elección del modelo **MultiPresurizador EM** que mejor se adapte a tus necesidades de gasto y presión, **Contáctanos.**



Tablero SincroMax ® alterna y simultanea el orden que prenden los equipos.

Me gusta

A 48 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.