

Universidad Nacional del Altiplano
Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Docente:

Ing. Torres Cruz Fred

Alumno:

Ticona Miramira Roberto Angel

Trabajo 6 - Método de Punto Fijo

» DESCRIPCIÓN

El método de Punto Fijo es una técnica iterativa utilizada para encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones no lineales de la forma $f(x) = 0$. Su principio se basa en reescribir la ecuación en una forma equivalente:

$$x = g(x)$$

De esta manera, la raíz buscada es un punto donde la función $g(x)$ y la recta $y = x$ se intersectan, es decir, el punto donde $x = g(x)$. A partir de un valor inicial x_0 , el método genera una sucesión de aproximaciones mediante la ecuación iterativa:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

El proceso continúa hasta que la diferencia entre dos iteraciones sucesivas sea menor que una tolerancia predefinida, lo que indica que se ha alcanzado una convergencia aceptable.

Condiciones de convergencia

Para que el método converja hacia una raíz real, se deben cumplir ciertas condiciones:

- La función $g(x)$ debe ser continua y diferenciable en un intervalo que contenga la raíz.
- Debe cumplirse que $|g'(x)| < 1$ en dicho intervalo para asegurar la convergencia.

Si estas condiciones no se cumplen, el método puede divergir o entrar en oscilaciones sin acercarse a la raíz.

Importancia de la visualización previa

Antes de aplicar el método, se recomienda graficar tanto la función original $f(x)$ como su forma iterativa $g(x)$ en un intervalo adecuado. Esta representación permite identificar las zonas donde $g(x)$ cruza la recta $y = x$, lo que sugiere posibles puntos fijos y ayuda a seleccionar un valor inicial x_0 apropiado para garantizar la convergencia.

Restricciones y limitaciones

- No siempre es posible encontrar una función $g(x)$ adecuada para una ecuación dada.
- La elección inadecuada de $g(x)$ o del valor inicial x_0 puede provocar divergencia.
- Puede requerir un número considerable de iteraciones si $|g'(x)|$ es cercano a 1.

» APLICACIÓN DEL MÉTODO EN PYTHON

El objetivo fue desarrollar un programa en Python que permita ingresar una función $f(x)$ y su forma iterativa $g(x)$, graficar la función y luego aplicar el método de Punto Fijo si el usuario lo desea. El programa calcula sucesivamente los valores de $x_{n+1} = g(x_n)$ hasta alcanzar una precisión deseada y muestra los resultados obtenidos.

» ENTRADA

- Una cadena de texto que representa la función original $f(x)$.
- La forma iterativa correspondiente $g(x)$.
- El intervalo para graficar.
- El valor inicial x_0 .

$$f(x) = \cos(x) - x$$

$$g(x) = \cos(x)$$

» SALIDA

- Gráfica de la función $f(x)$.
- La raíz aproximada encontrada.
- Número de iteraciones realizadas hasta cumplir la tolerancia.

» RESTRICCIONES

- El método requiere que $|g'(x)| < 1$ en el entorno de la raíz para garantizar la convergencia.
- La función debe ser continua y evaluable en todo el intervalo seleccionado.

Código


```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # === 1. Ingreso de la función y su forma iterativa g(x) ===
5 print("=== MÉTODO DEL PUNTO FIJO ===")
6 print("Recuerde que f(x) = 0 se reescribe como x = g(x)")
7 print("Ejemplo: Si f(x) = cos(x) - x, entonces g(x) = cos(x)\n")
8
9 func_str = input("Ingrese la función original f(x): ") # Ejemplo: np.cos(x) - x
10 g_str = input("Ingrese la función iterativa g(x): ") # Ejemplo: np.cos(x)
11
12 # Definición de funciones
13 def f(x):
14     return eval(func_str, {"np": np, "x": x})
15
16 def g(x):
17     return eval(g_str, {"np": np, "x": x})
18
19 # === 2. Graficar la función f(x) ===
20 xmin = float(input("Ingrese el valor mínimo de x: "))
21 xmax = float(input("Ingrese el valor máximo de x: "))
22
23 x = np.linspace(xmin, xmax, 400)
24 y = f(x)
25

```

```
26 plt.figure(figsize=(8, 5))
27 plt.plot(x, y, label=f"f(x) = {func_str}", color='blue')
28 plt.axhline(0, color='black', linestyle='--')
29 plt.axvline(0, color='black', linestyle='--')
30 plt.title("Gráfico de la función ingresada")
31 plt.xlabel("x")
32 plt.ylabel("f(x)")
33 plt.legend()
34 plt.grid(True)
35 plt.show()
36
37 # === 3. Pregunta si desea aplicar el método de punto fijo ===
38 op = input("¿Desea aplicar el método de Punto Fijo? (s/n): ").lower()
39
40 if op == "s":
41     # === 4. Ingreso de valor inicial ===
42     x0 = float(input("Ingrese el valor inicial x0: "))
43
44     tol = 1e-6
45     max_iter = 100
46
47     print("\nIteración |      x0      |      g(x0)      |      f(x0)      |      Error")
48     print("-----")
49
50     for i in range(1, max_iter + 1):
51         x1 = g(x0)
52         error = abs(x1 - x0)
53
54         print(f"{i:9d} | {x0:10.6f} | {x1:12.6f} | {f(x1):12.6f} | {error:10.6f}")
55
56         if error < tol:
57             print(f"\n Raíz aproximada encontrada: {x1:.6f}")
58             print(f" Iteraciones realizadas: {i}")
59             break
60
61         x0 = x1
62     else:
63         print("\n No se alcanzó la convergencia después de", max_iter,
64               ↪ " iteraciones.")
65 else:
66     print("No se aplicó el método de Punto Fijo.")
```

Ejecución



```

=== MÉTODO DEL PUNTO FIJO ===
Recuerde que  $f(x) = 0$  se reescribe como  $x = g(x)$ 
Ejemplo: Si  $f(x) = \cos(x) - x$ , entonces  $g(x) = \cos(x)$ 

Ingrese la función original  $f(x)$ :  $\text{np.cos}(x) - x$ 
Ingrese la función iterativa  $g(x)$ :  $\text{np.cos}(x)$ 
Ingrese el valor mínimo de  $x$ : 0
Ingrese el valor máximo de  $x$ : 1
¿Desea aplicar el método de Punto Fijo? (s/n): s
Ingrese el valor inicial  $x_0$ : 0.5

```

Iteración	x_0	$g(x_0)$	$f(x_0)$	Error
1	0.500000	0.877583	-0.238570	0.377583
2	0.877583	0.639012	0.163673	0.238570
3	0.639012	0.802685	-0.107907	0.163673
4	0.802685	0.694778	0.073418	0.107907
5	0.694778	0.768196	-0.049030	0.073418
6	0.768196	0.719165	0.033190	0.049030
7	0.719165	0.752356	-0.022275	0.033190
8	0.752356	0.730081	0.015039	0.022275
9	0.730081	0.745120	-0.010114	0.015039
10	0.745120	0.735006	0.006820	0.010114
11	0.735006	0.741827	-0.004591	0.006820
12	0.741827	0.737236	0.003094	0.004591
13	0.737236	0.740330	-0.002083	0.003094
14	0.740330	0.738246	0.001404	0.002083
15	0.738246	0.739650	-0.000945	0.001404
16	0.739650	0.738705	0.000637	0.000945
17	0.738705	0.739341	-0.000429	0.000637
18	0.739341	0.738912	0.000289	0.000429
19	0.738912	0.739201	-0.000195	0.000289
20	0.739201	0.739007	0.000131	0.000195

21	0.739007	0.739138	-0.000088	0.000131
22	0.739138	0.739050	0.000060	0.000088
23	0.739050	0.739109	-0.000040	0.000060
24	0.739109	0.739069	0.000027	0.000040
25	0.739069	0.739096	-0.000018	0.000027
26	0.739096	0.739078	0.000012	0.000018
27	0.739078	0.739090	-0.000008	0.000012
28	0.739090	0.739082	0.000006	0.000008
29	0.739082	0.739087	-0.000004	0.000006
30	0.739087	0.739084	0.000003	0.000004
31	0.739084	0.739086	-0.000002	0.000003
32	0.739086	0.739084	0.000001	0.000002
33	0.739084	0.739086	-0.000001	0.000001
34	0.739086	0.739085	0.000001	0.000001

✅ Raíz aproximada encontrada: 0.739085
Iteraciones realizadas: 34