

Schema de Produção — Fluxyra

Fonte de verdade: banco hospedado no Supabase (projeto `pckfdyrhksdkwakptyuk`).
Este documento reflete o schema **real em uso** (inspecionado em 23/07/2026).
O código em `src/` está alinhado a estas tabelas/colunas.

Tabelas

`profiles` (1:1 com `auth.users`)

Coluna	Tipo	Observação
id	uuid PK	= auth.users.id
email	text	
credits_balance	integer	saldo de créditos
stripe_customer_id	text	
plan	text	<code>free</code> / <code>starter</code> / <code>pro</code> / <code>agency</code>
plan_credits_monthly	integer	créditos mensais do plano
created_at	timestampz	

Trigger de cadastro: cria o profile com **10 créditos de boas-vindas** (testado e funcionando).

ai_models (catálogo — 29 modelos ativos)

Coluna	Tipo	Observação
id	uuid PK	
name	text	ex.: “Flux Dev”
provider	text	piapi / atlas
type	text	image / video / audio
model_id	text	id no provider, ex.: flux-dev — usado como “slug” pela API
credit_cost	integer	créditos por geração
params	jsonb	family, width/height etc.
is_active	boolean	
thumbnail_url	text	
min_plan	text	plano mínimo (gating)
sort_order	integer	

generations (histórico/fila de gerações)

Coluna	Tipo
id, user_id, model_id (FK ai_models)	uuid
type	image / video / audio
prompt, negative_prompt	text
params	jsonb
status	pending / processing / completed / failed
result_url	text
provider_task_id	text
credits_used	integer
error_message	text
created_at, updated_at	timestampz

generation_jobs (tabela legada da v1 — mantida para histórico)

Colunas: modality, provider, model, model_variant, prompt, params, status, external_job_id, result_url, thumbnail_url, credits_cost, error_message.

assets (biblioteca de mídias do usuário)

Coluna	Tipo
id, user_id	uuid
category	text (image / video / audio / custom)
name	text
image_url	text (URL pública da mídia)
created_at	timestampz

credit_transactions (ledger)

Coluna	Tipo
id, user_id	uuid
amount	integer (+ entrada / – saída)
reason	text (welcome / subscription / topup / generation / refund /...)
related_job_id	uuid
created_at	timestamp tz

credit_purchases (top-ups Stripe)

user_id, stripe_session_id, credits, amount_cents, status.

subscriptions (assinaturas Stripe)

user_id, stripe_subscription_id, stripe_price_id, plan, status, current_period_start/end, cancel_at_period_end.

products (UGC Factory)

user_id, title, description, image_url.

Storage

- Bucket `uploads` (público) — uploads de referência do usuário.
- Bucket `assets` (público) — mídias geradas persistidas pelo webhook.

Convenções no código

- A API de geração recebe `model_slug` no body = `ai_models.model_id` (ex.: `flux-dev`).
- Gating de plano: `min_plan` do modelo vs `profiles.plan` (`src/lib/plans.ts`).
- Reembolso automático em falha: `+credit_cost` com `reason='refund'`.