# Simplex Admin Suite – Notfall & Wiederherstellung

Admin-Zugänge der App und des Webpanels über die Serverkonsole wiederherstellen und verwalten · gilt ab Admin Suite 9.9.0 / Simplex Panel 4.2.0

**Wichtig:** Alle Wiederherstellungsbefehle funktionieren **nur direkt in der Serverkonsole** (Konsole im Hoster-Panel bzw. Terminal des Servers). Im Spiel, per RCON, über die Discord- oder App-Konsole und über „Weitere Suite-Befehle“ sind sie gesperrt. Befehle in der Konsole **ohne** führenden Schrägstrich eingeben. `sas` ist die Kurzform von `simplexadmin`.

## Schnellhilfe: „Ich komme nicht mehr in mein Admin-Konto“

1. Serverkonsole öffnen und `sas app owner-reset` eingeben.
2. Die Konsole zeigt den **Benutzernamen** des Hauptadmins und ein **Einmal-Passwort** (Format XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Beides notieren.
3. In der App (Admin Suite → Erneut anmelden) oder im Webpanel mit Benutzername und Einmal-Passwort anmelden.
4. Sofort ein neues, eigenes Passwort festlegen (mindestens 12 Zeichen) – das verlangt das Panel automatisch.
5. Unter **Konto & Sicherheit** den Zwei-Faktor-Schutz neu einrichten und unter **Geräte & Sitzungen** unbekannte Geräte abmelden.

Der Reset entfernt beim Hauptadmin 2FA, Wiederherstellungscodes und Passkeys und meldet seine Geräte ab. Andere Benutzer, API-Schlüssel, Tickets, Admin-Log und alle Plugin-Daten bleiben unverändert. Gibt es noch keinen Hauptadmin, legt `sas app owner-reset <Benutzername>` ihn an (oder macht einen bestehenden Benutzer dazu).

## Übersicht in der Konsole

| | |
|---|---|
| `sas app recovery` | Zeigt alle Wiederherstellungsbefehle direkt in der Konsole. |
| `sas app users` | Alle App-/Webpanel-Benutzer mit Hauptadmin-Kennzeichen, aktiv/deaktiviert, 2FA an/aus und Anzahl der Geräte. |
| `sas app` | Status der App-API (Port, HTTPS) und Adresse des Webpanels. |

## Hauptadmin & Benutzer wiederherstellen (nur Konsole)

| | |
|---|---|
| `sas app owner-reset` | Hauptadmin: Benutzername + Einmal-Passwort anzeigen, 2FA/Passkeys entfernen, Geräte abmelden. |
| `sas app owner-reset <Name>` | Nur wenn noch kein Hauptadmin existiert: legt Name als Hauptadmin an. |

| | |
|---|---|
| `sas app user-reset <Name>` | Beliebiger App-Admin: Einmal-Passwort, 2FA/Passkeys entfernen, alle Geräte abmelden. Beim nächsten Login neues Passwort. |
| `sas app owner-transfer <Name>` | Macht einen anderen bestehenden Benutzer zum Hauptadmin (Vollzugriff). Der bisherige Hauptadmin behält ein normales Konto. |
| `sas app unlock <Name>` | Hebt vorübergehende Gerätesperren dieses Benutzers auf. |

## Benutzer verwalten

| | |
|---|---|
| `sas app rename <alt> <neu>` | Benutzernamen ändern (auch den des Hauptadmins). Passwort, 2FA, Passkeys, Rechte, Benachrichtigungen und angemeldete Geräte bleiben erhalten. |
| `sas app user <Name> <Passwort> [Rechte]` | Benutzer anlegen oder Passwort neu setzen. Rechte kommagetrennt, * = Vollzugriff. Meldet die Geräte dieses Benutzers ab. |
| `sas app setup <Name> [Minuten]` | Einmaliger Setup-Link für die App (Standard 60 Minuten; nicht bei aktivem 2FA). |
| `sas app user-enable <Name>` | Benutzer wieder aktivieren. |
| `sas app user-disable <Name>` | Benutzer deaktivieren und abmelden (nicht für den Hauptadmin). |
| `sas app user-logout <Name>` | Alle App- und Browser-Sitzungen dieses Benutzers beenden. |
| `sas app public-name <Name> [Anzeigename]` | Name, den Spieler bei Ticketantworten sehen. Ohne Anzeigename gilt der Standard „Team“. |

## API-Schlüssel, Verbindung & Webpanel

| | |
|---|---|
| `sas app keys` | Alle klassischen API-Schlüssel mit ID und Profil. |
| `sas app create <Name> full` | Neuen Schlüssel erzeugen (read, manage oder full). Wird nur einmal angezeigt. |
| `sas app revoke <ID>` | Schlüssel widerrufen. |
| `sas app enable <Port>` | App-API und Webpanel auf diesem Port einschalten (HTTPS-Zertifikat wird automatisch erstellt). |
| `sas app reload` | App-API neu laden, ohne den Server neu zu starten. |
| `sas app fingerprint` | SHA-256-Fingerabdruck des Zertifikats (zum Vergleichen in App und Browser). |
| `sas app domain [host]` | Domain für Webpanel, Passkeys und Browser-Push setzen oder entfernen. |

## Gut zu wissen

• Einmal-Passwörter erscheinen nur in der Konsole und im Konsolen-Log. Sie gelten genau für die nächste Anmeldung; danach muss ein neues Passwort gewählt werden.

• Passwörter werden nur als PBKDF2-Hash gespeichert (plugins/SimplexAdminSuite/app-api/users.properties). Den Ordner `app-api` regelmäßig sichern – darin liegen auch Zertifikat, Sitzungen und Push-Geräte.

• Spieler sehen bei Ticketantworten nie deinen Login-Namen, sondern deinen öffentlichen Namen oder „Team“.

• Wurde ein Gerät gestohlen: `sas app user-logout <Name>` und anschließend das Passwort ändern – oder in der App unter Geräte & Sitzungen gezielt abmelden.