

Hallás

Lengyel Zoltán Péter, Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Március 25.

Tartalomjegyzék

1. Fül	2
1.1. Egyensúly érzékelő szervrendszer	2

1. Fül

- A hallószerv három részre osztható:
 - Külső fül
 - * Fülkagyló
 - * Külső hallójárat
 - Középfül
 - * Dobhártya
 - * 3 hallócsont
 - Kalapács (dobhártyához kapcsolódik)
 - Üllő
 - Kengyel
 - Belső fül
 - * Csiga - folyadékkal töltött üregrendszer
 - Ovális ablak
 - Felső járat
 - Középső járat - belsejében mechanoreceptorok (Corti-féle szerv: érzékszőrők + fedő)
 - Alsó járat
 - A hang elindul a felső járaton, a csiga végén visszafordul és az alsó járaton jön vissza
 - Kerek ablak
 - * Fülkürt (garattal van összeköttetésben, dobhártya két oldala közötti légnyomást egyenlíti ki - nyelés)
- 400Hz-22000Hz között érzékel
 - Mély hangok - a csiga csúcsa környékén váltanak ki ingerületet
 - Magas hangok - ovális ablakhoz közel váltanak ki ingerületet

1.1. Egyensúly érzékelő szervrendszer

- Mechanoreceptorok
 - Ampulla - ívjárat alapi része közelében
 - * Szőrsejtek
 - * Kupula - szőrsejteket körbevevő kocsonyás kúp
- Tömlőcske és zsákocskák között
 - Nagyobb, szélesebb alapon elhelyezkedő sejtek, tetején mészkristályok nyomják a szőrsejteket