
INFO-F308 : PROJET D'ANNÉE

OWL

OPENWIFILocalizator

25 octobre 2016

Rémy Detobel - 000408013
Denis Hoornaert - 000413326
Nathan Licardo - 000408278
Robin Petit - 000408282

1 Introduction

Avant d'entrer dans les détails concernant l'implémentation de notre projet, il est intéressant d'introduire, dans les grandes lignes, l'objectif de réalisation du projet mais également le but final de ce dernier.

Nous avons donc décidé, dans le cadre du cours Info-f308, de réaliser une application permettant à tout étudiant (ou visiteur) se trouvant sur l'un des campus de l'ULB de pouvoir se diriger au sein de ce dernier mais également de trouver la direction d'un auditoire se trouvant sur le campus « courant » ou de rediriger l'étudiant sur le bon campus dans le cas où il serait actuellement au mauvais endroit. Afin de pouvoir localiser l'étudiant nous avons opté pour une technique de triangulation. Ce procédé est utilisé dans les GPS et bon nombre de systèmes de localisation. Les détails concernant l'implémentation de notre système seront donnés dans la suite de ce rapport.

L'objectif ultime de ce projet sera de présenter notre travail à un large public. Il sera donc intéressant de « vulgariser » notre travail et de montrer une application concrète. Pour ce faire nous développerons une application mobile (cf partie Implémentation).

2 Etat de l'art

3 Plan

4 Implémentation

Dans le cadre de ce projet nous avons donc décidé de développer une application permettant aux étudiants "perdus" de se géolocaliser au sein d'un campus directement via une application mobile. Il nous était donc nécessaire de choisir une plateforme intéressante pour porter notre application. Le système d'exploitation retenu a été, dans un premier temps, le système Android. Il s'agit en effet d'un OS open-source et extrêmement utilisé ce qui rend notre application facilement accessible pour un large public. L'aspect open-source nous permettra également d'avoir accès de manière aisée aux données utilisateur tel que l'emplacement en temps réel (Android offrant la souplesse adéquate).

L'application sera donc développée en Java (utilisé sur Android). Afin de localiser l'utilisateur au sein du campus de manière précise nous avons décidé d'utiliser les bornes wifi comme expliqué précédemment. Il nous fallait donc avoir accès aux propriétés des bornes wifi au sein de l'application. Pour ce faire on utilisera l'API "WifiManager" qui nous permet d'obtenir les différentes informations concernant le réseau wifi connecté et les différents réseaux accessibles.

Nous avons dans un premier temps choisi de développer sur Android. Ce n'est pas pour cela que nous nous fermons la possibilité de porter le programme sur IOS. Il est toutefois important de tenir compte du fait que l'accès aux données de l'utilisateur sont beaucoup plus complexes sur IOS. L'API "WifiManager" n'existe pas non plus. Le développement sur la plateforme d'Apple fait donc partie des éléments que nous nous réservons de faire uniquement dans le cas où l'on aurait assez de temps pour le faire correctement.

5 Wifi

Avant de décrire le fonctionnement et l'origine du Wi-Fi, voici comment le Larousse le définit : "Réseau local hertzien (sans fil) à haut débit destiné aux liaisons d'équipements informatiques dans un cadre domestique ou professionnel.". Le terme "Wi-fi" vient de : "Wireless Fidelity" (qui est en opposition à "Hi-Fi" qui est généralement associé lui aux appareils sonore).

C'est en 1990 qu'une première connexion est établie entre un ordinateur et un serveur. Il ne s'agit là que d'une première étape dans le WorldWideWeb. C'est entre 1997 et 2000 que va réellement se développer le Wifi. Un standard concernant la technologie sans fil est défini (par les laboratoires Bell et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Depuis 2009, de plus en plus d'entreprise propose un service de Wi-Fi gratuitement à leurs clients. On peut le retrouver dans les restaurants, le train, les aéroports, ...

5.1 Méthodes de localisation

Il existe plusieurs méthodes pour se repérer à partir des points d'accès wifi.

5.1.1 Méthode dites par propagation

Cette méthode utilise la trilatération pour déterminer la position actuelle. On peut décomposer cette méthode en plusieurs étapes :

1. On collecte la qualité de signal d'au moins trois points d'accès wifi.
2. Pour chacun de ces points d'accès, on détermine la distance à celui-ci via une formule prenant en compte la qualité du signal.
3. À partir de ces distance, on peut "générer" trois cercles et garder un point contenu dans l'intersection de ces cercles.

Détermination de la distance La formule utilisée pour la détermination de la distance est la suivante :

$$d = 10^{\left(\frac{27,55 - 20 \log(f) + |s|}{20} \right)}$$

Où

f est la fréquence (généralement 2.4Ghz ou 5.0 GHz)

s est la qualité du signal (mesuré en dBm)

Trilatération Soient x et y la position courante de l'utilisateur, x_λ, y_λ et r_λ (où $1 \leq \lambda \leq 3$) est la position et la distance de chaque émetteur.

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2 \quad (1)$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2 \quad (2)$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2 \quad (3)$$

On développe les produits remarquables.

$$x^2 - 2xx_1 + x_1^2 + y^2 - 2yy_1 + y_1^2 = r_1^2 \quad (4)$$

$$x^2 - 2xx_2 + x_2^2 + y^2 - 2yy_2 + y_2^2 = r_2^2 \quad (5)$$

$$x^2 - 2xx_3 + x_3^2 + y^2 - 2yy_3 + y_3^2 = r_3^2 \quad (6)$$

On soustrait (4) et (5) ainsi que (5) et (6).

$$\begin{cases} -2xx_1 + 2xx_2 + x_1^2 - x_2^2 - 2yy_1 + 2yy_2 + y_1^2 - y_2^2 = r_1^2 - r_2^2 \\ -2xx_2 + 2xx_3 + x_2^2 - x_3^2 - 2yy_2 + 2yy_3 + y_2^2 - y_3^2 = r_2^2 - r_3^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2xx_1 + 2xx_2 - 2yy_1 + 2yy_2 = r_1^2 - r_2^2 - y_1^2 + y_2^2 - x_1^2 + x_2^2 \\ -2xx_2 + 2xx_3 - 2yy_2 + 2yy_3 = r_2^2 - r_3^2 - y_2^2 + y_3^2 - x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(2x_2 - 2x_1) + y(2y_2 - 2y_1) = r_1^2 - r_2^2 - y_1^2 + y_2^2 - x_1^2 + x_2^2 \\ x(2x_3 - 2x_2) + y(2y_3 - 2y_2) = r_2^2 - r_3^2 - y_2^2 + y_3^2 - x_2^2 + x_3^2 \end{cases}$$

On remplace ces valeurs par des symboles plus "parlant".

$$\begin{cases} Ax + By = C \\ Dx + Ey = F \end{cases}$$

On developpe pour x .

$$\begin{aligned}x &= \frac{C - B(\frac{F-Dx}{E})}{A} \\x &= \frac{CE - BF + BDx}{EA} \\EAx &= CE - BF + BDx \\x &= \frac{CE - BF}{EA - BD}\end{aligned}$$

On developpe pour y .

$$\begin{aligned}y &= \frac{F - D(\frac{C-By}{A})}{E} \\y &= \frac{FA - DC + DBy}{AE} \\AEy &= FA - DC + DBy \\y &= \frac{CE - BF}{EA - BD}\end{aligned}$$

Avantages :

- Rapidité de mise en place

Désavantages :

- Difficulté de mise à jour de la base de donnée.
- La qualité du signal peut fortement varié en fonction de :
 - la quantité de personnes présentent sur le point d'accès.
 - divers éléments externe tels que des murs, ...