

# ReactiveCocoa入门到实战

---

第三周 ReactiveCocoa高级操作

# 内容大纲

---



- 信号高阶操作

# 信号高阶操作

---

# 信号高阶操作

## 升阶和降阶



# 信号高阶操作

---

## 创造高阶信号

```
RACSignal *signal = [RACSignal return:@1];
```

```
RACSignal *signalHighOrder = [RACSignal return:signal];  
RACSignal *anotherSignal = [signal map:^id(id value) {  
    return [RACSignal return:value];  
}];
```

# 信号的高阶操作

---


## 订阅高阶信号

```
RACSignal *signal = @[@1, @2, @3].rac_sequence.signal;
RACSignal *highOrderSignal = [signal map:^(id value) {
    return [RACSignal return:value];
}];

[highOrderSignal subscribeNext:^(RACSignal *aSignal) {
    [aSignal subscribeNext:^(id x) {
        // get real value here.
    }];
}];
```


# 信号的高阶操作

降阶操作——SwitchToLatests



# 信号的高阶操作


降阶操作——SwitchToLatests





# 信号的高阶操作

降阶操作——SwitchToLatests



# 信号的高阶操作

---

## 示例

```
RACSignal *autoRunButtonClickSignal = [self.autoRunBtn
    rac_signalForControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
RACSignal *oneStepButtonClickSignal = [self.oneStepBtn
    rac_signalForControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

RACSignal *idSignal = [RACSignal return:nil];
RACSignal *timerSignal = [RACSignal interval:1
    onScheduler:[RACScheduler
        mainThreadScheduler]];

autoRunButtonClickSignal = [autoRunButtonClickSignal mapReplace:idSignal];
oneStepButtonClickSignal = [oneStepButtonClickSignal mapReplace:timerSignal];

RACSignal *controlSignal = [autoRunButtonClickSignal merge:
    oneStepButtonClickSignal];
controlSignal = [controlSignal switchToLatest];
```

# 信号的高阶操作

---

## 示例


```
RACSignal *searchTextSignal = [self.searchTextField rac_textSignal];

RACSignal *requestSignals = [searchTextSignal map:^(NSString *searchText) {
    NSString *urlString = [NSString stringWithFormat:
        @"http://xxx.xxx.xxx/?q=%@", searchText];
    NSURL *url = [NSURL URLWithString:urlString];
    NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:url];
    return [NSURLConnection rac_sendAsynchronousRequest:request];
}];

requestSignals = [requestSignals switchToLatest];
```

# 信号的高阶操作

降阶操作——If/then/else



# 信号的高阶操作

---

If/then/else 本质&类似操作


```
+ (RACSignal *)if:(RACSignal *)boolSignal
    then:(RACSignal *)trueSignal
    else:(RACSignal *)falseSignal {

    return [[boolSignal
        map:^(NSNumber *value) {
            return (value.boolValue ? trueSignal : falseSignal);
        }]
        switchToLatest];
}

+ (RACSignal *)switch:(RACSignal *)signal
    cases:(NSDictionary *)cases
    default:(RACSignal *)defaultSignal;
```


# 信号的高阶操作

降阶操作——Flatten




# 信号的高阶操作

降阶操作——Flatten



# 信号的高阶操作

降阶操作——Flatten





# 信号的高阶操作

---

## Flatten:1 的思考

- 返回a信号、b信号的高阶信号flatten:1
- a信号 concat: b信号
- - (RACSignal \*)concat;
- 思考concat与1秒延时信号

```
RACSignal *signal = @[ @1, @3, @7,  
                        @9, @8 ].rac_sequence.signal;
```

```
RACSignal *timerSignal = [[signal map:^id(id value) {  
    return [[RACSignal return:value] delay:1];  
}] concat];
```

# 信号的高阶操作


---

## 降阶操作总结

- SwitchToLatests
- Flatten (Merge)
- Concat (Flatten:1)

# 信号的高阶操作

思考



思考如下操作

- 改变某一个值的个数
- 把值/错误/停止互换
- 缩短/拉长时间间隔

# 信号的高阶操作

---

思考



改变某个值的个数

```
RACSignal *signal = @[@1, @2, @3].rac_sequence.signal;
```

```
RACSignal *mappedSignal = [[signal map:^id(NSNumber *value) {  
    return [[RACSignal return:value] repeat]  
        take:value.integerValue];  
}] flatten];
```

# 信号的高阶操作

---

思考



将一个值改为一个错误

```
RACSignal *signal = @[@1, @2, @3, @0].rac_sequence.signal;

RACSignal *mappedSignal = [[signal map:^id(NSNumber *value) {
    if (value.integerValue == 0) {
        return [RACSignal error:[NSError errorWithDomain:@"0"
                                                    code:0
                                                    userInfo:nil]];
    } else {
        return [RACSignal return:value];
    }
}] flatten];
```

# 信号的高阶操作

---

思考



改变值的时间间隔

```
RACSignal *signal = @[@"♪5", @"♩1", @"♩2", @"♩3", @"♪4"]
                    .rac_sequence
                    .signal;


NSDictionary *toneLengthMap = @{@"♪": @0.5,
                                @"♩": @0.25,
                                @"♪": @0.125};

RACSignal *mappedSignal = [[signal map:^id(NSString *value) {
    NSString *tone = [value substringFromIndex:1];
    NSString *length = [value substringToIndex:1];
    NSNumber *toneValue = @(tone.integerValue);
    NSNumber *toneLength = toneLengthMap[length];
    return [[RACSignal return:toneValue]
            concat:[RACSignal empty]
            delay: toneLength.doubleValue]];
}] concat];
```

# 信号的高阶操作

---

思考

Map  Flatten

FlattenMap

# 信号的高阶操作

---

## FlattenMap的重要性

- 可以用FlattenMap实现很多的信号转换
- 支持串行异步操作（类似Promise）
- 满足Monad部分定义（bind和return才完全满足）



# 信号的高阶操作

---

## FlattenMap的重要性

```
RACSignal *flatten = [signal flattenMap:^RACStream *(RACSignal *value) {  
    return value;  
}];
```

```
RACSignal *map = [signal flattenMap:^RACStream *(id value) {  
    id anotherValue = value; // map here!  
    return [RACSignal return: anotherValue];  
}];
```

```
RACSignal *filter = [signal flattenMap:^RACStream *(id value) {  
    BOOL filter = (value == nil); // filter here!  
    return filter ? [RACSignal empty] : [RACSignal return:value];  
}];
```

# 信号的高阶操作

---

## FlattenMap的重要性

```
RACSignal *signal = [RACSignal return:@"http://xx.com/a"];
```

```
RACSignal *getSignal = [signal flattenMap: ^RACStream *(NSString *url) {  
    NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:url]];  
    return [NSURLConnection rac_sendAsynchronousRequest:request];  
}];
```

```
RACSignal *jsonSignal = [getSignal flattenMap: ^RACStream *(NSData *data) {  
    NSError *error = nil;  
    id result = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&error];  
    return error == nil ? [RACSignal return:result] : [RACSignal error:error];  
}];
```

```
RACSignal *getItemSignal = [jsonSignal flattenMap: ^RACStream *(NSDictionary *value) {  
    if (![value isKindOfClass:[NSDictionary class]] || value[@"data.url"] == nil) {  
        return [RACSignal error:someError];  
    }  
    NSURLRequest *anotherRequest = [NSURLRequest requestWithURL:  
        [NSURL URLWithString:value[@"data.url"]]];  
    return [NSURLConnection rac_sendAsynchronousRequest:anotherRequest];  
}];
```

# 信号的高阶操作

---

## FlattenMap与monad、bind

- Functor、Applicative、Monad概念
  - FlattenMap符合Monad的bind定义，但是.....
    - 无法实现takeUntil:操作
    - 无法做副作用操作例如take:的计数
- ```
- (instancetype)flattenMap:(RACStream * (^)(id value))block;  
- (instancetype)bind:(RACStreamBindBlock (^)(void))block;  
typedef RACStream * (^RACStreamBindBlock)(id value, BOOL *stop);
```

# 信号的高阶操作

---

bind妙用

```
- (RACSignal *)take:(NSUInteger)count {  
    if (count == 0) return [RACSignal empty];  
  
    return [self bind:^(  
        __block NSUInteger taken = 0;  
  
        return ^ id (id value, BOOL *stop) {  
            if (taken < count) {  
                ++taken;  
                if (taken == count) *stop = YES;  
                return [class return:value];  
            } else {  
                return nil;  
            }  
        }  
    ]];  
}
```

# 信号的高阶操作

---

## bind简单实现和问题

```
- (RACSignal *)bind:(RACStreamBindBlock (^)(void))block;
{
    return [RACSignal createSignal:^(RACDisposable *(id<RACSubscriber> subscriber) {
        RACStreamBindBlock bindBlock = block();

        [self subscribeNext:^(id x) {
            BOOL stop = NO;
            RACSignal *signal = (RACSignal *)bindBlock(x, &stop);
            if (signal == nil || stop) { [subscriber sendCompleted];
            } else {
                [signal subscribeNext:^(id x) { [subscriber sendNext:x];
                } error:^(NSError *error) { [subscriber sendError:error];
                } completed:^(void) {}];
            }
        } error:^(NSError *error) { [subscriber sendError:error];
        } completed:^(void) { [subscriber sendCompleted]; }];
        return nil;
    }];
}
```

# 信号的高阶操作

---

## 有用的高阶操作


- (RACSignal \*)try:(BOOL (^)(id value, NSError \*\*errorPtr))tryBlock;
- (RACSignal \*)tryMap:(id (^)(id value, NSError \*\*errorPtr))mapBlock;
- (RACSignal \*)catch:(RACSignal \* (^)(NSError \*error))catchBlock;
- (RACSignal \*)catchTo:(RACSignal \*)signal;
- (RACSignal \*)timeout:(NSTimeInterval)interval  
onScheduler:(RACScheduler \*)scheduler;

# 信号的高阶操作

---

## 扩展问题

我可以缩短值之间的间隔吗？



# 信号的高阶操作

---

信号更多的操作

to be continue...