

droomsite cheatsheet

how it works

je website gebruikt 11ty, een programma dat een 'statische' versie maakt van je website. zie 11ty als indesign. de filestructuur die je hier onder ziet, is waar je indesign mee werkt terwijl je in het programma bezig bent. wanneer je een aanpassing maakt aan de website, run je een command om je website te bouwen. Hetzelfde als een package maken in indesign.

de 'src' folder is je werkomgeving. hier zijn alle bestanden die op je computer blijven en waar je mee werkt terwijl je in het programma bezig bent.

de 'public' folder is basically je 'package'. die bevat een kopie van alle 'geexporteerde' bestanden, ready om te publiceren.

je maakt een aanpassing aan je website door een verandering te maken in je 'src' folder, en daarna een command te runnen in de terminal. de equivalent van de export to package knop. (later verder uitgelegd)

alle bestanden die daarna in je 'public' folder verschijnen, is wat je upload naar je hosting provider. (je stuurt de package folder naar de drukker)

file structuur

<pre>droomsite ├── node_modules ├── public │ ├── about │ │ └── index.html │ ├── assets │ │ └── allmyassets.jpg │ ├── index.html │ ├── landing.css │ └── projects │ ├── anarchief │ │ └── index.html │ └── etc. ├── src │ ├── something.njk │ ├── assets │ │ ├── 0.droom.iris.jpg │ │ └── andereassets.png │ ├── includes │ ├── index.njk │ ├── landing.css │ └── projects │ ├── projectname.md │ └── projects.json ├── package.json └── package-lock.json</pre>	dit is je website's folder, verplaats deze niet zomaar! 11ty wil graag weten waar het je bestanden kan vinden long story, negeer deze folder de 'print-ready' versie van je website, alles wat je upload naar je hosting provider. hier zie je basically een kopie van al je 'src' files, dus alle .html's (ze heten allemaal 'index.html', dat ziet er raar uit maar dat klopt) je 'werkbestand', hier kan je je website aanpassen en bestaat alleen op je computer .njk zijn alle html building blocks, (hier hoeft je niks mee te doen) je assets folder, hier plaats je alle media die je wilt toevoegen meer .njk (hier hoeft je niks mee te doen) je startpagina, wordt omgezet in .html je stylesheet je .md files, hiermee kan je een nieuwe pagina maken of een pagina aanpassen .json extra info voor 11ty (hier hoeft je niks mee te doen) je site's settings, hier hoeft je niks mee te doen meer site settings
---	---

een aanpassing maken

stap 1.

open de droomsite folder in vs code (of andere code editor)

stap 2.

ga naar je 'src' folder. hier kan je in 'assets' alle media toevoegen die je op je nieuwe pagina wilt zetten. daarna kan je in de 'projects' folder een nieuwe .md file maken, of een ander project kopiëren en de naam aanpassen

stap 3.

vul alle info in voor je nieuwe project (zie volgende section)

stap 4.

open een terminal in de droomsite folder, kopieer deze command om je site te 'exporteren' `npm start`

stap 5.

je site is nu gebouwd en staat in je 'public' folder. ga naar de omgeving van je hosting provider en upload alle content van je 'public' folder daar heen.

je site is geupdate :)

de markdown file cheatsheet

hier is de basis structuur van je .md files:

```
---
title: Dit Is de Project Titel
cardimg: /assets/mainbeeld.jpg
color: '#db302a'
order: 1
```

description: dit is de korte beschrijving van je project.

```
metadata:
- type: category
  entry: Identity Design
```

```
gallery:
- type: subheader
  content: im a subheader yaay
```

```
---
Hier komt de lange beschrijving van je project. Die is te zien nadat
de 'read more' button is ingedrukt.
```

Dit deel is syntax gevoelig. Je kan paragrafen maken door een witregel tussen de twee paragrafen te laten.

title

dit is je project titel. die komt als titel op de project pagina en de homepage en als beschrijving in de browser tab te staan.

cardimg

dit is het beeld dat op de project pagina en homepage verschijnt voor dit project. je kan hem linken door de naam van de file te kopiëren die in je 'assets' folder staat.

color

is de custom kleur die je kan kiezen voor je project. hij wordt toegepast in het menu, en op de pagina zelf. Let bij de color op de " en de # voor de kleur code!

order

loopt in omgekeerde richting. het hoogste getal verschijnt als eerste project op je home pagina. je kan de volgorde van projecten dus aanpassen.

description is de korte beschrijving die op je project pagina staat. deze is altijd te zien **metadata**

staat onderaan de lange beschrijving in de 'read more' area. hiervoor heb je een aantal categorieën:

```
metadata:
- type: category
  entry: vul zelf in
- type: collab
  entry: vul zelf in
- type: fonts
  entry: vul zelf in
- type: printedby
  entry: vul zelf in
- type: fonts
  entry: vul zelf in
- type: event
  entry: vul zelf in
- type: location
  entry: vul zelf in
- type: organiser
  entry: vul zelf in
```

je kan zelf de volgorde en het aantal van deze opties bepalen. je kan bij entry zelf een input invullen, maar je kan niet zelf een nieuwe 'type' toevoegen. de types hebben allemaal een specifieke html en styling die worden toegepast wanneer je dat type en entry plaatst. markdown files zijn ook erg gevoelig voor syntax. gebruikte precies deze opmaak met indentation en de juiste dashes!

gallery

de gallery werkt hetzelfde als de metadata. je kan zelf de lay-out van je pagina samenstellen door deze elementen toe te voegen op de volgorde die je wilt:

```
gallery:
- type: image
  src: /assets/GLAD_02.jpg
- type: video
  src: /assets/GLAD_03.mp4
- type: text
  content: type hier een beschrijving
- type: subheader
  content: type hier een subheader
```

je site previewen

als je een aanpassing hebt gedaan en je wilt zien hoe die er uit ziet, kan je een terminal window openen. in VS Code menu > Terminal > New Terminal en run je deze command:

```
npm start
```

je zou dan dit bericht moeten zien:

```
> eleventy_test@1.0.0 start
> eleventy --serve

[11ty] Writing ./public/about/index.html from ./src/about.njk
[11ty] Writing ./public/index.html from ./src/index.njk
[11ty] Writing ./public/projects/anarchieff/index.html from ./src/projects/anarchieff.md (liquid)
[11ty] Writing ./public/projects/backrooms/index.html from ./src/projects/backrooms.md (liquid)
[11ty] Writing ./public/projects/dasmatterhorn/index.html from ./src/projects/dasmatterhorn.md (liquid)
[11ty] Writing ./public/projects/douwebusiness/index.html from ./src/projects/douwebusiness.md (liquid)
[11ty] Writing ./public/projects/gladtoseeyou/index.html from ./src/projects/gladtoseeyou.md (liquid)
[11ty] Copied 15 Wrote 7 files in 0.28 seconds (v3.1.5)
[11ty] Watching...
[11ty] Server at http://localhost:8080/
```

eleventy maakt een 'package' van de site die klaar is voor publicatie in de 'public' folder, en opent een server op je computer. Om je site te zien, open je de browser en kopieer je het adres:

```
http://localhost:8080/
```

(afhankelijk van wat er in het bericht staat, maar meestal is het nr :8080)
op dat adres kan je je site previewen!

je site publiceren

als je npm start hebt gerunt in de terminal, genereert eleventy al de publiceerbare versie van je website, dezelfde die je ziet in de preview. om de site online te zetten, hoef je alleen alle content in de 'public' folder te uploaden via je hosting provider of filezilla!

```
├─ public
│   ├── about
│   │   └─ index.html
│   ├── assets
│   │   └─ allmyassets.jpg
│   ├── index.html
│   ├── landing.css
│   └─ projects
│       ├── anarchief
│       │   └─ index.html
│       └─ etc.
```

developer project delen (kleine log van proces)

(dit is een log van het proces van het overzetten van de site van Robin's computer naar die van Iris)

long story short: filepaths kunnen geen '/' bevatten. best practice is om folder namen altijd zonder spaties en speciale karakters te noemen.

short story long: voor het overzetten hebben we deze dingen gedaan:

- GIT repo gemaakt
- droomsite folder op Robin's laptop gepusht naar GIT, op Iris' laptop gecloned
- Op Iris' laptop Homebrew geïnstalleerd (package manager, 'appstore for developers')
- --- Homebrew had issues met downloaden, was gefixt na updaten van Mac OS
- via Homebrew Node.js geïnstalleerd ("Javascript runtime environment")
- --- node heeft verschillende versies. wanneer je het los installeert, kiest ie de nieuwste maar die is vaak te nieuw voor gebruik van specifieke programma's
- node include automatisch npm (node package manager), nodig om eleventy te downloaden en nvm (node version manager) nodig om eleventy te runnen met dezelfde versie van node op verschillende systemen
- eleventy gedownload
- --- dit was achteraf niet nodig, want door 'npm install' te runnen worden alle dependencies automatisch geïnstalleerd
- met npm start (een shortcut script) maakt eleventy een build en start een dev server, deed het alleen niet
- --- uiteindelijk bleek dat door de path naam te komen, maar had ook heel goed de node versie kunnen zijn

Om overdracht voor te bereiden:

in 'package.json':

```
"engines": {
  "node": "20"
}
```

in dev folder:

```
├─ .node-version
├─ .nvmrc
└─ .gitignore
```

met allen het nr van de juiste node versie

in de .gitignore:

```
node_modules/
_site/
_DS_Store
.env
```

check npm versie:

```
npm -v
node -v

nvm install 20.20.0      ( or other right version )
nvm use 20               ( nr of right version )
```

git push

op andere computer, installeer een package manager, installeer node, installeer vs code, clone git repo optie als de repo geopend is:

```
npm -v      om versies te checken, als niet goed, dan nvm install, nvm use
node -v

npm install      om alle dependencies te downloaden, eleventy is daarbij included

voor troubleshooting:
rm -rf node_modules package-lock.json  verwijderd package-lock.json en genereert em opnieuw,
npm install      kan nodig zijn als node versie veranderd

npx @lly/eleventy --serve      de meest root way om de dev server te testen ( als custom script niet werkt)
```