

ASR

음성 인식

인스턴스 선언

음성 인식(ASR) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
asr = ASR(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
asr_1 = ASR(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

언어 설정하기

음성 인식 언어를 설정합니다. 언어를 설정하지 않아도 자동으로 설정됩니다.



음성 인식 : 언어를 ko-KR (한국어) 로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	인식 언어 코드	영어(en-US), 한국어(ko-KR)	-

Python

```
asr = ASR(0)
```

```
asr.lang('ko-KR')
```

음성 인식 시작 / 중지

음성 인식을 시작하거나 중지합니다.



✓ 시작하기
중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
asr = ASR(0)
```

```
# unit = "start"
```

```
asr.start()
```

```
# unit = "stop"
```

```
asr.stop()
```

음성 인식 결과

음성 인식 결과



매개변수

(없음)

Python

```
asr = ASR(0)
```

```
asr.result()
```

음성 인식 활성 상태

음성 인식이 활성 상태인지 여부를 참(True) / 거짓(False) 으로 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
asr = ASR(0)
```

```
asr.is_active()
```