

CSD02

RGB LED

인스턴스 선언

RGB LED(CSD) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

RGB LED 시작하기

RGB LED를 사용하기 시작합니다.
이 블록을 추가하지 않으면, RGB LED가 활성화되지 않습니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()

csd02.start()
```

색 설정하기

CSD 의 LED 색을 지정한 색으로 설정합니다.

색상 팔레트에서 색을 선택하면 **색 이름**(영문 문자열)으로 변환되어 호출됩니다. (R, G, B 숫자 값이 아니라 색 이름으로 코드가 생성됩니다.)



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
color	색상	색상 팔레트 선택 → 색 이름 (영문)으로 변환	색 이름: 'black', 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'violet', 'magenta', 'white'	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()

csd02.set_color('orange')
```

색상 카테고리 블록으로 색 설정하기

색상 카테고리 블록 (예: [R, G, B] 배열) 을 입력으로 받아 CSD 의 LED 색을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
data	입력값 (색상)	색상 카테고리 블록 출력 또는 [R, G, B] 배열	[0~255, 0~255, 0~255]	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()

csd02.set_color(*Utils.color('yellow'))
```

RGB 만큼 색 바꾸기

현재의 LED 색에 입력한 R, G, B 변화량을 더해 새로운 색을 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
r	입력값 (필드)	빨강 변화량	- ~ 정 수	
g	입력값 (필드)	초록 변화량	- ~ 정 수	
b				

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
	입력값 (필드)	파랑 변화량	- ~ 정수	

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()

csd02.change_color(10, 0, 0)
```

LED 끄기

RGB LED 색을 없앱니다.



매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd02 = cheesestick.CSD02()

csd02.turn_off()
```