

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО Т/О ARES						
ЗАКАЗЧИК			DATE		3-Mar-26	
ПРОЕКТ			ITEM			
МОДЕЛЬ Т/О			A6L-P16-259-ML82 L=1500 AISI316L 0.5 EPDM HT Фланцевый			
			ГРЕЮЩАЯ СТОРОНА		НАГРЕВАЕМАЯ СТОРОНА	
ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА	kW		1 194,38			
МАССОВЫЙ РАСХОД	kg/s		56,91		69,68	
ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД	m³/h		204,92		235,40	
ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ	°C		12,00		5,00	
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ	°C		7,00		10,00	
РАСЧЕТНАЯ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ	bar		0,30	0,20	0,30	0,30
СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ						
СРЕДА			Water		Ethylene Glycol 40%	
			ВХОД		ВЫХОД	
ПЛОТНОСТЬ	kg/m³		999,49		1 066,52	
ТЕПЛОЕМКОСТЬ	kJ/(kg.°C)		4,19		3,42	
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	W/(m.°C)		0,58		0,40	
СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ	cP		1,23		4,98	
ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ	kJ/kg					
КОЭФФ. ЗАГРЯЗНЕНИЯ	(m².°C)/W		0,0000019		0,0000019	
ЗАПАС ПОВЕРХНОСТИ (%)			9,97%			
РАЗРАБОТКА И МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ						
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПЛАСТИН			259			
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ			129 × 1		129 × 1	
СОЧЕТАНИЕ КАНАЛОВ (КОЛИЧЕСТВО/ТИП)			48 M × 210 L			
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ	m²		231,30			
U-VALUE - CLEAN / SERVICE	W/(m².°C)		2 867,78	2 581,88		
LMTD	°C		2,00			
ПЛОЩАДЬ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ			0.50 mm AISI316L			
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ / ТИП			EPDM HT	Hang on		
МАКС. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	(°C)		-20,00	150		
ДАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ	bar		16,00	22,88		
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ			PED97/23/EC			
ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ	Liters		693,90			
МАКС. КОЛ-ВО ПЛАСТИН			308			
МАТЕРИАЛ КОРПУСА / ЦВЕТ / КАТЕГОРИЯ			S355J2G3	RAL5005	ISO 12944-5	C4
ДЛИНА КОРПУСА (L)	mm		1 500	L1min :	802,90	L1max: 738,15
ВЕС ЗАПОЛНЕННОГО	kg		2 387,35	3 081,25		
ДИАМЕТР СОЕД. ГРЕЮЩ. СТОРОНЫ	POSITION	F1	DN150 Фланцевый St.37 PN16			
ДИАМЕТР СОЕД. ГРЕЮЩ. СТОРОНЫ	POSITION	F4	DN150 Фланцевый St.37 PN16			
ДИАМЕТР СОЕД. НАГРЕВ. СТОРОНЫ	POSITION	F3	DN150 Фланцевый St.37 PN16			
ДИАМЕТР СОЕД. НАГРЕВ. СТОРОНЫ	POSITION	F2	DN150 Фланцевый St.37 PN16			
ЦЕНА						

правильность расчетов, представленных в спецификации, зависят от точности данных, предоставленных клиентом