



Me. Eng. JOÃO ALVAREZ PEIXOTO

Instalando a plataforma JADE

Orientação Prof. Dr. Ing. Carlos Eduardo Pereira






INSTALANDO PLATAFORMA JADE



JADE é uma plataforma para desenvolvimento e comunicação entra agentes, desenvolvida de JAVA.



http://jade.tilab.com/









INSTALANDO PLATAFORMA JADE

Estrutura da plataforma JADE



- Serviço de nomes;
- Serviços de páginas amarelas;
- Transporte de mensagens;
- Serviços de análise;
- Biblioteca de protocolos de interação FIPA.







INSTALANDO PLATAFORMA JADE

Download dos arquivos para instalação

Acesse o site http://jade.tilab.com/ e faça o donwload dos arquivos diposíveis para instalação da plataforma JADE.

Decompacte o arquivo: **jade-Bin-4.0.1.zip**, jade-doc4.0.1.zip, jade-scr-4.0.1.zip, jade-examples-4.0.1.zip, na raiz: **C:\Jade**







INSTALANDO PLATAFORMA JADE

Download dos arquivos para instalação

Acesse o site http://jade.tilab.com/ e faça o donwload dos arquivos diposíveis para instalação da plataforma JADE.

Decompacte o arquivo: **jade-Bin-4.0.1.zip**, jade-doc4.0.1.zip, jade-scr-4.0.1.zip, jade-examples-4.0.1.zip, na raiz: **C:\Jade**

Ajuste da variável de ambiente

Acrescentar na variável classpath: ;c:\jade\lib\jade.jar; c:\jade\lib\jadeTools.jar; c:\jade\lib\jade.jar; c:\jade\lib\jadeTools.jar; c:\jade\lib\jade.jar

| Editar variável de sistema ? | |
|------------------------------|---|
| Nome da variável: | CLACCDATU |
| | CLASSPATH |
| Valor da variável: | ::\jade\lib\jadeTools.jar; c:\jade\lib\iiop.jah |
| | OK Cancelar |





INSTALANDO PLATAFORMA JADE

Configurando JADE no NETBEANS

Para que o Netbeans reconheça o JADE é necessário adicionar as bibliotecas junto ao programa. Para isto, dentro do programa, na pasta bibliotecas, clicando com botão direito peça para **adicionar JAR/pasta**.

Aponte para a pasta que você descompactou na raiz e localize o arquivo jade.jar











INSTALANDO PLATAFORMA JADE

Executando uma agente em JADE

Editamos então um programa de teste, compila e executa no prompt do DOS

Neste caso, como o agente não possui uma classe principal, não pode ser executado dentro do NetBeasn, então a compilação se dá pelos botões indicados ou pela tecla F11.

A execução no prompt do DOS se dá pela linha seguinte:

```
dos - java jade.Boot -gui Joao:Hello
C:\agente\programa2\build\classes>java jade.Boot —gui Joao:Hello
Hello World.
Meu nome eh Joao
```

Para parar a execução CTRL + C