

**INSTITUTO  
FEDERAL**

Piauí

---


Campus  
Angical do Piauí



Técnico em Informática

# Programação para Web

Prof. Robson Pires Borges



# Sessões



php

Site oficial: Manual PHP.pt-br


- O suporte a sessões no PHP consiste em uma maneira de preservar certos dados através dos acessos subsequentes.
- Um visitante acessando o seu web site ganha um identificador único, o assim chamado id de sessão. Ele é salvo em um cookie do lado do usuário ou propagado via URL.
- O suporte à sessão permite armazenar dados entre as requisições no array super global `$_SESSION`. Quando um visitante acessar seu site, o PHP vai conferir automaticamente (se `session.auto_start` estiver definido como 1) ou quando você pedir (explicitamente através de `session_start()`) se um id de sessão específico foi enviado com a requisição.
- Se este for o caso, o ambiente anteriormente salvo é recriado.

Leia mais em: [http://php.net/manual/pt\\_BR/intro.session.php](http://php.net/manual/pt_BR/intro.session.php)



**INSTITUTO FEDERAL**


Piauí  
Campus Angical do Piauí



# Navegação na internet convencional

- A cada página visitada por um usuário, uma nova conexão é criada pelo HTTP do navegador ao servidor.
- As informações da conexão anterior não são mantidas.
- em diversas situações é desejável que certas informações sejam armazenadas temporariamente, entre uma página e outra.
- Ex. de situações: Compras online (carrinho de compras) e autenticação (login e senha)





# Criando uma sessão

Para criar uma sessão, usa-se o comando:

```
session_start();
```


Após esse comando, um *array*, chamado **\$\_SESSION**, é criado para manipularmos as informações armazenadas. Com esse *array* é possível incluir uma nova variável, alterar as existentes e excluir uma ou todas as variáveis.

As páginas em que for preciso acessar informações do *array* **\$\_SESSION**, deve-se usar também o comando **session\_start()**, para acessar a sessão criada.



**INSTITUTO FEDERAL**

Piauí  
Campus Angical do Piauí




# Criando elementos no vetor SESSION

basta colocar seu nome como índice do *array* \$\_SESSION.

```
<?php
    // Validar login e senha no banco e
    // obter demais informações do cliente
    . . .
    session_start();
    $_SESSION["login"] = $login_banco;
    $_SESSION["nome"] = $nome_banco;
    $_SESSION["tipo"] = $tipo_banco;
    . . .
?>
```






# Eliminando elementos

Para eliminar uma variável de uma sessão, utiliza-se o comando:

```
unset($_SESSION["nome_da_variável"])
```



# Destruindo a Sessão

Uma sessão é automaticamente eliminada quando o navegador do usuário é fechado.

PARA destruir a sessão antes disso, o clicar em um botão do tipo “sair” ou “*logout*”, devem ser realizadas três etapas.


- session\_start();
- session\_unset();
- session\_destroy();

**session\_destroy();**



**INSTITUTO FEDERAL**

Piauí  
Campus Angical do Piauí




# Redirecionando páginas

Abre a página...

```
header("location: index.php?mensagem=Vou foi expulso! ");
```

# Esquema de validação





# Referências

G553p Glazar, Jean Eduardo, Programação para web : Curso técnico em informática / Jean Eduardo Glazar. – Colatina: IFES, 2011.102 p. : il. ISBN: 978-85-62934-37-7

PHP (Linguagem de programação de computador). 2. Banco de dados. 3. Sites da Web – Desenvolvimento. I. Glazar, Jean Eduardo. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.

[http://php.net/manual/pt\\_BR/mysqli.error.php](http://php.net/manual/pt_BR/mysqli.error.php)

<https://www.youtube.com/watch?v=AUPYmk4Coc4>

<https://www.youtube.com/watch?v=hNxyFBcCsQo>



**INSTITUTO FEDERAL**

Piauí  
Campus Angical do Piauí